

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1664175741026						
Obiectul achiziției: "Piese de schimb/consumabile pentru sisteme tehnice de securitate"						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr. 1: Sursă de alimentare de rezervă (acumulator)						
Sursă de alimentare de rezervă (acumulator)	FP1250L	China	FirstPower	Analogică CSB HR1227W, FP1250L. Tip acumulator: plumb-acid (AGM). Tensiune nominală: 12V. Capacitate nominală: 5A/h. Tip clemă: T2, F2 (6,35mm x 0,8mm). Material clemă: cupru. Dimensiuni: lungime 90mm +/-1mm; lățime 70mm +/- 1mm; înălțimea (cu cleme) 107mm+/-1mm. Diapazon temperaturi de funcționare (încărcare/descărcare/păstrare): -10-+50/-15-+50/-20-+50. Greutate: 1,65kg +/- 7%. Carcasă: din plastic ABS (rezistent la foc). Anul producerii: 2022.	Tip acumulator: plumb-acid (AGM). Tensiune nominală: 12V. Capacitate nominală: 5A/h. Tip clemă: T2, F2 Material clemă: cupru. Dimensiuni: lungime 90mm +/- 1mm; lățime 70mm +/- 1mm; înălțimea (cu cleme) 107mm+/- 1mm. Diapazon temperaturi de funcționare (încărcare/descărcare/păstrare): -10-+50/-15-+50/-20-+50. Greutate: 1,65kg +/- 7%. Carcasă: din plastic ABS (rezistent la foc). Anul producerii: 2022	
Lot nr. 2: Sursă de alimentare de rezervă (acumulator)						
Sursă de alimentare de rezervă (acumulator)	FP1290L	China	FirstPower	Analogică CSB HR1234W, FP1290L. Tip acumulator: plumb-acid (AGM). Tensiune nominală: 12V . Capacitate nominală: 9A/h. Tip clemă: T2, F2 (6,35mm x 0,8mm). Material clemă: cupru. Dimensiuni: lungime 151mm +/-1,5mm; lățime 65mm +/- 1mm; înălțime (cu cleme) 100mm+/-1mm. Diapazon temperaturi de funcționare (încărcare/descărcare/păstrare): -10-+50/-15-+50/-20-+50. Greutate: 2,65kg +/- 7%.	Tip acumulator: plumb-acid (AGM). Tensiune nominală: 12V . Capacitate nominală: 9A/h. Tip clemă: T2, F2 (6,35mm x 0,8mm). Material clemă: cupru. Dimensiuni: lungime 151mm +/- 1,5mm; lățime 65mm +/- 1mm; înălțime (cu cleme) 100mm+/- 1mm.	

				Carcasă: din plastic ABS (rezistent la foc). Anul producerii: 2022.	Diapazon temperaturi de funcționare (încărcare/descărcare/păstrare): -10+50/-15+50/-20+50. Greutate: 2,65kg +/- 7%. Carcasă: din plastic ABS (rezistent la foc). Anul producerii: 2022.	
Lot nr. 3: Sursă de alimentare de rezervă (acumulator)						
Sursă de alimentare de rezervă (acumulator)	FP12180L	China	FirstPower	Analogică CSB GP12170, FP12180L. Tip acumulator: plumb-acid (AGM). Tensiune nominală: 12V . Capacitate nominală: 18A/h. Tip clemă: T8 (bolt pentru M5). Material clemă: cupru. Dimensiuni: lungime 181mm +/-2mm; lățime 77mm +/- 1mm; înălțime (cu cleme) 167mm+/-2mm. Diapazon temperaturi de funcționare (încărcare/descărcare/păstrare): -10+50/-15+50/-20+50. Greutate: 5,45kg +/- 7%. Carcasă: din plastic ABS (rezistent la foc). Anul producerii: 2022.	Tip acumulator: plumb-acid (AGM). Tensiune nominală: 12V . Capacitate nominală: 18A/h. Tip clemă: T3/T8 (bolt pentru M5). Material clemă: cupru. Dimensiuni: lungime 181mm +/- 2mm; lățime 77mm +/- 1mm; înălțime (cu cleme) 167mm+/- 2mm. Diapazon temperaturi de funcționare (încărcare/descărcare/păstrare): -10+50/-15+50/-20+50. Greutate: 5,45kg +/- 7%. Carcasă: din plastic ABS (rezistent la foc). Anul producerii: 2022.	
Lot nr. 4: Boxă conexiune cameră video						
				Metalică. Analogică cu modelul DS-1280ZJ-DM18.		
Lot nr. 5: Boxă conexiune cameră video						
				Metalică. Analogică cu modelul DS-1280ZJ-XS.		
Lot nr. 6: Mufă RJ-45						
				Material carcasă: policarbonat, transparent. Temperatură de lucru: -20+60°C. Compatibil pentru cablu 24AWG-26AWG (0,40-0,51mm).		
Lot nr. 7: HDD 4Tb						
				Tip Nou. Form factor: 3.5". Interfață de conectare: SATA III. Volum: minim 4Tb. Viteză de transmitere a datelor: minim 175 Mb/s.		

				Viteză de rotire: 5400-6000 RPM. Volum buffer: minim 256 Mb. Mod de utilizare: Surveillance (specificat pe produs).		
Lot nr. 8: SSD 120Gb						
				Tip Nou. Form factor: SSD M.2. Interfață de conectare: M.2 SATA. Volum: minim 120 Gb. Viteză de înscriere: minim 400 Gb/s.		
Lot nr. 9: SSD 240Gb						
				Tip Nou. Form factor: 2.5". Interfață de conectare: SATA III. Volum: minim 240 Gb. Viteză de înscriere: minim 500 Gb/s.		
Lot nr. 10: PSU PC						
				Tip Nou. Form-factor: ATX. Puterea minimă 450W. Active PFC. Alimentare cu conector SATA: minim 4. Conector de alimentare a procesorului minim: 1x4+4pin. Conector de alimentare a VGA: minim 1x6+2pin. Standard de eficiență minim 80 PLUS. Cooler minim 120 mm cu funcția PWM. Scut împotriva scurt-circuitului: OVP, UVP, SCP, OPP.		
Lot nr. 11: RAM DDR3						
				Tip nou. Tipul memoriei: DDR3. Volum minim 4 Gb. Frecvență minimă 1600 MHz.		
Lot nr. 12: RAM DDR4						
				Tip nou. Tipul memoriei: DDR4. Volum minim 4 Gb. Frecvență minimă 2400 MHz.		
Lot nr. 13: CPU Fan						
				Tip nou. Cooler: minim 120mm PWM. Bearing: Hydro Dynamic. Număr heatpipe-uri: minim 3. Flux de aer: minim 55 CFM. În set cu tub de termopastă: analogic cu DEEPCOOL Z3 Silver Tim 1.5g.		

				Compatibil cu Intel socket 1151/1150/1155/1366/1156/775 AMD socket: AM4/AM3/AM2/AM2+/FM1/FM2/FM2+.		
Lot nr. 14: Antenă stație radio						
				Compatibilă de a funcționa cu stația radio portabilă de model Kenwood TK-3206, TK-3306, TK-3406, TK-3407, TKD340. Analogică KRA-42M3. Frecvență de lucru: 400-450 MHz. Culoare: neagră. Lungime: 5,5 cm.		
Lot nr. 15: Acumulator stație radio						
				Compatibil de a funcționa cu stația radio portabilă de model Kenwood TK3206, TK3306, TK3406, TK3407, TKD340. Analogic KNB-45L. Tensiune de alimentare: 7,4V. Li-ION. Intensitate: 2000 mAh. Controler al nivelului de încărcare/descărcare. Timp de lucru în regim 5/5/90: 20 ore. Regim de încărcare rapidă. Temperatură de lucru: -30+60°C. Greutate: 120±5g.		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Volosin Grigori În calitate de: Director
Ofertantul: VEC SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Bulgara, 19