

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_

+ din "16", 01, 2025

Specificații tehnice

[ Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5, ]

Numărul procedurii de achiziție 21332270 din 16.01.2024

Obiectul achiziției: Lichide tehnice, lubrifiți și ulei pentru transportul auto

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<p>LOT 2</p> <p>Ulei de motor SAE 5W-40</p> <p>API SN/CF</p>						
	Ulei de motor	FRANTIA, SLOVAKIA	ARECA DYNAMAX	<p>Tip: Auto</p> <p>Tip de ulei: Sintetic</p> <p>Combustibil: Benzină/Motorină</p> <p>Vâscozitate: 5W-40</p> <p>Vâscozitate cinematică la 100 ° C (mm2/s): 14.2</p> <p>Indicele de vâscozitate: 170</p> <p>Punct de inflamabilitate: 230 °C</p> <p>Punct de curgere: -39 °C</p>		
<p>LOT 3</p> <p>Ulei de motor SAE</p> <p>API SN/CF</p>						
	Ulei de motor	FRANTIA, SLOVAKIA	ARECA DYNAMAX	<p>Tip: Auto</p> <p>Tip de ulei: Semisintetic</p> <p>Vâscozitate la 40 °C mm2 / s: 89.4</p> <p>Vâscozitate la 100 °C mm2 / s: 13.51</p> <p>Indice de vâscozitate: 153</p> <p>Punct de inflamabilitate: 228°C</p> <p>Punct de curgere: -33°C</p> <p>Cifa de baziciate TBN mg KOH/g: 13.2</p>		
<p>LOT 4</p>						
				Tip: Auto		

Ulei de transmisie SAE 75w80	Ulei de transmisie	FRANTIA, SLOVAKIA	ARECA DYNAMAX	Tip de ulei: Sintetic pentru transmisii (CUTIE DE VITTEZE) Densitate la 15°C [g/cm3]: 0,861 Viscozitate cinematică la 40°C [mm2/s]: 56,5 Viscozitate cinematică la 100°C [mm2/s]: 9,5 Indice de viscozitate: 152 Punct de curgere [°C]: -42 Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]: 220
LOTS				
Ulei ATF		FRANTIA, SLOVAKIA	ARECA DYNAMAX	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic pentru transmisii Densitate la 15°C [g/cm3]: 0,849 Viscozitate cinematică la 40 °C [mm2/s]: 38,0 Viscozitate cinematică la 100 °C [mm2/s]: 7,5 Indice de viscozitate: 169 Punct de curgere [°C]: -57 Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]: 245
LOT 6				
DOT-4 (vol 400-500ml.)	Lichid de frana	POLONIA	TOMEX	SAE J1703, ISO 4925
LOT8				
Antifriz roșu G-12	Antifriz	POLONIA	GLITERM	Antifreeze -35 G-12 (rosu). Protecție împotriva coroziunii și împotriva înghețului până la -35°C. Ciclu de viață eficient al produsului cel puțin 3 ani de funcționare. Protecție sporită a pieselor din aluminiu.
LOT9				
Antifriz verde G-11	Antifriz	POLONIA	GLITERM	Antifreeze -35 G-11 (verde). Protecție împotriva coroziunii și împotriva înghețului până la -35°C. Ciclu de viață eficient al produsului cel puțin 3 ani de funcționare. Protecție sporită a pieselor din aluminiu.

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Chistruga . V. În calitate de: Administrator  
Ofertantul: ~~AUTOPROGRESIV-SERVICE~~ S.R.L. Adresa: mun.Chisineu str.Burebgista,3

