

Specificații tehnice (anexa nr.22)				
Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1711626338429 / 21194474 conform SIA RSAP M-Tender				
Denumirea procedurii de achiziție: « Materiale pentru instalații de apă, canalizare și pentru instalații de încălzire »				
Cod CPV 31600000-2	Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5
	2.Gandia (conectare de sus)	2.(Gura de scurgere p-u batareia amestecator)(рысак) - Pentru lavoar, pentru chiuvetă, Material pentru canal - Alamă, Acoperire - Crom, Formă pentru canal - Tradițional Pivot pivotant - Da, unghiul pivotant al pivotului - 360 de grade. Instalare - Pe un produs, Aerator - Da, Dimensiune conexiune canal - 3/4 "	(Gura de scurgere p-u batareia amestecator)(рысак) - Pentru lavoar, pentru chiuvetă, Material pentru canal - Alamă, Acoperire - Crom, Formă pentru canal - Tradițional Pivot pivotant - Da, unghiul pivotant al pivotului - 360 de grade. Instalare - Pe un produs, Aerator - Da, Dimensiune conexiune canal - 3/4 "	
	3.Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea)	3.Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea) alb	Trecere din cauciuc d. 25x50mm	
	4.Sifon pentru lavuar cu preaplin	4.Sifon lavoar 1 1/2 "x 40 cu ondulație 40 * 40/50, ieșire cu grătar inox , cu gofra L-50sm	Sifon p/u chiuveta 1-1/2, cu teava gofrata Φ 40x40/50	
	5.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm	5.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm	Sifon p/u cada 1-1/2, preaplin, cu teava gofrata Φ 40x50, reglabil	
	6.Țava d-110 PP L-1m	6.Teava PP pentru canalizare SN2 Aquer. 110 x 2.7 x 1000 mm. Doua straturi. Gri. Interior alb.tmax 95 C	Teava PP dn. 110 2.7mm L-1m	
	7.Țava d-110 PP L-2m	7.Teava PP pentru canalizare SN2 Aquer. 110 x 2.7 x 2000 mm. Doua straturi. Gri. Interior alb.tmax 95 C	Teava PP dn. 110 2.7mm L-2m	
	10.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup	10.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup	Cleme ordinare 20 alb PPR	
	11.Dibluri cu surup (100b)	Set de ancore din nailon cu 4 expansiuni 8x40 și un șurub cu un cap cu cap 5x50 cu slot PZ2	Set de ancore din nailon cu 4 expansiuni 8x40 și un șurub cu un cap cu cap 5x50 cu slot PZ2	
	12.Excentric p-u WC(cauciuc)	12.Excentric p-u WC(cauciuc)	Excentric WC drept 138mm*100 mm	
	13.Filet lung c-t d-25 fier (sgon)	13.Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel	Filet lung c-t d-25 fier (sgon)	
	14.Filet lung c-t d-32 fier (sgon)	14.Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel	Filet lung c-t d-32 fier (sgon)	
	15.Filet lung c-t d-40 fier (sgon)	15.Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel d-1 1/2"	Filet lung c-t d-40 fier (sgon)	
	16.Filet lung c-t d-50 fier (sgon)	16.Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel	Filet lung c-t d-50 fier (sgon)	
	19.Clapeta de sens unic PVC dn 110	19.canalizare	Clapeta de sens unic 110 PP	

201.BUTON DE CONTROL(tip ALCAPLAST) MECANICĂ PLASTIC CROM LUCIOS	21.BUTON DE CONTROL(tip ALCAPLAST) MECANICĂ PLASTIC CROM LUCIOS	Mecanism WC cu buton, robinet flotor de jos	
24.Amestecător p-u lavoar(latuni,caruș ceramic)1,2kg	24.Baterie pt lavoar cu fotocelula 6v(4*1.5AA)CROM (fara ventil)	Baterie pt lavoar cu fotocelula 6v(4*1.5AA)CROM (fara ventil)	
26.Cot egal d-25*25	26.10A compresie GF +SAB(PE)	Cot PND 25 x 25	
27.Cot FE 25*1/2	27.10A compresie GF +SAB(PE)	Cot PND M 25 x 1/2	
28.Fixator pt WC	28.Caracteristici principale Diametru: 6 mm Lungime: 80 mm Material: polipropilenă, oțel Material de instalare: pentru piatră naturală, pentru beton spumos, pentru cărămidă solidă, pentru beton Cantitate pachet: 2 buc. Set complet: diblă, șurub pentru lemn, șaibă, capac	Caracteristici principale Diametru: 6 mm Lungime: 80 mm Material: polipropilenă, oțel Material de instalare: pentru piatră naturală, pentru beton spumos, pentru cărămidă solidă, pentru beton Cantitate pachet: 2 buc. Set complet: diblă, șurub pentru lemn, șaibă, capac	
29.Furtun inox pt WC	29.Presiunea de lucru, bar: 20 .lungime, m: 0,6 Material: oțel inoxidabil.Dimensiune, inch: 1/2.Temperatura de lucru max., Deg. C: 110 Tipul conexiunii: intern - intern	Presiunea de lucru, bar: 20 .lungime, m: 0,6 Material: oțel inoxidabil.Dimensiune, inch: 1/2.Temperatura de lucru max., Deg. C: 110 Tipul conexiunii: intern - intern	
30.Furtun pentru baie	30.Programare Pentru dus. Material alamă.Culoare Crom. Garanție 24 luni.Diametrul conexiunii 1/2 ".Descriere Furtunul de duș este proiectat ca o bobină metalică cu o suprafață cromată. Este mai puțin predispusă la uzură și coroziune.Cu o lungime de 150 cm,este potrivit și pentru un duș igienic.caracteristici suplimentare Armat (Durată lungă de viață), rezistență la tracțiune 750 N. Presiune maximă 16bar. Rezistență la căldură până la 75 ° C.Cu protecție la îndoire.Greutate netă, kg0,28-0,38 Lungimea furtunului, mm1500- finisaj hromat.	Programare Pentru dus. Material alamă.Culoare Crom. Garanție 24 luni.Diametrul conexiunii 1/2 ".Descriere Furtunul de duș este proiectat ca o bobină metalică cu o suprafață cromată. Este mai puțin predispusă la uzură și coroziune.Cu o lungime de 150 cm,este potrivit și pentru un duș igienic.caracteristici suplimentare Armat (Durată lungă de viață), rezistență la tracțiune 750 N. Presiune maximă 16bar. Rezistență la căldură până la 75 ° C.Cu protecție la îndoire.Greutate netă, kg0,28-0,38 Lungimea furtunului, mm1500- finisaj hromat.	
31.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm	31.Ac lung 5cm, ac scurt 2cm, Mediu de lucru Apă, Scopul conexiunii flexibile Pentru mixere , Material furtun Oțel inoxidabil Presiunea de lucru 10 bar, Temperatura maximă 100, Lungime 800 mm,Conexiune flexibilă a furtunului-Filet masculin M10 Alamă nichelată Filet feminin 1/2 "Alamă nichelată, Cauciuc EPDM (non-toxic)	Ac lung 5cm, ac scurt 2cm, Mediu de lucru Apă, Scopul conexiunii flexibile Pentru mixere , Material furtun Oțel inoxidabil Presiunea de lucru 10 bar, Temperatura maximă 100, Lungime 800 mm,Conexiune flexibilă a furtunului-Filet masculin M10 Alamă nichelată Filet feminin 1/2 "Alamă nichelată, Cauciuc EPDM (non-toxic)	
32.Gandia(conectare de jos)	32.Scopul canalului - Pentru baie, pentru chiuvetă, Material pentru canal - Alamă, Acoperire - Crom, Formă pentru canal - Tradițional Pivot pivotant - Da, unghiul pivotant al pivotului - 360 de grade. Instalare - Pe un produs, Aerator - Da, Lungime canal - 300 mm Dimensiune conexiune canal - 3/4 "	Scopul canalului - Pentru baie, pentru chiuvetă, Material pentru canal - Alamă, Acoperire - Crom, Formă pentru canal - Tradițional Pivot pivotant - Da, unghiul pivotant al pivotului - 360 de grade. Instalare - Pe un produs, Aerator - Da, Lungime canal - 300 mm Dimensiune conexiune canal - 3/4 "	
33.Hamut metal d-110 complet	33.Hamut metal d-110 complet	Colier metalic cu garnitura din cauciuc, diblu si surub (M10) 110-115 (4")	
34.Hamut metal d-50 complet	34.Hamut metal d-50 complet	Colier metalic cu garnitura din cauciuc, diblu si surub (M8) 47-51 (1 1/2")	
36.Clapeta de unic sens d-1/2 alama	36.Clapeta de unic sens d-1/2 alama	Supapa de inversie alama VALFEX FF 1/2"	
37.Lubrifiant pt garnituri 250 gr	37.Lubrifiant pt garnituri 250 gr	Pastă - lubrifiant universal Poslizgowa 250 ml	
38.Manometru cu termometru d-1/2	38.Diametrul carcasei-80-100 mm,Clasa de precizie-1,5,Gama	Termomanometru Ø50 1/2M 10 bar (montaj axial)	

		de presiune de la 0 la 1,6 MPa, Gradul de protecție împotriva prafului și umezelii - IP40, Interval de calibrare-2 ani, Temp ambientală de la -40 la +80C, Protecție împotriva vibrațiilor L3, Fir de conectare-M20x1,5G1/2, Material caroserie- Oțel, Sticlă tehnică, Mecanismul sectorului tribco-aliaj de cupru-alamă, Cadran din aliaj de aluminiu, vopsit alb, Fiting, arc tubular - aliaj de cupru		
	39.1.Manson d-110 PP	39.1.Manson d-110 PP	Mufta 110 PP	
	39.2.Manson d-50 PP	39.2.Manson d-50 PP	Mufta 50 PP	
	39.3.Manson PPR d-20	39.3.Manson PPR d-20	Mufa 20 alb PPR	
	39.4.Manson PPR d-25	39.4.Manson PPR d-25	Mufa 25 alb PPR	
	39.5.Manson PPR d-25*20	39.5.Manson PPR d-25*20	Mufa trecere 25-20 alb PPR	
	39.6.Manson PPR d-32	39.6.Manson PPR d-32	Mufa 32 alb PPR	
	39.7.Manson PPR d-32*20	39.7.Manson PPR d-32*20	Mufa trecere 32-20 alb PPR	
	39.8.Manson PPR d-32*25	39.8.Manson PPR d-32*25	Mufa trecere 32-25 alb PPR	
	39.9.Manson PPR d-40	39.9.Manson PPR d-40	Mufa 40 alb PPR	
	39.10.Manson PPR d-40*25	39.10.Manson PPR d-40*25	Mufa trecere 40-25 alb PPR	
	39.11.Manson PPR d-40*32	39.11.Manson PPR d-40*32	Mufa trecere 40-32 alb PPR	
	41.Niplu bronz d-15	41.Niplu bronz d-15	Niplu alama 1/2"M x1/2"M	
	42.Niplu bronz d-20	42.Niplu bronz d-20	Niplu alama 3/4"M x3/4"M	
	43.Niplu bronz d-25	43.Niplu bronz d-25	Niplu alama 1"M x1" M	
	47.Racord olandez PPR 20*1/2 FE	47.Racord olandez PPR 20*1/2 FE	Olandez M 20x1/2 alb PPR	
	48.Racord olandez PPR 20*1/2 FI	48.Racord olandez PPR 20*1/2 FI	Olandez F 20x1/2 alb PPR	
	49.Racord olandez PPR 25*3/4 FE	49.Racord olandez PPR 25*3/4 FE	Olandez M 25x 3/4 alb PPR	
	50.Racord olandez PPR 25*3/4 FI	50.Racord olandez PPR 25*3/4 FI	Olandez F 25x 3/4 alb PPR	
	51.Racord olandez PPR 32*1 FE	51.Racord olandez PPR 32*1 FE	Olandez M 32X1 alb PPR	
	52.Racord olandez PPR 32*1 FI	52.Racord olandez PPR 32*1 FI	Olandez F 32x1 alb PPR	
	53.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE	53.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE	Olandez M 40x1 1/4 alb PPR	
	54.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI	54.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI	Olandez F 40x1 1/4 alb PPR	
	55.Reductie d-110*125	55.Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare.	Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare.	
	56.Reductie d-52*65	56.Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade	Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru -	

		C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare	gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare	
57.Revizia d-110 PVC	57.Revizia d-110 PVC	57.Revizia d-110 PVC	Revizia 110 PP	
58.Rezervuar pentru vas (complet)	58.Rezervuar pentru vas (complet)	58.Rezervuar pentru vas (complet)	Rezervor WC buton 8L	
59.Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2	59.supapă subacvatică 1/2"x1/2", alamă cromată (вентильного типа)	59.supapă subacvatică 1/2"x1/2", alamă cromată (вентильного типа)	Robinet colt sublavuar ventil VALFEX MM 1/2"x1/2"	
60.Robinet d-25	60.10A compresiune tip sertar STOP 25*25-10A GF +SAB(PE)	60.10A compresiune tip sertar STOP 25*25-10A GF +SAB(PE)	Robinet compresiune 25	
61.Robinet sfera d- 15 (bronz)	61.Alezaj nominal DN (Dn): 15 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1/2 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	61.Alezaj nominal DN (Dn): 15 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1/2 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	Alezaj nominal DN (Dn): 15 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1/2 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	
62.Robinet sfera d- 20 (bronz)	62.Alezaj nominal DN (Dn): 20 mm, alezaj complet • Filet în inci: 3/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	62.Alezaj nominal DN (Dn): 20 mm, alezaj complet • Filet în inci: 3/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	Alezaj nominal DN (Dn): 20 mm, alezaj complet • Filet în inci: 3/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	
63.Robinet sfera d- 25 (bronz)	63.Alezaj nominal DN (Dn): 25 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1"• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	63.Alezaj nominal DN (Dn): 25 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1"• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	Alezaj nominal DN (Dn): 25 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1"• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	
64.Robinet sfera d- 32 (bronz)	64.Alezaj nominal DN (Dn): 32 mm, alezaj complet • Filet în inci:1 1/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	64.Alezaj nominal DN (Dn): 32 mm, alezaj complet • Filet în inci:1 1/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	Alezaj nominal DN (Dn): 32 mm, alezaj complet • Filet în inci:1 1/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	
65.Ruleta L-5m	65.Ruleta L-5m	65.Ruleta L-5m	Ruleta 5m PROFMET	
67.Set de dus	67.Cap de duș 3 funcțional: ploaie, masaj, mixt,Tija metalică mobilă 655 mm,Diametrul capului de duș 100 mm,Sistem Easy Clean- detartrajul ușor al dușului ,Furtun de duș din plastic 1600 mm Crom,CHARACTERISTICI- Tip suport de	67.Cap de duș 3 funcțional: ploaie, masaj, mixt,Tija metalică mobilă 655 mm,Diametrul capului de duș 100 mm,Sistem Easy Clean- detartrajul ușor al dușului ,Furtun de duș din plastic 1600 mm Crom,CHARACTERISTICI- Tip suport de	Cap de duș 3 funcțional: ploaie, masaj, mixt,Tija metalică mobilă 655 mm,Diametrul capului de duș 100 mm,Sistem Easy Clean- detartrajul ușor al dușului ,Furtun de duș din plastic 1600 mm Crom,CHARACTERISTICI- Tip suport de	

		duș, Montare pe perete ,Culoare crom, Material Alamă, Scop Pentru duș, Garanție 24 luni	duș, Montare pe perete ,Culoare crom, Material Alamă, Scop Pentru duș, Garanție 24 luni	
69.Sifon p-u cuveta din inox	69.Sifon p-u cuveta din inox cu preapliv(bucătăria) în complet cu gofra 40*50		Sifon p/u chiuveta 1-1/2, cu teava gofrata Ø 40x40/50	
70.Teava PE d-25	70.PE 80 PN 10 SDR		Teava polietilena PE 80 PN 10 SDR	
71.Teu egal 25*25*25	71.10A compresiune GF +SAB(PE)		Teu PND 25 x 25 x 25	
72.Calorifer bimetal 10 sec	72. în complet cu cronsteine. Radiatoare bimetalice Model: HF500 B17-H Înălțimea, mm: 563 Lungime la o secție, mm: 76 Adâncime, mm: 96 Cantitatea elementelor, buc.: 1 Putere termică pe secție, W: 198 ,Culoare: Alb. Greutate, kg: 1,77 Presiunea maximă, bar: 30, Set universal pentru conectarea radiatoarelor 3/4" (Reducție și dop pentru radiatori (futorci) set)		În complet cu cronsteine. Radiatoare bimetalice Model: HF500 B17-H Înălțimea, mm: 563 Lungime la o secție, mm: 76 Adâncime, mm: 96 Cantitatea elementelor, buc.: 1 Putere termică pe secție, W: 198 ,Culoare: Alb. Greutate, kg: 1,77 Presiunea maximă, bar: 30, Set universal pentru conectarea radiatoarelor 3/4" (Reducție și dop pentru radiatori (futorci) set)	
73.Set Armatura pt rezervuar vertical bronz	73. flush și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu racord de fund, moduri: mod dual eyeliner: sistem de coborâre: buton		Flush și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu racord de fund, moduri: mod dual eyeliner: sistem de coborâre: buton	
74.Teava d-50 L-1m	74.PP canalizare alb		Teava PP dn. 50 1.8mm 3-straturi L-1m	
75.Teava d-50 L-2m	75.PP canalizare alb		Teava PP dn. 50 1.8mm 3-straturi L-2m	
76.Teava d-50 L-3m	76.PP canalizare alb		Teava PP dn. 50 1.8mm 3-straturi L-3m	
77.Teava PEX-AL d-16	77.t-95C		Teava PEX-AL Laser Ø16 VALPEX PIPE	
78.Teava d-50 L-0.5	78.PP canalizare alb		Teava PP dn. 50 1.8mm 3-straturi L-0.5m	
79.Teava PEX-AL d-20	79.Teava PEX-AL d-20 alb		Teava PEX-AL Laser Ø20 VALPEX PIPE	
80.Teava PPR feberglas d-20 PN 25	80.Teava PPR feberglas d-20 PN 25 alb		Teava cu fibra din sticla PN25 dn.20x3,4 alba PPR	
81.Teava PPR feberglas d-25 PN 25	81.Teava PPR feberglas d-25 PN 25 alb		Teava cu fibra din sticla PN25 dn.25x4,2 alba PPR	
82.Teava PPR feberglas d-32 PN 25	82.Teava PPR feberglas d-32 PN 25 alb		Teava cu fibra din sticla PN25 dn.32x5,4 alba PPR	
88.Tava PPR feberglas d-40 PN 25	88.Tava PPR feberglas d-40 PN 25 alb		Teava cu fibra din sticla PN25 dn.40x6.7 alba PPR	
89.Teu bronz d-15	89.Teu bronz d-15		Teu alama 1/2"F x1/2"F x1/2"F	
90.Teu bronz d-20	90.Teu bronz d-20		Teu alama 3/4"F x3/4"F x3/4"F	
91.Teu bronz m/pl d-20	91.Teu bronz m/pl d-20		Teu Pex 20x20x20	
92.Teu d-110 x110-45 grade PP	92.Teu d-110 x110-45 grade PP		Teu 110 45 PP	
93.Teu d-110 x50-90 grade PP	93.Teu d-110 x50-90 grade PP		Teu 110x50x90 PP	
94.Teu d-110 x110-90 grade PP	94.Teu d-110 x110-90 grade PP		Teu 110 90 PP	
95.Teu d-50 45 grade PP alb	95.Teu d-50 45 grade PP alb		Teu 50 45 PP	

96.Teu d-50 90 grade PP alb	96.Teu d-50 90 grade PP alb	Teu 50 90 PP	
97.Teu m/p bronz d-16	97.Teu m/p bronz d-16	Teu Pex 16x16x16	
98.Teu PPR d-20*20*20	98.Teu PPR d-20*20*20	Teu 20 alb PPR	
99.Teu PPR d-25*20*25	99.Teu PPR d-25*20*25	Teu 25x20x25 alb PPR	
100.Teu PPR d-25*25*25	100.Teu PPR d-25*25*25	Teu 25 alb PPR	
101.Teu PPR d-32*20*32	101.Teu PPR d-32*20*32	Teu 32x20x32 alb PPR	
102.Teu PPR d-32*25*32	102.Teu PPR d-32*25*32	Teu 32x25x32 alb PPR	
103.Teu PPR d-32*32*32	103.Teu PPR d-32*32*32	Teu 32 alb PPR	
104.Teu PPR d-40*20*40	104.Teu PPR d-40*20*40	Teu 40x20x40 alb PPR	
105.Teu PPR d-40*25*40	105.Teu PPR d-40*25*40	Teu 40x25x40 alb PPR	
106.Teu PPR d-40*32*40	106.Teu PPR d-40*32*40	Teu 40x32x40 alb PPR	
107.Teu PPR d-40*40*40	107.Teu PPR d-40*40*40	Teu 40 alb PPR	
108.Reducția 15/20 bronz FE-FE	108.FE-FE 1/2x3/4	Niplu alama 1/2"M x3/4"M	
109.Trecere PPR 20-1/2FI	109.Trecere PPR 20-1/2FI	Racord F 20x1/2 alb PPR	
110.Trecere PPR 25-3/4FE	110.Trecere PPR 25-3/4FE	Racord M 25x 3/4 alb PPR	
111.Trecere PPR 25-3/4FI	111.Trecere PPR 25-3/4FI	Racord F 25x 3/4 alb PPR	
112.Trecere d-110*50 PP	112.canalizarea.PP.	Trecere 110x50 PP	
113.Trecere PPR 20-1/2FE	113.Trecere PPR 20-1/2FE	Racord M 20x1/2 alb PPR	
114.Trecere pt WC 110*80	114.Trecere pt WC 110*80	Excentric WC drept 138mm*100 mm	
116.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 460gr	116.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 460gr	Pasta verde 460gr	
121.Vas de closet complet (compact)	121.complect cu capac, armatura ,fixator p-u WC,șire dreaptă	Complect cu capac, armatura ,fixator p-u WC,șire dreaptă	
123.Accesoroo pentru fixare boiler	123.diblu p-u fixare boiler 14/10*120 2 buc	Diblu p-u fixare boiler 14/10*120 2 buc	
124.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg	124.Material Alamă ,Pentru chiuvetă din inox, Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda, Cartuș ceramic 35 mm ,Înălțimea mixerului 24-30 cm Diametrul conexiunii furtunului 3/8 "Furtunuri de conectare Inclus în livrare. Furtunurile sunt conectate la malaxor din fabrică.	Material Alamă ,Pentru chiuvetă din inox, Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda, Cartuș ceramic 35 mm ,Înălțimea mixerului 24-30 cm Diametrul conexiunii furtunului 3/8 "Furtunuri de conectare Inclus în livrare. Furtunurile sunt conectate la malaxor din fabrică.	
125.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg	125.gura de scurgere fixă, Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda Tipul de canal Staționar Culoare Crom caracteristici suplimentare Montare pe perete Cartuș ceramic 35 mm Suprafață cromată Restricție de debit 9 l/min.Sistem de asamblare rapidă Aerator Set p-u duș(furtun,sită,fixator) "Eyeliner flexibil Clasa de zgomot I conform DIN 4109 Material Alamă	Gura de scurgere fixă, Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda Tipul de canal Staționar Culoare Crom caracteristici suplimentare Montare pe perete Cartuș ceramic 35 mm Suprafață cromată Restricție de debit 9 l/min.Sistem de asamblare rapidă Aerator Set p-u duș(furtun,sită,fixator) "Eyeliner flexibil Clasa de zgomot I conform DIN 4109 Material Alamă	
126.Amestecător p-u lavoar(latuni,cartuș ceramic)1,2kg	126.gura de scurgere fixă,Pentru chiuvetă Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda Înălțime 13-15 cm Tipul de	Gura de scurgere fixă,Pentru chiuvetă Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda Înălțime 13-15 cm Tipul de	

		canal Staționar Culoare Crom caracteristici suplimentare Montare cu o singură gaură Manetă metalică (alamă) Cartuș ceramic 35 mm Suprafață cromată Restricție de debit 9 l/min.Sistem de asamblare rapidă Aerator Set de scurgere 1 1/4 "Eyeliner flexibil Clasa de zgomot I conform DIN 4109 Material Alamă Înălțimea mixerului 13-15 cm Diametrul conexiunii furtunului 3/8 "Furtunuri de conectare Incluz în livrare. Furtunurile sunt conectate la malaxor din fabrică.	canal Staționar Culoare Crom caracteristici suplimentare Montare cu o singură gaură Manetă metalică (alamă) Cartuș ceramic 35 mm Suprafață cromată Restricție de debit 9 l/min.Sistem de asamblare rapidă Aerator Set de scurgere 1 1/4 "Eyeliner flexibil Clasa de zgomot I conform DIN 4109 Material Alamă Înălțimea mixerului 13-15 cm Diametrul conexiunii furtunului 3/8 "Furtunuri de conectare Incluz în livrare. Furtunurile sunt conectate la malaxor din fabrică.	
127.Aparat de sudura PPR în complet cu adaptori c-t	127.Forma element de incalzire: s Tip duza: cuplu Putere (W): 2800 Temperatura maxima incalzire (°C): 320 Diametru tevi (mm): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Specificatii: display, reglarea temperaturii Set: case, duze, foarfece, manusi, suport Greutate (kg): 5,cablu L-2,5m	Forma element de incalzire: s Tip duza: cuplu Putere (W): 2800 Temperatura maxima incalzire (°C): 320 Diametru tevi (mm): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Specificatii: display, reglarea temperaturii Set: case, duze, foarfece, manusi, suport Greutate (kg): 5,cablu L-2,5m		
128.Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz+C142:C162	128.Set Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz.Armatura: mecanism de spălare și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu conexiune lateralămoduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton	Set Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz.Armatura: mecanism de spălare și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu conexiune lateralămoduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton		
129.Cartrigi 35	129.Cartrigi 35	RKF-P35 TRIGOR Cartus Ø35		
130.Cartrigi 40	130.Cartrigi 40	RKF-P40 TRIGOR Cartus Ø40		
132.Cot PPR 20-1/2FE	132.Cot PPR 20-1/2FE alb	Cot racord M 20x1/2 alb PPR		
133.Cot bronz 15 FE	133.Cot bronz 15 FE	Cot alama 1/2"Mx1/2" F		
134.Cot bronz 20 FE	134.Cot bronz 20 FE	Cot alama 3/4"Mx3/4"F		
135.Cot cu suport PPR 20-1/2FI	135.Cot cu suport PPR 20-1/2FI alb	Cot cu suport 20x1/2 F alb PPR		
136.Cot d-110 45 grade	136.Cot d-110 45 grade PP	Cot 110 45 PP		
137.Cot d-110 90 grade	137.Cot d-110 90 grade PP	Cot 110 90 PP		
138.Cot d-50 45 grade	138.canalizarea.PP.alb	Cot 50 45 PP		
139.Cot d-50 90 grade	139.canalizarea.PP.alb	Cot 50 90 PP		
140.Cot PPR d-20*20-90	140.Cot PPR d-20*20-90 alb	Cot 20 90 alb PPR		
141.Cot PPR d-25*25-45	141.Cot PPR d-25*25-45 alb	Cot 25 45 alb PPR		
142.Cot PPR d-25*25-90	142.Cot PPR d-25*25-90 alb	Cot 25 90 alb PPR		
143.Cot PPR d-32*32-45	143.Cot PPR d-32*32-45 alb	Cot 32 45 alb PPR		
144.Cot PPR d-32*32-90	144.Cot PPR d-32*32-90 alb	Cot 32 90 alb PPR		
145.Cot PPR d-40*40-45	145.Cot PPR d-40*40-45 alb	Cot 40 45 alb PPR		
146.Cot PPR d-40*40-90	146.Cot PPR d-40*40-90 alb	Cot 40 90 alb PPR		
147.Disc abraziv d-125mm p/u metal	147.Disc abraziv d-125mm p/u metal.125x1.2x22.23 mm	Disc abraziv d-125mm p/u metal.125x1.2x22.23 mm		

148.Disc abraziv d-230 (metal)	148.Disc abraziv d-230 (metal).Geutate, kg 0,212, Grosime, mm 2,5, Numirea polizorului unghiular, Diametru exterior, mm 230, Diametru interior, mm 22, Tip armat, bakelit, metal	Disc abraziv d-230 (metal).Geutate, kg 0,212, Grosime, mm 2,5, Numirea polizorului unghiular, Diametru exterior, mm 230, Diametru interior, mm 22, Tip armat, bakelit, metal	
150.Dop d-1 bronz	150.aramă,la ceie 30-32 ,FE,FI	Dop alama 1" F	
151.Dop d-1/2 bronz	151.aramă,la ceie 22 ,FE,FI	Dop alama 1/2" F	
152.Dop d-110 canalizare PP	152.Dop d-110 canalizare PP	Dop 110 PP	
153.Dop d-3/4 bronz	153.aramă,la ceie 27, FE,FI	Dop alama 3/4" F	
154.Dop d-50 canalizare PP	154.Dop d-50 canalizare PP	Dop 50 PP	
156.Electroade	156..Electroade.Diametru (mm) 3,2, Domeniul curentului de sudare (A) 110-135A, Lungime (mm) 350, Acoperire cu electrozi- Rutile, Tipul curentului Curent continuu, Curent alternativ, Numărul mediu de electrozi într-un pachet (buc) 141 buc, Tip- Electrozi de sudură	Electroade.Diametru (mm) 3,2, Domeniul curentului de sudare (A) 110-135A, Lungime (mm) 350, Acoperire cu electrozi- Rutile, Tipul curentului Curent continuu, Curent alternativ, Numărul mediu de electrozi într-un pachet (buc) 141 buc, Tip- Electrozi de sudură	
157.Fiting m/p 16 bronz	157.Fiting m/p 16 bronz	Niplu Pex 16x1/2" M	
158.Fiting m/p 20 bronz	158.Fiting m/p 20 bronz	Niplu Pex 20x3/4" F	
159.Fixator pt lavuar	159.complect	Set suport lavuar M10-100	
160.Fixator pt WC	160.complect	Set stabilirea WC+PODEA 8-80	
163.Hamut metal d-110 complect	163.Hamut metal d-110 complect	Colier metalic cu garnitura din cauciuc, diblu si surub (M10) 110-115 (4")	
164.Hamut metal d-50 complect	164.Hamut metal d-50 complect	Colier metalic cu garnitura din cauciuc, diblu si surub (M8) 47-51 (1 1/2")	
165.Sită p-u duș (stijca)	165.Sită p-u duș (stijca)	SH-01 Para dus	
166.Lavuar cu picior 50 cm	166.postament fără compartimnt,500*440*850	Lavuar cu picior CLASSIC 500x410 mm	
168.Manusi rezistente la ulei - cu o acoperire din PVC	168.Mănușile rezistente la ulei și benzină au o bază tricotată și un strat dens de PVC. Protejează mâinile de ulei, benzină, lichide corozive pe bază de ulei, punctții și tăieturi. Țesătură tricotată, PVC. Mărimea 10. (2 manusi in complet)	M Mănușile rezistente la ulei și benzină au o bază tricotată și un strat dens de PVC.	
169.Reductie 1/2*3/8	169.1/2FI-3/8FE	Mufa alama redusa 3/8"M x1/2" F	
170.Reducția 15/20 bronz FI-FE	170.1/2FI-3/4FE	Reductie alama M/F 3/4"x1/2"	
171.Robinet pentru calorifer coltar tur-retur d-15	171.complect 1-tur 1-retur 1/2*1/2 din alama cromata,cu capac din material plastic,culoape alba,H-70mm,L-74mm,M-42mm	Robinet pentru calorifer coltar tur-retur d-15	
172.Scaunul p-u WC cu capac	172.capacul scaunului de toaletă, material: duroplast, lungime totală 445 mm, lățime 370,distanță de instalare 15-16 cm, elemente de fixare incluse, lungime știft 12 cm m6-8,inox	Capac WC antibact. model solid duroplast cu fixator inox	
174.Sifon pentru lavuar cu preaplin	174.Sifon lavoar 1 1/2 "" 40 cu ondulație 40 * 40/50, ieșire cu grătar inox	Sifon p/u chiuveta 1-1/2, cu teava gofrata Φ 40x40/50	
172.Sifon pentru WC	175.Gofra elastic	Racord flexibil WC Φ 110 500mm	
176.Sifon p-u cuveta din inox cu preaplin	176.cu preaplin	Sifon p/u chiuveta 3-1/2, preaplin, cu teava gofrata Φ 40x40/50	

	177.Silicon alb	177.Etanșant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml	Silicon alb transp 280ml	
44115200 -1	178.Silicon transparent	178.Etanșant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml	Silicon alb transp 280ml	

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Bîscu Galina**

Ofertantul: **Santehcomplex SRL**

În calitate de: **administrator**

Adresa: **mun.Chișinău , str.Pădurii , 19.**