

SPECIFICAȚII TEHNICE

COP nr.: ocde-b3wdp1-MD-1764935932647

Data: 11.12.2025

Către: Comisia Națională a Pieței Financiare

Lot: 1,2

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Benzină Premium 95 (carduri valorice)		România	Petrotel-Lukoil SA	Carburant cu proprietăți de curățire (aditivi de curățire). Aditivi care reduc substanțial depunerile pe componentele motorului și pe sistemul de alimentare cu carburant a motorului -Cifra octanică CO 95 - 100 -lășpect limpede și transparent -funcționare mult mai fiabilă - protecție împotriva coroziunii - creșterea randamentului motorului - intervalul de timp mai mare pentru schimbul de ulei - reducerea zgomotului și vibrațiilor; - reducerea uzurii sistemului de injecție - prevenirea formării pe injector a depunerilor care conțin carbon; - creșterea perioadei de folosire a catalizatorului - funcționarea fiabil a aparatului de bord - calitate superioară ce să corespundă exigențelor severe al standardelor de securitate ecologică EURO 5"	Carburant cu proprietăți de curățire (aditivi de curățire). Aditivi care reduc substanțial depunerile pe componentele motorului și pe sistemul de alimentare cu carburant a motorului -Cifra octanică research, COR - 95,8; -lășpect limpede și transparent -funcționare mult mai fiabilă - protecție împotriva coroziunii - creșterea randamentului motorului - intervalul de timp mai mare pentru schimbul de ulei - reducerea zgomotului și vibrațiilor; - reducerea uzurii sistemului de injecție - prevenirea formării pe injector a depunerilor care conțin carbon; - creșterea perioadei de folosire a catalizatorului - funcționarea fiabil a aparatului de bord - calitate superioară ce să corespundă exigențelor severe al standardelor de securitate ecologică EURO 5"	SM EN 228+A1:2017
Motorină EURO 5 (carduri valorice)		România	Petrotel-Lukoil SA	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55°C - Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m ³ - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm ² /s	Aditivii din motorină nu conțin compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra cetanică: 52,2 - Punct de inflamabilitate: 56,5°C - Densitate la 15°C: 837,5 kg/m ³ - Viscositate la 40°C: 2,485 mm ² /s	SM EN 590+A1:2017

Numele, prenumele: Simonov Dumitru

În calitate de: agent vânzări, secția organizării vânzărilor cu amănuntul ale produselor petroliere și gazelor naturale

Ofertantul: ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL

Adresa: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Columna, 92

Semnat:

