

Fisa Tehnica

Seria MULTIPLAY
Complex de joaca ECO-18



Echipament conform normativ - EN 1176

MATERIALE

Structura principală - Tevi metalice vopsite în câmp electrostatic.
Platforme - Fațe metalice cu plăci, saltele și acoperite cu plastic.
Trepide scări - Fațe metalice cu plăci, saltele și acoperite cu plastic.
Delusator - Tevi metalice 31x2,5mm și 27x2,5mm, saltele și vopsite în câmp electrostatic.
Acoperis - Polietilena LDPE.
Panouri - Polietilena LDPE.
Tobogane - Polietilena LDPE cu pereti dubli.
Tub - Polietilena LDPE cu pereti dubli.
Sisteme de prindere - Cierne de plastic.
Decorative - Polietilena LDPE.




INCLUDE

Descriere	Cant.
Acoperis 180 x 157 x 80 cm	2
Platforma 118 x 118 x 8 cm	2
Platforma triunghiulară 118 x 118 x 118 cm	1
Pod de conexiune 90 x 92,5 cm	1
Scara cu balustradă h=100 cm	1
Scara cu balustradă h=150 cm	1
Tobogan răs. L= 100 cm	1
Panou 94 x 113,5 cm	1
Sistem de protecție	2
Tobogan drept h = 180 cm	1
Tobogan drept h = 150 cm	2
Tobogan elicoidal h= 150 cm	1
Figura animată	1

Greutate maximă: 99 x 3 907
Dimensiuni: 2000 x 1200 x 470 cm
Lățimea de siguranță: 1400 x 2070 cm
Înălțimea de cadere liberă: 4,7 m
Disponibilitate piese de schimb: Da

DIMENSIUNI



SPECIFICAȚII COMPONENTE SI MATERIALE

- Pilonii din metal Ø114mm și o grosime a peretelui de 2,5mm, vopsite în câmp electrostatic.
- Platforme și scări sunt realizate din fașe de metal cu grosimea de 2mm acoperite cu plasticul PVC.
- Acoperșul și panourile sunt realizate din polietilenă lină de joasă densitate (LLDPE), prevăzută rotativ.
- Clementele metalice sunt saltele și vopsite în câmp electrostatic.
- Toboganul este din tubul din polietilenă LDPE cu suprafață netedă.
- Suruburile din aliel inoxidabile sunt acoperite cu capace colorate din plastic.
- Include două scan cu balustradă, două turnuri cu acoperș, turn fără acoperș, tobogan drept (H=18m), două tobogane drepte (H=1,5m), tobogan elicoidal (H=1,5m), tobogan tub (L=3m), pod de conexiune, o figură animată.

MENTIUNI

- Adâncimea fundațiilor pe o suprafață de: 50/50/75 cm;
- Echipamentul este înlocuit pentru spații exterioare;
- Redarea echipamentelor are un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale. Aspectul real poate diferi;
- Nu există colțuri ascuțite care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului;
- Evități orientarea toboganelor către sud.

SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ

Înălț. nisip, pietriș, scorburi de copac, cauciuc (grosimea minimă a tuturor suprafețelor libere 300 mm).

www.PLAYPARK.md

e-mail: admin@playpark.md

Tel: +373 690 77 456


Str. Uzinelor 97, Chișinău, RM

FIȘA TEHNICĂ DE PRODUS




PP-36

LEAGAN DUBLU



Suprafața de siguranță	30,86 m²
Lungime	3,45 m
Lățime	1,98 m
Înălțime totală	2,2 m
Înălțime de cadere liberă	1,3 m
Vârsta utilizatori	< 5 ani
Capacitate	2 copii
Greutate maximă (kg)	55
Adâncimea fundațiilor	0,7 m
Opțiuni de culoare	6, 6, 6, 6
Disponibilitate piese de schimb	Da

Suprafața de montaj minimă:



SPECIFICAȚII COMPONENTE SI MATERIALE

- Structura principală din aliel Ø114mm, vopsite în câmp electrostatic.
- Baza din aliel Ø57mm, vopsite în câmp electrostatic.
- Suruburile din aliel inoxidabile sunt acoperite cu capace colorate din plastic.
- Nu există colțuri ascuțite care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului;
- Lantii aliel inoxidabile, calibrate;
- Scaune sigure, certificate;

MENTIUNI

- Adâncimea fundațiilor pe o suprafață de: 50/50/75 cm;
- Echipamentul este înlocuit pentru spații exterioare;
- Redarea echipamentelor are un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale;
- Aspectul real poate diferi de prezentarea în imagine datorită diferențelor de culoare și a materialelor utilizate;
- Conform înălțimii de cadere liberă din echipament, standardul EN 1176-1:2018;

SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ

Înălț. nisip, pietriș, scorburi de copac, cauciuc (grosimea minimă a tuturor suprafețelor libere 300 mm).

Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PLAYPARK.



Tel: +373 690 77 456

Str. Uzinelor 97, Chișinău, RM

FIȘA TEHNICĂ DE PRODUS



THT-02

LA LANȘOARĂ ȘI SPĂR



Suprafața de siguranță	10,12 m²
Lungime	2,50 m
Lățime	0,355 m
Înălțime totală	0,80 m
Înălțime de cadere liberă	< 0,5 m
Vârsta utilizatori	< 3 ani
Capacitate	2 copii
Greutate maximă (kg)	55
Adâncimea fundațiilor	0,3 m
Opțiuni de culoare	6, 6, 6, 6
Disponibilitate piese de schimb	Da

Suprafața de montaj minimă:



Vedere laterală:

SPECIFICAȚII COMPONENTE SI MATERIALE

- Structura din aliel Ø60/60mm, vopsite în câmp electrostatic.
- Scaunele sunt realizate din polietilenă HDPE de înaltă densitate, anti-grafiti, fără întreținere;
- Suruburile acoperite cu capace din plastic;
- Nu există colțuri ascuțite care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului;
- Spate pentru prindere și manșon colorate sunt echipate, durabile și ergonomice;
- Amortizare din cauciuc, cu grosimea de 20mm;

MENTIUNI

- Adâncimea fundațiilor pe o suprafață de: 30/30/50 cm;
- Echipamentul este destinat pentru spații exterioare;
- Redarea echipamentelor are un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale. Aspectul real poate diferi;
- Conform înălțimii de cadere liberă din echipament, standardul EN 1176-1:2018;

SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ

Înălț. nisip, pietriș, scorburi de copac, cauciuc (grosimea minimă a tuturor suprafețelor libere 300 mm).

Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PLAYPARK.

marca înregistrată PLAYPARK

e-mail: admin@playpark.md

e-mail: shop@playpark.md

Tel: +373 690 77 456

Str. Uzinelor 97, Chișinău, RM

FIȘA TEHNICĂ DE PRODUS




CA

CARUSEL CU VOLAN




Suprafața de siguranță	21,16 m²
Lungime	1,60 m
Lățime	1,60 m
Înălțime totală	0,752 m
Vârsta utilizatori	3-6 ani
Capacitate	5 copii
Greutate maximă a unui utilizator (kg)	55
Adâncimea fundațiilor	0,7 m
Opțiuni de culoare	6, 6, 6, 6
Disponibilitate piese de schimb	Da

Suprafața de montaj minimă:



Vedere laterală:



SPECIFICAȚII COMPONENTE SI MATERIALE

- Structura suport din aliel 20 x 20 mm, vopsite în câmp electrostatic;
- Carusel din lemn 20 x 20 mm, vopsite în câmp electrostatic;
- Suruburile din aliel inoxidabile sunt acoperite cu capace colorate din plastic;
- Scaune din polietilenă de înaltă densitate HDPE cu grosimea de 15 mm, anti-grafiti, fără întreținere;
- Nu există colțuri sau ascuțite care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului;

MENTIUNI

- Carusel pentru loc de joacă de exterior, model cu 5 locuri cu volan;
- Adâncimea fundațiilor pe o suprafață de: 40/40/70 cm;
- Echipamentul este înlocuit pentru spații exterioare;
- Redarea echipamentelor are un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale. Aspectul real poate diferi;
- Conform înălțimii de cadere liberă din echipament, standardul EN 1176-1:2018;

SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ

Înălț. nisip, pietriș, scorburi de copac, cauciuc (grosimea minimă a tuturor suprafețelor libere 300 mm).

Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PLAYPARK.

marca înregistrată PLAYPARK


e-mail: admin@playpark.md

e-mail: shop@playpark.md



Suprafata de siguranta	39,86 m ²
Lungime	7,45 m
Lățime	1,88 m
Înălțime totală	2,2 m
Înălțime de cadere liberă	0,4 m
Vârsta utilizatori	< 3 ani
Capacitate	max.3 copii
Greutate maximă (kg)	35
Adâncimea fundațiilor	0,7 m
Opțiuni de culoare	6, 8, 9, 10
Disponibilitate piese de schimb	Da

Vedere laterală:



SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structura principală din oțel Q195mm, vopsită în câmp electrostatic;
- Bari din oțel (157mm), vopsite în câmp electrostatic;
- Suteburile din oțel inoxidabil sunt acoperite cu capace colorate din plastic;
- Nu există colțuri ascuțite ce prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului;
- Lot: oțel inoxidabil, calibrat;
- Scara sigură, certificată;

MENTIUNI

- Adâncimea fundațiilor pe o suprafață de 40/40/70 cm;
- Echipamentul este destinat pentru spații exterioare;
- Rezerva echipamentelor are un caracter ilustrativ și are doar specificități generale;
- Scara suspendată confortabil și sigur în formă de curbă cu Ø 1000 mm;
- Aspectul real poate diferi;
- Conform înălțimii de cadere liberă din echipament, standardul EN 1176-1:2018;

SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ

Înălțime, nisip, pietriș, acoperă de copac, cauciuc (grosime minimă a tuturor suprafețelor libere 300 mm). Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PLAYPARK.


PLAYPARK

e-mail: admin@playpark.md



Suprafata de siguranta	10,65 m ²
Lungime	0,84 m
Lățime	0,88 m
Înălțime totală	0,50 m
Înălțime de cadere liberă	<0,22 m
Vârsta utilizatori	3-7 ani
Capacitate	1 copil
Greutate maximă (kg)	35
Adâncimea fundațiilor	0,5 m
Opțiuni de culoare	6, 8, 9, 10
Disponibilitate piese de schimb	Da

Suprafața de montaj minimă:



SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Arc din oțel 20 mm, vopsit în câmp electrostatic;
- Suteburile și alte elemente sunt realizate din polietilenă HDPE (grosime 15mm) de înaltă densitate, anti-grafii, fără întreținere;
- Suteburile acoperite cu capace din plastic;
- Nu există colțuri ascuțite ce prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului;
- Alte elemente din metal zincate și/sau vopsite în câmp electrostatic;
- Support pentru picioare și manșon colorat și/sau cauciuc, durabile și ergonomic;

MENTIUNI

- Adâncimea fundațiilor pe o suprafață de 30/30/50 cm;
- Echipamentul este certificat de către organizații acreditate sau certificate de conformitate;
- Echipamentul este destinat pentru spații exterioare;
- Rezerva echipamentelor are un caracter ilustrativ și are doar specificități generale. Aspectul real poate diferi;
- Conform înălțimii de cadere liberă din echipament, standardul EN 1176-1:2018;

SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ

Înălțime, nisip, pietriș, acoperă de copac, cauciuc (grosime minimă a tuturor suprafețelor libere 300 mm). Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PLAYPARK.


e-mail: admin@playpark.md



Suprafata de siguranta	10,42 m ²
Lungime	0,79 m
Lățime	0,88 m
Înălțime totală	0,83 m
Înălțime de cadere liberă	<0,52 m
Vârsta utilizatori	3-12 ani
Capacitate	1 copil
Greutate maximă (kg)	35
Adâncimea fundațiilor	0,5 m
Opțiuni de culoare	6, 8, 9, 10
Disponibilitate piese de schimb	Da

Vedere laterală:

Concrete anchor



SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Arc din oțel 20 mm, vopsit în câmp electrostatic;
- Suteburile și alte elemente sunt realizate din polietilenă HDPE (grosime 15mm) de înaltă densitate, anti-grafii, fără întreținere;
- Suteburile acoperite cu capace din plastic;
- Nu există colțuri ascuțite ce prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului;
- Alte elemente din metal zincate și/sau vopsite în câmp electrostatic;
- Support pentru picioare și manșon colorat și/sau cauciuc, durabile și ergonomic;

MENTIUNI

- Adâncimea fundațiilor pe o suprafață de 30/30/50 cm;
- Echipamentul este certificat de către organizații acreditate sau certificate de conformitate;
- Echipamentul este destinat pentru spații exterioare;
- Rezerva echipamentelor are un caracter ilustrativ și are doar specificități generale. Aspectul real poate diferi;
- Conform înălțimii de cadere liberă din echipament, standardul EN 1176-1:2018;

SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ

Înălțime, nisip, pietriș, acoperă de copac, cauciuc (grosime minimă a tuturor suprafețelor libere 300 mm). Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PLAYPARK.


www.PLAYPARK.md

e-mail: admin@playpark.md



Suprafata de siguranta	10,06 m ²
Lungime	1,25 m
Lățime	1,25 m
Înălțime totală	2,08 m
Vârsta utilizatori	3-12 ani
Capacitate	8 copii
Greutate maximă a unui utilizator (kg)	-
Adâncimea fundațiilor	0,5 m
Opțiuni de culoare	6, 8, 9, 10
Disponibilitate piese de schimb	Da

Vedere laterală:



SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structura principală de 250x250 mm din lemn de pin, impregnat și cu o bună calitate, fără noduri, protejată la partea superioară cu capace din polipropilenă;
- Suteburile din oțel inoxidabil sunt acoperite cu capace colorate din plastic;
- Unelte din cauciuc metalice, din lemn și din polipropilenă 50-50 mm;
- Elemente colorate din plastic rezistent la umiditate cu o grosime de cel puțin 30 mm;
- Nu există colțuri sau așchii ascuțite ce prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului;

MENTIUNI

- Adâncimea fundațiilor pe o suprafață de 30/30/50 cm;
- Echipamentul este destinat pentru spații exterioare;
- Rezerva echipamentelor are un caracter ilustrativ și are doar specificități generale. Aspectul real poate diferi;
- Echipamentul și culoarea acestuia pot varia;

SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ

Înălțime, nisip, pietriș, acoperă de copac, cauciuc (grosime minimă a tuturor suprafețelor libere 300 mm). Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PLAYPARK.

PLAYPARK

e-mail: admin@playpark.md

Tel: +373 690 77 456
Str. Uzinelor, 97

FISA TEHNICA DE PRODUS



F-5

MASUTA CU 5 SCAUNE



Suprafata de siguranta	15,52 m ²
Lungime	0,94 m
Lățime	0,94 m
Înălțime totală	0,595 m
Vârsta utilizatori	1-12 ani
Capacitate	5 copii
Greutate maximă a unui utilizator (kg)	35
Adâncimea fundațiilor	0,5 m
Opțiuni de culoare	6, 8, 10
Disponibilitate piese de schimb	Da

Suprafața de montaj minimă:



Vedere laterală:



SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structura principală din țevă 76x76mm și 42x25mm, vopsită în câmp electrostatic;
- Șuruburile din oțel inoxidabil sunt acoperite cu capace colorate din plastic;
- Elemente colorate din polietilenă de înaltă densitate HDPE, anti-gratie, fără întărire;
- Nu există colțuri sau ascuțituri care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului;

MENTIUNI

- Adâncimea fundațiilor pe o suprafață de 30/30/50 cm;
- Echipamentul este întocmit pentru spații exterioare;
- Realizarea echipamentelor are un caracter ilustrativ și are doar specificități generale. Aspectul real poate diferi;
- Echipamentul și culoarea acestuia pot varia;

SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ

Înălț. nisip, pietriș, scoarță de copac, cauciuc (grosimea minimă a tuturor suprafețelor libere 300 mm). Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PlayPark.

PLAYPARK e-mail:

admin@playpark.md


Locuri de joacă » Casute

Casuta educativa Abecedar DS-31



DATE TEHNICE

Suprafața de siguranță:	4,25 m x 4,25 m
Dimensiuni echipament:	1,25 m x 1,25 m
Înălțime totală:	1,52 m
Înălțime de cădere liberă:	0 m
Vârsta utilizatori:	0-10 ani
Număr max. de utilizatori:	3
Locație:	exterior
Echipament conform normativ:	EN 1176-1
Disponibilitate piese de schimb:	De



MATERIALE

Unitati metalice - oțel structural;
Acoperșul - HDPE;
Unitati din plastic - HDPE;
Acoperșul cu bulboase;

DESCRIERE

Structura de susținere a casutei este realizată din oțel structural 76 x 76 mm. Aceste structuri sunt ancorate în fundații de beton. Toate elementele metalice sunt vopsite cu pulbere. Acoperșul, bandile și pereții laterali sunt realizați din plastic HDPE de înaltă calitate (polietilenă colorată de înaltă densitate, caracterizată printr-o stabilitate ridicată a culorii, rezistență la radiații UV, în special, albastrul, deoarece nu se sparge și nu se ăstă. Astfel, pe lângă vătămarea corosivă a solului din cauza fragmentelor ascuțite. Toate materialele de fixare sunt realizate din oțel inoxidabil.

ECHIPAMENT ÎNCLUSE

Acoperșul, 3 pereți laterali, 2 benzi, masuta

Se recomandă ca în timpul montajului să se utilizeze echipamentul în conformitate cu instrucțiunile de montaj. În timpul montajului, trebuie să se evite deteriorarea suprafețelor de siguranță. De asemenea, nu trebuie să se utilizeze echipamentul în condiții de vreme nefavorabile.

PLAYPARK S.R.L. Moldova
Tel: +373 690 77 456
Str. Uzinelor, 97

FISA TEHNICA DE PRODUS




306

GARD



Suprafata de siguranta	18,06 m ²
Lungime	2 m
Lățime	0,90 m
Înălțime totală	0,95 m
Adâncimea fundațiilor	0,5 m
Opțiuni de culoare	6, 8, 10
Disponibilitate piese de schimb	Da

Vedere laterală:



SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structura de susținere: 2 piloni verticali din țevă metalică pătrată de 80x80 mm, grosime perete 2,8 mm, vopsite în câmp electrostatic;
- Cadru orizontal: 2 bare orizontale din țevă pătrată de 30x20 mm, grosime perete 2,8 mm;
- Ulcuc verticală: confecționată din placă rezistentă la umiditate, grosime 15 mm, colțuri suprafața semicirculară, vopsită în 2 straturi;
- Păcii colțuri ascuțite, margini rotunjite, pentru a preveni răniile utilizatorilor;
- Șuruburi din oțel galvanizat, acoperite cu capace de protecție din plastic;

MENTIUNI

- Adâncimea fundațiilor recomandată: 50 x 50 x 50 cm;
- Echipamentul este destinat utilizării în exterior;
- Imaginea are caracter ilustrativ și poate diferi de aspectul final al produsului;
- Culoarea componentelor poate varia în funcție de disponibilitate;

SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ

Înălț. nisip, pietriș, scoarță de copac, cauciuc (grosimea minimă a tuturor suprafețelor libere 300 mm). Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PlayPark.

PLAYPARK

e-mail: admin@playpark.md



PLAYPARK S.R.L. Moldova
Tel: +373 690 77 456
Str. Uzinelor, 97

FISA TEHNICA DE PRODUS



PP-101

COȘ DE GUNOI



Suprafata de siguranta	0,25 m ²
Lungime	500 mm
Lățime	500 mm
Înălțime totală	1127 mm
Adâncimea fundațiilor	0,5 m
Opțiuni de culoare	6, 8, 10
Disponibilitate piese de schimb	De

Suprafața de montaj minimă:



SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structura suport din țevă cu diametru 40mm, vopsită în câmp electrostatic;
- Șuruburile din oțel inoxidabil sunt acoperite cu capace colorate din plastic;
- Materialul: oțel, plastic;
- Nu există colțuri sau ascuțituri care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului;

MENTIUNI

- Echipamentul este întocmit pentru spații exterioare;
- Realizarea echipamentelor are un caracter ilustrativ și are doar specificități generale. Aspectul real poate diferi;
- Echipamentul și culoarea acestuia pot varia;

SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ

Înălț. nisip, pietriș, scoarță de copac, cauciuc (grosimea minimă a tuturor suprafețelor libere 300 mm). Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PlayPark.

PlayPark e-mail:

admin@playpark.md



Categorie

Aparate de Fitness



FISA TEHNICA DE PRODUS

"PLAYPARK" SRL
MD-2023, Republica Moldova,
mun. Chișinău, str. Uzinelor, 57
TEL: +373 690 77 456
Email: admin@playpark.md
www.playpark.md

B-24 Intarirea picioarelor si a Abdomenului

Aparate de Fitness exterior PREMIUM



DATE TEHNICE

Lungime: 2050 mm
Lățime: 700 mm
Înălțime: 1900 mm
Zona de impact: 26,12 m²
Lungimea zonei de impact: 7060 mm
Lățimea zonei de impact: 3700 mm
Adâncimea fundațiilor: - 500m
Greutate pentru un utilizator: 99 kg
Capacitate: 2 persoane

Structura pentru exerciții de fitness, model
"Intarirea picioarelor si a Abdomenului"

Dispozitiv realizat conform standardelor TS-EN 16630
"Echipamente pentru terenuri de fitness în aer liber. Cerințe
generale de siguranță și metode de examinare a siguranței".
Suprafața de siguranță: iarbă, nisip, pietriș, scoarta de copac,
cauciuc (grosime minimă pentru toate suprafețele libere 300 mm).

Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PlayPark.

MATERIALE:

- Structuri din oțel Ø139 / Ø60 / Ø48mm vopsite în câmp electrostatic;
- Manere și scaune din plastic LLDFE;
- Suruburi din oțel cu capace din plastic LLDFE;
- Capetele structurilor sunt asigurate cu dopuri durabile din plastic LLDFE;
- Elemente în mișcare: pe baza rulmenților sigilați;

TEL: +373 690 77 456
Email: admin@playpark.md
www.playpark.md



Categorie

Aparate de Fitness



FISA TEHNICA DE PRODUS

"PLAYPARK" SRL
MD-2023, Republica Moldova,
mun. Chișinău, str. Uzinelor, 57
TEL: +373 690 77 456
Email: admin@playpark.md
www.playpark.md

B-09 Horse Rider

Aparate de Fitness exterior PREMIUM



DATE TEHNICE

Lungime: 1000 mm
Lățime: 800 mm
Înălțime: 1330 mm
Zona de impact: 15,2 m²
Lungimea zonei de impact: 4000 mm
Lățimea zonei de impact: 3800 mm
Adâncimea fundațiilor: - 500m
Greutate pentru un utilizator: 99 kg
Capacitate: 1 persoană

Structura pentru exerciții de fitness, model Horse Rider

Dispozitiv realizat conform standardelor TS-EN 16630

"Echipamente pentru terenuri de fitness în aer liber. Cerințe

generale de siguranță și metode de examinare a siguranței".

Suprafața de siguranță: iarbă, nisip, pietriș, scoarta de copac,

cauciuc (grosime minimă pentru toate suprafețele libere 300 mm).

Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PlayPark.

MATERIALE:

- Structuri din oțel Ø139 / Ø60mm vopsite în câmp electrostatic;
- Manere, scaun și dopuri pentru picioare din plastic LLDFE;
- Suruburi din oțel cu capace din plastic LLDFE;
- Capetele structurilor sunt asigurate cu dopuri durabile din plastic LLDFE;
- Elemente în mișcare: pe baza rulmenților sigilați;

TEL: +373 690 77 456
Email: admin@playpark.md
www.playpark.md



Categorie

Aparate de Fitness



FISA TEHNICA DE PRODUS

"PLAYPARK" SRL
MD-2023, Republica Moldova,
mun. Chișinău, str. Uzinelor, 57
TEL: +373 690 77 456
Email: admin@playpark.md
www.playpark.md

B-11 Aparat Fitness de Vâslit

Aparate de Fitness exterior PREMIUM



DATE TEHNICE

Lungime: 1350 mm
Lățime: 900 mm
Înălțime: 830 mm
Zona de impact: 16,97 m²
Lungimea zonei de impact: 4350 mm
Lățimea zonei de impact: 3900 mm
Adâncimea fundațiilor: - 500m
Greutate pentru un utilizator: 99 kg
Capacitate: 1 persoană

Structura pentru exerciții de fitness, model Vâslit

Dispozitiv realizat conform standardelor TS-EN 16630

"Echipamente pentru terenuri de fitness în aer liber. Cerințe

generale de siguranță și metode de examinare a siguranței".

Suprafața de siguranță: iarbă, nisip, pietriș, scoarta de copac,

cauciuc (grosime minimă pentru toate suprafețele libere 300 mm).

Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PlayPark.

MATERIALE:

- Structuri din oțel Ø60 / Ø42mm, 30x40mm și vopsite în câmp electrostatic;
- Manere, scaun și suporturi pentru picioare din plastic LLDFE;
- Suruburi din oțel cu capace din plastic LLDFE;
- Capetele structurilor sunt asigurate cu dopuri durabile din plastic LLDFE;
- Elemente în mișcare: pe baza rulmenților sigilați;

TEL: +373 690 77 456
Email: admin@playpark.md
www.playpark.md



Categorie

Aparate de Fitness



FISA TEHNICA DE PRODUS

"PLAYPARK" SRL
MD-2023, Republica Moldova,
mun. Chișinău, str. Uzinelor, 57
TEL: +373 690 77 456
Email: admin@playpark.md
www.playpark.md

B-07 Impinge-trage + Extensia picioarelor

Aparate de Fitness exterior PREMIUM



DATE TEHNICE

Lungime: 2200 mm
Lățime: 700 mm
Înălțime: 1900 mm
Zona de impact: 19,24 m²
Lungimea zonei de impact: 5200 mm
Lățimea zonei de impact: 3700 mm
Adâncimea fundațiilor: - 500m
Greutate pentru un utilizator: 99 kg
Capacitate: 2 persoane

Structura pentru exerciții de fitness,
model "Impinge-trage + Extensia picioarelor"

Dispozitiv realizat conform standardelor TS-EN 16630

"Echipamente pentru terenuri de fitness în aer liber. Cerințe

generale de siguranță și metode de examinare a siguranței".

Suprafața de siguranță: iarbă, nisip, pietriș, scoarta de copac,

cauciuc (grosime minimă pentru toate suprafețele libere 300 mm).

Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PlayPark.

MATERIALE:

- Structuri din oțel Ø139 / Ø60mm vopsite în câmp electrostatic;
- Manere și scaune din plastic LLDFE;
- Suruburi din oțel cu capace din plastic LLDFE;
- Capetele structurilor sunt asigurate cu dopuri durabile din plastic LLDFE;
- Elemente în mișcare: pe baza rulmenților sigilați;

TEL: +373 690 77 456
Email: admin@playpark.md
www.playpark.md

