

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1620300251730](#)

Denumirea licitației: **Instrumente și scule**

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
Lotul 3 (scule electrice)				
44500000-5	Mașină de amestecat (mixer electric)	Tensiune:220-250V/50Hz Putere: 1100W Nr. de rot: 850rpm Greutate: 4-5kg Mandrină: M14 Garanție: 12 luni	Tensiune:220-250V/50Hz Putere: 1100W Nr. de rot: 850rpm Greutate: 4-5kg Mandrină: M14 Garanție: 12 luni	
44500000-5	Ciocan rotopercutor	Puterea (W) Tensiune (V/Hz) Greutate (Kg) Rotații (rpm) Frecvența de percție (bpm) Tipul mandrinei Diametrul max. de găurire (oțel, mortar, beton) (mm) Diametrul de găurire în lemn (max) (mm) Puterea impactului (J) Diametru de găurire în metal (max) (mm) Diametru de găurire în piatră (max) (mm) Regim Garanție: 12 luni	Puterea (W) 1000 Tensiune (V/Hz) 230 /50 Greutate (Kg) 3.4 Rotații (rpm) 1100 Frecvența de percție (bpm) 4900 Tipul mandrinei SDS Plus Diametrul max. de găurire (oțel, mortar, lemn) (mm) 13/16/40 Diametrul de găurire în lemn (max) (mm) 40 Puterea impactului (J) 5 Diametru de găurire în metal (max) (mm) 13 Diametru de găurire în piatră (max) (mm) 30 Regim 3 Garanție: 12 luni	
44500000-5	Polizor unghiular	Tip: polizor unghiular cu pornire lentă și cu posibilitatea de a regla turațiile În set: polizor unghiular cu d=125mm al discului, cheie, apărătoare, mâner. Garanție: 12 luni	Tip: polizor unghiular cu pornire lentă și cu posibilitatea de a regla turațiile În set: polizor unghiular cu d=125mm al discului, cheie, apărătoare, mâner. Garanție: 12 luni	
44500000-5	Mașină de găurit cu masă	Tensiune: 220-250V/50Hz Putere: 700W Tipul motorului: asincron	Tensiune: 220-250V/50Hz Putere: 700W Tipul motorului: asincron	

		Numărul de viteze: 9 Viteza rotației: 280-2350 rpm Mandrină: 13mm Conducta arborelui: MK-2 Tavă masivă: 200mm Distanța de baza a axului: 290 mm Distanța a axei arborelui: 50 mm Dimensiunea menghinei: 160 x 160 mm Înclinare masă: +/- 45 de grade Garanție: 12 luni	Numărul de viteze: 9 Viteza rotației: 280-2350 rpm Mandrină: 13mm Conducta arborelui: MK-2 Tavă masivă: 200mm Distanța de baza a axului: 290 mm Distanța a axei arborelui: 50 mm Dimensiunea menghinei: 160 x 160 mm Înclinare masă: +/- 45 de grade Garanție: 12 luni	
44500000-5	Mașină de înșurubat	Alimentare: Acumulator 14,4-18 V Diametrul maxim de gaurire in lemn (mm) 20 Diametrul maxim de gaurire in metal (mm) 10 Greutate (kg): 1,5 Numarul viteze de lucru:2 Tip cartus: Prindere rapida Turatia de mers in gol (rot/min) 1250rot/min Set compus din mașină de înșurubat, încărcător, 2 acumulatori și cutie din plastic Garanție: 12 luni	Alimentare: Acumulator 14,4-18 V Diametrul maxim de gaurire in lemn (mm) 20 Diametrul maxim de gaurire in metal (mm) 10 Greutate (kg): 1,5 Numarul viteze de lucru:2 Tip cartus: Prindere rapida Turatia de mers in gol (rot/min) 1250rot/min Set compus din mașină de înșurubat, încărcător, 2 acumulatori și cutie din plastic Garanție: 12 luni	

Numele, Prenumele: Gheorghița Natalia , in calitate de: manager în activitatea comercială

Ofertantul: SC „Damicom” SRL Adresa: mun.Chișinău, șos. Muncești, 426/3

Semnat:_____

