

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1769598533933 din 28.01.2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 Repetat și Suplimentar

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
33192000-2	1	Fotoliu de recoltarea sangelui	JDYSY111Z2	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTIN G) CO.,LTD	Fotoliu de recoltarea sangelui • Reglarea secțiunii din spate prin suport glisant 0-80°, (±10°); • Reglarea secțiunii genunchiului prin suport glisant minim 0- 85°, (±5°); • Cu bază fixă; • Perna din spuma cu sasiu MDF si husa din piele artificiala; • Cotiere reglabile care pot dobândi șase poziții; • Baza dezasamblata pentru transport usor; • Acoperire cu pulbere epoxidica; • Latime reglabila prin cotiere reglabile; DIMENSIUNEA ȘI INFORMAȚII DE BAZĂ • Poziția scaunului: min. 700* (min. 650-750mm) *1200 mm (L*W*H) • pozitia patului: min. 1600*(min.650-750mm)*630 mm (L*W*H) Culoarea albastra Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Aplicație: Recoltare de sânge, dializă, perfuzie, chimioterapie (utilizare în spitale și centre de transfuzie sanguină) Design: Scaun ergonomic cu 3 secțiuni (spătar, șezut, suport pentru picioare) Reglare: Control pneumatic dublu pentru spătar și suportul pentru picioare Tapiterie: Piele naturală sau microfibră Suporturi pentru brațe: Strat dublu, reglabile pe înălțime, cu poziționare orizontală Materiale: Cadru din oțel cu acoperire electrostatică în câmp electrostatic (vopsire în câmp electrostatic, tratată termic la 250°C); capac posterior din plastic ABS, ușor de curățat Date tehnice Dimensiuni: 1900 × 580 mm (max. 720 mm) Înălțime șezut: 550 mm Unghi spătar: 0–70° Unghi suport picioare: 0–60° Înclinare șezut: 8–15° Dimensiuni suport braț: 480 × 160 mm Configurație și opțiuni Set perne ×1 Cadru suport brațe ×1 Suport pentru stativ perfuzie (IV pole socket) Mobilitate Roți ABS silențioase Sarcină maximă: 120 kg	CE/ISO, În curs de înregistrare 

							Termenul de garanție 4 ani echivalent la 48 luni	
33192000-2	2	Stative pentru infuzii	JDASY152W2 Fără roți.	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO.,LTD	Stativ perfuzii, fără roți Cod M600401 Descriere Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie Parametru Specificație Suport reglabil pe înălțime da Confecționat din inox da Cârlige metalice pentru sticle, punși de perfuzie da încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Stativ perfuzii, fără roți Descriere Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie Parametru Specificație Suport reglabil pe înălțime da Confecționat din oțel inoxidabil cu finisaj lustruit Cârlige metalice pentru sticle, punși de perfuzie -4 bucăți încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig- da Termenul de garanție 4 ani echivalent la 48 luni	CE/ISO, În curs de înregistrare
33192000-2	3	Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului	JDCZC-C111	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO.,LTD	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310 Descriere Pat pentru examinarea pacienților în IMSP Parametru Specificație Secțiuni ≥ 2	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Parametru Specificație Secțiuni ≥ 2 Cadrul patului, suprafața și picioarele sunt realizate integral din oțel laminat la rece.	DM000859159

						Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit Husă obligatoriu Saltea obligatoriu Dimensiune, cm $\geq 180 \times 60 \times 60$ Greutate pacient maxim, kg ≥ 180 Tetiera reglabilă Suport rolă hartie obligatoriu hirtie ≥ 6 buc. Culoarea Bej Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Husă obligatoriu Saltea obligatoriu Dimensiune -2000 mm x650 mm x650 mm Greutate pacient -180 kg. Tetiera reglabilă-da Platformă de pat din PU de înaltă calitate, cu burete de înaltă densitate. Spătar reglabil 0–35°, partea inferioară a patului este echipată cu suport pentru cearșaf de unică folosință. Picioare prevăzute cu capace din cauciuc antiderapant.-da Suport rolă hârtie -da Hârtie - 6 buc. Culoarea - Bej Termenul de garanție -4 ani.	
33192000-2	6	Scaun pentru așteptare	JDYHZ111A	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTIN G) CO.,LTD	Scaun analog cu ”Terminal M3”, ideal pentru birou și zona de așteptare. Caracteristici principale: ✓ Design ergonomic – da ✓ Construcție robustă – Realizat integral din oțel vopsit pentru o rezistență sporită. ✓ Ventilație eficientă – Șezutul și spătarul perforat asigură un flux de aer optim. ✓ Potrivit pentru trafic intens – da. ◆ Materiale : ✓ Cadru și picioare: oțel vopsit electrostatic pentru o protecție superioară împotriva uzurii. ✓ Șezut și spătar: oțel vopsit laminat perforat, durabil și ușor de întreținut. Cadru: Oțel Cromat ; Lățime: 175 - 180 cm ; Adâncime: 70 - 75 cm ; Înălțime: 75 - 80 cm ; Lățime șezut: 50 -55 cm ; Adâncime șezut: 45 -50 cm ; Înălțime spătar: 34 -36 cm ; Sarcină maximală admisă: minim	Scaun analog cu ”Terminal M3”, ideal pentru birou și zona de așteptare. Caracteristici principale: ✓ Design ergonomic – da ✓ Construcție robustă – Realizat integral din oțel vopsit pentru o rezistență sporită. ✓ Ventilație eficientă – Șezutul și spătarul perforat asigură un flux de aer optim. ✓ Potrivit pentru trafic intens – da. Materiale : ✓ Cadru și picioare: este realizată din oțel laminat la rece de calitate superioară, cu acoperire prin vopsire în câmp electrostatic, stabilă și rezistentă la rugină. ✓ Șezut și spătar: oțel vopsit laminat perforat, durabil și ușor de întreținut. Cadru: Oțel Cromat ; Lungime: 175 cm ; Adâncime: 70 - 75 cm ; Înălțime: 77 cm ; Lățime șezut: 50,5 cm, cotiere	CE/ISO, În curs de înregistrare 

						350 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	despărțitoare între fiecare loc și câte o cotieră la fiecare capăt al băncii. Adâncime șezut: 45 -50 cm ; Înălțime spătar: 34 -36 cm ; Sarcină maximală admisă: 350 kg 4 bucăți suporturi de bază (picioare) cu margini de protecție. Termenul de garanție - 4 ani echivalent la 48 luni	
33192000-2	8	Masă de laborator	JDGDG241AB	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTIN G) CO.,LTD	Înălțimea -80 cm, lățimea 60 cm, lungimea 140-150 cm, picioare metalice, blat laminat cu rezistență la prelucrare chimică Destinat pentru pregătirea, examinarea probelor biologice Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Dimensiuni: LW1500H850 mm 1. Dulap inferior al bancului: Dulapul inferior este realizat integral din oțel. A. Corp dulap: Corpul principal este fabricat din tablă de oțel laminat la rece de înaltă calitate, cu grosimea de 1,0 mm. Se aplică pulverizare electrostatică pe ambele părți cu pulbere de rășină epoxidică fosfatată pentru rezistență la coroziune. Tabla de oțel este întărită cu o căptușeală metalică pentru a îmbunătăți capacitatea portantă și rezistența la impact. B. Sertar: Corpul principal este fabricat din tablă de oțel laminat la rece de înaltă calitate, cu grosimea de 1,0 mm. Celelalte materiale sunt aceleași ca la corpul dulapului. C. Ușă: Corpul principal este fabricat din tablă de oțel laminat la rece de înaltă calitate, cu grosimea de 1,0 mm. Celelalte materiale sunt aceleași ca la corpul dulapului. Se aplică pulverizare electrostatică pe ambele părți cu pulbere epoxidică fosfatată pentru rezistență la coroziune. Mânerele integrate tip canelură au un design estetic și durabil, reduc zgomotul și îmbunătățesc rezistența la presiune. În interior sunt instalate tampoane din cauciuc anti-coliziune pentru	DM000860598 

								amortizarea închiderii sertarelor și ușilor. D. Raft: Corpul principal este fabricat din tablă de oțel laminat la rece de înaltă calitate, cu grosimea de 1,0 mm. Celelalte materiale sunt aceleași ca la corpul dulapului. Dulapul este prevăzut cu suporturi care permit reglarea flexibilă a poziției raftului. E. Picioare reglabile: Picioarele reglabile din oțel sunt realizate prin turnare prin injecție, sunt impermeabile, rezistente la rugină și oferă o capacitate portantă excelentă. 2. Blat de lucru: Utilizează un blat compact fizico-chimic dedicat, cu grosimea de 12,7 mm, cu margini dublate cu același material până la o grosime totală de 25,4 mm. Structura solidă și densă oferă rezistență la impact puternic, acizi și alcalii puternici, reactivi chimici, proprietăți antibacteriene și rezistență la impact. Materialul este neconductiv, ușor de curățat și are o capacitate portantă excelentă. 3. Accesorii hardware pentru bancul de laborator: A. Glisiere: Glisiere silențioase cu trei secțiuni, de marcă, cu capacitate portantă de 35 kg. B. Balamale: Balamale metalice cu arc, cu amortizare, deschidere la 110°, în două etape. C. Picioare reglabile din oțel: Picioare reglabile din nylon armat cu oțel, de înaltă rezistență, cu înălțimea de 30 mm, pentru reglarea flexibilă a înălțimii. D. Robinet de apă: Robinet triplu din PP (polipropilenă). E. Chiuveță de laborator: PP (polipropilenă).
--	--	--	--	--	--	--	--	---

							F. Duș ocular: Cu un singur punct de spălare, fără furtun inclus. Termenul de garanție - 4 ani echivalent la 48 luni	
33192000-2	9	Suport pentru perfuzie	JDASY152W2	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTIN G) CO.,LTD	Stativ perfuzii Cod M600400 Descriere Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie Parametru Specificație Suport reglabil pe înălțime da Confecționat din inox da Cârlige metalice / inox pentru 4 perfuzii/sticle, puni de perfuzie da încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig Rotile pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Stativ perfuzii Descriere Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie Parametru Specificație Suport reglabil pe înălțime da Dimensiune: Ø480 × H1200–2000 mm Confecționat din inox da Cârlige metalice / inox pentru 4 perfuzii/sticle, puni de perfuzie da încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig Rotile pivotante -5 bucăți cu diametrul de 41 mm, dintre care 2 bucăți cu frână Termenul de garanție -4 ani echivalent la 48 luni	CE/ISO, În curs de înregistrare 
33192000-2	10	Masă medicală cu trei sertare și lacată	JDEFY234A	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTIN G) CO.,LTD	Masă medicală cu 3 sertare și lacat Cod M300018 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel acoperit cu pulbere albă grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar partea de sus 3 unități, cu mâner minim un sertar cu lacăt Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm	Masă medicală cu 3 sertare și lacat A. Materiale: Suprafață: blat din ABS turnat cu placă din oțel inoxidabil 304 montată, cu rezistență la abraziune și coroziune; gard de protecție din oțel inoxidabil 304 pe trei laturi pentru a preveni căderea materialelor. Stâlp: stâlp din aliaj de aluminiu cu acoperire prin electroforeză. Panouri: panou lateral și panou posterior din material compozit din aluminiu de înaltă calitate. Sertare: toate sertarele au design detașabil, ușor de curățat și înlocuit; sertare din oțel zincat cu separatoare din PC (policarbonat). Mâner sertar: ABS. B. Spațiu: sertare de depozitare mai mari, compartimentate pentru organizare eficientă.	CE/ISO, În curs de înregistrare 

						Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm Dimensiune 65x50x90(h) ± 5 cm Sarcina maximă pe masă minim 30 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	C. Roți: 4 buc. roți φ100 mm, silențioase, dintre care 2 buc. cu frână. D. Protecție perimetrală: bară de protecție rotundă în partea inferioară a căruciorului. E. Capacitate de încărcare: • Capacitate sertar: 25 kg • Capacitate totală: 100 kg F. Culori sertare: JDSC-11, JDSC-15, JDSC-42, JDSC-21 G. Accesorii standard: 1. 1 buc. masă extensibilă 2. 2 buc. coșuri pentru deșeuri 3. 3 seturi separatoare transparente din PC 4. 1 buc. coș din sârmă din oțel inoxidabil 304 5. 4 buc. roți, dintre care 2 buc. cu frână 6. 4 buc. covorașe antiderapante 7. 4 buc. sertare cu închidere lentă (soft-closing) 8. 1 buc. sistem de blocare centralizată Dimensiuni: Lungime -650 mm Lățime- 475 mm Înălțime-900 mm	
33192000-2	11	Masă de laborator 155 cm	JDGDG241A	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTIN G) CO.,LTD	Masă de laborator 155 cm Descriere Masă de laborator, masă rezistentă cu grile metalice fixate Parametru Specificație Tip material masă rezistentă cu grile metalice fixate, vopsite electrostatic Dimensiune "lungimea 1550 mm ±10mm, înălțime 750 - 800mm, adâncime 650 mm ±10mm" Durată lungă de viață și construcție	Dimensiuni: L7150H850 mm 1. Dulap inferior al mesei de laborator: Dulapul inferior este realizat integral din oțel. A. Corp dulap: Corpul principal este fabricat din tablă de oțel laminată la rece de înaltă calitate, cu grosimea de 1,0 mm. Este aplicată vopsire electrostatică pe ambele fețe cu pulbere epoxidică fosfatată, pentru rezistență la coroziune. Tabla de oțel este	CE/ISO, În curs de înregistrare 

						robustă da "Blatul mesei rezistență la substanțe chimice, umiditate." da Partea de jos, picioarele fixate prin bară pe 3 laturi da Termenul de garanție "minim 2 ani echivalent la 24 luni"	întărită cu o căptușeală metalică pentru a îmbunătăți capacitatea portantă și rezistența la impact. B. Sertar: Corpul principal este fabricat din tablă de oțel laminată la rece de înaltă calitate, cu grosimea de 1,0 mm. Celelalte materiale sunt identice cu cele utilizate pentru corpul dulapului. C. Ușă: Corpul principal este fabricat din tablă de oțel laminată la rece de înaltă calitate, cu grosimea de 1,0 mm. Celelalte materiale sunt identice cu cele utilizate pentru corpul dulapului. Este aplicată vopsire electrostatică pe ambele fețe cu pulbere epoxidică fosfatată și decapată, pentru rezistență la coroziune. Mânerele integrate tip canelură au un design estetic și durabil, reduc zgomotul și cresc rezistența la presiune. În interior sunt instalate tampoane din cauciuc anti-coliziune pentru amortizarea închiderii sertarelor și ușilor. D. Raft: Corpul principal este fabricat din tablă de oțel laminată la rece de înaltă calitate, cu grosimea de 1,0 mm. Celelalte materiale sunt identice cu cele utilizate pentru corpul dulapului. Dulapul este echipat cu suporturi care permit reglarea flexibilă a poziției raftului. E. Picioare de reglaj: Picioarele de reglaj din oțel sunt realizate prin turnare prin injecție, sunt rezistente la apă și coroziune și oferă o capacitate portantă excelentă. 2. Blat de lucru: Este realizat dintr-o placă solidă fizico-chimică specială, cu grosimea de 12,7 mm, iar marginile sunt dublate cu același material pentru a obține o grosime totală de 25,4 mm. Structura solidă și densă este rezistentă la impact
--	--	--	--	--	--	---	--

						puternic, acizi și alcalii puternici, reactivi chimici, are proprietăți antibacteriene și rezistență la șocuri. Materialul este neconductiv, ușor de curățat și oferă o capacitate portantă excelentă. 3. Fenerie pentru masa de laborator: A. Glisiere: Utilizează glisiere silențioase de marcă, în trei secțiuni, cu capacitate de încărcare de 35 kg. B. Balamale: Utilizează balamale metalice de marcă, cu amortizare, deschidere la 110°, cu mecanism în două etape. C. Picioare de reglaj din oțel: Utilizează picioare reglabile din nailon și oțel de înaltă rezistență, cu înălțimea de 30 mm, pentru reglarea flexibilă a înălțimii. Termenul de garanție -24 luni	
33192000-2	12	Masă de laborator 140 cm	JDGDG251A2	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTIN G) CO.,LTD Masă de laborator 140 cm Descriere Masă de laborator, masă rezistentă cu grile metalice fixate Parametru Specificație Tip material masă rezistentă cu grile metalice fixate, vopsite electrostatic Dimensiune "lungimea 1400 mm ±10mm, înălțime 750 - 800mm, adâncime 650 mm ±10mm" Durată lungă de viață și construcție robustă da "Blatul mesei rezistentă la substanțe chimice, umiditate." da Partea de jos, picioarele fixate prin bară pe 3 laturi da Termenul de garanție "minim 2 ani echivalent la 24 luni"	Dimensiuni: L1200 * l600 * H850 mm Dulap: Corpul principal este realizat din tablă de oțel laminat la rece de înaltă calitate, grosime 1,0 mm. Este aplicat un strat dublu de pulverizare electrostatică cu pulbere de rășină epoxidică fosfată, pentru o rezistență sporită la coroziune, asigurând aderență puternică și rezistență la acizi și alcalini. Pe tabla de oțel este adăugat un câptușeală din oțel pentru a îmbunătăți capacitatea generală de încărcare și rezistența la impact. Blat de lucru: Blatul de marmură, gros de 60 mm, oferă duritate ridicată, rezistență mare la uzură și rezistență la deformare și îmbătrânire. Este rezistent la pete și ușor de curățat, având	CE/ISO, În curs de înregistrare 

							conductivitate termică redusă și rezistență la căldură. Accesorii: A. Priză: Produs de siguranță pentru laborator. Este rezistentă la praf, stropi și apă, precum și la acizi și alcalini. Fabricată din PC ignifugat. B. Picioare modulare reglabile: Prezintă proprietăți anti-alunecare, absorbție a șocurilor, rezistență la coroziunea acizilor și alcalinilor și capacitate mare de suport al greutății. Termenul de garanție -24 luni	
33192000-2	16	Troliu medicație	JDEQJ294C	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTIN G) CO.,LTD	Troleu multifuncțional, medical Cod M200010 Descriere Troleu multifuncțional, medical cu 2 sertare pentru stocarea medicamentelor și a seturilor medical Parametru Specificație Carcasa de bază aluminiu / oțel inoxidabil / oțel vopsit și finisaj exterior din plastic Blatul mesei oțel inoxidabil 304, satin Rotile pivotante 4 roțile , 2 cu frână Ø minim 125 mm Protecție antișoc la cele 4 colțuri da Mâner pentru manevrare da Suport din ABS pentru cateter si sonda da Suport pentru monitor da Suport reglabil pe înălțime pentru perfuzie da Partea laterală dotat cu măsuță retractabilă da Sertare glisante / rabatabile minim 2, cu lacăt central Cu amortizoare de deschidere/închidere lentă Cu compartimente de divizare Parte de jos 2 uși cu mânere Coș deșeuri de min 5 litri partea laterală	Dimensiuni: Lungime -750mm Lățime-475mm Înălțime-977 mm A. Materiale: Suprafață: Masă de montare ABS cu placă din oțel inoxidabil 304, rezistentă la abraziune și coroziune; gard din oțel inoxidabil 304 pe trei laturi pentru a evita căderea materialelor. Stâlp: Stâlp din aliaj de aluminiu cu acoperire prin electroliză. Placă: Panou compozit de aluminiu de înaltă calitate pentru laterale și spate. Sertar: Toate sertarele au design detașabil, ușor de curățat și înlocuit. Sertare din oțel zincat cu divizoare din PC. Mâner sertar: ABS B. Spațiu: Sertare și dulap de depozitare mai mari și clasificate. C. Rotițe: 4 buc. φ100 mm, silențioase, 2 buc. cu frână. D. Bumper rotund: În partea de jos a corpului căruciorului. E. Capacitate de încărcare: • Încărcare sertar: 25 kg	CE/ISO, În curs de înregistrare 

						Dimensiuni 80 x 55 x 100(h) cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	• Încărcare totală: 100 kg F. Culoare sertar: JDSC-09 G. Accesorii standard: 1 buc. Raft pentru defibrilator CRS 1 buc. Masă extensibilă 1 buc. Stativ perfuzie (I.V. Pole) 1 buc. Placă CPR 2 buc. Coșuri pentru deșeuri 1 buc. Suport pentru priză și alimentare externă 1 buc. Suport pentru butelie de oxigen 3 seturi divizoare transparente din PC 1 buc. Coș metalic 4 buc. Rotițe, 2 buc. cu frână 3 buc. Covoraș anti-alunecare 3 buc. Sertare cu închidere moale 1 buc. Încuietoare centrală 1 buc. Dulap de depozitare	
33192000-2	17	Saltea antiescare	Nr. model 28566	China/Italia	Producător Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory Co.,Ltd. Distribuitor Gima S.p.a	Saltea antiescare Design tip fagure: Salteaua este alcătuită din 130 de celule cu înălțimea de minim 7 cm, realizate din PVC medical non-toxic, oferind durabilitate și confort. Pompă cu presiune reglabilă: Permite ajustarea presiunii în funcție de greutatea utilizatorului, cu un ciclu de funcționare de minim 6 minute, asigurând alternarea punctelor de contact și prevenind formarea escarelor. Salteaua lavabilă, fixare de pat cu ajutorul clemelor incluse. Kit de reparații inclus: În cazul înțepăturilor accidentale, kitul de reparații permite remedierea rapidă a saltelei. Dimensiuni saltea: minim 195 cm (lungime) x 85 cm (lățime) x 7 cm (înălțime). Capacitate maximă de susținere: minim 130 kg. Material saltea: PVC medical de minim 0,30 mm grosime.	Saltea antiescare Design tip fagure: Salteaua este alcătuită din 130 de celule cu înălțimea de minim 7 cm, realizate din PVC medical non-toxic, oferind durabilitate și confort. Pompă cu presiune reglabilă: Permite ajustarea presiunii în funcție de greutatea utilizatorului, cu un ciclu de funcționare de minim 6 minute, asigurând alternarea punctelor de contact și prevenind formarea escarelor. Salteaua lavabilă, fixare de pat cu ajutorul clemelor incluse. Kit de reparații inclus: În cazul înțepăturilor accidentale, kitul de reparații permite remedierea rapidă a saltelei. Dimensiuni saltea: minim 195 cm (lungime) x 85 cm (lățime) x 7 cm (înălțime). Capacitate maximă de susținere: minim 130 kg. Material saltea: PVC medical de minim 0,30 mm grosime.	CE/ISO 

						Alimentare pompă: 220 V – 50 Hz Interval presiune cu diapazon minim 40~100 mmHg. Durata ciclului: minim 5 minute. Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Alimentare pompă: 220 V – 50 Hz Interval presiune cu diapazon minim 40~100 mmHg. Durata ciclului: minim 5 minute. Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	
33192000-2	18	Masa 1200x600x850 cu roțile, AISI 304 (1200x600x850)	JDTDB312	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTIN G) CO.,LTD	Masă din inox 1200x600x850 cu roțile, AISI 304 Descriere: Masă specializată, confecționată integral din inox pentru instrumentar chirurgical în sala de operații Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor fabricat integral din inox, minim AISI 304 grosimea minim 1.2 mm, finisaj satin Suprafața mesei din inox, minim AISI 304 grosimea minim 1.2 mm, finisaj satin Raft partea de jos a mesei 1 unitate sarcina suportată de raft: minim 40 Kg Rotile pivotante: 4 roțile, 2 cu frână Ø minim 120 mm Dimensiuni: 120 x 60 x 90 cm, ±10 cm Termenul de garanție: minim 4 ani echivalent la 48 luni	Dimensiuni: Lungime-1800mm Lățime-650mm Înălțime-850mm Material produs: Realizat din plăci sudate de oțel inoxidabil 304. Plăcile din oțel inoxidabil au o grosime de cel puțin 0,8 mm și finisaj periat. Țevile din oțel inoxidabil au o grosime de cel puțin 1,2 mm; blaturile sunt realizate din plăci de 0,8 mm, țevile principale de susținere sunt ,2 mm, iar țevile de susținere ale raftului superior sunt φ25*1,2 mm. Caracteristici produs: Masa de ambalat are două blaturi; blatul este plat și ușor de curățat, iar partea inferioară a blaturilor este prevăzută cu o structură de susținere care poate suporta greutatea mari. Pe blat este instalat un suport cu coșuri de depozitare, echipat cu două coșuri, convenabil pentru a lua și a așeza obiecte. Partea inferioară este dotată cu roți antiderapante ultra-silențioase, cu diametrul Φ100 mm, prevăzute cu frâne ; mobilitatea este flexibilă, silențioasă și ușoară. Termenul de garanție- 4 ani echivalent la 48 luni	CE/ISO, În curs de înregistrare 

33192000-2	20	Carucior 700x500x900, AISI 304	JDEQX112A2	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTIN G) CO.,LTD	Carucior 700x500x900, AISI 304 Descriere: Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor: oțel inoxidabil AISI 304 satin, grosimea minim 1 mm Rafturi: 3 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Mâner pentru transportare : da, 2 unități Rotile de cauciuc pivotante: 4 rotile, min. 2 cu frână Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică: da Dimensiuni: 70 x 50 x 90 cm, ±5 cm Termenul de garanție: minim 4 ani echivalent la 48 luni	Material produs: Fabricat din plăci de oțel inoxidabil 304 sudate între ele. Grosimea plăcilor de oțel inoxidabil este de minimum 0,8 mm și sunt finisate periat. Grosimea țevelor din oțel inoxidabil este de minimum 1,2 mm; gardul este realizat din țevi φ9,50,9 mm, iar țevele de susținere perimetrare sunt din φ251,2 mm. Caracteristici produs: Corpul căruciorului este proiectat cu trei blaturi și echipat cu garduri pentru a asigura siguranța obiectelor depozitate; Dimensiuni: Lungime 750 mm Lățime- 500 mm Înălțime-900mm Sub fiecare blat există structuri de susținere pentru a suporta greutatea mari; Partea inferioară este prevăzută cu roți anti-încurcare, ultra-silențioase, cu diametrul de Φ100 mm, dotate cu frâne. Termenul de garanție: 4 ani	CE/ISO, În curs de înregistrare 
33192000-2	21	Carucior medical cu doua polite 500x800x900, AISI 304 (500x800x900)	JDEQX112B2	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTIN G) CO.,LTD	Carucior medical cu doua polite 800x500x900, AISI 304 Descriere: Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Material cărucior: oțel inoxidabil satin, grosimea minim 1 mm Rafturi: 2 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Mâner pentru transportare : da Rotile de cauciuc pivotante: 4 rotile, min. 2 cu frână	Dimensiuni: L750W500H900mm (M) Material produs: Fabricat din plăci de oțel inoxidabil 304 sudate între ele. Grosimea plăcilor de oțel inoxidabil nu este mai mică de 0,8 mm și plăcile sunt lustruite. Grosimea țevelor din oțel inoxidabil nu este mai mică de 1,2 mm; gardul este realizat din țevi φ9,50,9 mm, iar țevele de susținere din jur sunt φ251,2 mm. Caracteristici produs: Dimensiuni: Lungime-750 mm	CE/ISO, În curs de înregistrare 

						Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică: da Dimensiuni: 80 x 50 x 90 cm, ±5 cm Termenul de garanție: minim 4 ani echivalent la 48 luni	Lungime-500 mm Înălțime-900mm Corpul căruciorului este prevăzut cu două blaturi și echipat cu garduri pentru a asigura siguranța obiectelor depozitate; Sub fiecare blat există structuri de susținere pentru sarcină, capabile să suporte greutăți mari; Baza este prevăzută cu roți anti-zgomot și anti-încurcare, cu diametrul de Ø100 mm, dintre care două au frâne.	
33192000-2	22	Suport medical cu bol, d=500mm, h=690/1050 mm, AISI 304 (B 36)	JDATP113A	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTIN G) CO.,LTD	Suport cu bol pentru deșeuri medicale, AISI 304 Descriere: Suport cu bol pentru deșeuri medicale utilizat în sălile de intervenții chirurgicale Parametru Specificație Carcasă și suprafețe: oțel inoxidabil AISI 304 finisaj satin metal rezistent la dezinfectanți chimici Bol detașabil din inox: pentru descărcare și sterilizare Bol: Ø minim 50 cm, Volum, minim 6 litri Înălțime (podea - suport bol): Reglabilă în diapazonul 70-100 cm Bază metalică: min., 5 roți pivotante min. 2 roți cu frâne Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Suport cu bol pentru deșeuri medicale, AISI 304 Descriere: Suport cu bol pentru deșeuri medicale utilizat în sălile de intervenții chirurgicale Parametru Specificație Carcasă și suprafețe: oțel inoxidabil AISI 304 finisaj satin metal rezistent la dezinfectanți chimici Bol detașabil din inox: pentru descărcare și sterilizare Bol: Ø 320 mm, Volum, minim 6 litri Înălțime (podea - suport bol): Reglabilă în diapazonul 78 cm Bază metalică: min., 4 roți pivotante silențioase Ø50mm, flexibile și stabile. Termenul de garanție -4 ani echivalent la 48 luni	CE/ISO, În curs de înregistrare 
33192000-2	24	Masa mobila tip Mayo 400x600, AISI 304	JDATP003A	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTIN G) CO.,LTD	Masa mobila tip Mayo 400x600, AISI 304 Descriere: Destinată a fi utilizată în sălile de intervenții chirurgicale ale Blocului Operator Parametru Specificație Structură carcasă: Oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satin	Dimensiuni: 600*400*820-1050 mm Dimensiuni tavă: 600*400*20 mm Material: Oțel inoxidabil 304 Grosime: 1,0 mm	CE/ISO, În curs de înregistrare

						Înălțime reglabilă cu fixare : de la 95 la 120 cm, ± 5 cm Sarcina maximă de încărcare: minim 15 Kg Suprafața de lucru cu margine anticădere: oțel inox AISI 304, stain, grosimea minim 1 mm Rotirea suprafeței de lucru: da Rotile pentru manevrare: minim 4, cel puțin 2 cu frână Ø minim 50 mm Dimensiuni suprafață de lucru: $40 \times 60 \pm 5$ cm Termenul de garanție: minim 4 ani echivalent la 48 luni	Metodă de reglare: Tijă pneumatică Roți: 4 roți de 3 inch, 2 cu frână	
33192000-2	26	Scaun rotativ, AISI304	JDYZY111E	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTIN G) CO.,LTD	Scaun rotativ, AISI304 Descriere: Scaun medical fabricat din oțel inoxidabil AISI 304 Parametru Specificație Suprafața de suport: Rezistentă la uzură, și dezinfectanți chimici Carcasa de baza: oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satin Diametrul suprafeței de suport: Ø, minim 29 cm Suport pentru picioare utilizator: da, Ajustare înălțime: minim 15 cm, ± 5 cm Picioare scaun: minim 4 unități Greutatea suportată minim 120 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Descriere: Scaun medical fabricat din oțel inoxidabil 201, grosime 1,2 mm. ☐ Dimensiune: $500 \times 500 \times 500-700$ mm ☐ Pernă pentru șezut: $\phi 320$ mm ☐ Înălțime reglabilă: $500-700$ mm ☐ Picioare scaunului: aliaj de aluminiu, $\phi 500$ mm ☐ Picioare / suport: tălpi fixe antiderapante Picioare scaun: minim 4 unități-da Greutatea suportată minim 120 kg Termenul de garanție -4 ani echivalent la 48 luni	CE/ISO, În curs de înregistrare 
33192000-2	27	Platforma chirurgicala, AISI 304	JDEQX125A4	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTIN G) CO.,LTD	Platforma chirurgicala, AISI 304 Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor oțel inoxidabil AISI 304 satin, grosimea minim 1 mm Rafturi 3 unități oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Mâner pentru transportare da, 1 unitate Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile, min. 2 cu frână	Platforma chirurgicala Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor oțel inoxidabil 201, grosimea 0,8 mm. Rafturi 3 unități oțel inoxidabil 201, grosimea minim 0,8 mm sarcina suportată de rafturi: 25kg Mâner pentru transportare da, 1 unitate Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile de 3 inch, 2 cu frână Rezistent la uzură și substanțe	CE/ISO, În curs de înregistrare 

						Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică da Dimensiuni 80 x 50 x 90 cm, ±5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	pentru dezinfectare chimică da Dimensiuni 810 x 50 x 90 cm, Termenul de garanție - 4 ani echivalent la 48 luni	
33192000-2	29	Carucior 650x400x900, AISI 304	JDEYQ112A1	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTIN G) CO.,LTD	Carucior 650x400x900, AISI 304 Parametru Specificație Tip material oțel inoxidabil AISI 304 satin, grosimea minim 1 mm finisaj satin rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar cu raft din partea de sus da, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft din partea de jos da, cu marginile ridicate Sarcina maximală minim 25 kg Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână Dimensiune 70x45x85, ± 5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Dimensiuni: L650 × W450 × H900 mm. Material produs: Fabricat din plăci de oțel inoxidabil 304 sudate. Plăcile din oțel inoxidabil au o grosime de minimum 0,8 mm și finisaj satinat . Țevile din oțel inoxidabil au o grosime de minimum 1,2 mm. Tuburile pentru protecție (gard lateral) sunt $\phi 9,5 \times 0,5$ mm, iar cele patru țevi principale de susținere sunt $\phi 25 \times 1,2$ mm. Caracteristici produs: 1.Corpul căruciorului este prevăzut cu două blaturi și este echipat cu bare de protecție pentru a asigura siguranța obiectelor depozitate; 2.Sub fiecare blat există structuri de susținere pentru preluarea greutății, permițând suportarea unor sarcini mari; 3.Sub partea superioară a căruciorului se află două sertare alăturate, utile pentru depozitarea medicamentelor. Sertarele sunt echipate cu glisieră silențioasă de înaltă calitate, cu trei segmente, fiecare glisieră suportând până la 25 kg; 4.Parte inferioară este prevăzută cu roți ultra-silențioase, anti-înfășurare; diametrul roților este $\Phi 100$ mm, două fiind prevăzute cu frână, asigurând o deplasare flexibilă, lină și silențioasă. Termenul de garanție - 4 ani echivalent la 48 luni	CE/ISO, În curs de înregistrare 

33192000-2	37	Masa 1200x600x850 cu 2 sertare din stinga, AISI 304	JD TDB112D1	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTIN G) CO.,LTD	Masă cu 2 sertare din stînga, AISI 304 Descriere Masă cu 2 sertare din stînga, specializată din oțel inox aisi 304 pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație "Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm" oțel inox satin, minim AISI 304 Suprafața mesei cu rebord la partea de perete a mesei oțel inox AISI304 satin, min.1.5mm sarcina suportată minim 60 Kg Sertare 2 sertare montate în partea stîngă cu mînere Dimensiuni 120 x 60 x 85 cm, ±5 cm Picioare reglabile Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Material produs: Fabricat din plăci de oțel inoxidabil 304 sudate între ele. Plăcile din oțel inoxidabil au o grosime de minimum 0,8 mm și finisaj satinat (brushed). Țevile din oțel inoxidabil au o grosime de minimum 1,2 mm. Blatul este realizat din tablă de 0,8 mm. Țevile principale de susținere sunt de $\varnothing 30 \times 30 \times 1,0$ mm, iar țevile orizontale de susținere din partea inferioară sunt de $\varnothing 25 \times 25 \times$ 1,0 mm. Caracteristici produs: 1.Masă de ambalare cu blat într-un singur nivel; suprafața este plană și ușor de curățat. Partea inferioară este prevăzută cu structură de susținere pentru sarcini mari; 2.Sub partea stîngă a mesei se află un sertar, iar sub partea dreaptă trei sertare; sertarele sunt echipate cu glisiere silențioase în trei secțiuni. Dimensiuni: Lungime -1800mm Lățime-650mm Înălțime-850 mm Termenul de garanție -4 ani echivalent la 48 luni	CE/ISO, În curs de înregistrare 
33192000-2	43	Masa 1500x600x800, AISI 304	JD TDB212CD	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTIN G) CO.,LTD	Masa 1500x600x800, AISI 304 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație "Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm"inox satin, minim AISI 304 Polița inferioară sarcina suportată de raft: minim 40 Kg Dimensiuni 150 x 60 x 80 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Dimensiuni: L1800 × W650 × H850 mm Material produs: Fabricat din plăci de oțel inoxidabil 304 sudate între ele. Grosimea plăcilor din oțel inoxidabil este de minimum 0,8 mm și au finisaj satinat. Țevile din oțel inoxidabil au grosimea de minimum 1,2 mm. Blatul este realizat din tablă de 0,8 mm, iar țeava principală de susținere este de $\varnothing 38 \times 1,2$ mm. Caracteristici produs: 1.Blatul este plan și ușor de utilizat, fiind prevăzut în partea inferioară	CE/ISO, În curs de înregistrare 

							cu bare de susținere pentru o capacitate mare de încărcare; 2.Masa de ambalare are un blat dublu, oferind o structură stabilă și ușurință în operare. Lungime -1800mm Lățime-650mm Înălțime-850 mm Termenul de garanție -4 ani echivalent la 48 luni	
33192000-2	45	Raft 1200x600x2000	JDACW112B	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTIN G) CO.,LTD	Raft 1200x600x2000 Descriere Structură cu rafturi din oțel inox AISI 304, pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, dispozitive medicale. Parametru Specificație Carcasa oțel inox AISI 304 satin Picioare minim 4 picioare Rafturi încărcătură per raft: minim 50 Kg distanța egală între rafturi 5 rafturi Dimensiuni 120x60x200 cm Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni	Dimensiuni: L1500 × W600 × H1850 mm Material produs: Fabricat din plăci de oțel inoxidabil 304 sudate. Grosimea plăcilor din oțel inoxidabil este de minimum 0,8 mm, cu finisaj satinat. Straturile sunt realizate din tablă de oțel inoxidabil de 0,8 mm. Țevile din oțel inoxidabil au grosimea de minimum 1,2 mm; Țevile principale de susținere sunt de 25 × 38 × 1,2 mm. Caracteristici produs: 1.Raftul de depozitare permite stocarea ușoară a obiectelor pe mai multe niveluri; design cu patru niveluri și protecție pe trei părți, ușor de accesat; 2. Rafturi încărcătură per raft: 50 Kg 3.Structură tip placă, potrivită pentru obiecte mari și mici, cu elemente de susținere sub fiecare nivel pentru a suporta greutatea mari; 4.Înălțimea fiecărui nivel: 39 cm Dimensiuni: Lungime-150cm Lățime-60 cm Înălțime-185 cm	CE/ISO, În curs de înregistrare 
33192000-2	47	Carucior pentru albituri 800x600,	JDEWY112B	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY	Carucior pentru albituri 800x600, H=900mm, AISI 304 Descriere Acest cărucior permite	Dimensiuni: Lungime-800mm Lățime- 500mm	CE/ISO, În curs de înregistrare

		H=900mm, AISI 304			(LAOTIN G) CO.,LTD	colectarea rufelor murdare la patul pacientului Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor oțel inox AISI 304 Mâner pentru transportare 2 unități Rotile 4 rotile, 2 cu frână Ø minim 120 mm Dimensiuni 80 x 60 x 90 ±5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Înălțime-900 mm Dimensiune sac: 800 mm× 500 mm× 700 mm Material produs: Fabricat din plăci de oțel inoxidabil 304 sudate. Grosimea plăcilor din oțel inoxidabil este de minimum 0,8 mm, cu finisaj satinat. Țevile din oțel inoxidabil au grosimea de minimum 1,2 mm. Țeava mânerului este $\phi 19 \times 1,2$ mm, cadrul superior $\phi 19 \times 1,2$ mm, tuburile periferice de suport groase $\phi 22 \times 1,0$ mm, iar cele patru tuburi subțiri de suport $\phi 9,5 \times 0,9$ mm. Caracteristici produs: 1.Multiple stâlpi instalați în jurul căruciorului de rufe pentru a preveni căderea obiectelor în timpul deplasării; 2.Parte inferioară echipată cu roți ultra-silențioase, anti-înfășurare, diametru $\Phi 100$ mm, cu mișcare flexibilă, lină și silențioasă, având o capacitate mare de încărcare; 3.Echipat cu două saci mari pentru rufe murdare, detașabili, ușor de schimbat și de spălat.	
33192000-2	50	Noptiera medicală la patul pacientului	JDGCT243E1	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTIN G) CO.,LTD	Noptiera medicală la patul pacientului Parametru Specificație Tip material rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Blat suplimentar de masă cu diapazon de reglare pe înălțime minim 72-105 cm dimensiuni 60x34 cm, ± 3 cm Dimensiune noptieră 86x51x50 cm, ± 2 cm Capacitatea de încărcare (în mijlocul mesei) minim 9 kg. Blama și glisieră cu închidere lentă da	Noptiera medicală la patul pacientului Specificație: Tip material rezistent la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică, din țeavă din aliaj de aluminiu, blat HPL. Blat suplimentar de masă cu diapazon de reglare pe înălțime minim 75-100 cm dimensiuni 44,5x32cm. Dimensiune noptieră Lungime-58 cm Lățime-40 cm Înălțime-74 cm Capacitatea de încărcare (în	CE/ISO, În curs de înregistrare 

						Culori piese metalice vopsite în strat gros RAL 9002 - gri deschis	mijlocul mesei) -9 kg. Blama și glisieră cu închidere lentă da Culori piese metalice vopsite în strat gros RAL 9002 - gri deschis Un sertar cu glisieră silențioasă și un dulap pentru depozitare, cu spațiu de depozitare deschis Sertarul și ușile dulapului sunt echipate cu mânere din aliaj de aluminiu ☐ Pe partea dreaptă este prevăzut un blat mobil peste pat, ridicabil ☐ 4 roți de 3 inch, silențioase, anti-zgomot, care reduc lipirea părului, protejează podeaua și sunt impermeabile și antibacteriene	
33192000-2	57	Scară din inox cu 2 trepte	JDYJD112E1	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTIN G) CO.,LTD	Scară din inox cu 2 trepte Descriere Scară fabricat din oțel inoxidabil AISI 304 Parametru Specificație Suprafața de suport Rezistentă la uzură, și dezinfectanți chimici Carcasa de baza oțel inoxidabil AISI 304, finisaj mat aderent și antialunecare Trepte 2 trepte Picioare 4 picioare acoperite cu cauciuc Greutatea suportată minim 150 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Scară din inox cu 2 trepte Descriere: Scară fabricat din oțel inoxidabil AISI 304 Parametri și specificații: Dimensiuni: Lungime-400mm Lățime-600 mm Înălțime-450 mm Trepte- 2 trepte cu suprafața de suport rezistentă la uzură și dezinfectanți chimici. Picioare- 4 picioare acoperite cu cauciuc, cu capace negre și tălpi antiderapante din cauciuc. negru. Material: Fabricat din plăci și țevi din oțel inoxidabil 304 sudate. Grosimea țevelor din oțel inoxidabil este de minimum 1,2 mm. Greutatea suportată -150 kg Termenul de garanție -4 ani Caracteristici suplimentare: 1.Realizat integral din plăci și țevi din oțel inoxidabil 304. 2.Picioarele scării/piedestalului sunt realizate din țevi rotunde din oțel inoxidabil de 25 × 1,2 mm.	DM000860192 

							3.Cadrul este realizat din țevi pătrate din oțel inoxidabil de 25 × 25 mm și tablă din oțel inoxidabil de 0,8 mm.	
33192000-2	59	Masă de lucru din oțel inoxidabil pentru secția Sterilizare	JDTDB312	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTIN G) CO.,LTD	Masă de lucru din oțel inoxidabil pentru secția Sterilizare Descriere Masă specializată din inox pentru (AISI 304) instrumentar chirurgical. Parametru Specificație "Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1 mm" inox, minim AISI 304, grosimea minim 1.5 mm Rotile pivotante 4 rotile, 2 cu frână Ø minim 120 mm Dimensiuni 150 x 60 x 85 cm (h), ±5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Masă de lucru din inox Dimensiuni: Lungime 1800mm Lățime-650 mm Înălțime-850mm Material produs: Fabricată din plăci sudate din oțel inoxidabil 304. Plăcile au grosimea de 1 mm și finisaj satinat. Țevile din oțel inoxidabil au grosimea de minimum 1,2 mm. Blaturile sunt realizate din tablă de 0,8 mm. Țevile principale de susținere sunt $\phi 30 \times 30 \times 1,2$ mm, iar țeava de susținere pentru raftul superior este $\phi 25 \times 1,2$ mm. Caracteristici produs: 1.Masă de lucru cu două blaturi; blaturile sunt plane și ușor de curățat, iar partea inferioară a	CE/ISO, În curs de înregistrare 

							acestora este prevăzută cu o structură de susținere pentru greutate mari; 2.Pe blatul superior este instalat un raft cu coșuri de depozitare, echipat cu două coșuri, pentru a facilita depozitarea și accesul rapid la obiecte; 3.Parte inferioară este prevăzută cu roți ultra-silențioase, anti-înfășurare, diametru $\Phi 100$ mm, cu frâne, oferind o deplasare flexibilă, lină și silențioasă. Termenul de garanție -4 ani	
33192000-2	64	Cușetă medicală	JDCZC-C111	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTIN G) CO.,LTD	Cușetă medicală Descriere Pat pentru examinarea pacienților în IMSP Parametru Specificație Sectiuni ≥ 2 Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit electrostatic Saltea "obligatoriu, acoperite cu piele de vinil sau material echivalent" Dimensiune, cm $\geq 180 \times 60 \times 55$ cm Greutate pacient maxim, kg ≥ 150 Tetiera reglabilă Culoarea berj Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni	Cușetă medicală Dimensiuni: Lungime- 2000 mm Înălțime-650mm Înălțime -650 mm Materiale: 1.Cadru, suprafață și picioare realizate integral din oțel laminat la rece. 2.Platforma patului din PU de înaltă calitate, cu spumă de densitate mare. 2.Culoare deschisă-da Caracteristici: 1.Spătar reglabil între 0° și 35°. 2.Parte de la picioare prevăzută cu suport pentru cearșafuri de unică folosință. 3.Set de picioare din cauciuc antiderapant pentru stabilitate și siguranță. Termenul de garanție -2 ani	DM000859159 

Nume: Bujac Dorina

În calitate de: Manager achiziții

Ofertantul: „Med-M” SRL

Adresa: MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia