

# OWNER'S MANUAL - PRODUCT FICHE

RELATED OWNER'S MANUAL CODE: GS003U1-AF (C)

Marca comercială		perfitto		
Model bloc interior		MD9000	MD12000	MD18000
Model bloc exterior		MD9000	MD12000	MD18000
Nivel de putere sonoră în condiții normale (interior exterior)	[dB(A)]	54 /62	55/63	56/63
Tipul de agent frigorific		R32	R32	R32
GWP		675	675	675
SEER	[W/W]	6.3	6.1	7.4
Clasa de eficiența energetică în răcire		A++	A++	A++
Consumul anual de energie electrică la răcire	[KW ora/an]	156	221	247
Sarcina de proiectare în modul de răcire (design P)	[kW]	2.8	3.6	5.2
SCOP (sezon mediu de încălzire)	[W/W]	4.0	4.0	4.0
Clasa de eficiența energetică în încălzire (sezon mediu)		A+	A+	A+
Consumul anual de energie electrică la încălzire (sezon mediu)	[KW ora/an]	910	945	1435
Sezon de încălzire mai cald		Y	Y	Y
Sezon de încălzire mai rece		-	-	-
Sarcina de proiectare în modul de încălzire (design P)	[kW]	2.6	2.7	4.1
Capacitatea declarată în starea de proiectare de referință (încălzire sezon mediu)	[kW]	1.996	2.019	3.349
Capacitatea de încălzire de rezervă la condiția de proiectare de referință (sezon mediu de încălzire)	[kW]	0.604	0.681	0.751

Scurgerile de agent frigorific contribuie la schimbările climatice. Agent frigorific cu potențial de încălzire globală mai scăzut (GWP) ar contribui mai puțin la încălzirea globală decât un agent frigorific cu GWP mai mare, dacă s-ar scurge în atmosfera. Acest aparat conține un fluid frigorific cu un GWP egal cu [675]. Acest înseamnă că dacă 1 kg din acest fluid frigorific ar fi scurs în atmosferă, impactul asupra globală încălzirea ar fi de [675] ori mai mare decât 1 kg de CO<sub>2</sub>, pe o perioadă de 100 de ani. Nu încercați să interfețați singur cu circuitul frigorific sau dezamblați singur produsul și întotdeauna întreaba un profesionist