

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Proiect: Algae4FishRo-Md, JeMS code – ROMD00586
Obiectul achiziției: <u>Echipamente de laborator – Sterilizator și Hotă chimică</u>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
<i>Sterilizator</i>				Sterilizator tip Oven Uscare; Convecție de aer forțată; Capacitate 100–125 litri; Gama de temperatură 70°C – 250°C; Fluctuație temperatură ±1°C; Rezoluție temperatură 1°C; Senzor Fe-Const; Material:		

				Exterior: placă de oțel acoperită cu pulbere electrostatică; Interior: oțel inoxidabil; Afișaj: digital, iluminat; Funcții: funcție de timer; număr de rafturi: 2 incluse / maximum 10 rafturi; timer 1 minut – 99,9 ore, cu mod standby; Accesorii incluse: 2 rafturi; Dimensiuni interne (L×l×h): 500 × 450 × 500 mm; Dimensiuni externe (L×l×h): 785 × 665 × 680 mm; Accesorii opționale: suport de raft – două suporturi trebuie comandate pentru fiecare raft (K 23 040); raft tip plasă (R 01 111). Termen de livrare: cel mult 10 zile de la semnarea contractului		
Total lot 1						
Lotul 2						
<i>Hotă chimică</i>	BKX-23/70 //1800			Dimensiunile Hotei: Lățimea - 1840 mm Adâncimea - 800 mm Înălțimea - 2200 mm Realizată din profile metalice de	Dimensiunile Hotei: Lățimea - 1840 mm Adâncimea - 800 mm Înălțimea - 2200 mm Realizată din profile metalice de	

				40×60 mm și tablă metalică, sudate în mediu de argon și vopsite în câmp electrostatic (RAL 7035). Suprafața interioară este tratată cu polimeri pentru a crește rezistența la factorii chimici. Echipamente standard: Suprafața de lucru: granit polisat, cu grosimea de 30 mm; Sistem de ventilație: echipat cu ventilator și orificii de evacuare pentru substanțe volatile (debit 1025 m³/h); Panou frontal: ușă cu fereastră din sticlă, cu deschidere verticală; Panou lateral: cu 3 prize de 220V, 2 siguranțe electrice, comutator pentru iluminare, comutator pentru sistemul de ventilație etc.	40×60 mm și tablă metalică, sudate în mediu de argon și vopsite în câmp electrostatic (RAL 7035). Suprafața interioară este tratată cu polimeri pentru a crește rezistența la factorii chimici. Echipamente standard: Suprafața de lucru: granit polisat, cu grosimea de 30 mm; Sistem de ventilație: echipat cu ventilator și orificii de evacuare pentru substanțe volatile (debit 1025 m³/h); Panou frontal: ușă cu fereastră din sticlă, cu deschidere verticală; Panou lateral: cu 3 prize de 220V, 2 siguranțe electrice, comutator pentru iluminare, comutator pentru sistemul de ventilație etc.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Covalciuc Mariana În calitate de: directorOfertantul: VMS-Companie SRL Adresa: Balti, str. Dostoevski 16/45