

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1694594381300 din 13.09.2023
Obiectul achiziției: Lampa scialitică pentru sala de operații

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lampa scialitică pentru sala de operații	Lampa scialitică pentru sala de operații Model SMYRNA+161X/161X	Turcia	Etkin TIBBI CIHAZLAR	Lampa scialitică cu doi sateliți: Sistem de iluminare pentru sala de operații, compus din: 2 lămpi chirurgicale, cu posibilitatea de utilizare și la intervenții endoscopice. Fiecare lampa a câte 2 brațe articulate mobile, fixate pe un ax central de tavan. Lungimea brațelor: 70-95 cm. Dimensiunea câmpului luminos: 160~280 mm. Unghiul de rotire al primului braț față de fixatorul de tavan: 360°-lateral. Unghiul de rotire al 2-lea braț față de primul braț: 360°- lateral, minim 90°-vertical. Unghiul de rotire al capului luminos fata de brațul 2: 360°-lateral. Lampa 1 Diametrul capului luminos: minimum 70 cm. Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 1 m: minimum160.000 lux.	Lampa scialitică cu doi sateliți Sistem de iluminare pentru sala de operații, compus din: 2 lămpi chirurgicale, cu posibilitatea de utilizare și la intervenții endoscopice: DA Fiecare lampa a câte 2 brațe articulate mobile, fixate pe un ax central de tavan: DA Lungimea brațelor: 70-95 cm -DA Dimensiunea câmpului luminos:150-320 mm Unghiul de rotire al primului braț față de fixatorul de tavan: 360°-lateral - DA Unghiul de rotire al 2-lea braț față de primul braț: 360°- lateral, minim 90°-vertical - DA Unghiul de rotire al capului luminos fata de brațul 2: 360°-lateral - Da <u>Lampa 1</u> Diametrul capului luminos – Da - 70cm. Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 1 m – DA -160.000 lux.	

				Panoul de control atașat lateral pe brațul de fixare al capului luminos, lavabil și rezistent la agenți chimici. Adâncime de iluminare: ≥ 1300 mm Tehnologia iluminării - LED, timpul de viață a becurilor minim 50000 h. Ajustarea intensității de la 5% la 100%: în minim 7 pași. Temperatura culorii : 3800±500K, 4400±500K, 5000±500K. Indicile de redare a culorilor, Ra minim 95. Distanța de lucru: 70 – 150 cm. Alimentare curent alternativ: 220V, 50 Hz. Lampa 2 Diametrul capului luminos: minimum 50 cm Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 1 m.: minimum 140.000 lux. Panoul de control atașat lateral pe brațul de fixare al capului luminos, lavabil și rezistent la agenți chimici. Adâncime de iluminare: ≥ 1300 mm Tehnologia iluminării- LED, timpul de viață a becurilor minim 50000 h. Ajustarea intensității de la 5% la 100%: în minim 7 pași. Temperatura culorii : 3800±500K,4400±500K,5000±500K Indiciile de redare a culorilor, Ra minim 95. Distanța de lucru: 70 – 150 cm. Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. Accesorii: - Miner demontabil și sterilizabil – 4 buc. - Kitul de instalare pe tavan –1 buc. Anul de producere: 2023. Prețul include livrarea și instalarea.	Panoul de control atașat lateral pe brațul de fixare al capului luminos, lavabil și rezistent la agenți chimici –DA Adâncime de iluminare – 1900 mm. Tehnologia iluminării - LED, durata minimă de viață a becurilor 50 000 h - DA Ajustarea intensității de la 5% la 100% - DA cu Endo Mode, 10 pași. Temperatura culorii – reglabil între 3.500K și 5.000K în 5 trepte. Indicile de redare a culorilor, Ra – 96. Distanța de lucru: 70 – 150 cm - DA Alimentare curent alternativ:220V, 50Hz - DA <u>Lampa 2</u> Diametrul capului luminos – 70 cm. Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 1 m. - 160.000 Lux. Panoul de control atașat lateral pe brațul de fixare al capului luminos, lavabil și rezistent la agenți chimici – DA Adâncime de iluminare – 1900 mm. Tehnologia iluminării - LED, timpul de viață a becurilor 60 000 de ore.. Ajustarea intensității de la 5% la 100%: în minim 7 pași.- Da, cu Endo Mode , 10 pași Temperatura culorii : reglabilă între 3.500K și 5.000K Indiciile de redare a culorilor, Ra - 96 Distanța de lucru: 70 – 150 cm - DA Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz -DA Accesorii: - Miner demontabil și sterilizabil – 4 buc - DA - Kitul de instalare pe tavan –1 buc - DA Anul de producere: 2023 - DA Prețul include livrarea și instalarea - DA	
--	--	--	--	--	--	--

				Documente: proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 36 luni), certificat de calitate și conformitate valabil (Certificat CE), fișa (pașaport) tehnică a mărfii, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română. Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare. Data livrării nu mai târziu de 15.12.2023.	Documente: proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 36 luni), certificat de calitate și conformitate valabil (Certificat CE), fișa (pașaport) tehnică a mărfii, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română. Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare. Data livrării nu mai târziu de 15.12.2023.- DA	
TOTAL						

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Aelo Grup” SRL
Adresa: Mun.Chișinău, str.Petru Movilă 23/5,ap (of)3