

## FOSSER Premium VS 5W- 40

### Синтетическое маловязкое высокопроизводительное моторное масло легкого хода для легковых автомобилей

#### Свойства

**FOSSER Premium VS 5W-40** - высокопроизводительное маловязкое синтетическое моторное масло класса SAE 5W- 40. Синтетические компоненты и адаптированный к ним комплекс новейших присадок обеспечивают соблюдение текущих практических требований. Существенно улучшенное качество моторного масла

**FOSSER Premium VS 5W- 40** совершенствует защиту от износа и повышение чистоты двигателя, в т.ч. при увеличенных интервалах между заменами масла. За счёт крайне низкой вязкости в холодных условиях и надлежащей вязкости при высокой температуре обеспечивается высокий потенциал экономии топлива.

#### Спецификации:

ACEA A3/B4 • API SN/CF

#### Допуск:

MB-допуск 229.3

#### Рекомендации\*:

VW-стадарт 502.00 / 505.00  
 BMW Longlife-01  
 Porsche A 40  
 Opel GM-LL-B-025  
 Renault RN 0700 / RN 0710  
 PSA B71 2296  
 Fiat 9.55535-M2

#### Указания по применению

**FOSSER Premium VS 5W- 40** - высокопроизводительное маловязкое масло для требовательных двигателей. Рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в т.ч. с турбонаддувом и прямым впрыском, при любых рабочих условиях.

**Соблюдать инструкции производителя!**

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	FOSSER Premium VS 5W-40
Плотность при 15°C	DIN 51 757	kg/m <sup>3</sup>	858
Вязкость при 100°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	14,4
Индекс вязкости (VI)	DIN ISO 2909	-	172
Вязкость при -30°C	DIN 51 377	mPa.s	6510
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	-42
Точка воспламенения СОС	DIN ISO 2592	°C	224
Общее щелочное число	DIN ISO 3771	mg KOH/g	10,2

11/05/2022

Указанные значения могут колебаться в стандартных пределах  
 \*соответствует требованиям OEM-производителя