

EXTERIOR SRL
Moldova, Chișinău
2012, str. M.Varlaam, 65
tel: (373-22) 911-115
e-mail: project@exterior.md



EXTERIOR SRL
Moldova, Chișinău
2012, str. M.Varlaam, 65
tel: (373-22) 911-115
e-mail: project@exterior.md

Oferta comercială pentru sistemul stingere incendiu

Дата: 09.06.2023

Объект	Institutul de Medicina Urgenta, Încăperea server	Логотип
Адрес		
Контактное лицо		

Основное оборудование			
№	Наименование	Описание	Кол-во
1	SmartLine036/4	Dispozitiv de receptie si control pentru 4 zone. Extensibil la 36 de zone •Acceptă cel puțin 32 de dispozitive într-o buclă •Controlează placa de stingere SmartLetLoose •8 temporizatoare și 7 ecuații logice •Capacitate de control prin Ethernet •Taste de navigare pentru acces rapid la funcțiile de afișare grafică •Taste rapide (dezactivare, resetare, evacuare, verificare) •Echilibrarea automată a liniilor de detectoare individuale •Software gratuit pentru configurare și întreținere •Certificat conform EN 54-2, EN 54-4, EN 50130, EN12094-1 •Instalarea a 2 baterii de 18A/h Fabricat in Italia; 5 ani garantie!	1
2	SmartLineLOG/EXP	Modul de extindere a memoriei cu până la 2000 de evenimente - compatibil cu panourile de control SmartLine - capacitate memorie nevolatilă: 2000 evenimente -conectare prin bus intern Fabricat in Italia; 5 ani garantie!	1
3	REL1INT	Placă de releu cu un singur canal Transformă ieșirea colector deschis de pe placa de bază într-o ieșire releu. Funcționează la 12 sau 24 V (selectabil prin jumper). Fabricat in Italia; 5 ani garantie!	2
4	SmartLetLoose/ONE	Placa de control al incendiului Completează panoul de control cu capacitatea de a controla un canal de stingere cu gaz.Placa este instalată pe placa de bază și este echipată cu intrări proprii pentru conectarea butonului de pornire manuală pentru stingere, butonul pentru suspendarea stingerii, manometru, precum și leșiri 24V pentru semnalizatoare luminoase și sonore „GAS-GO GO!”, „GAS-DO NOT ENTER ! Fabricat in Italia; 5 ani garantie!	1
5	SmartLetUSee/LCD Remote Control Repeater	Panoul repetitorului Copiază toate informațiile disponibile în FACP și oferă acces la toate funcțiile de nivel 1 și 2 (vizualizare evenimente active, resetare, sunet etc.). Meniul principal nu poate fi accesat. Prin magistrala RS485 pot fi conectate până la 4 panouri repetoare. Fabricat in Italia; 5 ani garantie!	1
6	ID100 + BASE	Detector optic de fum Principiul de funcționare se bazează pe efectul Tyndall (difuzarea luminii), oferă o detectare de primă clasă a incendiului într-un stadiu incipient. oferă o gamă largă de detecție a particulelor de fum care provoacă majoritatea incendiilor. Noul design al camerei optice închise cu plasă de 500 μm oferă o imunitate ridicată la alarme false. Sensibilitatea poate fi ajustată pentru a se potrivi cu o gamă largă de aplicații (sensibilitate reglabilă la: 0,08 dB/m; 0,10 dB/m; 0,12 dB/m; 0,15 dB/m).	3

7	ISS022	Indicator luminos-sunet fără adresă Nivelul semnalului audio 92dB. Tensiune de funcționare, 18-30 V, Consum de curent, 50mA, Temperatura de funcționare, -0-40°C, Dimensiuni, 293 x 130 x 75mm. Fabricat în Italia; 5 ani garanție! GAZUL PLĂCĂ	1
8	ISS022	Indicator luminos-sunet fără adresă Nivelul semnalului audio 92dB. Tensiune de funcționare, 18-30 V, Consum de curent, 50mA, Temperatura de funcționare, -0-40°C, Dimensiuni, 293 x 130 x 75mm. Fabricat în Italia; 5 ani garanție! NU INTRA GAZ	1
9	IC0020Y	Punct de apel manual neadresat cu element resetabil Galben Ridicat cu o cheie. Nu necesită spargerea sticlei. Fabricat în Italia; 5 ani garanție!	1
10	IC0020B	Punct de apel manual neadresat cu element resetabil Albastru Ridicat cu o cheie. Nu necesită spargerea sticlei. Fabricat în Italia; 5 ani garanție!	1
11	ПУР 3/24	ПУР 3/24	1
12	УК-2	Сензор alimentare 9-30V, 61*53*18mm, -10 până la +55 °C	5
13	Импульс-20	Modul de stingere a incendiilor cu gaz "Impulse-20" cu suporturi de perete "C" si tavan "H". De regulă, sunt protejate spațiile cu echipamente sau obiecte de valoare, sălile de servere, arhivele, tablourile de distribuție, depozitele. Fără GOTV. Încărcarea maximă/minimă a GOTV în modul este de 19/13 kg	1
14	IQ POWER 12V 7Ahm	Baterie 12 V, 7 Ah, IQ POWER (Lx151mm; Hx100mm; Dx65mm) Greutate: 2,45 kg Garanție 1 an.	4
15	AUMS-12S (WH/BR)	Senzor de contact magnetic. Distanța de închidere: 15 mm; deschidere: 20 mm. Tip de fixare: scrisoare de trasura. Culoare: alb (1046), maro (4939). Garanție 1 an.	2
16	OTS 210	Închiderea ușii fără fixare. Greutatea maximă a ușii de până la 80 kg; lățimea frunzei de până la 1100 mm. Unghi de deschidere și închidere - 180°. Reglarea vitezei de închidere a ușii și a blocării finale. Ritm. modul: de la - 20C la + 40C. Dimensiune: 207x44x58mm. Culoare: maro (2033), argintiu (2032), alb (2198). Recomandat pentru usi din lemn, PVC, aluminiu si otel. GU Germania. Garanție 1 an.	1

Оборудование для монтажа			
№	Наименование	Описание	Кол-во
17	Cablu antiincendiu 1x2x0,80mm (200m) EN 50200	Огнеупорный, безгалогенный кабель повышенной безопасности, не распространяющий горение, с нормированным (низким) дымогазовыделением, малотоксичный, с низкой коррозионной активностью. -30...+70°C. Бухта 200м. Цена за 1 метр.	53
18	25x16	Пластиковый канал размер 25 x 16мм. Длина отреза 2 метра, цена за 1 метр (в упаковке 100м).	25