

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1736431325959 din 09.01.2025

Obiectul achiziției: Ventilconvectoare, inclusiv servicii de montare a acestora

Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
Bunuri/Servicii							
<i>Lotul nr. 1 Ventilconvectoare hibride cu puterea frigorifică de 2,5 Kw</i>							
1.	1.1 Ventilconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 2,5 Kw, inclusiv servicii de montare a acestora	VCV PARD MIDEA MKH2 – 250 – R 3 2.65/3.05 KW	China	MIDEA	<p>Tip ventilconvectoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); <p>Caracteristici ventilconvectoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără regulator de temperatură. <p>Dotare ventilconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului;</p> <p>Panoul de control (comandă): situat pe ventilconvector;</p> <p>Înălțimea ventilconvectoarelor: 640-680 mm;</p> <p>Puterea frigorifică: 2,5 – 2,8 kW;</p> <p>Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.</p>	<p>Brand – midea</p> <p>Model - mkh2-250-r3</p> <p>Puterea maxima de racire - 2,25 kw</p> <p>puterea maxima de incalzire - 2,35 kw</p> <p>pierdere de sarcina apa rece - 49290 mbar</p> <p>pierdere de sarcina apa calda - 36510 mbar</p> <p>debit maxim de aer - 255 mc/h</p> <p>randuri de tevi - 3 mc/h</p> <p>alimentare electrica - 230/50 v/hz</p> <p>nivel de zgomot 53 db(a)</p> <p>masa - 20 kg</p> <p>culoare – alb</p> <p>montaj – pardoseala</p> <p>inaltime - 200 mm</p> <p>latime - 495 mm</p> <p>adancime - 1020 mm</p>	
	1.2 Servicii de demontare a				Serviciile de demontare a ventilconvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 75 de ventilconvectoare.	Serviciile de demontare a ventilconvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 75 de	

	ventiloconvectoarelor vechi					ventiloconvectoare.	
Lotul nr. 2 Ventilconvectoare hibride cu puterea frigorifică de 3,0 Kw							
2.	2.1 Ventilconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,0 kW, inclusiv servicii de montare a acestora	VCV PARD MIDEA MKH2-350-R3, 3.85/3.7 KW	China	MIDEA	<p>Tip ventilconvectoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); <p>Caracteristici ventilconvectoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără regulator de temperatură; <p>Dotare ventilconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului.</p> <p>Panoul de control (comandă): situat pe ventilconvector;</p> <p>Înălțimea ventilconvectoarelor: 640 – 680 mm;</p> <p>Puterea frigorifică: 3,0 – 3,3 kW;</p> <p>Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.</p>	<p>Brand – midea</p> <p>Model - mkh2-350-R3</p> <p>Puterea maxima de racire – 3,85 kw</p> <p>puterea maxima de incalzire – 3,7 kw</p> <p>pierderea de sarcina apa rece - 44150 mbar</p> <p>pierderea de sarcina apa calda - 37300 mbar</p> <p>debit maxim de aer - 595 mc/h</p> <p>randuri de tevi - 3 mc/h</p> <p>alimentare electrica - 230/50 v/hz</p> <p>nivel de zgomot 52 db(a)</p> <p>masa - 24 kg</p> <p>culoare – alb</p> <p>montaj – pardoseala</p> <p>inaltime - 200 mm</p> <p>latime - 495 mm</p> <p>adancime - 1240 mm</p>	
	2.2 Servicii de demontare a ventilconvectoarelor vechi				Serviciile de demontare a ventilconvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 65 de ventilconvectoare.	Serviciile de demontare a ventilconvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 65 de ventilconvectoare.	
Lotul nr. 3 Ventilconvectoare hibride cu puterea frigorifică de 3,7 Kw							
3.	3.1 Ventilconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,7 kW, inclusiv servicii de montare a acestora	VCV PARD MIDEA MKH2-500-R3, 4.65/4.35KW	China	MIDEA	<p>Tip ventilconvectoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); <p>Caracteristici ventilconvectoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără regulator de temperatură; <p>Dotare ventilconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului;</p> <p>Panoul de control (comandă): situat pe ventilconvector;</p>	<p>Brand – midea</p> <p>Model - mkh2-500-R3</p> <p>Puterea maxima de racire – 4,65 kw</p> <p>puterea maxima de incalzire – 4,35 kw</p> <p>pierderea de sarcina apa rece – 61580 mbar</p> <p>pierderea de sarcina apa calda - 54600 mbar</p> <p>debit maxim de aer - 790 mc/h</p> <p>randuri de tevi - 3 mc/h</p> <p>alimentare electrica - 230/50 v/hz</p> <p>nivel de zgomot 59 db(a)</p> <p>masa - 24 kg</p>	

					Înălțimea ventiloconvectoarelor: 640 – 680 mm; Puterea frigorifică: 3,7 – 4,0 kW; Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.	culoare – alb montaj – pardoseala inaltime - 200 mm latime - 495 mm adancime - 1240 mm	
	3.2 Servicii de demontare a ventiloconvectoarelor vechi				Serviciile de demontare a venticonvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 30 de ventiloconvectoare.	Serviciile de demontare a venticonvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 30 de ventiloconvectoare.	
Lotul nr. 4 Ventiloconvectoare hibride cu puterea frigorifică de 4,2 Kw							
4.	4.1 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 4,2 kW, inclusiv servicii de montare a acestora	VCV PARD MIDEA MKH2-700-R3, 6/6.15KW	China	MIDEA	Tip ventiloconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri(țevi); Caracteristici ventiloconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură; Dotare ventiloconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului; Panoul de control (comandă) va fi pe ventiloconvector; Înălțimea ventiloconvectoarelor: 640 – 680 mm; Puterea frigorifică: 4,2 – 4,5 kW; Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.	Brand – midea Model - mkh2-700-R3 Puterea maxima de racire – 6 kw puterea maxima de incalzire – 6,15 kw pierderea de sarcina apa rece – 62130 mbar pierderea de sarcina apa calda - 60740 mbar debit maxim de aer - 1190 mc/h randuri de tevi - 3 mc/h alimentare electrica - 230/50 v/hz nivel de zgomot 63 db(a) masa – 27,3 kg culoare – alb montaj – pardoseala inaltime - 200 mm latime - 495 mm adancime - 1360 mm	
	4.2 Servicii de demontare a ventiloconvectoarelor vechi				Serviciile de demontare a venticonvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 20 de ventiloconvectoare.	Serviciile de demontare a venticonvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 20 de ventiloconvectoare.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Drușcă Anatolie** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **Superterm SRL** Adresa: **mun. Chișinău str. Albișoara 38**

