



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13L 46243 - 19**

Data emiterii **15 ianuarie 2019** Valabil pînă la **13 ianuarie 2023**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or.Chîșinău, str.S.Lazo,48,
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Uleiuri petroliere,
marca comercială "Lukoil" - conform anexei (3 poziții);

Codul NC MD
2710, 3403

lotul total - 39710 L/ 34193,309 kg. conform invoice: Nr.738, 739 din 11.07.2018;
ambalajul, Nr.lotului, Nr.pașapoartelor de calitate,
termenul de garanție - conform anexei;
păstrarea - DP firmei: (or.Chîșinău, str.Uzinelor 90)

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
DN - conform anexei.

PRODUCĂTOR ООО "ЛЛК-Интернешнл", 119180, Rusia
or.Moscova, str. Malaia Iakimanka, 6
Adresa producerii: 614055, or.Permi, str. Promishlennaia, 84

Codul țării
RU

CLIENT ICS "LUKOIL MOLDOVA" SRL

Codul IDNO
1002600005897

MD-2012, mun.Chîșinău, str.Columna, 92
tel.: 21-38-11

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări: Nr.2487;2488;2489;2490 din 10.01.2019,
eliberate de LI CTSIC, certificatul de acreditare Nr.LI-096
Raportului de identificare a produsului Nr.1/1044 din 17.12.2018.
Raportului de evaluare Nr.1g/002-ev din 10.01.2019.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Schema de tip 1b. Certificatul este valabil numai în prezența anexei.
Certificatul este valabil numai în condițiile respectării cerințelor de marcă, ambalare, depozitare
și manipulare a produsului.

Seria A Nr. 05342



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov
N. Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Anexă

Fila 1 File 4

la certificatul de conformitate

Nr. **OCP_{GSP} MD 015 13L 46243-19** din **15.01.2019**

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr	Grupa produsului	Denumirea produsului	SAE; API; ACEA	Aplicarea; DN; R/i	Ambalaj, lot	Data fabricației	Cod NC MD
1	Uleiuri de motor universal	Lukoil LUXE STO 00044434-003-2005 Certificat de calitate nr. 406-1-07-18 din 11.07.2018 nr. 415-1-07-18 din 11.07.2018 nr. 422-1-07-18 din 11.07.2018 (synthetic)	5W-30 SL/CF	Ulei pentru motoare universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-3z/10- E ₁ D ₂ Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2 și specificațiile producătorului conform certificatului de calitate	canistre polimerice 1,0L x 2268 4L x 360 216,5L x 4	nr. 1532 23.06.18 nr. 1543 23.06.18 nr. 70 13.01.18	3403 19 90 /5 ani
		Lukoil GENESIS CLARITECH STO 79345251-075-2015 Certificat de calitate nr. 410-1-07-18 din 11.07.2018 (synthetic)	5W-30 SN/CF	Ulei pentru motoare universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-3z/12- E ₁ D ₂ Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2 și specificațiile producătorului conform certificatului de calitate	canistre polimerice 4L x 180	nr. 1556 23.06.18	3403 19 90 /5 ani
		Lukoil GENESIS GLIDETECH STO 79345251-075-2015 Certificat de calitate nr. 409-1-07-18 din 11.07.2018 (synthetic)	5W-30 SN/CF	Ulei pentru motoare universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-3z/12- E ₁ D ₂ Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2 și specificațiile producătorului conform certificatului de calitate	canistre polimerice 4L x 180	nr. 1404 31.05.18	3403 19 90 /5 ani
		Lukoil GENESIS ARMORTECH STO 79345251-075-2015 Certificat de calitate nr. 405-1-07-18 din 11.07.2018 (synthetic)	5W-40 SN/CF	Ulei pentru motoare universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-3z/14- E ₁ D ₂ Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2, tab.1, ind.1-6, 9, 13 R/i nr. 2487 din 09.01.2019 și specificațiile producătorului conform certificatului de calitate	canistre polimerice 1L x 972	nr. 1587 24.06.18	3403 19 90 /5 ani
		Lukoil LUXE STO 00044434-003-2005 Certificat de calitate nr. 416-1-07-18 din 11.07.2018 (semi-synthetic)	5W-40 SL/CF	Ulei pentru motoare universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-3z/14- E ₁ D ₂ Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2 și specificațiile producătorului conform certificatului de calitate	canistre polimerice 1,0L x 756	15 bucăți - 1,0L	nr. 516 01.03.18

Seria A Nr. 01912



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov

N. Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Anexă

Fila 2 File 4

la certificatul de conformitate

Nr. **OCP_{GSP} MD 015 13L 46243-19** din **15.01.2019**

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr	Grupa produsului	Denumirea produsului	SAE; API; ACEA	Aplicarea; DN; R/I	Ambalaj, lot	Data fabricației	Cod NC MD
1	Uleiuri de motor universal	LUKOIL STANDART STO 00044434-002-2005 Certificat de calitate nr.1346-1-04-18 din 26.04.2018 nr. 662-1-06-18 din 13.06.2018 (semi-synthetic)	10W-40 SF/CC	Ulei de motoare universal Desemnarea conform GOST 117479.1-85 M-4z/14 D ₁ G ₂ Identificat cu GOST 10541-78 și specificațiile producătorului conform certificatului de calitate	canistre polimerice 1,0L x 2268 5,0L x 270	20 bucăți - 1,0L 10 bucăți - 5,0L	nr.1040 25.04.18 nr.1439 12.06.18
		Lukoil LUXE STO 00044434-003-2005 Certificat de calitate nr. 407-1-07-18 din 11.07.2018 nr. 408-1-07-18 din 11.07.2018 nr. 411-1-07-18 din 11.07.2018 nr. 412-1-07-18 din 11.07.2018 nr. 413-1-07-18 din 11.07.2018 (semi-synthetic)	10W-40 SF/CC	Ulei de motoare universal Desemnarea conform GOST 117479.1-85 M-4z/14 D ₁ G ₂ Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2, tab.1, ind.1-6, 9, 13 R/I nr. 2489 din 09.01.2019 și specificațiile producătorului conform certificatului de calitate	canistre polimerice 1,0L x 2268 5,0L x 270	nr.1040 25.04.18 nr.1439 12.06.18	2710 19 81 /5 ani
		Lukoil Avangard STO 00044434-005-2005 Certificat de calitate nr. 424-1-07-18 din 11.07.2018 semi-sintetic	10W-40 SL/CF	Ulei pentru motoare universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-3z/14- E ₁ D ₂ Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2, tab.1, ind.1-6, 9, 13 R/I nr. 2488 din 09.01.2019 și specificațiile producătorului conform certificatului de calitate	canistre polimerice 1,0L x 5292 4L x 360 5L x 945 216,5L x 4	nr. 1499 13.06.18 1627 30.06.18 nr.1621 30.06.18 nr.1157 15.05.18 nr.1594 30.06.18	3403 19 90 /5 ani
		Lukoil Avangard STO 00044434-005-2005 Certificat de calitate nr. 425-1-07-18 din 11.07.2018 (mineral)	10W-40 CF-4/ SG	Ulei pentru motoare universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-3z/14- E ₁ D ₂ Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2 și specificațiile producătorului conform certificatului de calitate	canistre polimerice 5,0L x 135	nr.1582 28.06.18	2710 19 81 /5 ani

Seria A Nr. 01913



Conducătorul
organismului de certificare

W. Manolov **N.Manolov**

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

A n e x ă

Fila **3**

File **4**

la **certificatul de conformitate**

Nr. **OCP_{GSP} MD 015 13L 46243-19** din **15.01.2019**

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr	Grupa produsului	Denumirea produsului	SAE; API; ACEA	Aplicarea; DN; R/I	Ambalaj, lot	Data fabricației	Cod NC MD
1	Uleiuri de motor universal	LUKOIL SUPER STO 00044434-001-2005 Certificat de calitate nr. 417-1-04-18 din 11.07.2018 nr. 418-1-06-18 din 11.07.2018 nr. 423-1-04-18 din 11.07.2018 (mineral)	15W-40 CF-4/ SG	Ulei pentru motoare universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-3z/14- E ₄ D ₂ Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2 și specificațiile producătorului conform certificatului de calitate	canistre polimerice 5,0L x 270	nr.970 18.04.18	2710 19 81 /5 ani
		M-8V GOST 10541-78 Certificat de calitate nr.426-1-07-18 din 11.07.2018 (mineral)	15W-40 SG/CD	Ulei de motor, universal, multigrad Desemnarea conform GOST 117479.1-85: M-5z/14-E1D2 Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2 și specificațiile producătorului conform certificatului de calitate	canistre polimerice 1,0L x 1512 5,0L x 675	nr. 887 12.04.18 nr. 1131 07.05.18 nr. 897 12.04.18	2710 19 81 /5 ani
		Lukoil LUXE STO 00044434-003-2005 Certificat de calitate nr. 407-1-07-18 din 11.07.2018 nr. 408-1-07-18 din 11.07.2018 nr. 411-1-07-18 din 11.07.2018 nr. 412-1-07-18 din 11.07.2018 nr. 413-1-07-18 din 11.07.2018 (semi-synthetic)	-	Ulei pentru motoare, universal clasa M-8V Desemnarea conform GOST 117479.1-85 Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2 și specificațiile producătorului conform certificatului de calitate	butoaie metalice 216,5L x 16	nr. 1155 11.05.18	2710 19 81 /5 ani

Seria A Nr. **01914**



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov

N.Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

A n e x ă

Fila 4

File 4

la certificatul de conformitate

Nr. OCP_{GSP} MD 015 13L 46243-19 din 15.01.2019

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

2	Ulei de transmisie	LUKOIL TM-4 STO 00044434-009-2006 Certificat de calitate nr.420-1-07-18 din 11.07.18	80W-90 GL-4	Ulei de transmisie TM-4-18 desemnarea conform GOST 117479.2-85 Identificat cu GOST 23652-79, p.2.2 și specificațiile producătorului conform certificatului de calitate	canistre polimerice 1L x 756	nr. 1197 14.05.18	2710 19 87 /5 ani
		LUKOIL TM-5 STO 00044434-009-2006 Certificat de calitate nr.421-1-07-18 din 11.07.18	80W-90 GL-5	Ulei de transmisie TM-5-18 desemnarea conform GOST 117479.2-85 Identificat cu GOST 23652-79, p.2.2, tab., ind. 1-2, 4-8, 11, 18 R/ nr. 2490 din 09.01.2019 și specificațiile producătorului conform certificatului de calitate	canistre polimerice 1L x 756	nr. 1124 05.05.18	2710 19 87 /5 ani
3	Ulei industrial	I-40A GOST 20799-88 Certificat de calitate nr.427-1-07-18 din 11.07.2018	-	Ulei industrial, desemnarea conform GOST 117479.4: II-T-A-68 Identificat cu GOST 20799-88, p.1.3.1, și specificațiile producătorului conform certificatului de calitate	canistre polimerice 216,5L x 16	nr. 1311 29.05.18	2710 19 87 /5 ani

Seria A Nr. 01916



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov

N.Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло последнего поколения

ОДОБРЕНИЯ

API SN
Porsche A40
BMW LL-01
MB-Approval 226.5, 229.5
VW 502 00/505 00
Renault RN 0700/0710

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

API CF
ACEA A3/B3, A3/B4
MB 229.3
Fiat 9.55535-N2/Z2
PSA B71 2296
Opel GM-LL-B-025

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40 – всесезонное полностью синтетическое моторное масло последнего поколения для применения во всех современных высокофорсированных двигателях легковых, легких грузовых, спортивных автомобилей и микроавтобусов, в том числе оборудованных турбонаддувом.

ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40 – производится с использованием высококачественных синтетических компонентов с применением передовой технологии пакета присадок (DuraMax®), специально разработанного для ЛУКОЙЛ и обеспечивающего высокие противоизносные, антиокислительные и антикоррозионные свойства масла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40 рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых и дизельных двигателях (без фильтров сажевых частиц - DPF) автомобилей

Mercedes-Benz, Renault, Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Porsche, KIA, Hyundai, Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi как в гарантийный, так и послегарантийный период эксплуатации. Также подходит для применения в двигателях, требующих масел класса API SN, ACEA A3/B3, A3/B4 и класса вязкости SAE 5W-40.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные антиокислительные и антикоррозионные свойства
- Улучшенные моюще-диспергирующие свойства
- Подходит для эксплуатации двигателя при повышенных нагрузках - режим "старт-стоп"
- Специально подобранная рецептура минимизирует расход масла на угар
- Превосходные низкотемпературные свойства способствуют легкому пуску двигателя при низких температурах
- Максимальная защита двигателя от износа в жестких условиях городского цикла и в условиях повышенных нагрузок

Наименование продукта при заказе:

Масло моторное ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40, СТО 79345251-075-2015

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069 / ASTM D1298 / ASTM D4052	847,9
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	13,4
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	172
Динамическая вязкость (CCS) при -30°С, мПа·с	ASTM D5293 / ГОСТ Р 52559	5 940
Динамическая вязкость (MRV) при -35°С, мПа·с	ASTM D4684 / ГОСТ Р 52257	29 278
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	10
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	1,2
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	10
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	237
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-41

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

v.1.0_28.09.2018* Стр. 1/1

*заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта

Россия, 119180, г. Москва,
 ул. Малая Якиманка, д.6

Телефон: (495) 627-40-20
 Факс: (495) 981-76-84

www.lukoil-masla.ru

ЧЛЕН АССОЦИАЦИЙ:

