

Descriere Cric de canal cu doua pistoane 20 tone

Cricul de canal hidraulic cu aer, cu două pistoane și capacitate de 20 tone, este soluția profesională pentru ridicarea în siguranță a vehiculelor grele. Cele două pistoane pot fi controlate individual, oferind o ridicare echilibrată și stabilă. Construcția robustă și sistemul de revenire automată asigură durabilitate și ușurință în utilizare, iar cadrul reglabil permite adaptarea la diferite tipuri de canale și aplicații de service.

Date tehnice

- **Capacitate:** 20 t
- **Presiune aer de lucru:** 0.75 – 1.2 Mpa
- **Cursă pistoane:** 420 mm
- **Înălțime minimă:** 576 mm
- **Înălțime maximă:** 996 mm
- **Lățime reglabilă :** 840 – 1140 mm
- **Latime:** 665 mm
- **Greutate totală:** 295 kg

Avantaje

- Ridicare stabilă și sigură datorită celor două pistoane cu control independent.
- Coborâre controlată cu supapă de siguranță.
- Sistem de revenire automată pentru operare facilă.
- Cadru reglabil pe înălțime și lățime pentru compatibilitate extinsă.
- Posibilitate de utilizare pentru o gamă variată de aplicații: traverse, cutii de viteze, punți etc.
- Suporturi cu role pentru deplasare transversală ușoară.
- Construcție robustă, proiectată pentru utilizare intensivă.

Cricul de canal 20T reglabil este ideal pentru lucrul profesional în ateliere moderne, asigurând adaptabilitate la orice canal și ridicarea în siguranță a vehiculelor grele!



TEHNOLIDER SRL

KAESER
KOMPRESSOREN

BOMAG
FAYAT GROUP

AGT

UTILAJE - SCULE - INSTRUMENTE

NORTON
VULCAN

SAINT-GOBAIN
ABRASIVES

YATO

SG20-2

