



Organism Acreditat OCpr-049
CERTMATCON
MD-2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău,
Republica Moldova.
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.
e-mail: office@certmatcon.md, www.certmatcon.md.



CERTIFICAT

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-194-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE BETON CU AGREGATE

Produs de:
"BICAR BIMPEX" S.R.L.,
mun. Chișinău, str. Varnița, 32, Republica Moldova.
Loc de producție: str. Varnița, 32, mun. Chișinău.


Acest certificat atestă că îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM EN 771-3+A1:2016

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 19.07.2021 și va rămâne valabil până la data de 18.07.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General
Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

**ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI
PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ, Numărul: CPF-194-2021**

Caracteristici		Performanța declarată pentru Elemente de beton pentru zidărie de beton cu agregate, categoria I		
		400×200×200	400×120×200	400×100×200
Dimensiuni	Lungime, mm	400	400	400
	Lățime, mm	200	120	100
	Înălțime, mm	200	200	200
Clasă de toleranță		D2	D2	D2
Configurație		Forma regulată	Forma regulată	Forma regulată
Densitatea aparentă, kg/m ³		1207,00	1205,00	1200,00
Rezistența la compresiune, N/mm ²		5,18	3,85	3,53
Absorbția de apă, %		11,08		
Durabilitate (Rezistența la îngheț-dezgheț), cicluri		25	-	-
- Pierdere mesei, %		2,5	-	-
- Pierdere rezistenței, %		2,1	-	-
Conductivitate termică, W/mK		0,48	-	-
Rezistența la forfecare, N/mm ²		0,16	0,22	0,21
Substanțe periculoase		Nu conține		

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezenta anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitate unică în acest sens.

Anexa este eliberată la 19.07.2021 și este valabilă numai cu certificatul menționat.



Director General
Ion PUHA

