

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria or. Nisporeni;**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria or. Nisporeni;**
- 3. Obiectul achizițiilor** Lucrări de reparație a drumului către Crucea Mântuirii Neamului Românesc;

Pretul achizitiei fără TVA 615 040,83

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasament		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,04
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3	2,04
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	2,04
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	326,40
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,04
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,20
		2. Amenajarea si constructia sistemului rutier		
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore LA30, fr. 8-63mm SM SR EN 13242+A1, h-0.12	m3	122,40
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR-5 200x200, 1m2=1,4kg) 1020m2	kg	1 428,00

1	2	3	4	5
9	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C25/30 XF4, XC4, XDI, XM2, conform SM EN 206 h-0.12m	m3	122,40
		3. Podet		
10	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,92
11	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	1,92
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore LA30, fr. 8-63mm SM SR EN 13242+A1, h-0.18	m3	1,62
13	CC02E2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	303,40
14	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C25/30 XF4, XC4, XDI, XM2, conform SM EN 206 h-0.2m	m3	1,80

Președintele Grupului de Lucru,
Primarul or. Nisporeni,
Dan NEGEL