


Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]


Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1554634064983 din 25 aprilie 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
2	3	4	5	6	7	8
Tractor Belarus 422.1	422.1	Belarus	SRL „Batstractor”	<p>Cerințe tehnice:</p> <p>Pentru a lucra în următoarele domenii</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gospodărie comunală - Gospodărie silvică <p>Cu cabină (acoperiș decapotabil)</p> <p>Accesul liber la toate părțile motorului</p> <p>Greutatea de lucru – 2100 (kg) +/- 100 (kg)</p> <p>Lungime de la 3300 (mm) – până la 3350 (mm)</p> <p>Lățimea de la 1550 (mm) – până la 1600 (mm)</p> <p>Înălțimea de la 2200 (mm) – până la 2300 (mm)</p> <p>Distanța între axe a tractorului – 1850 (mm)</p> <p>+/- 25 (mm)</p> <p>Motor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipul motorului - diesel în patru timpi cu injecție pre-cameră - Număr de cilindri – 4 - Volumul de lucru – nu mai puțin de 2,0 (litre) - Puterea motorului – nu mai puțin de 36 	<p>Cerințe tehnice:</p> <p>Pentru a lucra în următoarele domenii</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gospodărie comunală - Gospodărie silvică <p>Cu cabină (acoperiș decapotabil)</p> <p>Accesul liber la toate părțile motorului</p> <p>Greutatea de lucru – 2100 (kg) +/- 100 (kg)</p> <p>Lungime de la 3300 (mm) – până la 3350 (mm)</p> <p>Lățimea de la 1550 (mm) – până la 1600 (mm)</p> <p>Înălțimea de la 2200 (mm) – până la 2300 (mm)</p> <p>Distanța între axe a tractorului – 1850 (mm)</p> <p>+/- 25 (mm)</p> <p>Motor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipul motorului - diesel în patru timpi cu injecție pre-cameră - Număr de cilindri – 4 - Volumul de lucru – nu mai puțin de 2,0 (litre) - Puterea motorului – nu mai puțin de 36 	<p>Certificat de conformitate OC ICC A00004030-17</p>



				<p>(kW)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frecvența nominală rotațiilor pe minut - 3000 - Emisie de gaz – Euro-3A <p>Transmisie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambreiaj – cu fricțiune, mono disc, permanent cuplat - Cutie de conducere – mecanică - Cutie de transmisie - mecanic cu cuplaj ușor - Numărul de transmisii – nu mai puțin de 16 trepte înainte și nu mai puțin de 8 trepte înapoi - Viteza mișcării km/h, înainte/înapoi – de la 1.0 până la 26 / de la 1.5 până la 13,5 - Formula roților – 4 x 4 <p>Arboretul prizei de forță din spate (APF)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dependent, I, rotațiilor pe minut – 540 - Dependent, II, rotațiilor pe minut – 1000 - Sincronic, I / II rotațiilor pe minut pe drum – 3,4 / 6,3 - Conducerea APF - mecanic - Blocajul diferențialului - mecanic <p>Puntea, înălțimea de la sol din față/spate – nu mai puțin de 350 (mm)</p> <p>Tipul sistemului de frânare – disc în ulei, mecanic (control separat)</p> <p>Calea roților</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe roțile din față – 1260 (mm) și 1410 (mm) +/- 25 (mm) - Pe roțile din spate – 1250 (mm) și 1400 (mm) +/- 25 (mm) <p>Dimensiunea anvelopelor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roți din față – 210 / 80 R 16 - Roți din spate - 11,2 – 20 <p>Raza minimă de viraj – nu mai mult de 4000 (mm)</p> <p>Rezervor de combustibil – nu mai puțin de 90 (litre)</p>	<p>(kW)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frecvența nominală rotațiilor pe minut - 3000 - Emisie de gaz – Euro-3A <p>Transmisie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambreiaj – cu fricțiune, mono disc, permanent cuplat - Cutie de conducere – mecanică - Cutie de transmisie - mecanic cu cuplaj ușor - Numărul de transmisii – nu mai puțin de 16 trepte înainte și nu mai puțin de 8 trepte înapoi - Viteza mișcării km/h, înainte/înapoi – de la 1.0 până la 26 / de la 1.5 până la 13,5 - Formula roților – 4 x 4 <p>Arboretul prizei de forță din spate (APF)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dependent, I, rotațiilor pe minut – 540 - Dependent, II, rotațiilor pe minut – 1000 - Sincronic, I / II rotațiilor pe minut pe drum – 3,4 / 6,3 - Conducerea APF - mecanic - Blocajul diferențialului - mecanic <p>Puntea, înălțimea de la sol din față/spate – nu mai puțin de 350 (mm)</p> <p>Tipul sistemului de frânare – disc în ulei, mecanic (control separat)</p> <p>Calea roților</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe roțile din față – 1260 (mm) și 1410 (mm) +/- 25 (mm) - Pe roțile din spate – 1250 (mm) și 1400 (mm) +/- 25 (mm) <p>Dimensiunea anvelopelor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roți din față – 210 / 80 R 16 - Roți din spate - 11,2 – 20 <p>Raza minimă de viraj – nu mai mult de 4000 (mm)</p> <p>Rezervor de combustibil – nu mai puțin de 90 (litre)</p>
--	--	--	--	--	--



				<p>Sistem hidraulic</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forță de ridicare pe axă de articulație tijelor de jos – 1700 (kg forța) - Presiune maximă – 200 (kg forța / cm²) - Productivitatea pompei – nu mai puțin de 27 (litre / minut) - Rezervor sistemului hidraulic – nu mai puțin de 19 (litre) <p>Utilaj nou, anul producerii 2019 Nu se acceptă cu bunuri produse în China Perioada de garanție nu mai puțin de 24 luni</p>	<p>Sistem hidraulic</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forță de ridicare pe axă de articulație tijelor de jos – 1700 (kg forța) - Presiune maximă – 200 (kg forța / cm²) - Productivitatea pompei – nu mai puțin de 27 (litre / minut) - Rezervor sistemului hidraulic – nu mai puțin de 19 (litre) <p>Utilaj nou, anul producerii 2019 Nu se acceptă cu bunuri produse în China Perioada de garanție nu mai puțin de 24 luni</p>	
TOTAL						

Semnat:  Nedor Ivan

În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Batstractor”

Adresa: MD-6116, s. Tomai, str. Promisleniaia 5

