

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-065-2021

Pentru:

Ferestre și uși din profile de policlorură de vinil (PVC), inclusiv:

- **Ferestre fixe cu ramă, ferestre și uși – ferestre acționate manual sau automat și ansambluri compuse, pentru a fi montate în goluri verticale ale pereților, Uși exterioare pentru pietoni acționate manual cu canaturi netede sau făcute.**

Produs de:

MOBICLASS SRL,

bd. Iurii Gagarin, 1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: str. Grenoble, 128, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă pentru asigurarea CPF.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

SM EN 14351-1+A2:2016

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 26.01.2021, modificat la 26.01.2022 și va rămâne valabil până la data de 25.01.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-017-2021

**Materiale pentru șape și pardoseli,
NIVELIR UNIVERSAL, NIVELIR ZEMENT,
TOPING, OPTIM, SAVANA, PESKOBETON*.**
Utilizare: Realizarea pardoselilor interioare ale construcțiilor.

Produs de:

"SUPRATEN" S.A.,
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Loc de producție:

str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

SM SR EN 13813:2010

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 04.05.2021, modificat la 30.05.2022 și va rămâne valabil până la data de 03.05.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General
Ion PUHA

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CV-021-2021

**TENCUIELI PE BAZĂ DE IPSOS PENTRU CONSTRUCȚII,
MOHOLIT, NOTA BENE, ORIZONT, FAUR GIPS START, SVG-100, MEȘTER FIX, FIX (adeziv).**

Utilizare: La tencuirea pereților și plafoanelor la interiorul clădirilor.

Produs de:

"SUPRATEN" S.A.,

str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție:

str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

SM SR EN 13279-1:2010

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 17.05.2021 și va rămâne valabil până la data de 16.05.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-016-2021

**Mortare pentru tencuire și gletuire, pe bază de ciment,
SV-75 (alb, gri), COROED-20, CȘM-50, FASAD (alb, gri), OTKOS, OPTIM**
Utilizare: Lucrări exterioare și interioare, la pereți, plafoane, stâlpi și pereți despărțitori.

Produs de:

"SUPRATEN" S.A.,

str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție:

str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

SM EN 998-1:2017

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 04.05.2021 și va rămâne valabil până la data de 03.05.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General
Ion PUHA

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-156-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

**Mortare de zidărie,
realizate industrial pe bază de ciment,
pentru aplicarea în pereți de zidărie, coloane și pereți despărțitori,
marca comercială ZIDAR.**

Produs de:
**"SUPRATEN" S.A.,
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Loc de producție: str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM EN 998-2:2017

conform sistemului 2+, și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 20.04.2021 și va rămâne valabil până la data de 19.04.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CPF-073-2021

Placă metalică autoportantă

Utilizare: pentru învelitoare de acoperiș,
placări la exterior și căptușiri la interior.

Produs de:

"ESPLAN-LUX" S.R.L.,
str. Petricani, 31/C, mun. Chișinău, Republica Moldova

Loc de producție: str. Petricani, 31/C, mun. Chișinău, Republica Moldova

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă pentru asigurarea CPF.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

SM SR EN 14782:2010

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 01.02.2021, modificat la 01.02.2022 și va rămâne valabil până la data de 31.01.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



**ORGANISMUL DE CERTIFICARE
PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL**

MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel: +37322522066



CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

OCpr-018 11A 1444-19

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

CIMENT PORTLAND CU CALCAR EN 197-1 - CEM II/A-LL 32,5 R

Domeniu de utilizare: prepararea betonului, mortarului, pasteii și altor amestecuri pentru construcții și pentru fabricarea produselor pentru construcții.

Fabricat de:

**COMBINATUL DE CIMENT DIN RÎBNIȚA S.A.T.Î Republica Moldova
or. Rîbnița, str. P. Zaporojeț, nr.1, Raion Rîbnița
tel.0037355576340, fax.0037355576533**

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM SR EN 197-1:2014 - SISTEM 1+

(EN 197-1:2011)

realizarea performanțelor declarate în acest certificat și evaluarea controlului producției în fabrică, efectuat de către fabricant, pentru a asigura:

CONSTANȚA PERFORMANȚEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII.

Acest certificat a fost emis inițial 08.08.2019, modificat 01.06.2020 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul acreditat de certificare a produsului - OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Data emiterii: 08.08.2019

Data modificării: 01.06.2020

Conducătorul organismului

E. Oprea



CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

OCpr-018 11A 1444-19

CIMENT PORTLAND CU CALCAR EN 197-1 - CEM II/A-LL 32,5 R

Caracteristici esențiale	Performanța
Rezistența inițială la compresiune (MPa)	$\geq 10,0$
Rezistența standard la compresiune (MPa)	$\geq 32,5; \leq 52,5$
Timp inițial de priză (min)	≥ 75
Stabilitate (mm)	≤ 10
Conținutul de SO_3 (%)	$\leq 3,5$
Conținutul de cloruri (%)	$\leq 0,10$
Compoziție (clincer) (%)	80-94

NOTA : Menținerea în valabilitate a certificatului de constanță a performanței este condiționată de îndeplinirea cerințelor menționate în certificat, efectuarea supravegheților și a plăților la termenele stabilite prin contract.

VIZA PERIODICĂ: PERIOADA ÎNȚĂLĂ

Anul	Data limită pînă la care trebuie obținută viza periodică	Data obținerii vizei periodice	Viza periodică Termen de valabilitate 2019 ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE SEMNATURĂ ȘTAMPILĂ
2019	08.09.2019	04.09.2019	SEMNATURĂ ȘTAMPILĂ
	08.10.2019	09.10.2019	
	08.11.2019	08.11.2019	

NOTA: Viza pentru menținerea certificării se acordă pe baza rapoartelor de evaluare.

PERIOADA DE SUPRAVEGHERE

Tipul de activitate de supraveghere	Anul	Data limită pînă la care trebuie obținută viza periodică	Data obținerii vizei periodice	Viza periodică Termen de valabilitate 08.08.2020 ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE SEMNATURĂ ȘTAMPILĂ
Supraveghere periodică	2020	08.08.2020		SEMNATURĂ ȘTAMPILĂ
	2021	08.08.2021		
	2022	08.08.2022		
	2023	08.08.2023		
	2024	08.08.2024		

NOTA: Între două acțiuni de supraveghere periodică se efectuează la 2 luni încercări de audit pe probe în baza cărora se acordă menținerea vizei.

№ 00005

SC TOPANEL PRODUCTION PANELS SA
Nr. Reg. Com. J38/410/01.04.2008
C.I.F.: RO 23630951
Sediul: Rm. Valcea, Str. Uzinei, Nr.63
Cont: RO31 BACX 0000 0002 0852 9001
Banca: Unicredit Tiriac Bank Suc. Rm. Valcea
Tel.: 0250-773 377; Fax: 0250-773 030
Capital social : 2.000.000 lei



Nr.Certificat:02129
ISO 9001:2015



Nr.Certificat:01309
ISO 14001:2015



Nr.Certificat:01150
ISO 45001:2018

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ CONFORM REGULAMENT UE 305/2011 RO

Nr. 64



11

1. Cod unic de identificare al produsului-tip	Panou autoportant, termoizolant, cu ambele fețe de tablă metalică, miez de vată minerală, cu 5 nervuri de rigidizare, grosime 80 mm TOP FIRE ROOF C5 80
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate)	Acoperișuri și placarea acoperișurilor
3. Fabricant	S.C TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A. Str. Uzinei nr. 63, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, România Tel: 0250-773377, Fax: 0250-773030; Web: www.topanel.ro
4. Reprezentant autorizat:	n/a
5. Standard armonizat: Organism (organisme) notificat(e)	SR EN 14509:2013 n/a
6. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței	Sistemul 3
7. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:	Laboratorul notificat FIRES nr. 1396 a efectuat determinarea produsului-tip pe baza incercării de tip în cadrul sistemului 3 și a emis: Raportul de Testare FIRES-RF-134-12-AUNE2, FIRES-RF-135-12-AUNE2, FIRES-FR-167-12-AUNE2, Raportul de Clasificare a reacției la foc FIRES-CR-212-12-AUPE2, Raportul de Clasificare a rezistenței la foc FIRES-CR-086-17-AUPE.

8. Performanța (performanțe) declarată (declare):

Caracteristici esențiale: (a se vedea Nota 1)		Performanța (a se vedea Nota 2)	Specificațiile tehnice armonizate (a se vedea Nota 3)
Rezistență la forfecare (f_{cv})	MPa	0,0729	SR EN 14509:2013, Anexa A, pct. A3
Rezistență la tracțiune transversală pe panou (f_{ct})	> 0,018 MPa	0,0838	SR EN 14509:2013, Anexa A, pct. A1; SR EN 1607+AC:1999
Coeficient de transfer termic	W/ m ² K	0.44	SR EN 12667:2002
Permeabilitate la vapori de apă	-	„Satisfac” (impermeabil)	SR EN 14509:2013, Pct. 5.2.8
Reacție la foc	clasa	A2 – s1, d0	SR EN 14509:2013, Pct. 5.2.4.2, Anexa C - Pct. C.1; EN 13823:2010, STN EN ISO 1716:2010
Rezistență la foc	-	RE 90 / REI 90	SR EN 14509:2013, Anexa C, pct. C2; EN 1365-2:2001

Note referitoare la tabel:

- Coloana 1 cuprinde lista caracteristicilor esențiale, astfel cum sunt stabilite în specificațiile tehnice armonizate pentru utilizarea preconizată sau utilizările preconizate indicate la punctul 2 de mai sus;
- Pentru fiecare caracteristică esențială enumerată în coloana 1 și cu respectarea cerințelor de la articolul 6, coloana 2 cuprinde performanța declarată, exprimată pe niveluri, clase sau descrieri, în ceea ce privește caracteristicile esențiale corespunzătoare. Acronimul „NPD” (nicio performanță determinată) se utilizează în cazul în care nu se declară niciun fel de performanță;
- Pentru fiecare caracteristică esențială enumerată în coloana 1, coloana 3 cuprinde: (a) referința datată a standardului armonizat corespunzător și, dacă este relevant, numărul de referință al documentației tehnice specifice sau adecvate utilizate; sau (b) referința datată a documentului de evaluare european corespunzător, după caz, și numărul de referință al evaluării tehnice europene utilizate.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

SC TOPANEL PRODUCTION PANELS SA

Nr. Reg. Com. J38/410/01.04.2008

C.I.F.: RO 23630951

Sediul: Rm. Valcea, Str. Uzinei, Nr.63

Cont: RO31 BACX 0000 0002 0852 9001

Banca: Unicredit Tirioc Bank Suc. Rm. Valcea

Tel.: 0250-773 377; Fax: 0250-773 030

Capital social : 2.000.000 lei



Nr.Certificat:02129
ISO 9001:2015



Nr.Certificat:01309
ISO 14001:2015



Nr.Certificat:01150
ISO 45001:2018

Locul si data emiterii documentului: Rm. Valcea, Romania

Data emiterii documentului: 01.07.2013 / Data ultimei modificari a documentului: 11.02.2020

Denumire beneficiar:	
Nr. stivă:	
Data fabricației:	

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Departament Calitate si Mediu
Panoiu Otilia



11

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ CONFORM REGULAMENT UE 305/2011 RO

Nr. 65

1. Cod unic de identificare al produsului-tip	Panou autoportant, termoizolant, cu ambele fețe de tablă metalică, miez de vată minerală, cu 5 nervuri de rigidizare, grosime 100 mm TOP FIRE ROOF C5 100
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate)	Acoperișuri și placarea acoperișurilor
3. Fabricant	S.C TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A. Str. Uzinei nr. 63, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, România Tel: 0250-773377, Fax: 0250-773030; Web: www.topanel.ro
4. Reprezentant autorizat:	n/a
5. Standard armonizat:	SR EN 14509:2013
Organism (organisme) notificat(e)	n/a
6. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței	Sistemul 3
7. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:	Laboratorul notificat FIRES nr. 1396 a efectuat determinarea produsului-tip pe baza incercării de tip în cadrul sistemului 3 și a emis: Raportul de Testare FIRES-RF-134-12-AUNE2, FIRES-RF-135-12-AUNE2, FIRES-FR-229-11-AUNE2, Raportul de Clasificare a reacției la foc FIRES-CR-212-12-AUPE2, Raportul de Clasificare a rezistenței la foc FIRES-CR-087-17-AUPE.

8. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale: (a se vedea Nota 1)		Performanța (a se vedea Nota 2)	Specificațiile tehnice armonizate (a se vedea Nota 3)
Rezistență la forfecare (f_{v})	MPa	0,0568	SR EN 14509:2013, Anexa A, pct. A3
Rezistență la tracțiune transversală pe panou (f_{ct})	> 0,018 MPa	0,0506	SR EN 14509:2013, Anexa A, pct. A1; SR EN 1607+AC:1999
Permeabilitate la vapori de apă	-	„Satisfacere” (impermeabil)	SR EN 14509:2013, Pct. 5.2.8
Coeficient de transfer termic	W/ m²K	0.36	SR EN 12667:2002
Reacție la foc	clasa	A2 – s1, d0	SR EN 14509:2013, Pct. 5.2.4.2, Anexa C - Pct. C.1; EN 13823:2010, STN EN ISO 1716:2010
Rezistență la foc	-	R 180 / RE 180 / REI 120	SR EN 14509:2013, Anexa C, pct. C2; EN 1365-2:2001

Note referitoare la tabel:

- Coloana 1 cuprinde lista caracteristicilor esențiale, astfel cum sunt stabilite în specificațiile tehnice armonizate pentru utilizarea preconizată sau utilizările preconizate indicate la punctul 2 de mai sus;
- Pentru fiecare caracteristică esențială enumerată în coloana 1 și cu respectarea cerințelor de la articolul 6, coloana 2 cuprinde performanța declarată, exprimată pe niveluri, clase sau descrieri, în ceea ce privește caracteristicile esențiale corespunzătoare. Acronimul „NPD” (nicio performanță determinată) se utilizează în cazul în care nu se declară niciun fel de performanță;
- Pentru fiecare caracteristică esențială enumerată în coloana 1, coloana 3 cuprinde: (a) referința datată a standardului armonizat corespunzător și, dacă este relevant, numărul de referință al documentației tehnice specifice sau adecvate utilizate; sau (b) referința datată a documentului de evaluare european corespunzător, după caz, și numărul de referință al evaluării tehnice europene utilizate.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Locul si data emiterii documentului: Rm. Valcea, Romania;

Data emiterii documentului:

Denumire beneficiar:	
Nr. stivă:	
Data fabricației:	

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Departament Calitate si Mediu

Panoiu Otilia

SC TOPANEL PRODUCTION PANELS SA

Nr. Reg. Com. J38/410/01.04.2008

C.I.F.: RO 23630951

Sediul: Rm. Valcea, Str. Uzinei, Nr.63

Cont: RO31 BACX 0000 0002 0852 9001

Banca: Unicredit Tiriac Bank Suc. Rm. Valcea

Tel.: 0250-773 377; Fax: 0250-773 030

Capital social : 2.000.000 lei



Nr.Certificat:02129
ISO 9001:2015



Nr.Certificat:01309
ISO 14001:2015



Nr.Certificat:01150
ISO 45001:2018



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ CONFORM REGULAMENT UE 305/2011 RO

Nr. 60

11

1. Cod unic de identificare al produsului-tip	Panou autoportant, termoizolant, cu ambele fețe de tablă metalică, miez de vată minerală, cu prindere ascunsă, grosime 80 mm TOP FIRE SUPER WALL 80
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate)	Pereți exteriori și placarea pereților; Pereți (inclusiv de compartimentare) și tavane în interiorul anvelopei clădirii
3. Fabricant	S.C TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A. Str. Uzinei nr. 63, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, România Tel: 0250-773377, Fax: 0250-773030; Web: www.topanel.ro
4. Reprezentant autorizat:	n/a
5. Standard armonizat: Organism (organisme) notificat(e)	SR EN 14509:2013 n/a
6. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței	Sistemul 4
7. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:	Laboratorul acreditat RENAR LI 042 CNSIPC a efectuat determinarea reacției la foc a produsului-tip și a emis certificat de clasificare nr. 16.050, iar pentru TOP FIRE SUPER WALL 60 laboratorul F PLUS acreditat și notificat UE nr. 2548 a efectuat determinarea rezistenței la foc a produsului-tip și a emis certificatul de clasificare nr. CR-85-01, raportul de testare TR-85-01 și raportul de extindere a aplicației ER-85-01.

8. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale: (a se vedea Nota 1)		Performanța (a se vedea Nota 2)	Specificațiile tehnice armonizate (a se vedea Nota 3)
Rezistență la forfecare (f_{cv})	MPa	0,0732	SR EN 14509:2013, Anexa A, pct. A3
Rezistență la tracțiune transversală pe panou (f_{ct})	> 0,018 MPa	0,0845	SR EN 14509:2013, Anexa A, pct. A1; SR EN 1607+AC:1999
Permeabilitate la vapori de apă	-	„Satisfacție” (impermeabil)	SR EN 14509:2013, Pct. 5.2.8
Reacție la foc	clasa	A2 - s1, d0	SR EN 14509:2013, Pct. 5.2.4.2, Anexa C - Pct. C.1; EN 13823: 2010, STN EN ISO 1716: 2010
Rezistență la foc	Utilizare ca pereți exteriori	E 30 (i→o) / EI 30 (i→o) / EW 30 (i→o)	SR EN 14509:2013, Anexa C, pct. C2; EN 1364-1:1999

Note referitoare la tabel:

1. Coloana 1 cuprinde lista caracteristicilor esențiale, astfel cum sunt stabilite în specificațiile tehnice armonizate pentru utilizarea preconizată sau utilizările preconizate indicate la punctul 2 de mai sus;

2. Pentru fiecare caracteristică esențială enumerată în coloana 1 și cu respectarea cerințelor de la articolul 6, coloana 2 cuprinde performanța declarată, exprimată pe niveluri, clase sau descrieri, în ceea ce privește caracteristicile esențiale corespunzătoare. Acronimul „NPD” (nicio performanță determinată) se utilizează în cazul în care nu se declară niciun fel de performanță;

3. Pentru fiecare caracteristică esențială enumerată în coloana 1, coloana 3 cuprinde: (a) referința datată a standardului armonizat corespunzător și, dacă este relevant, numărul de referință al documentației tehnice specifice sau adecvate utilizate; sau (b) referința datată a documentului de evaluare european corespunzător, după caz, și numărul de referință al evaluării tehnice europene utilizate.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

SC TOPANEL PRODUCTION PANELS SA

Nr. Reg. Com. J38/410/01.04.2008

C.I.F.: RO 23630951

Sediul: Rm. Valcea, Str. Uzinei, Nr.63

Cont: RO31 BACX 0000 0002 0852 9001

Banca: Unicredit Tiriace Bank Suc. Rm. Valcea

Tel.: 0250-773 377; Fax: 0250-773 030

Capital social : 2.000.000 lei



Nr.Certificat:02129
ISO 9001:2015



Nr.Certificat:01309
ISO 14001:2015



Nr.Certificat:01150
ISO 45001:2018

Locul emiterii documentului: Rm. Valcea, Romania

Data emiterii documentului: 01.07.2013 / Data ultimei modificari a documentului: 15.02.2021

Denumire beneficiar:	
Nr. stivă:	
Data fabricației:	

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Departament Calitate si Mediu
Panoiu Otilia



11

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ CONFORM REGULAMENT UE 305/2011 RO

Nr. 61

1. Cod unic de identificare al produsului-tip	Panou autoportant, termoizolant, cu ambele fețe de tablă metalică, miez de vată minerală, cu prindere ascunsă, grosime 100 mm TOP FIRE SUPER WALL 100
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate)	Pereți exteriori și placarea pereților; Pereți (inclusiv de compartimentare) și tavane în interiorul anvelopei clădirii
3. Fabricant	S.C TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A. Str. Uzinei nr. 63, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, România Tel: 0250-773377, Fax: 0250-773030; Web: www.topanel.ro
4. Reprezentant autorizat:	n/a
5. Standard armonizat: Organism (organisme) notificat(e)	SR EN 14509:2013 n/a
6. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței	Sistemul 3
7. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:	Laboratorul notificat FIRES nr. 1396 a efectuat determinarea produsului-tip pe baza incercării de tip în cadrul sistemului 3 și a emis: Raportul de Testare FIRES-FR-044-13-AUNE2, Raportul de Clasificare a rezistenței la foc FIRES-CR-060-13-AURE2, Raportul de aplicare extinsă a rezistenței la foc FIRES-ER-010-13-NURE2, iar laboratorul acreditat RENAR LI 042 CNSIPC a efectuat determinarea reacției la foc a produsului-tip și a emis certificat de clasificare nr. 16.050

8. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale: (a se vedea Nota 1)		Performanța (a se vedea Nota 2)	Specificațiile tehnice armonizate (a se vedea Nota 3)
Rezistență la forfecare (f_{cv})	MPa	0,0547	SR EN 14509:2013, Anexa A, pct. A3
Rezistență la tracțiune transversală pe panou (f_{ct})	> 0,018 MPa	0,0453	SR EN 14509:2013, Anexa A, pct. A1; SR EN 1607+AC:1999
Permeabilitate la vapori de apă	-	„Satisfacere” (impermeabil)	SR EN 14509:2013, Pct. 5.2.8
Reacție la foc	clasa	A2 - s1, d0	SR EN 14509:2013, Pct. 5.2.4.2, Anexa C - Pct. C.1; EN 13823: 2010, STN EN ISO 1716: 2010
Rezistență la foc	Utilizare ca pereți exteriori	E 120 (i→o) / EI 120 (i→o) / EW 60 (i→o)*	SR EN 14509:2013, Anexa C, pct. C2; EN 1364-1:1999
	Utilizare ca partitii	E 120 / EI 120 / EW 120	

* EN 13501-2, paragraful 7.5.3.4 nu definește clasa, în mod expres, EW 120 (i→o), dar produsul satisface parametrii de integritate și emisie de radiații timp de 120 de minute.

Note referitoare la tabel:

- Coloana 1 cuprinde lista caracteristicilor esențiale, astfel cum sunt stabilite în specificațiile tehnice armonizate pentru utilizarea preconizată sau utilizările preconizate indicate la punctul 2 de mai sus;
- Pentru fiecare caracteristică esențială enumerată în coloana 1 și cu respectarea cerințelor de la articolul 6, coloana 2 cuprinde performanța declarată, exprimată pe niveluri, clase sau descrieri, în ceea ce privește caracteristicile esențiale corespunzătoare. Acronimul „NPD” (nicio performanță determinată) se utilizează în cazul în care nu se declară niciun fel de performanță;
- Pentru fiecare caracteristică esențială enumerată în coloana 1, coloana 3 cuprinde: (a) referința datată a standardului armonizat corespunzător și, dacă este relevant, numărul de referință al documentației tehnice specifice sau adecvate utilizate; sau (b) referința datată a documentului de evaluare european corespunzător, după caz, și numărul de referință al evaluării tehnice europene utilizate.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Locul emiterii documentului: Rm. Valcea, Romania

Data emiterii documentului:

Denumire beneficiar:	
Nr. stivă:	
Data fabricației:	

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Departament Calitate si Mediu
Panoiu Otilia