



Antigel

Antigel Transfer Termic

DESCRIERE PRODUS

Antigel tip G12+ este un fluid de racire gata preparat, pe baza de monoetilenglicol cu inhibitori organici si fara continut de nitriti, amine, fosfati sau silicati (OAT). Destinat sistemelor de racire a motoarelor pe benzina si diesel a autoturismelor, autocamioanelor, tractoarelor agricole si altor sisteme industriale. Durată de viață în vehicule comerciale de până la 500.000 km (aproximativ 8.000 de ore). Durată de viață a mașinilor de până la 250.000 km (aproximativ 2.000 de ore). Durată de viață în motoare staționare de până la 32.000 de ore (sau 5 ani).

NIVEL DE PERFORMANTE

AUDI TL 774-D/F, BENTLEY TL 774-D/F, DAF MAT 74002, DEUTZ DQC CB-14 FERRARI :2010, LAMBORGHINI TL 774-D/F, MAN 324 SNF, MB-Approval 326.3, MINI BMW LC-07, MTU MTL 5048, OPEL 1940 663, PORSCHE TL 774-D/F, SEAT TL 774-D/F, SETRA MB-Approval 325.3, SIEMENS Windpower, SKODA TL 774-D/F, VOLVO 1381080, VW TL 774-D/F, VW G 012 A8D A1, AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, BS 6580: 2010, CAT EC-1, CUMMINS CES 14603, CNH MAT 3624, CUNA NC 956-16, DEUTZ DQC CB-14, AFNOR NFR 15-601, JIS K 2234:2206, JOHN DEERE H24 B1 C1, SAE J1034, ONORM V 5123, SANS 1251: 2005, VOLVO/MACK VCS, CHINA GB 29743-2013,

CARACTERISTICI

Proprietati	Unitate	Metoda testare	Valori tipice
Aspect		vizual	roz
Densitate@ 20°C	Kg/m ³	ASTM D4052	1,07
Valoare pH		ASTM D1287	7,5
Punct de inghet	°C	ASTM D1177	-37 ± 2
Punct de fierbere	°C	ASTM D1120	>106

DEPOZITARE

Este indicat sa depozitati produsele in locuri acoperite. In cazul in care depozitarea in locuri acoperite este inevitabila, butoaiele trebuie asezate orizontal pentru a evita posibila patrundere a apei si deteriorarea marcajelor. Produsele nu trebuie expuse la temperaturi de depozitare ce depasesc 60°C, expuse la soare sau in conditii de inghet.

SANATATE & SIGURANTA MEDIULUI

Acest produs nu prezinta riscuri semnificate pentru sanatate sau siguranta atunci cand este utilizat corespunzator in aplicatia recomandata si sunt mentinute standarde bune de igiena personala. Predati uleiul uzat la un punct de colectare autorizat. Respectati reglementarile locale. Nu deversati in canalizare, apa sau pe sol.

Aceasta fisa de date si informatiile pe care le contine sunt considerate a fi corecte la data tiparii. Nu se ofera nici o garantie sau reprezentare cu privire la acuratetea sau caracterul complet al datelor si informatiilor obtinute in acest document. Nicio declaratie facuta in acest document nu va fi interpretata ca o permisiune, recomandare sau autorizatie data sau implicita de a practica orice inventie brevetata fara o licenta valabila. Este obligatia utilizatorului sa evalueze si sa utilizeze produsele in siguranta si in domeniul de aplicare recomandat in fisa tehnica, sa evalueze adecvarea pentru aplicatia prevazuta si sa respecte toate legile si reglementarile aplicabile.



Rev. 04.09.2023

Address: Bd. Chimiei 14, Iași 700293
Email: technical@vipoil.ro

Tel: + 40 232 254 153
Web: www.vipoil.ro