

LUKOIL AVANTGARDE 10W-40

Ulei semi-sintetic, de inalta calitate, pentru motoarele pe benzina si diesel ale flotelor mixte de vehicule fara DPF

Aprobari/ Indeplineste cerintele

- API CF-4/ SG

Descriere produs

Ulei de inalta calitate, semi-sintetic, multigrad, pentru motoarele cu turbina sau aspirate natural pe benzina si diesel ale flotelor mixte de vehicule fara filtru de particule Diesel (DPF).

Ofera proprietati bune antioxidante si dispersante.

Aplicatii

LUKOIL AVANTGARDE 10W-40 este potrivit pentru utilizarea in motoarele diesel grele care necesită nivelul API CF-4 sau in motoarele pe benzină care necesită nivelul API SG ale flotelor de vehicule mixte, in conformitate cu instructiunile din cartea tehnica a vehiculului.

Caracteristici tipice

Datele tipice prezentate in acest document nu constituie o specificatie, dar sunt indicatii bazate pe productia curenta si pot prezenta tolerante admisibile. Dreptul de a face modificări apartine LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.

Proprietate	Metode de incercare	Valoare
Densitate la 15°C, kg/m ³	ASTM D 7042	861,8
Viscozitate cinematica la 40 °C, mm ² /s	ASTM D 7042	98,1
Viscozitate cinematica la 100 °C, mm ² /s	ASTM D 7042	15,0
Indice de viscozitate	ASTM D 7042/ SR ISO 2909	160
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	8,6
Cenusa sulfatata, %	ASTM D 874/ SR ISO 3987+C1	1,1
Viscozitate aparenta, CCS la -25°C, mPa.s	ASTM D 5293	5280
Viscozitate aparenta, MRV la -30°C, mPa.s	ASTM D 4684	27650
Punct de curgere, °C	ASTM D 97/ SR 13552	-35

Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate, la stocare in ambalajul original, in locuri uscate, este de 5 ani de la data fabricatiei.

Securitate, Sanatate, Mediu

In timpul depozitarii, transportului si aplicarii acestui produs, trebuie respectate normele de siguranta la manipularea materialelor de lubrifiere si reglementarile de protectie a mediului. Pentru informatii suplimentare referitoare la manipularea produselor LUKOIL, va rugam sa consultati fisa cu date de securitate.