

Obiect Retea de canalizare menajera-fecaloidala Investitor
pentru I.P. "Pescarusul Alb", I.P. "Rasaritul
Soarelui", inclusiv partial I.P "Steluta Noua",
or. Codru

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de terasamente | | | | |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | | | |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,050 | | |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | | | |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 | | |
| 3 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | | | |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 | | |
| 4 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,320 | | |
| 5 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | | | |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,360 | | |
| | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0,0018 | | |
| | 2811236310108 | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 0,003 | | |
| | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,001 | | |
| | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0149 | | |
| 6 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | | | |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,170 | | |
| | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,025 | | |
| 7 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | | | |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,610 | | |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,025 | | |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | | | |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,090 | | |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in | m3 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|--------|--------|---|---|
| | | straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 | | |
| 10 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,740 | | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,100 | | |
| 11 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 | | |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 | | |
| | | 2. Demolarea drumului | | | | |
| | | 2.1. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 1785 m2 | | | | |
| 12 | DII18 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 | | |
| | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 | | |
| | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 | | |
| | | 2.2. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 114 m2 | | | | |
| 13 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,290 | | |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,040 | | |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,294 | | |
| 14 | DII109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,600 | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | | |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,775 | | |
| | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,775 | | |
| 15 | DII18 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 | | |
| | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 | | |
| | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 | | |
| 16 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | | |
| | | 2.3. Demolarea si restabilirea drumului din beton 224 m2 | | | | |
| 17 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,290 | | |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,040 | | |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,294 | | |
| 18 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|--------|--------|---|---|
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,500 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 | | |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,350 | | |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,350 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,200 | | |
| 19 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 | | |
| | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 | | |
| | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 | | |
| 20 | Ts151A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | | |
| | | 2.4. Demolarea si restabilirea drumului din dale de beton 20 m2 | | | | |
| 21 | RpDB35C | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format: calupuri sau pavele nebitumate | m2 | | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,220 | | |
| 22 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 | | |
| | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 | | |
| | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 | | |
| 23 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 | | | |
| | 2952270007403 | Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,430 | | |
| 24 | Ts151A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | | |
| 25 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (K=0.5 materiale) | m3 | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,650 | | |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,203 | | |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,219 | | |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,207 | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 | | |
| 26 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (demontate anterior) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 | | |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,600 | | |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 26,400 | | |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 | | |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,076 | | |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 | | |
| | | 3. Rețele exterioare de canalizare | | | | |
| | | 3.1. Lucrari generale | | | | |
| 27 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 377*7.0 mm L=200 mm | kg | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|---|---|
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,120 | | |
| | 2513730000000 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. | kg | 1,000 | | |
| | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,010 | | |
| | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,040 | | |
| | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,004 | | |
| | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,004 | | |
| | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,010 | | |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,008 | | |
| 28 | SB10G | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Mufa PVC d160mm | buc | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,410 | | |
| | 25231567210151 | Mufa canal d160mm | buc | 1,000 | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,120 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,046 | | |
| 29 | SB10G | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Mufa PVC d200mm | buc | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,410 | | |
| | 25231567210152 | Mufa canal d200mm | buc | 1,000 | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,120 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,046 | | |
| 30 | Aca08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Teava PVC SN/SDR 4/41 d160mm | m | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,300 | | |
| | 252121670016 | Teava PVC SN/SDR 4/41 d160mm | m | 1,040 | | |
| | 2513736601716 | Garnituri inelare din cauciuc d160mm | buc | 0,115 | | |
| | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,001 | | |
| 31 | Aca08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Teava PVC SN/SDR 4/41 d200mm | m | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,390 | | |
| | 25212167005200 | Teava PVC SN/SDR 4/41 d200mm | m | 1,045 | | |
| | 2513736601720 | Garnituri inelare din cauciuc d200mm | buc | 0,116 | | |
| | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,002 | | |
| 32 | Aca08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Teava PVC SN/SDR 8/34 d200mm | m | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,390 | | |
| | 25212167015200 | Teava PVC SN/SDR 8/34 d200mm | m | 1,045 | | |
| | 2513736601720 | Garnituri inelare din cauciuc d200mm | buc | 0,116 | | |
| | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,002 | | |
| 33 | Aca08A1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga | buc | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,120 | | |
| 34 | Aca10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 D250mm | m | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,197 | | |
| | 2521216701250 | Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 D250mm | m | 1,015 | | |
| | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | | |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,030 | | |
| | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0135 | | |
| 35 | Aca10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 D315mm | m | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,197 | | |
| | 2521216701315 | Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 D315mm | m | 1,015 | | |
| | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | | |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,030 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|---|---|
| | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0135 | | |
| 36 | AcA04D | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 377x7mm | m | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,010 | | |
| | 25221033048377 | Teava din otel 377x7mm | m | 1,010 | | |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,630 | | |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,890 | | |
| | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,200 | | |
| | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 9,160 | | |
| | 2320322600374 | Citom | kg | 0,110 | | |
| | 2112307324986 | Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,220 | | |
| | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,910 | | |
| | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,170 | | |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,061 | | |
| | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,005 | | |
| 37 | GD60D | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm | buc | | | |
| | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 51,670 | | |
| | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 8,780 | | |
| | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 8,780 | | |
| 38 | GD59D1 | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 251-315 mm.Pentru executarea in teren tare Tub de protectie PE100 SDR17 PN10 d250mm | m | | | |
| | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 7,830 | | |
| | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 1,570 | | |
| | 2521216716250 | Tub de protectie PE100 SDR17 PN10 d250mm | m | 1,003 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,050 | | |
| | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 63,000 | | |
| | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 1,570 | | |
| 39 | GD59D1 | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 251-315 mm.Pentru executarea in teren tare Tub de protectie PE d315mm | m | | | |
| | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 7,830 | | |
| | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 1,570 | | |
| | 2521216716315 | Tub de protectie PE100 d315mm | m | 1,003 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,050 | | |
| | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 63,000 | | |
| | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 1,570 | | |
| 40 | GD60E | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm | buc | | | |
| | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 55,000 | | |
| | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 9,350 | | |
| | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 9,350 | | |
| 41 | GD59E | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm Tub de protectie din otel 377x7mm | m | | | |
| | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 10,480 | | |
| | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 2,100 | | |
| | 25221033048377 | Teava din otel 377x7mm | m | 1,003 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,820 | | |
| | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 109,200 | | |
| | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 2,100 | | |
| 42 | AcA36A | Montare inelelor distantiere PA 3-70 pentru conducte (formate din 2 segmente) | buc | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,500 | | |
| | 2513736601537 | Inele distantiere PA 3-70 | buc | 1,020 | | |
| | 2451317344247 | Sapun pasta 38 % | kg | 0,026 | | |
| 43 | SA39I | Montare garnitura terminala KT 150/200-0 | buc | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,500 | | |
| | 25231567152 | Garnitura terminala KT 150/200-0 | buc | 1,000 | | |
| | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,230 | | |
| | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,025 | | |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,025 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|---|---|
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,023 | | |
| 44 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,080 | | |
| 45 | SB10G | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Cot PVC d160mm 90* | buc | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,410 | | |
| | 25231567210157 | Cot PVC d160mm 90* | buc | 1,000 | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,120 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,046 | | |
| 46 | SB10G | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Cot PVC d200mm 90* | buc | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,410 | | |
| | 25231567210120 | Cot PVC d200mm 90* | buc | 1,000 | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,120 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,046 | | |
| | | 3.2. Conectari individuale | | | | |
| 47 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 377x7mm L=200mm | buc | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,650 | | |
| | 25221033048377 | Teava din otel 377x7mm | m | 0,200 | | |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,118 | | |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,053 | | |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,009 | | |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,040 | | |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,428 | | |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 | | |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 | | |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | | |
| 48 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,300 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 | | |
| | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 0,150 | | |
| | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,010 | | |
| 49 | SB10G | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Mufa PVC d160mm | buc | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,410 | | |
| | 25231567210151 | Mufa canal d160mm | buc | 1,000 | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,120 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,046 | | |
| 50 | Aca08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Teava PVC SN/SDR 4/41 d160mm | m | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,300 | | |
| | 252121670016 | Teava PVC SN/SDR 4/41 d160mm | m | 1,040 | | |
| | 2513736601716 | Garnituri inelare din cauciuc d160mm | buc | 0,115 | | |
| | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,001 | | |
| 51 | Aca08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teava PVC SN/SDR 4/41 d110mm | m | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,300 | | |
| | 252121670011 | Teava PVC SN/SDR 4/41 d110mm | m | 1,040 | | |
| | 2513736601711 | Garnituri inelare din cauciuc d110mm | buc | 0,115 | | |
| | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,001 | | |
| 52 | Aca08A1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga | buc | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|---|---|
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,120 | | |
| 53 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 D110mm | m | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 | | |
| | 25212167010110 | Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 D110mm | m | 1,015 | | |
| | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | | |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,030 | | |
| | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 | | |
| 54 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,080 | | |
| 55 | SB10G | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Cot PVC d160mm 90* | buc | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,410 | | |
| | 25231567210157 | Cot PVC d160mm 90* | buc | 1,000 | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,120 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,046 | | |
| 56 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PVC d110mm 90* | buc | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 | | |
| | 2523156721110 | Cot PVC d110mm 90* | buc | 1,000 | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,070 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | | |
| 57 | SB10G | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Clapeta submersibila d160mm | buc | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,410 | | |
| | 25231567214010 | Clapeta submersibila d160mm | buc | 1,000 | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,120 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,046 | | |
| 58 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Clapeta submersibila d160mm | buc | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,380 | | |
| | 2523156722160 | Clapeta submersibila d160mm | buc | 1,000 | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,105 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,045 | | |
| 59 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Clapeta submersibila d110mm | buc | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,380 | | |
| | 2523156722110 | Clapeta submersibila d110mm | buc | 1,000 | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,105 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,045 | | |
| | | 3.3. Retea de apeduct | | | | |
| 60 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Piesa de bransare compresiune d63x50mm | buc | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,580 | | |
| | 2523156716350 | Piesa de bransare compresiune d63x50mm | buc | 1,030 | | |
| 61 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Piesa de bransare | buc | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|-------|---|---|
| | | compresiune d50x25mm | | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,580 | | |
| | 2523156715025 | Piesa de bransare compresiune d50x25mm | buc | 1,030 | | |
| 62 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Piesa de bransare compresiune d63x25mm | buc | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,580 | | |
| | 2523156716325 | Piesa de bransare compresiune d63x25mm | buc | 1,030 | | |
| 63 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Mufa electrofuziune d63mm | buc | | | |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,800 | | |
| | 2523156713063 | Mufa electrofuziune d63mm | buc | 1,010 | | |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 | | |
| | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,600 | | |
| 64 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava PE100 SDR17 PN10 d25mm | m | | | |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,036 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,018 | | |
| | 25212167100025 | Teava PE100 SDR17 PN10 d25mm | m | 1,003 | | |
| | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,080 | | |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,040 | | |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,040 | | |
| 65 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava PE100 SDR17 PN10 d50mm | m | | | |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,036 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,018 | | |
| | 25212167100050 | Teava PE100 SDR17 PN10 d50mm | m | 1,003 | | |
| | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,080 | | |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,040 | | |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,040 | | |
| 66 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava PE100 SDR17 PN10 d63mm | m | | | |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,036 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,018 | | |
| | 25212167100063 | Teava PE100 SDR17 PN10 d63mm | m | 1,003 | | |
| | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,080 | | |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,040 | | |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,040 | | |
| 67 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Tu de protecte PE100 SDR21 PN6 d90mm | m | | | |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,121 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,061 | | |
| | 25212167100090 | Tu de protecte PE100 SDR21 PN6 d90mm | m | 1,005 | | |
| | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,080 | | |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,040 | | |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,040 | | |
| 68 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,040 | | |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,100 | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,030 | | |
| | | 4. Camine de canalizare | | | | |
| | | 4.1. Camine de canalizare d1.0m | | | | |
| 69 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru | m3 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|---|---|
| | | canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Volumul de beton pentru rigole =47.04m3 | | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,710 | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,160 | | |
| | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | | | |
| | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,130 | | |
| | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,077 | | |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,160 | | |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,800 | | |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,890 | | |
| 70 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3) | buc | | | |
| | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3) | buc | 1,000 | | |
| 71 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,09 m3) | buc | | | |
| | 26611264341511 | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,09 m3) | buc | 1,000 | | |
| 72 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3) | buc | | | |
| | 26611264341011 | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3) | buc | 1,000 | | |
| 73 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3) | buc | | | |
| | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,000 | | |
| 74 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2(0,10 m3) | buc | | | |
| | 26611264331024 | Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2(0,10 m3) | buc | 1,000 | | |
| 75 | Pret de piata | Inel de reazem KИO-1(0,02 m3) | buc | | | |
| | 26611264330911 | Inel de reazem KИO-1(0,02 m3) | buc | 1,000 | | |
| 76 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3) | buc | | | |
| | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,000 | | |
| 77 | Pret de piata | Consolidari metalice | kg | | | |
| | 27020404001 | Consolidari metalice | kg | 1,000 | | |
| 78 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel | kg | | | |
| | 27020404002 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,000 | | |
| 79 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | | | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,580 | | |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,200 | | |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,360 | | |
| 80 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | | | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,220 | | |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,000 | | |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,560 | | |
| 81 | Pret de piata | Capac din fonta cu rama de tip T | buc | | | |
| | 28752742001 | Capac din fonta cu rama de tip T | buc | 1,000 | | |
| 82 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,060 | | |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,700 | | |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,340 | | |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasoase (deseuri) | t | 0,0006 | | |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,130 | | |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 | | |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 | | |
| 83 | IzF04F K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau | m2 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|---|---|
| | | curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,060 | | |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,700 | | |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,340 | | |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | | |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,130 | | |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 | | |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 | | |
| 84 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu) | m3 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 | | |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 | | |
| | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,210 | | |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 | | |
| 85 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Pereu) | m3 | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,700 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,000 | | |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,766 | | |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,685 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,290 | | |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,250 | | |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,400 | | |
| | | 4.2. Camine de canalizare d1.5m | | | | |
| 86 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Volumul de beton pentru rigole =9.12m3 | m3 | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,750 | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,890 | | |
| | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | | | |
| | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,120 | | |
| | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,010 | | |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,266 | | |
| | 2664102101126 | Var | kg | 0,110 | | |
| | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,080 | | |
| | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,004 | | |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,850 | | |
| 87 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine KИИ-15 (0,38 m3) | buc | | | |
| | 2041054801001 | Placi prefabricate pt. camine KИИ-15 (0,38 m3) | buc | 1,000 | | |
| 88 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,26 m3) | buc | | | |
| | 2041054801002 | Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,26 m3) | buc | 1,000 | | |
| 89 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4m3) | buc | | | |
| | 2041054801003 | Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4m3) | buc | 1,000 | | |
| 90 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine KИИИ1-15-2 (0,27 m3) | buc | | | |
| | 2041054801004 | Placi prefabricate pt. camine KИИИ1-15-2 (0,27 m3) | buc | 1,000 | | |
| 91 | Pret de piata | Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3) | buc | | | |
| | 2041054801005 | Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3) | buc | 1,000 | | |
| 92 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3) | buc | | | |
| | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,000 | | |
| 93 | Pret de piata | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor | kg | | | |
| | 2041054801005 | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor | kg | 1,000 | | |
| 94 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel | kg | | | |
| | 2041054801006 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,000 | | |
| 95 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor | t | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|---------|---|---|
| | | metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv | | | | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,440 | | |
| | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,800 | | |
| | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,900 | | |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,550 | | |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,950 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,975 | | |
| 96 | Pret de piata | Capac din fonta cu rama de tip T | buc | | | |
| | 28752742001 | Capac din fonta cu rama de tip T | buc | 1,000 | | |
| 97 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,060 | | |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,700 | | |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,340 | | |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | | |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,130 | | |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 | | |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 | | |
| 98 | IzF04F K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,060 | | |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,700 | | |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,340 | | |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | | |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,130 | | |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 | | |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 | | |
| 99 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu) | m3 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 | | |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 | | |
| | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,210 | | |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 | | |
| 100 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Pereu) | m3 | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,700 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,000 | | |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,766 | | |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,685 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,290 | | |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,250 | | |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,400 | | |
| | | 4.3. Camine de canalizare p-u conectari individuale | | | | |
| 101 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Volumul de beton pentru rigole =3.24m3 | m3 | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,710 | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,160 | | |
| | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|---|---|
| | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,130 | | |
| | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,077 | | |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,160 | | |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,800 | | |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,890 | | |
| 102 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3) | buc | | | |
| | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3) | buc | 1,000 | | |
| 103 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,09 m3) | buc | | | |
| | 26611264341511 | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,09 m3) | buc | 1,000 | | |
| 104 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3) | buc | | | |
| | 26611264341011 | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3) | buc | 1,000 | | |
| 105 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2(0,10 m3) | buc | | | |
| | 26611264331024 | Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2(0,10 m3) | buc | 1,000 | | |
| 106 | Pret de piata | Inel de reazem KИO-1(0,02 m3) | buc | | | |
| | 26611264330911 | Inel de reazem KИO-1(0,02 m3) | buc | 1,000 | | |
| 107 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3) | buc | | | |
| | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,000 | | |
| 108 | Pret de piata | Consolidari metalice | kg | | | |
| | 27020404001 | Consolidari metalice | kg | 1,000 | | |
| 109 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel | kg | | | |
| | 27020404002 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,000 | | |
| 110 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | | | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,580 | | |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,200 | | |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,360 | | |
| 111 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | | | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,220 | | |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,000 | | |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,560 | | |
| 112 | Pret de piata | Capac din fonta cu rama de tip T | buc | | | |
| | 28752742001 | Capac din fonta cu rama de tip T | buc | 1,000 | | |
| 113 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,060 | | |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,700 | | |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,340 | | |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | | |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,130 | | |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 | | |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 | | |
| 114 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu) | m3 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 | | |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 | | |
| | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,210 | | |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 | | |
| 115 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Pereu) | m3 | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,700 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,000 | | |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,766 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|---------------------------------------|------|-------|---|---|
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,685 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,290 | | |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,250 | | |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,400 | | |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.