

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1591946066843 din 12 iunie 2020
Denumirea procedurii de achiziție: Sisteme și servicii de pază tehnică și antiincendiu

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Lotul 1. Sisteme și servicii de pază tehnică și antiincendiu						
35121000-1		Panou de semnalizare + tastatura	Panou DS-PHA20-P + Tastatură DS-PKG-H8L	China	Hikvision	-	Panou de semnalizare tip hibrid DS-PHA20-P : - Dual path comunicare evenimentelor de alarmă și altor semnale prin LAN, PSTN, Wi-Fi (-W model), GPRS and 3G/4G prin utilizarea unui canal principal și unul de rezervă cu prioritate configurabilă 4 zone on-board cu posibilitatea extinderii până la 20 zone	

						• Ieșiri de alarmă 2 on-board cu posibilitatea extinderii până la 18 ieșiri • 4 Partition • SMS-notificare (cu 3G/4G/GPRS modul) – până la 8 numere • Output control programat • Arming/Disarming programat • Protocoale: ISAPI, Cloud P2P, DC09 • Interfață rețea RJ45 10M/100M Ethernet • Configurarea prin web client, Hik-Connect, or iVMS-4200 • Criptarea datelor AES-128-bit • Indicator LED • 1 manufacturer, 1 installer, 1 administrator, and 13 utilizatori Tastatură DS-PKG-H8L: • Funcțiile: Arming, disarming, alarm clearing, bypass, bypass restoring, partition control, control panel status query etc. • Control panel status indicator: 2, work (roșu/verde), arm/disarm (roșu/verde) • Zone status indicator: 8, roșu/verde • 4 function keys: project, panic, status, and bypass • Ecran LED • 12 keys: 0 to 9, *, and # • Protocol: RS-485	
--	--	--	--	--	--	---	--

35121000 -1		Detector combinat	DSC LC-102PIGBS sau Hikvision DS-PD2- D10PE	Canada sau China	DSC sau Hikvision	-	Detector combinat DSC LC-102PIGBS: • PIR Detector • Detector spargerii geamului • Toleranța pentru animale de companie pînă la 25kg sau Detector combinat Hikvision DS-PD2-D10PE: • PIR + Microwave Detector • Interval de detectare 10m • Toleranța pentru animale de companie pînă la 24kg	
35121000 -1		Sensor magnetic	HO-03BS	China	Longhorn	-	• Detector de contact magnetic • fixare prin șuruburi	
35121000 -1		Semnalator sunet-lumina	HC-103	China	Yueqing Great Wall Electroacous tics Factory	-	• semnal sonor 120dB • Power: DC 12V	
35121000 -1		Acumulator	Acumulator 12V, 7 A/h	Marea Britanie	Ultracell	-	• Tensiune 12V • Amperaj 7A	
35121000 -1		Buton de alarmă radio	Radio expandor DS-PM- RSWR-868 + Tag DS- PKFE-5	China	Hikvision	-	Radio expandor DS PM RSWR 868 • RF Frecvența 433MHz/868MHz • Distanța de transmisie – pînă la 400m (spațiu deschis) • 8 zone • 8 tag-uri (wireless keyfobs) • 1 indicator led (roșu/verde) • Protecție tamper (din față și din spate)	

						- Power: DC 12V Tag fără fir (wireless keyfob) DS-PKFE-5 - Frecvența 868Mhz - Distanța de lucru – până la 300m (spațiu deschis) - Schema de criptare: Rolling code DES 1 indicator led (roșu/verde) - Butoane: Arm, Disarm, Stay arm, Panic alarm, Alarm elimination.	
35121000-1	Emițător (telefonice, gsm, radio etc)	DS-PMA-G1	China	Hikvision	-	Modul de comunicare GPRS - Quad-band: 850/900/1800/1900MHz - GPRS: multi-slot class 12/10, mobile station class B - Conformitate GSM 2/2+ : Class 4 (2 W @ 850/900MHz), Class 1 (1 W @ 1800/1900MHz) - Control prin comenzi AT: (3GPP TS 27.007, 27.005 and SIMCom enhanced AT Commands)	
35121000-1	Canal plastic	Canal plastic (canal cablu)	Turcia	Mutlusan	-	- Canal pentru cablu 20*10*2000 mm - Culoarea - alb	
35121000-1	Cablaj	Alarm 6 CU	Italia	Berica Cavi	-	6*0,22 - Corespunde Directivei Europene 2002/95/CE RoHS	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Baci Victor În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC "RAPID LINK" SRL Adresa: MD-2028, mun. Chisinau, str. Gh. Asachi, 71/7