

**EXTERIOR SRL**  
Moldova, Chișinău  
2012, str. M.Varlaam, 65  
tel: (373-22) 911-115  
e-mail: project@exterior.md



**EXTERIOR SRL**  
Молдова, Кишинев  
2012, ул. М.Варлаам, 65  
тел: (373-22) 911-115  
e-mail: project@exterior.md

## OFERTA COMERCIALĂ

pentru Sistemul Semnalizare Incendiu

Дата: 09.06.2023

|                 |                                        |         |
|-----------------|----------------------------------------|---------|
| Объект          | Institutul de Medicina Urgenta, Subsol | Логотип |
| Адрес           |                                        |         |
| Контактное лицо |                                        |         |

| Основное оборудование |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| №                     | Наименование                                | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Кол-во |
| 1                     | SmartLine020/4                              | Dispozitiv de receptie si control pentru 4 zone. Extensibil la 20 de zone<br>•Acceptă cel puțin 32 de dispozitive într-o buclă<br>•Controlează placa de stingere SmartLetLoose<br>•8 temporizatoare și 7 ecuații logice<br>• Capacitate de control prin Ethernet<br>•Taste de navigare pentru acces rapid la funcțiile de afișare grafică<br>• Taste rapide (dezactivare, resetare, evacuare, verificare)<br>•Echilibrarea automată a liniilor de detectoare individuale<br>•Software gratuit pentru configurare și întreținere<br>• Certificat conform EN 54-2, EN 54-4, EN 50130, EN12094-1<br>•Instalarea a 2 baterii de 7A/h<br>Fabricat in Italia; 5 ani garantie! | 1      |
| 2                     | SmartLine/8Z                                | Card de extindere cu 8 zone<br>Poate fi utilizat cu modificări ale panoului de control SmartLine020-4; Placa are o ieșire suplimentară programabilă de 1 A cu control al integrității circuitului, al cărei principiu de funcționare poate fi determinat în timpul configurării sistemului. Fiecare zonă are un conector suplimentar care poate fi configurat ca o intrare (cu supraveghere a circuitului) sau o ieșire<br>Fabricat in Italia; 5 ani garantie!                                                                                                                                                                                                          | 1      |
| 3                     | REL1INT                                     | Placă de releu cu un singur canal<br>Transformă ieșirea colector deschis de pe placa de bază într-o ieșire releu.<br>Funcționează la 12 sau 24 V (selectabil prin jumper).<br>Fabricat in Italia; 5 ani garantie!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2      |
| 4                     | SmartLAN/485                                | Placă de comunicare Ethernet<br>Permite programarea parametrilor panoului de control folosind acces de la distanță prin software-ul SmartLeague prin LAN/Internet.<br>În plus, SmartLAN/485 poate trimite un pachet UDP (Event Description Report) la adresa IP configurată de fiecare dată când este detectat un eveniment de incendiu.<br>Datorită acestei funcții, panoul de control poate fi gestionat folosind software-ul administrativ INIM (SmartLook) sau orice alt software conceput în acest scop.<br>Fabricat in Italia; 5 ani garantie!                                                                                                                    | 1      |
| 5                     | HD-PBB2405<br>РИП 24V(5A)                   | Alimentare de rezervă comutată 24V/5A. Protecție încorporată împotriva suprasarcinii, inversării polarității, supraîncărcării și descărcarea completă a bateriei. Funcția de semnalizare a defecțiunilor. Tensiune de intrare 190-265V. Sub acumulator 7A/h x 2 bucăți.<br>Dimensiuni: 190*290*90mm. Garantie 18 luni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1      |
| 6                     | STD241201                                   | Modul de reducere a puterii de la 24 la 12 V.<br>Reductor de curent de la 24V la 14V, ideal pentru controlul dispozitivelor de 12V (sirene, dialere etc.)<br>Oferă eficiență ridicată și disipare scăzută a căldurii.<br>Curentul maxim de ieșire este de 1A.<br>Fabricat in Italia; 5 ani garantie!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      |
| 7                     | SmartLetUSee/LCD Remote<br>Control Repeater | Panoul repetitorului<br>Copiază toate informațiile disponibile în FACP și oferă acces la toate funcțiile de nivel 1 și 2 (vizualizare evenimente active, resetare, sunet etc.). Meniul principal nu poate fi accesat. Prin magistrala RS485 pot fi conectate până la 4 panouri repeatoare.<br>Fabricat in Italia; 5 ani garantie!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1      |

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 8  | <b>ID100 + BASE</b> | <p>Detector optic de fum</p> <p>Principiul de funcționare se bazează pe efectul Tyndall (difuzarea luminii), oferă o detectare de primă clasă a incendiului într-un stadiu incipient.</p> <p>oferă o gamă largă de detecție a particulelor de fum care provoacă majoritatea incendiilor.</p> <p>Noul design al camerei optice închise cu plasă de 500 μm oferă o imunitate ridicată la alarme false.</p> <p>Sensibilitatea poate fi ajustată pentru a se potrivi cu o gamă largă de aplicații (sensibilitate reglabilă la: 0,08 dB/m; 0,10 dB/m; 0,12 dB/m; 0,15 dB/m).</p> | 70 |
| 9  | <b>IC0020</b>       | <p>Punct de apel manual</p> <p>Punct de apel manual neadresat cu un element resetabil care este armat cu o cheie. Nu necesită spargerea sticlei.</p> <p>Fabricat în Italia; 5 ani garanție!</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6  |
| 10 | <b>IS0010RE</b>     | <p>Sondă neadresată</p> <p>Roșu. Nivel de sunet reglabil (86-106 dB). Tensiune de funcționare, 9-60 V, Consum de curent, 4-41 mA, Temperatura de funcționare, -5-70°C, Clasa de protecție IP65, Dimensiuni, Ø98x104 mm, Greutate, 250 g</p> <p>Fabricat în Italia; 5 ani garanție!</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5  |
| 11 | <b>Ivy-R</b>        | <p>Lumină stradală neadresată și anunț sonor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivel audio reglabil (86-103 dB)</li> <li>• loc pentru baterie 12 V / 2,4 Ah;"</li> <li>• nu include adaptor 24V/12V, 1A max, STD241201</li> </ul> <p>Fabricat în Italia; 5 ani garanție!</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  |

| Оборудование для монтажа |                                   |                                                                                                                                                                                                   |            |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| №                        | Наименование                      | Описание                                                                                                                                                                                          | Кол-во     |
| 14                       | <b>Cablu antiincendiu 2*2*0,8</b> | Cablu ignifug, fără halogeni de siguranță sporită, ignifug, cu emisie normalizată (scăzută) de fum și gaz, toxicitate scăzută, corozivitate scăzută. -30...+70°C. Golf 200m. Pret pentru 1 metru. | <b>630</b> |
| 15                       | <b>ВВГнг 3*1,5</b>                | <b>ВВГнг 3*1,5</b>                                                                                                                                                                                | 115        |
| 16                       | <b>Teava rigida PVC d20mm</b>     | Teava rigida PVC d20mm цена за 1 метр.                                                                                                                                                            | <b>740</b> |