

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 23-6069р

Масло моторное M-8B SAE 20

Партия №: 23-327-01 Дата фасовки 21.12.2023 Вид и тип тары кан п/е 10л 30л Масса нетто, кг указано на канистре

Nº	Название показателя	Норма	Факт	Метод испытания
1	Вязкость кинематическая, мм²/с при 100°С, не менее	9,7-11,7	10,44	ДСТУ ГОСТ 33
2	Индекс вязкости, не менее	92-110	111	ДСТУ ГОСТ 25371
3	Щелочное число, мг КОН на 1 г. масла, не менее	3,4-3,9	3,9	ΓΟCT 11362
4	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	220	225	ДСТУ ГОСТ 4333
5	Температура застывания, °С, не выше	-18	-18	ΓΟCT 20287
6	Плотность при 20°С,г/см³, не более	0,880-0890	0,880	FOCT 3900
/	Цвет на колориметре ЦНТ единиц ЦНТ, не более, с разведением 15:85	до 4	1,2	FOCT 20284
8	Массовая доля активных элементов,%, не менее:			ГОСТ 13538
	- кальций	0,08-0,1	0,1	
	- цинк	0,02-0,03	0,03	
9	Зольность сульфатная,%, не более *	0,8	0,56000	ДСТУ ГОСТ 12417

Гараничий Стол кранения – 5 лет

увод: соответствует требованиям договора № 42 от 15.08.2023 черкасыкий пветотвенный за анализ

Для паспортів

мроль качества * упаковки

Печать

Подпись

Подпись

A and