

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <b>ocds-b3wdp1-MD-1681998226406 din 20.04.2023</b>
Obiectul achiziției: <b>Ferestre și uși din PVC, uși din aluminiu</b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lotul 1						
Ușă din aluminiu standard 1,3 x 2,54 m	Usa din aluminiu econom	Turcia	„Diados Grup”SRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm;</li> <li>– Culoare albă;</li> <li>– Ușa interioară cu balamale;</li> <li>– Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă.</li> <li>– Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă.</li> <li>– Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.</li> </ul>	<p>Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; Culoare albă;</p> <p>Ușa interioară cu balamale; Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă.</p> <p>Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă.</p> <p>Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.</p>	
Ușă din aluminiu standard 0,72x2,51 m	Usa din aluminiu econom	Turcia	„Diados Grup”SRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm;</li> <li>– Culoare albă;</li> </ul>	<p>Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; Culoare albă;</p>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ușa interioară cu balamale;</li> <li>- Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă.</li> <li>- Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă.</li> <li>- Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.</li> </ul>	<p>Ușa interioară cu balamale; Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă.</p> <p>Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă.</p> <p>Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.</p>	
Ușa din aluminiu standard 0,81x2,06 m	Usa din aluminiu econom	Turcia	„Diados Grup”SRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm;</li> <li>- Culoare albă;</li> <li>- Ușa interioară cu balamale;</li> <li>- Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă.</li> <li>- Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă.</li> <li>- Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.</li> </ul>	<p>Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; Culoare albă;</p> <p>Ușa interioară cu balamale; Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă.</p> <p>Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă.</p> <p>Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.</p>	
Ușa din aluminiu standard 0,85x2,06 m	Usa din aluminiu econom	Turcia	„Diados Grup”SRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm;</li> <li>- Culoare albă;</li> <li>- Ușa interioară cu balamale;</li> <li>- Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă.</li> </ul>	<p>Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; Culoare albă;</p> <p>Ușa interioară cu balamale; Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă.</p>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă.</li> <li>- Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.</li> </ul>	<p>Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă.</p> <p>Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.</p>	
Ușă din aluminiu standard 1,3x2,54 m	Usa din aluminiu econom	Turcia	„Diados Grup”SRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm;</li> <li>- Culoare albă;</li> <li>- Ușa interioară cu balamale;</li> <li>- Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă.</li> <li>- Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă.</li> <li>- Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.</li> </ul>	<p>Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm;</p> <p>Culoare albă;</p> <p>Ușa interioară cu balamale;</p> <p>Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă.</p> <p>Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă.</p> <p>Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.</p>	
Ușă din aluminiu standard 1,42x2,97 m	Usa din aluminiu econom	Turcia	„Diados Grup”SRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm;</li> <li>- Culoare albă;</li> <li>- Ușa interioară cu balamale;</li> <li>- Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă.</li> <li>- Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă.</li> </ul>	<p>Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm;</p> <p>Culoare albă;</p> <p>Ușa interioară cu balamale;</p> <p>Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă.</p> <p>Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă.</p> <p>Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.</p>	

				– Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.	
Ușă din aluminiu standard 0,85x2,54	Usa din aluminiu econom	Turcia	„Diados Grup” SRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm;</li> <li>– Culoare albă;</li> <li>– Ușa interioară cu balamale;</li> <li>– Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă.</li> <li>– Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă.</li> <li>– Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.</li> </ul>	<p>Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; Culoare albă;</p> <p>Ușa interioară cu balamale; Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă.</p> <p>Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă.</p> <p>Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.</p>
<b>Total lot 1</b>					
Lotul 2					
Fereastră din PVC 1,8x4,4 m	WDS 5S	Ucraina	„Diados Grup” SRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan;</li> <li>– Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane);</li> <li>– Grosimea sticlei la geam min. 4 mm;</li> <li>– Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm;</li> <li>– Pervaz alb cu lățimea de 40 cm;</li> <li>– Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm;</li> <li>– Tip deschidere – fereastră fixă;</li> </ul>	<p>Construcții din PVC din profil alb cu 5 camere la 60 mm grosime pentru fereastră termopan</p> <p>Geam termoizolant 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane);</p> <p>Grosimea sticlei la geam 4 mm;</p> <p>Armarea de metal la fereastră 1,2 mm;</p> <p>Pervaz alb cu lățimea de 40 cm;</p> <p>Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm;</p> <p>Tip deschidere – fereastră fixă;</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă;</li> <li>- Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.</li> </ul>	<p>Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă;</p> <p>Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.</p>	
Fereastră din PVC 5,54x4,4 m	WDS 5S	Ucraina	„Diados Grup”SRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan;</li> <li>- Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane);</li> <li>- Grosimea sticlei la geam min. 4 mm;</li> <li>- Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm;</li> <li>- Pervaz alb cu lățimea de 40 cm;</li> <li>- Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm;</li> <li>- Tip deschidere – batantă;</li> <li>- Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă;</li> <li>- Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă;</li> <li>- Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.</li> </ul>	<p>Construcții din PVC din profil alb cu 5 camere la 60 mm grosime pentru fereastră termopan</p> <p>Geam termoizolant 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane);</p> <p>Grosimea sticlei la geam 4 mm;</p> <p>Armarea de metal la fereastră 1,2 mm;</p> <p>Pervaz alb cu lățimea de 40 cm;</p> <p>Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm;</p> <p>Tip deschidere – fereastră batantă;</p> <p>Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă;</p> <p>Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.</p>	
Fereastră din PVC 5,54x4,4 m	WDS 5S	Ucraina	„Diados Grup”SRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan;</li> <li>- Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane);</li> </ul>	<p>Construcții din PVC din profil alb cu 5 camere la 60 mm grosime pentru fereastră termopan</p> <p>Geam termoizolant 24 mm cu o sticlă energoeficientă de</p>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grosimea sticlei la geam min. 4 mm;</li> <li>- Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm;</li> <li>- Pervaz alb cu lățimea de 40 cm;</li> <li>- Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm;</li> <li>- Tip deschidere – fereastră fixă;</li> <li>- Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă;</li> <li>- Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.</li> </ul>	<p>tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); Grosimea sticlei la geam 4 mm; Armarea de metal la fereastră 1,2 mm; Pervaz alb cu lățimea de 40 cm; Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm; Tip deschidere – fereastră fixă; Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.</p>	
Fereastră din PVC 1,15x2,2 m	WDS 5S	Ucraina	„Diados Grup” SRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan;</li> <li>- Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane);</li> <li>- Grosimea sticlei la geam min. 4 mm;</li> <li>- Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm;</li> <li>- Pervaz alb cu lățimea de 40 cm;</li> <li>- Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 25 cm;</li> <li>- Tip deschidere – oscilantă;</li> <li>- Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă;</li> </ul>	<p>Construcții din PVC din profil alb cu 5 camere la 60 mm grosime pentru fereastră termopan Geam termoizolant 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); Grosimea sticlei la geam 4 mm; Armarea de metal la fereastră 1,2 mm; Pervaz alb cu lățimea de 40 cm; Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 25 cm; Tip deschidere – fereastră oscilantă; Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă;</p>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini;</li> <li>- Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă;</li> <li>- Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.</li> </ul>	Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.	
Ușă din PVC 1,14x2,75 m	WDS 5S	Ucraina	„Diados Grup”SRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru uși cu grosimea min. 60 mm;</li> <li>- Armarea de metal la ușă min. 1,2 mm;</li> <li>- Ușă interioară cu balamale și două mânere;</li> <li>- Inclusiv armaturile și accesorii necesare ușilor, montate în zidărie de orice natură;</li> <li>- Lacată centrală cu cilindru cu 5 chei;</li> <li>- Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă;</li> <li>- Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă;</li> <li>- Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.</li> </ul>	<p>Construcții din PVC din profil alb cu 5 camere pentru uși cu grosimea 60 mm;</p> <p>Armarea de metal la ușă . 1,2 mm;</p> <p>Ușă interioară cu balamale și două mânere;</p> <p>Inclusiv armaturile și accesorii necesare ușilor, montate în zidărie de orice natură;</p> <p>Lacată centrală cu cilindru cu 5 chei;</p> <p>Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă;</p> <p>Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă;</p> <p>Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.</p>	
Fereastra PVC 5,54x4,4 m cu Ușă din PVC 0,92x2,0 m montată în fereastră	WDS 5S	Ucraina	„Diados Grup”SRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensiuni fereastră: 5,54 x 4,4 m;</li> <li>- Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan;</li> </ul>	<p>Dimensiuni fereastră: 5,54 x 4,4 m;</p> <p>Construcții din PVC din profil alb cu 5 camere la 60 mm grosime pentru fereastră termopan</p>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane);</li> <li>- Grosimea sticlei la geam min. 4 mm;</li> <li>- Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm;</li> <li>- Pervaz alb cu lățimea de 40 cm;</li> <li>- Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm;</li> <li>- Tip deschidere – batantă;</li> <li>- Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă;</li> <li>- Dimensiuni ușă: 0,92 x 2,0 m;</li> <li>- Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru uși cu grosimea min. 60 mm;</li> <li>- Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm;</li> <li>- Ușă interioară cu balamale și două mânere;</li> <li>- Inclusiv armaturile și accesorii necesare ușilor, montate în zidărie de orice natură;</li> <li>- Lacată centrală cu cilindru cu 5 chei;</li> <li>- Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geam termoizolant 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane);</li> <li>Grosimea sticlei la geam 4 mm;</li> <li>Armarea de metal la fereastră 1,2 mm;</li> <li>Pervaz alb cu lățimea de 40 cm;</li> <li>Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm;</li> <li>Tip deschidere – fereastră batantă;</li> <li>Dimensiuni ușă: 0,92 x 2,0 m;</li> <li>Construcții din PVC din profil alb cu 5 camere pentru uși cu grosimea min. 60 mm;</li> <li>Armarea de metal la fereastră 1,2 mm;</li> <li>Ușă interioară cu balamale și două mânere;</li> <li>Inclusiv armaturile și accesorii necesare ușilor, montate în zidărie de orice natură;</li> <li>Lacată centrală cu cilindru cu 5 chei;</li> <li>Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă;</li> <li>Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini;</li> <li>Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă;</li> </ul>	
--	--	--	--	--	---	--



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini;</li> <li>- Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă;</li> <li>- Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.</li> </ul>	Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.ontractantă;	
<b>Total lot 2</b>						
<b>TOTAL</b>						

Numele, Prenumele:Gheorghita Andrian În calitate de: Director  
Ofertantul: „Diaods Grup” SRL Adresa: mun.Chisinau str.Columna 60