

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: 21267168 (ocds-b3wdp1-MD-1723043937888) din 07.08.2024							
Obiectul achiziției: <i>Serviciilor de reîncărcare a stingătoarelor și stingătoare noi</i>							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lotul 1							
	Dulap antiincendiar	IIIП 650*545*230	Russia	НПО «Пульс»	Dimensiuni:540*650*230 Culoare rosie, custicla, metal	Dulapurile de incendiu sunt concepute pentru a găzdui un set de echipamente de hidranți în instalațiile de producție, clădirile rezidențiale și publice. Dulapurile sunt fixate pe pereți din orice material de construcție. Dulapurile se montează într-o nișă sau pe perete folosind orificii de fixare în peretele din spate al dulapului și plăci de prindere pe suprafețele laterale ale dulapului. Durata de viață nu este mai mică de 10 ani. Denumire: IIIП-650*545*210 cu sticlă dimensiuni, mm: 650 x 545 x 210 greutate, kg, nu mai mult de: 10 Culoare: roșu	
	Furtun antiincendiar	Furtun de incendiu 51 1,0 МПа	Russia	НПО «Пульс»	Furtun antiincendiar, d51, 10 BAR	Furtunurile de incendiu sunt concepute pentru a transporta apă și agenți de stingere sub presiune excesivă către centrul de incendiu. Lungimea furtunurilor de incendiu este de 20 de metri, iar diametrul este de 51.	

	Stingator OP-5	Stingator OP-5	China	NANJING JIAYI FIRE TECHNOLOGY CO LTD	Cu fixare, si furtun de refulare masa incarcarii – 5kg, Presiunea de lucru – 12-16atm Lungimea aruncarii – nu mai putin de 3m Timp de functionare – nu mai putin de 10s Garantia – 5 ani	<p>Stingător de incendiu cu pulbere OP-5 (34 A / 183 B / C / E) Agentul de stingere: conform DIN EN 615:2009-08 Stingător: conform directivei UE 2014/68/EU</p> <p>Instrucțiuni de utilizare: Trageți siguranța Îndreptați jetul spre baza flăcării Apăsați manerul declanșator</p> <p>ATENȚIE! Poate fi utilizat la echipamente electrice sub tensiune până la 1000V la o distanță de minim 1m. Fara fixare. Domeniul de temperatură: de la -50°C până la +50°C. Protejați stingătorul de precipitații și de lumina directă a soarelui și de dispozitivele de încălzire.</p> <p>Simboluri: A - materiale combustibile B - materiale lichide sau solide care se pot lichefia C - gaze E - instalații și echipamente electrice sub tensiune (max. 1000V) Raza de acțiune cel puțin 3,0 m Presiunea de lucru: 1,4 BAR ± 0,2 Presiunea de testare: 2,0 BAR Masă: (5,0 ± 0,25) kg Masă brută: 6,6 kg ± 0,35 kg</p>	EN 9809-1:2019 EN 3-8:2006 – stingator EN 615:2009-08 - Dry Powder
Lotul 2							
	Reincarcarea stingoarelor de tip OP-4	Reincarcarea stingoarelor de tip OP-4	Moldova	Stincom Service SRL	Masa incarcarii – 4kg Presiunea de lucru – 12-16atm Lungimea aruncarii – nu mai putin de 3m Timp de functionare – nu mai putin de 10s	Reincarcarea stingoarelor de tip OP-4, greutate de încărcare 4kg	

					<p>Asupre fiecarui stingator prestatorul ve efectua operatii tehnice, dintre care:</p> <p>Identificarea stingarotului prin verificarea etichetelor si a marcajelor aplicate</p> <p>Garantia – 2 ani</p>		
Total							

Semnat:  Numele, Prenumele: **Dubic Vera** In calitate de: **Director**

Ofertantul: **Absolutely Safety SRL** Adresa: **mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 67, ap. 199**

