

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Obiectul achiziției: garnitură – profil cu suport metalic, lacăte și mînere pentru uși/geamuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1 garnitură – profil cu suport metalic pentru geamuri				Partea de bază (de fixare) Densitatea cauciucului: 1,28-1,32 gr/cm³; Duritatea: 67-72 sho A; Rezistența la tracțiune: minim 6,00 N/mm²; Alungirea la rupere: minim 200% Partea lucrătoare (buretul de izolare) Densitatea cauciucului: 1,19-1,23 Gr/cm³; Duritatea: 53-57 Sho A; Rezistența la tracțiune: minim 2,00 N/mm²; Alungirea la rupere: minim 150 %; Armarea cu rîsmă (pentru prindere)	Partea de bază (de fixare) Densitatea cauciucului: 1,28-1,32 gr/cm³; Duritatea: 67-72 sho A; Rezistența la tracțiune: minim 6,00 N/mm²; Alungirea la rupere: minim 200% Partea lucrătoare (buretul de izolare) Densitatea cauciucului: 1,19-1,23 Gr/cm³; Duritatea: 53-57 Sho A; Rezistența la tracțiune: minim 2,00 N/mm²;	

				Gama de prindere a suportului metalic: 1,0 -3,5 mm; Lățimea: 27 +0,1/ -0,3 mm; Grosimea: 0,74 ±0,02mm.	Alungirea la rupere: minim 150 %; Armarea cu rîsmă (pentru prindere) Gama de prindere a suportului metalic: 1,0 - 3,5 mm; Lățimea: 27 +0,1/ -0,3 mm; Grosimea: 0,74 ±0,02mm	
Lot 2 Broască și mâner din aluminiu pentru aceasta				40 set – lacăte și 40 set broască Tip lacăt: îngropat; destinație: uși profilate din PVC; Tip montare: placă frontală; Tipul zavoarelor: clasic/dreptunghiular; Ieșirea zavoarelor: 15 mm; Îndepărtarea găurii de la cheie (backset) 25 mm; clanță:clasică/universală; stînga/dreapta: universal; distanța între mâner și cheie: 85 mm; Număr de pucnte de blocare: 1; Acoperire plăci frontale: galvanizare; Culoarea plăcii frontale: crom lucios; Contraplacă în complet; Rozată decorativă în complet.		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __Tofan Vladislav__ În calitate de: administrator

Ofertantul: ____SC Autotom Grup SRL____ Adresa: mun. Chisinau str. Ion Inculeț nr.11, ap.3

