

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1764947250487](#)

Obiectul achiziției: **Lubrifianti auto**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lubrifianti auto						
Lotul 1						
Ulei hidraulic HLP-46	Protec Hydroil HM-46	Ucraina	KSM-Protec	ISO 46 Ambalaj de la 5 la 20 litri	ISO VG 46, DIN 51524, HLP 46 TU U 19.2-37838186:005:2012 zm. 1,2 (ambalaj 5-20 lt)	
Total lot 1						
Lotul 2						
Ulei hidraulic HLP-32	Protec Hydroil HM-32	Ucraina	KSM-Protec	ISO 32 Ambalaj de la 5 la 20 litri	ISO VG 32, DIN 51524, HLP 32 TU U 19.2-37838186:005:2012 zm. 1,2(ambalaj 5-20 lt)	
Total lot 2						
Lotul 3						
Ulei hidraulic i20	Protec IG-20	Ucraina	KSM-Protec	I20 Ambalaj de la 100 la 200 litri	TU U 19.2-37838186:005:2012 zm. 1,2 (ambalaj 100-200 lt)	
Total lot 3						
Lotul 4						
Ulei de transmisie TEP-15	Transmission Oil TEP-15	Ucraina	KSM-Protec	SAE 90 API GL-2 Ambalaj de la 5 la 20 litri	SAE 90, API GL-2, GOST 23652-79 zm. 1-8 (ambalaj 5-20lt)	
Total lot 4						
Lotul 5						
Ulei de transmisie ATF	Transmission Oil Temol ATF-II	Ucraina	KSM-Protec	ATF DEXTRON II Ambalaj de la 5 la 20 litri	ATF DEXRON IID, TU-U 23.2-30858281-003:2004 zm. 1,2,3 (ambalaj 5-20lt)	
Total lot 5						

Lotul 6					
Ulei de motor 10W40	Temol Luxe 10w40	Ucraina	KSM-Protec	SAE 10W40 API SL/CF Ambalaj de 200 litri	SAE 10w40, API SL/CF, TU-U 19.2-37838186-029:2023 zm.1 (ambalaj 200lt)
Total lot 6					
Lotul 7					
Ulei de motor M10G2K	M10G2K	Ucraina	KSM-Protec	SAE 30 API CC Ambalaj de 200 litri	SAE 30, API CC, GOST 8581-78 zm. 1-10 (ambalaj 200lt)
Total lot 7					
Lotul 8					
Ulei de motor 5W30	Temol 5w30	Ucraina	KSM-Protec	API SP Ambalaj de la 5 la 20 litri	
Total lot 8					
Lotul 9					
Ulei de motor M10DM	Temol Turbo Diesel M-10DM	Ucraina	KSM-Protec	SAE 30 API CD Ambalaj de 200 litri	SAE 30, API CD TU-U 23.2-30858281-007:2008 zm.1,2,3,4 (ambalaj 200lt)
Total lot 9					
Lotul 10					
Ulei de motor 15W40	PROTEC MD+15w40	Ucraina	KSM-Protec	SAE 15W40 Ambalaj de la 100 la 200 litri	API CI-4/SL, TU U 19.2-37838186:002:2012 zm. 1-3 (ambalaj 100-200lt)
Total lot 10					
Lotul 11					
Solidol	Solidol	Ucraina	KSM-Protec	Unguent consistent conservant, rezistent la apă. Recomandat pentru lubrifiere nodurilor de frecare, balamale, suruburi, utilaj agricol si industrial. Intervalul de temperatură de utilizare de la -20 °C la +65 °C. Ambalaj de la 4,5-10 kg	GOST 1033-79 zm. 1,2,3 Unguent consistent conservant, rezistent la apă. Recomandat pentru lubrifiere nodurilor de frecare, balamale, suruburi, utilaj agricol si industrial. Intervalul de temperatură de utilizare de la -20 °C la +65 °C. Ambalaj 4,5-10 kg
Total lot 11					
Lotul 12					
Ulei de transmisie 80w90	Temol Luxe Gear 80w90	Ucraina	KSM-Protec	SAE 80W90 Ambalaj de 200 litri	SAE 80W90, TU-U 23.2-30858281-003:2004 zm. 1,2,3 (ambalaj 200lt)
Total lot 12					
Lotul 13					

Litol 24	Litol-24	Ucraina	KSM-Protec	Rezistent la apă din plastic anti-fricțiune, interval de temperatură de utilizare: de la -40°C la +120°C. Ambalaj de la 2-10 kg. Destinat lubrifierii în unitățile de frecare ale vehiculelor cu roți, vehiculelor pe șenile și echipamentelor industriale. De asemenea, recomandat pentru toate tipurile de rulmenți de rulare și alunecare, articulați, cu roți dințate și alte transmisii. Cu punct de topire ridicat, volatilitate scăzută și rezistență suficientă la tracțiune. Să aibă o stabilitate mecanică, chimică și coloidală excelentă, cu protecție fiabilă a metalului împotriva coroziunii.	GOST 21150-2019, Rezistent la apă din plastic anti-fricțiune, interval de temperatură de utilizare: de la -40°C la +120°C. Ambalaj de la 2-10 kg. Destinat lubrifierii în unitățile de frecare ale vehiculelor cu roți, vehiculelor pe șenile și echipamentelor industriale. De asemenea, recomandat pentru toate tipurile de rulmenți de rulare și alunecare, articulați, cu roți dințate și alte transmisii. Cu punct de topire ridicat, volatilitate scăzută și rezistență suficientă la tracțiune. Să aibă o stabilitate mecanică, chimică și coloidală excelentă, cu protecție fiabilă a metalului împotriva coroziunii.	
Total lot 13						
Lotul 14 „ Aditivi motor și chimie auto”						
Lichid de răcire Tasol	Temol Tosol A-40	Ucraina	KSM-Protec	Lichid de răcire Tasol Punctul de îngheț minim -38 grade Ambalaj 10 l	TU U 20.5-30858281-009:2016 zm. 1,2, Punctul de îngheț minim -38 grade (ambalaj 10lt)	
Lichid de răcire Antifreez G12	Temol Antifreez Luxe G12 red	Ucraina	KSM-Protec	Lichid de răcire Antifreez G12 Punctul de îngheț minim -38 grade Ambalaj 10 l	TU U 20.5-30858281-009:2016 zm. 1,2Temol Antifreez Luxe G12 red -42,Punctul de îngheț minim -38 grade (ambalaj 10lt)	
Lichid de frână DOT4	LUBRO DOT-4	Romania	Andy Mar Junior SRL	Lichid de frână DOT4 Ambalaj 1 l	• ATE DOT 4 • FMVSS 116 • ISO 4925 Class 4 • SAE J 1703/ 1704 ambalaj 1lt	
Lichid de spălare a parbrizului	Easy Wipe Winter -20	Romania	Laborex	Lichid de spălare a parbrizului Punctul de îngheț minim -20 Ambalaj 5l	Lichid de spălare a parbrizului Punctul de îngheț minim -20 Ambalaj 4l	
Chimie auto pentru spălare mijloacelor de transport	Pro X Active WasH	Romania	Chemsol	Chimie auto pentru spălare mijloacelor de transport	DETERGENT ACTIV PENTRU EXTERIOR ambalaj 11-60 kg	
Total lot 14						
TOTAL						

1. Semnat:_____ Numele, Prenumele: Nofit Sergiu În calitate de: Administrator
2. Ofertantul: LUBRIMEX SRL Adresa: MD-2089, Mun. Chisinau, com. Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, 1A