



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1546

Масло моторное универсальное всесезонное Gazpromneft Diesel Premium 10W-40,
СТО 84035624-061-2012 с изм. 1-8 Код ОКПД2 19.20.29.110

Декларация о соответствии
ЕАЭС № RU Д-РУ.РА01.В.79117/19 по 10.10.2022



Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Резервуар: Р-8

Партия № 2011027701

Дата изготовления: 24.03.20

Тара: бочка, 205л

Дата фасовки: 25.03.20

Количество, т: 10.02

Кол-во, шт: 56

Дата отбора пробы: 25.03.20

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	ASTM D 445	-	14,0 - 16,0	14,94
Индекс вязкости, не менее	ASTM D 2270	-	125	160
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 25°С, мПа·с, не более	ASTM D 5293	-	7000	5621
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на миниаторном вискозиметре (MRV) при минус 30°С, мПа·с, не более	ASTM D 4684	-	60000	26133
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ASTM D 2896	-	не нормируется, определение обязательно	9,9
Массовая доля сульфатной зольности, %	ГОСТ 12417	-	не нормируется, определение обязательно	1,46
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370 и п. 7.4 СТО	0,03	0,015	отсутствие
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	следы	следы
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 30287 (метод В)	-	минус 35	минус 42
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	135	205	237
Склонность к пенообразованию/ стабильность пены, см ³ , не более: последовательность 1 последовательность 2 последовательность 3	ASTM D 892 (альтернативный вариант)	-	10/0 50/0 10/0	0/0 20/0 0/0
Массовая доля активных элементов, % кальций цинк	ASTM D 6481	-	не нормируется, определение обязательно не нормируется, определение обязательно	0,37 0,12
Массовая доля потерь от испарения по методу Ноак, %, не более	ASTM D 5800 (методика В)	-	13,0	11,2
Плотность, кг/м ³ при 20 °С при 15 °С	ASTM D 4052	-	не нормируется, определение обязательно	866,6 869,8
Внешний вид	Согласно СТО п. 7.6	-	однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений	соответствует
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044	165	165	341

Заключение: Масло моторное универсальное всесезонное Gazpromneft Diesel Premium 10W-40 соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и СТО 84035624-061-2012 с изм. 1-8.

Срок годности (срок хранения) - 5 лет с даты изготовления.

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012.

Условия хранения продукции - в крытых складских помещениях или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков (по ГОСТ 1510-84).

Изготовитель: АО «Газпромнефть МЗСМ», Россия, 141191, Московская область, г. Фрязино, ул. Озерная, д. 6а, по заказу
ООО «Газпромнефть - СМ».

Представитель по доверенности (доверенность № Д-283) Аурал Бударagina А.А.

Паспорт выдан: 25.03.2020

Продолжение паспорта см. на стр.2
стр.1 из 2

КОПИЯ ВЕРНА

