

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_

din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1696927343088</a> din 10.10.2023						
Obiectul achiziției: <i>Aparate de uz casnic.</i>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul : Aparate de uz casnic</b>						
Boiler electric	MDEA 50 V.53-600	China	China	Boiler electric, Cuva,Capacitate, 50 L Material cuva oțel;Acoperire internă a rezervorului email; Încălzire; Număr elemente de incalzire 1 Putere de încălzire, W 1500 Temperatura maximă, °C 75 Instalare: Orientare vertical Presiunea maximă de lucru, bar 8 Principale:Form factor circular;Tip control mecanic; Regulator de temperatură da. Indicație: Indicator de funcționare da Indicator temperatura apa da Siguranța: Anod de magneziu da Dimensiuni și greutate:	Boiler electric, Cuva,Capacitate, 50 L Material cuva oțel;Acoperire internă a rezervorului email; Încălzire; Număr elemente de incalzire 1 Putere de încălzire, W 1500 Temperatura maximă, °C 75 Instalare: Orientare vertical Presiunea maximă de lucru, bar 8 Principale:Form factor circular;Tip control mecanic; Regulator de temperatură da. Indicație: Indicator de funcționare da Indicator temperatura apa da Siguranța: Anod de magneziu da Dimensiuni și greutate:	

				<p>Lățime, mm 480; Înălțime, mm 553; Adâncime, mm 450; Dimensiuni (LxÎxA), mm 553x450x480 Informații generale Culoare alb; Greutate, kg 15.6 Garanție pe rezervor, luni 60 Garanție pe componente electrice, luni 12; uzo incorporat da, cablu de conectare da, dibluri pentru ancorare 2 da</p>	<p>Lățime, mm 380; Înălțime, mm 712; Adâncime, mm 450; Dimensiuni (LxÎxA), mm 712x450x380 Informații generale Culoare alb; Greutate, kg 17.5 Garanție pe rezervor, luni 60 Garanție pe componente electrice, luni 12; uzo incorporat da, cablu de conectare da, dibluri pentru ancorare 2 da</p>
Aparat aer condiționat split	123933 Conditioner ARTEL ART-09HME23 Montana	China	China	<p>Aparat aer condiționat split (ca exemplu Ballu BSD-09HN1_20Y). Tip split; Moduri de operare:răcire,încălzire,dezumidificare,ventilare Turbo da; Performanță Circulația aerului, m³/h 520 Interval de temperaturi (răcire) °C -7~24 Capacitate de incalzire, W 771 Capacitate de racire, BTU 9000-9500 Suprafata maximala, m2 28 Capacitate de racire, W 867 Interval de temperaturi (încălzire) °C 30 Alimentare: Clasa de eficiență energetică A Caracteristici: Nivel zgomot, dB 52 Puterea: Consum la racire, W 867; Consum la incalzire, W 771 Filtrarea: AutoClean da; Filtru Catalitic/Aer Compresor: Agent frigorific ?R410A Funcții: Timer da. Indicație: Display da Control: Telecomanda da Dimensiuni și greutate Blocul extern (LxÎxA), mm 720x495x270 Blocul intern (LxÎxA), mm 715x285x194 Lățimea blocului intern, mm 720 Dimensiuni în ambalaj (ÎxLxA), cm 21,9x100x100 Principale Greutate unitatei externa, kg 26.4 Greutate unitatei interna, kg 7.7 Funcții suplimentare SLEEP, SWING, 'Start cold' Informații generale Înălțimea de tub (max.), m 8 Garanție, luni 24 Lungimea de tub (max.), m 20 Culoare alb Diametrul magistralei pentru lichid (mm/inch) 6,35 (1/4") Diametrul magistralei pentru gaz (mm/inch) 9,52 (3/8") montarea de la et.1 pina la et.4 inclusa in pret.</p>	<p>Aparat aer condiționat split ARTEL ART-09HME23 Montana . Tip split; Moduri de operare:răcire,încălzire,dezumidificare,ventilare Turbo da; Performanță Circulația aerului, m³/h 520 Interval de temperaturi (răcire) °C -7~24 Capacitate de incalzire, W 771 Capacitate de racire, BTU 9000-9500 Suprafata maximala, m2 28 Capacitate de racire, W 867 Interval de temperaturi (încălzire) °C 30 Alimentare: Clasa de eficiență energetică A Caracteristici: Nivel zgomot, dB 52 Puterea: Consum la racire, W 867; Consum la incalzire, W 771 Filtrarea: AutoClean da; Filtru Catalitic/Aer Compresor: Agent frigorific ?R410A Funcții: Timer da. Indicație: Display da Control: Telecomanda da Dimensiuni și greutate Blocul extern (LxÎxA), mm 720x495x270 Blocul intern (LxÎxA), mm 715x285x194 Lățimea blocului intern, mm 720 Dimensiuni în ambalaj (ÎxLxA), cm 21,9x100x100 Principale Greutate unitatei externa, kg 26.4 Greutate unitatei interna, kg 7.7 Funcții suplimentare SLEEP, SWING, 'Start cold' Informații generale Înălțimea de tub (max.), m 8 Garanție, luni 24 Lungimea de tub (max.), m 20 Culoare alb Diametrul magistralei pentru lichid (mm/inch) 6,35 (1/4") Diametrul magistralei pentru gaz (mm/inch) 9,52 (3/8") montarea de la et.1 pina la et.4 inclusa in pret.</p>

				Costul materialelor și a lucrărilor de montare vor fi incluse în preț	Costul materialelor și a lucrărilor de montare vor fi incluse în preț	
Aparat aer condiționat	123872 Conditioner ARTEL ART-12HME Montana			<p>Aparat aer condiționat split ( ca exemplu Ballu BSD-12HN1_20Y); Tip split; Moduri de operare răcire,încălzire,dezumidificare,ventilare Turbo da; Performanță; Circulația aerului, m³/h 570;Capacitate de incalzire, W 3520  Capacitate de racire, BTU 12000  Suprafata maximala, m2 35  Capacitate de racire, W 3520  Alimentare: Clasa de eficiență energetică A  Caracteristici: Nivel zgomot, dB 56; Puterea Consum la racire, W 1096;Consum la incalzire, W 974;  Filtrarea:AutoClean da; Filtru Catalitic/Aer;  Compresor;Agent frigorific R410A; Funcții: Timer da;  Indicație  Display da; Control; Telecomanda da  Dimensiuni și greutate  Blocul extern (LxÎxA), mm 720x495x270  Blocul intern (LxÎxA), mm 805x285x194  Lățimea blocului intern, mm 805  Dimensiuni în ambalaj (ÎxLxA), cm 21,9x100x100  Principale  Greutate unitatei externa, kg 26.9  Greutate unitatei interna, kg 8.5  Funcții suplimentare SLEEP, SWING, 'Start cold'  Informații generale  Înălțimea de tub (max.), m 8  Garanție, luni 24  Lungimea de tub (max.), m 20  Culoare alb  Diametrul magistralei pentru lichid (mm/inch) 6,35 (1/4")  Diametrul magistralei pentru gaz (mm/inch) 12,7 (1/2")  montarea de la et.1 pina la et.4 inclusa in pret.  Costul materialelor și a lucrărilor de montare vor fi incluse în preț</p>	<p>Aparat aer condiționat split ARTEL ART-12HME Montana;  Tip split; Moduri de operare răcire,încălzire,dezumidificare,ventilare Turbo da; Performanță; Circulația aerului, m³/h 570;Capacitate de incalzire, W 3520  Capacitate de racire, BTU 12000  Suprafata maximala, m2 35  Capacitate de racire, W 3520  Alimentare: Clasa de eficiență energetică A  Caracteristici: Nivel zgomot, dB 56; Puterea Consum la racire, W 1096;Consum la incalzire, W 974;  Filtrarea:AutoClean da; Filtru Catalitic/Aer;  Compresor;Agent frigorific R410A; Funcții: Timer da;  Indicație  Display da; Control; Telecomanda da  Dimensiuni și greutate  Blocul extern (LxÎxA), mm 720x495x270  Blocul intern (LxÎxA), mm 805x285x194  Lățimea blocului intern, mm 805  Dimensiuni în ambalaj (ÎxLxA), cm 21,9x100x100  Principale  Greutate unitatei externa, kg 26.9  Greutate unitatei interna, kg 8.5  Funcții suplimentare SLEEP, SWING, 'Start cold'  Informații generale  Înălțimea de tub (max.), m 8  Garanție, luni 24  Lungimea de tub (max.), m 20  Culoare alb  Diametrul magistralei pentru lichid (mm/inch) 6,35 (1/4")  Diametrul magistralei pentru gaz (mm/inch) 12,7 (1/2")  montarea de la et.1 pina la et.4 inclusa in pret.  Costul materialelor și a lucrărilor de montare vor fi incluse în preț</p>	
Plita electrica cu 2 ochiuri	Esperanza EKH007W	China	China	<p>Tipul elementului de incalzire Disc din fonta  Numarul de arzatoare 2; Suprafata de lucru Smalt; Puterea, W 2500  DIMENSIUNI (IXLXA), CM  Inaltime, cm 10; Latime, cm 28  Adincime, cm 25</p>	<p>Tipul elementului de incalzire Disc din fonta  Numarul de arzatoare 2; Suprafata de lucru Smalt; Puterea, W 2500  DIMENSIUNI (IXLXA), CM  Inaltime, cm 7; Latime, cm 48  Adincime, cm 23,5</p>	

				OPTIUNI GENERALE Tipul Plita de masa electrica;Culoare Gri Greutate, kg 4.8 Garantie, luni 24 Material suprafata de gatit Emailat	OPTIUNI GENERALE Tipul Plita de masa electrica;Culoare Gri Greutate, kg 4.8 Garantie, luni 24 Material suprafata de gatit Emailat	
Sensor zi/noapte	14097 Senzor ZI-NOAPTE HL471 FLEX 10A IP44 HOROZ	Turcia	Turcia	"Sensor zi/noapte (ca exemplu Horoz HL 471 1200 ) W 220 - 240 V IP44; Puterea (W) 1200 W;Tensiune (V) 220 - 240 V; Dimensiuni (L x W x H x Ø) 145 x 62 mm Gradul de protecție (IP) IP44; Nivel de iluminare (lux) 50; Opțiuni 1 buton ajustibil(lux); Tip Radar Temperatura mediului ambiant la exploatare pînă la 24°C Tip formă Interior; Culoare Alb; Metoda de prindere Suport de fixare; Tip material Plastic"	"Sensor zi/noapte Horoz HL 471 1200 W 220 - 240 V IP44; Puterea (W) 1200 W;Tensiune (V) 220 - 240 V; Dimensiuni (L x W x H x Ø) 145 x 62 mm Gradul de protecție (IP) IP44; Nivel de iluminare (lux) 50; Opțiuni 1 buton ajustibil(lux); Tip Radar Temperatura mediului ambiant la exploatare pînă la 24°C Tip formă Interior; Culoare Alb; Metoda de prindere Suport de fixare; Tip material Plastic"	
<b>Lotul :Aparatură de iluminat, lămpi electrice și materiale electrice</b>						
Bec led	0031645 BEC LED T HP 50W 230V 4000K E27 IEK	China	China	Bec led IEK HP 50 W E27 4000 K 4500 lm 220 - 240 V Soclu E27; Temperatura culoare (K) 4000 K Puterea (W) 50 W Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 4500 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 230 x 138 mm Model HP Durata medie de viață (h) 30000 h	Bec led IEK HP 50 W E27 4000 K 4500 lm 220 - 240 V Soclu E27; Temperatura culoare (K) 4000 K Puterea (W) 50 W Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 4500 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 230 x 138 mm Model HP Durata medie de viață (h) 30000 h	
Bară operativă universală	BARA OPERATIVA UNIVERSALA IIIOY-1 1kV	Armenia	Armenia	Bară operativă universală IIIOY-1 Model III OY-1; Tensiune (V) 1 kV	Bară operativă universală IIIOY-1 Model III OY-1; Tensiune (V) 1 kV	
Indicator 120 x 240 mm	INDICATOR NU CONECTATI(NU CUPLATI) LUCREAZA OAMENI (120*240)	R.Moldova	R.Moldova	Indicator 120 x 240 mm alb/Roșu "NU CONECTAȚI SE LUCREAZĂ" Dimensiuni (L x W x H x Ø) 120 x 240 mm Culoare Alb/Roșu	Indicator 120 x 240 mm alb/Roșu "NU CONECTAȚI SE LUCREAZĂ" Dimensiuni (L x W x H x Ø) 120 x 240 mm Culoare Alb/Roșu	
Indicator 0.12 x 0.24 cm	INDICATOR-NU CONECTATI SE LUCREAZA PE LINIE (120*240)	R.Moldova	R.Moldova	Indicator 0.12 x 0.24 cm alb/Roșu "NU INCLUDEȚI LUCRU PE LINIE" Dimensiuni (L x W x H x Ø) 0.12 x 0.24 cm; Culoare Alb/Roșu	Indicator 0.12 x 0.24 cm alb/Roșu "NU INCLUDEȚI LUCRU PE LINIE" Dimensiuni (L x W x H x Ø) 0.12 x 0.24 cm; Culoare Alb/Roșu	
Indicator cablu sub tensiune 235 x 115 mm	INDICATOR CABLU SUB TENSIUNE (120*240)	R.Moldova	R.Moldova	Indicator cablu sub tensiune 235 x 115 mm roșu/Alb/Negru "CABLU SUB TENSIUNE" Dimensiuni (L x W x H x Ø) 235 x 115 mm	Indicator cablu sub tensiune 120 x 240 mm roșu/Alb/Negru "CABLU SUB TENSIUNE" Dimensiuni (L x W x H x Ø) 120 x 240 mm	

				Culoare Roșu/Alb/Negru	Culoare Roșu/Alb/Negru	
Indicator (legat la pământ) T10635 120 x 240 mm	INDICATOR LEGAT LA PAMINT (120*240)	R.Moldova	R.Moldova	Indicator (LEGAT LA PAMINT) (ca exemplu T10635) 120 x 240 mm alb/Albastru Dimensiuni (L x W x H x Ø) 120 x 240 mm Culoare Alb/Albastru	Indicator (LEGAT LA PAMINT) 120 x 240 mm alb/Albastru Dimensiuni (L x W x H x Ø) 120 x 240 mm Culoare Alb/Albastru	
LED Driver DR 48 W	Driver p/u panel LED 48W ECO DC58-84V 600mA	China	China	LED Driver DR 48 W	LED Driver DR 48 W	
Releu de timp	RELEU DE TIMP DIGITAL T3-15 16A 230V IEK	China	China	Releu de timp (ca exemplu IEK T3-15) digital 16 A 230 V IP20 Curent (A) 16 A; Tensiune (V) 230 V Tip Digital; Gradul de protecție (IP) IP20 Frecvența 50 Hz; Model T3-15 Dimensiuni (L x W x H x Ø) 82 x 66 x 36 mm	Releu de timp IEK T3-15 digital 16 A 230 V IP20 Curent (A) 16 A; Tensiune (V) 230 V Tip Digital; Gradul de protecție (IP) IP20 Frecvența 50 Hz; Model T3-15 Dimensiuni (L x W x H x Ø) 82 x 66 x 36 mm	
Cutie interior hidrant,	Cutie interior hidrant IIIIK- 315	Ucraina	Ucraina	Cutie interior hidrant, neechipata (760x650x230 locas lateral p/u 1 stingator si 1 furtun ca exemplu IIIIK-315 HOK ФАЭКC (rosu)	Cutie interior hidrant, neechipata (840x650x230 locas lateral p/u 1 stingator si 1 furtun IIIIK-315 HOK ФАЭКC (rosu)	
Set de instrumente dielectrice	SET INSTRUMENTE DIELECTRICE RI-02 PINA LA 1000V 11 PIESE REXANT	China	China	Set de instrumente dielectrice (ca exemplu Rexant RI-02 11) Complectatie:Geantă; Tensiune (V) 1000 V; Bucăți în set 11 buc	Set de instrumente dielectrice Rexant RI-02 11 Complectatie:Geantă; Tensiune (V) 1000 V; Bucăți în set 11	
Mănuși dielectrice	MANUSI DIELECTRICE	China	China	Set 2 buc	Set 2 buc	
Releu de timp	RELEU DE TIMP DIGITAL T3-15 16A 230V IEK	China	China	Releu de timp (ca exemplu IEK T3-15) digital 16 A 230 V IP20; Curent (A) 16 A; Tensiune (V) 230 V Tip Digital; Gradul de protecție (IP) IP20 Frecvența 50 Hz Dimensiuni (L x W x H x Ø) 82 x 66 x 36 mm"	Releu de timp (ca exemplu IEK T3-15) digital 16 A 230 V IP20; Curent (A) 16 A; Tensiune (V) 230 V Tip Digital; Gradul de protecție (IP) IP20 Frecvența 50 Hz Dimensiuni (L x W x H x Ø) 82 x 66 x 36 mm"	
Foarfece	Foarfece de taiat tevi 3-42mm Total THT53422	China	China	Foarfece pentru țevi PVC 42 mm (ca exemplu Profmet)	Foarfece pentru țevi PVC 42 mm	
Pulverizator cu presiune	0560036 Pulverizator manual 20L Total	China	China	"Pulverizator cu presiune ( ca exemplu Sprayer 3WBS-16) 16L; Tip-Dispozitive de irigat cu presiune Volum (L) 16"	"Pulverizator cu presiune 20L; Tip-Dispozitive de irigat cu presiune Volum (L) 20"	
Diblu fixare boiler	Diblu p/u fix.boiler 14/10*120 2_buc.	R.Moldova	R.Moldova	"Diblu fixare boiler 14/10x120mm 2buc in set Cutie; Cantitate (buc) 2 in set Diametru diblu (mm) 10mm Lungime diblu (mm) 120mm Material diblu-Otel zincat	"Diblu fixare boiler 14/10x120mm 2buc in set Cutie; Cantitate (buc) 2 in set Diametru diblu (mm) 10mm Lungime diblu (mm) 120mm Material diblu-Otel zincat	

Roată rotativă cu frână	ROATA DE Carucior MOBILA FRANA CAUCIUC 160mm VOREL	China	China	"Roată rotativă cu frână - Ø160mm (4003- 160) Carcasă din oțel zincată Roata cu cauciuc negru cu frână Pentru containere si diferite carucioare... Rezistente la temperaturi de la -40° C până la 60° C Diametrul roții - 160mm Lățimea roții - 40mm Înălțime totală cu carcas - 192mm Lățimea suportului metalic - 131x104 Distanța dintre găuri - 105x80 Suportă greutatea de: 150 kg"	"Roată rotativă cu frână - Ø160mm (4003- 160) Carcasă din oțel zincată Roata cu cauciuc negru cu frână Pentru containere si diferite carucioare... Rezistente la temperaturi de la -40° C până la 60° C Diametrul roții - 160mm Lățimea roții - 40mm Înălțime totală cu carcas - 192mm Lățimea suportului metalic - 131x104 Distanța dintre găuri - 105x80 Suportă greutatea de: 150 kg"	
Ventilator de evacuare	Storm YWF4E 350 - Ventilator	China	China	"Ventilator de evacuare ( ca exemplu Era Storm YWF4E 350);Tip pentru uz casnic; Construcția Tip axial Specificații principale: Performanță; Temperatura de lucru °C 40; Circulația aerului, m³/q 2600; Presiune maximală, kPa 0.12; Caracteristici: Nivel zgomot, dB 62 Alimentare: Consum de energie , W 135; Control Număr de programe 1;Carcasă; Standard de protecție IP 44;Diametrul orificiului de montare, mm 380 Garanție, luni 60"	"Ventilator de evacuare Era Storm YWF4E 350;Tip pentru uz casnic; Construcția Tip axial Specificații principale: Performanță; Temperatura de lucru °C 40; Circulația aerului, m³/q 2600; Presiune maximală, kPa 0.12; Caracteristici: Nivel zgomot, dB 62 Alimentare: Consum de energie , W 135; Control Număr de programe 1;Carcasă; Standard de protecție IP 44;Diametrul orificiului de montare, mm 380 Garanție, luni 60"	
<b>TOTAL</b>						

Semnat /electronic/  
Numele,  
Prenumele: **Babilev**  
**Anatolie**  
În calitate de:  
**Director**  
Ofertantul: SRL  
**Construct Univers**  
Adresa: mun. Cahul,  
str.Ștefan cel Mare  
nr.84