

Specificații tehnice

COP privind Tractor cu încălător frontal Primăria comunei Risipeni, raionul Falești odds-b3wdp1-MD-1673879953674 din 16 ian 2023

Obiectul achiziției: Tractor cu încălător frontal Primăria comunei Risipeni, raionul Falești odds-b3wdp1-MD-1673879953674 din 16 ian 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	
Lotul 1:							
Tractor	S 90	India	Solis	Tractor Stare: Nou Anul fabricației 2022 Putere motor: 80/90 CP Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor. Capacitate: 4400 cc Transmisie sincronizata: 10/12F-10/12R Greutate: 4000/4500 kg Capacitate ridicare spatē: 3300/3500 kg. compresor de aer cu conectari pneumatice pentru remorca. otat cu arbore priză spatē ppm ppm istem de fr mare pe toate cele roți Puntea din fata sa fie dreapta abina cu aer condițional. Izolată fonic, ștergător parbriz spatē si față, încălzire și ventilație irofar uplare mecanica aranje minim 2 luni	Producator: ITL / Sonalika Asamblare: India Model: 90-RX (S 90) Motor: ITL / Sonalika 4087 cm3 de 90 C.P. TIER3 Motor: ITL / Sonalika 4087 cm3 de 90 C.P. TIER3 Volumul Rezervorului: 71 l Turajii PTO: 540 / 540 E Cutie de viteze: 12x12 ANTONIO Cararo Pompa servodirectie (l/min): 21,8 Capacitate max. de încălzare pe tiranți (kg): 2500 Pompa hidraulica (l/min) : 55,5 Cuplari hidraulice spatē(buc): 4, cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice fata(buc): 4 cu manevrare prin joystick Dimensiunile anvelopei lor Fața: 8.00 • 18 Spate: 14.9 • 24 Raza de întoarcere: 3.65 Dimensiuni 4200x1475x2390 Greutate fara balast: 2910 kg Garantiē: 36 luni	Produsator: Polonia Model: LC SNR210 Înălțime de lucru: 4.3m Greutatea max de ridicare: 1200 kg Conectarea: la joystick-ul tractorului Alimentare: sistemul hidraulic al tractorului Debitul minim: 24.40 lit/min Garantie: 24 luni	
				Incaltator frontal Stare: Nou ncaltator frontal compatibil cu tractorul propus. nălțime minimă de ridicare mm apacitate de încălzare minim g istem de echilibrare a atajamentelor idraulic Sistem de control al joystick-ului, dăptor de demontare-montare a atajamentului rapid aranje min 2 luni			



					Cus cu maxilar 0.8m3 Latime: 1.8 / 2 m Volum: 0.85 / 1.1 mc Sarcina maxima: 2000 kg Grosimea peretelui cupet: 6 mm utile buie oel calit ctionare hidraulică 2 cilindri hidraulici 8 x x 2 mm	Prodicator SONAROL Model SN 1800 Latime: 1.8 m Volum: 0.68 mc Inaltime 650mm Lungime 750mm Greutate: 182 kg Garantie: 24 luni.	
Cupa	SN 1600	Polonia	Sonarol				
Lama de zapada	LNS 210 A	Italia	Deleks	Lama universală Stare: Nou Lama pentru zapada si pamant montabila frontal la tractorul propus si functionala cu instalarea concomitentă a incarcatorului frontal solicitat in specificatie Latimea de lucru: 2. 0 -2. 5 m Dotata cu cilindru hidraulic de intoarce cauciuc la marginea de jos a lamei Manipulare: Hidraulica Greutatea (fara adaptari): 300 - 400 kg Garantie: min 12 luni	Model: LNS 210-A Prodicator: Deleks SRL, Italia Putere necesara (CP): 35 Lungime (mm): 670 Latime de lucru (mm): 1890 Latime totala (mm): 2116 Inaltime (mm): 525 Unghi reglabil: mecanic, 280 Greutate totala (kg) 155 kg Grosimea metalului: 4mm Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa in pret Dimensiunea lamei din cauciuc: 150x2000 Grosimea lamei din cauciuc: 16mm Garantie 12 luni		
Remorca Basculanta	DAT 600	Turcia	Perkas	Mecanism de curăţire: Stare: Nou Remorca cu 2 axe Cu posibilitate de descărcare în 3 latun Garda de la sol: 300mm. Viteza de deplasare 35 km/ora, frine pneumatice - lungime: 6250mm -latime: 2000mm - inaltime: 1900mm Capacitate încărcare maximă: pna la 6000kg Cu obloane de extensie Garantia: min. 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	Greutate maxima de ridicare: 6.000 kg Greutatea remorci: 1900 kg Descărcare: Hidraulica: in 3 parti Inaltimea burturilor: 500mm + 600mm Dimensiuni interior: 4,5m x 2,02m x 1,1m Dimensiuni exterior : 6 m x 2,2m x 2,40m Volum incarcare: 10 m3 Garantie: 12 luni		
Cositoare Rotativa	RT 165	Turcia	Perkas	Cositoare rotativa Modul de agregare -putat Latimea de lucru - 160-200 cm /PP spoile -540 rot/min Puterea necesara- 65-80CP arunja - 12 luni	Model Perkas 165 Latimea de lucru ----- 1650mm Numarul de cutite-----6 buie Putere necesara-----35CP Greutate -----345KG Tara de Origine Turcia Garantie 12 luni		



Burghiu pentru plantare	DS 25/50	Polonia	MCMS	Burghiu pentru sudire copacilor Siar nou: Burghiu de sapat gropi: Burghiuul pentru sapat gropi verticale sa fie dotat cu 2 burghie de 25 cm 50 cm. este un utilaj cu prindere in 3 puncte si angrenat prin priza de putere a tractorului spate sa fie compatibil cu tractorul din primul punct. Garantie min 12 luni	Producator MCMS Warka SRO Model DS-25/50 Putere min. PTO 25 CP Adincime max. cu sfredel 25cm 100 cm Adincime max. cu sfredel 50cm 65 cm Greutate 120 kg Cardan 6x6 cu ambreaj Garantie 12 luni
Tocator de Crengi	R 100	Polonia	Remet	Tocator de resturi vegetale si crengi Siar nou: Max. capacitate m ora Max diametrul lemnului moale 8 mm Max diametrul lemnului tare 6 mm Lungimea bucatilor de crengi tocate: 60- 2 mm Numar de cutite 6 buc Max turatii ale cutitelor de lucru 22 rpm Sa fie compatibil cu tractorul propus. Garantie min 12 luni	Dimensiunea exteriora a paletei: 620 x 380 Sistem de prindere in 3 puncte: cat. 1 si 2 Diametru Taiere max. 70 cm(lemn tare,uscat) Diametru Taiere max. 90 cm(lemn moale, verde) 6 cutite: 6- 12 cm. nu este reglabil Productivitate maximă: 8 m3 / ora Greutatea 145 kg Garantia: 12 luni
TOTAL					



Semnăt: Numele, Prenumele: Nanu Vasile în calitate de: Director Vinzari
 Oțenău, Oțenău Impex SRL Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69
 Data 06.02.2023