ЛУКОЙЛ DOT 4

Жидкость тормозная класса DOT 4

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

SAE J 1704; **FMVSS** 116 DOT 4

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Тормозная жидкость, предназначенная для использования в гидроприводах тормозных систем и сцеплений автомобилей отечественного и зарубежного производства. Не оказывает отрицательного воздействия на детали тормозной системы и обладает высокой термической стабильностью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидроприводы тормозных систем и сцеплений автомобилей отечественного и зарубежного производства, в инструкции по эксплуатации которых рекомендовано применение жидкости класса DOT 4.

Наименование продукта при заказе:
Жидкость тормозная ЛУКОЙЛ DOT 4, СТО 82851503-048-2013

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	ЛУКОЙЛ DOT 4
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм^2/с	ГОСТ 33 / ASTM D445	2,2
Вязкость кинематическая при -40 °С, мм2/с	ASTM D445 / ГОСТ 33 / ГОСТ Р 3708	1 570
Температура кипения сухой жидкости, °С	п. 11.3	255
Температура кипения увлажненой жидкости, °С	п.11.4	156
Водородный показатель (pH)	ASTM E 70	8,85

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Digitally signed by Anghilopol Alexandr
Date: 2020.12.09 13:52:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Россия, 119180, г. Москва,
ул. Малая Якиманка, д.6
Телефон: (495) 627-40-20
Факс:(495) 981-76-84
www.lukoil-masla.ru

ЧЛЕН АССОЦИАЦИЙ: