

CARNETUL DE EVIDENȚĂ A DESERVIRILOR TEHNICE

ȘI

CERTIFICATUL DE GARANȚIE ALE BULDOEXCAVATOARELOR

Întrebările privind reparațiile de garanție și deservirea tehnică pot fi înaintate:

La telefonul oficiului de deservire: 06989842 în zilele de lucru între orele 8.00 – 17.00

Întrebările privind piesele de schimb și deservirea de garanție pot fi înaintate:

La telefonul 06989950 în zilele de lucru între orele 8.00 – 17.00

Certificat de garanție

Garanția standard pentru 2 ani si 2000 h de funcționare.

Informația despre client	
Numele _____	Prenumele _____
Adresa _____	
Cod Poștal _____	Oraș _____

Vânzător
SRL "Ozonteh Impex"
Persoana responsabila

semnătura

Model _____
Nr. de uzină _____
Nr. motorului _____
Nr. turbo-compresorului _____
Nr. pompei de combustibil _____
Nr. generatorului _____
Nr. starterului _____
Garanția valabilă data de ____ anul 202__.
Garanția valabilă până la data de ____ anul 202__.

Buldoexcavatorul este echipat cu dotările necesare, conform cerințelor cumpărătorului

Semnatura clientului

Scrisoare de garanție

(Anexă la contractul de vânzare - cumpărare)

Garanția este valabilă doar după efectuarea deservirii tehnice a buldoexcavatorului, în cazul în care buldoexcavatorul a funcționat (numărul de ore necesare):

I - DT - 100; II - DT - 250; III - DT - 500; IV - DT - 1000; V - DT - 1500; VI - DT - 2000; VII - DT - 2500; VIII - DT - 3000; IX - DT - 3500; X - DT - 4000;

Examinările în cauză sunt efectuate contra cost și pot fi realizate doar de către reprezentantul autorizat al SRL "Ozonteh Impex".

● Prin prezenta garanție se atestă calitatea buldoexcavatorului conform procedurii stabilite de uzina producătoare pe un termen de 24 de luni sau 2000 ore de funcționare începând cu data la care buldoexcavatorul este transmis. Garanția se oferă pentru componente principale ale buldoexcavatorului (motor, instalația electrică, puntea din față și din spate, transmisia, sistemul hidraulic).

● **Deservirea tehnică, în continuare "DT", este realizată de către Vânzător la intervalele de timp specificate de către producător. Proprietarul buldoexcavatorului este obligat să informeze Vânzătorul despre randamentul buldoexcavatorului în cele 20 de ore de funcționare rămase înainte de DT stabilit. Proprietarul buldoexcavatorului achită personal costul tuturor activităților de deservire tehnică. În cazul în care Cumpărătorul refuză deservirea tehnică, acesta pierde dreptul asupra garanției oferite.**

- Deservirea tehnică se efectuează la locul de amplasare al mijlocului tehnic. În timpul efectuării DT în buldoexcavator se toarnă uleiul tehnic al Vânzătorului, sunt schimbate filtrele, sunt lubrificate nodurile, se reglează supapele, se reglează nivelele de întindere a curelelor motorului, se verifică sistemul pneumatic (dacă este cazul), se verifică normele uleiului în nodurile principale.

- După efectuarea DT a buldoexcavatorului, persoana autorizată a Vânzătorului emite o factură, care poate fi achitată în numerar sau prin transfer bancar în termen de 5 zile lucrătoare (în cazul în care factura nu este achitată la timp, se aplică o penalitate în mărime de 0,05 la sută pentru fiecare zi de întârziere).

În cazul efectuării tardive a deservirii tehnice conform orelor de funcționare stabilite garanția se întrerupe.

- Toate defecțiunile buldoexcavatorului trebuie să fie înregistrate în carnetul de deserviri tehnice pentru înregistrarea defecțiunilor. Carnetul se anexează la scrisoarea de garanție și trebuie păstrat până la expirarea perioadei de garanție. În caz de pierdere a scrisorii de garanție sau a carnetului pentru înregistrarea defecțiunilor buldoexcavatorului, Vânzătorul va fi informat imediat despre acest fapt, și va elibera un duplicat al carnetului de garanție. Toate defecțiunile sunt trecute în carnet de către persoana autorizată de către Vânzător (mecanic). **Dacă nu se va prezenta scrisoarea de garanție și carnetul pentru înregistrarea defecțiunilor buldoexcavatorului, Vânzătorul este în drept să emită factură pentru serviciile executate de reparație a buldoexcavatorului în timpul perioadei de garanție.**

- Dacă în perioada de garanție se vor depista că careva piese sunt defecte, Vânzătorul se obligă să le repare, iar dacă se va considera necesar să le înlocuiască cu alte piese noi în termen de 10 zile lucrătoare. Piesele defectate devin proprietatea Vânzătorului. Vânzătorul, prin intermediul persoanei autorizate, este în drept să verifice temeiurile care au stat la baza pretenției depuse.

- Dacă, după efectuarea reparațiilor, Vânzătorului nu i se va prezenta scrisoarea de garanție și carnetul pentru înregistrarea defecțiunilor buldoexcavatorului, acesta va considera că documentele au fost pierdute mai devreme decât cu 5 zile lucrătoare înainte de reparație și activitățile de reparație vor fi achitate conform tarifelor menționate mai sus.

- După efectuarea deservirii tehnice sau a reparațiilor corespunzătoare se întocmește actul de constatare a defecțiunilor care va rămâne la Vânzător. Actul de constatare a defecțiunilor se semnează de către Cumpărător.

- În cazul constatării unei defecțiuni, aceasta poate fi înlăturată de Cumpărător, cu informarea Vânzătorului. În acest caz, defecțiunea este înregistrată în carnetul de garanție de către proprietar.

- Buldoexcavatorul se transmite fiind completat în totalitate cu echipamentul necesar. În toate nodurile nivelul uleiului tehnic corespunde normelor aprobate. Toate dispozitivele sunt în stare funcțională.

Completația buldoexcavatorului și nodurile se verifică în momentul transmiterii sale, și ulterior alte pretenții nu se acceptă.

_____ Semnătura

Garanția nu se aplică

1. Pentru materialele și piesele care de uzură rapidă: aripi, capote, acoperișuri, , benzi de lucru, filtre, piesele electrice (siguranțe, acumulatori - din data vânzării garanția constituie 3 luni), parbrizuri, oglinzi, lămpi, anvelope, furtunuri hidraulice, țeava de eșapament). Pentru echipamente suplimentare (aer condiționat, radio, iluminare de urgență, sistemul pneumatic (dacă există) garanția se aplică pentru un termen de 1 an.

2. În cazul abuzurilor în exploatare, deservire, instalare sau utilizare a buldoexcavatorului în alte scopuri decât cele pentru care este destinat, fără a ține cont de instrucțiunile aprobate; (Instrucțiunea se furnizează împreună cu buldoexcavatorul).

3. În cazul în care defecțiunea a fost reparată de către **Cumpărător** și acest lucru nu a fost coordonat cu **Vânzătorul**.
4. În cazul în care defecțiunea a fost cauzată de către conducătorul buldoexcavatorului sau de către persoana care îl însoțea: îndoirea pieselor (aripilor, cabinei, etc.), deteriorarea obiectelor fragile (lămpilor, parbrizelor, oglinzilor, etc.), defecțiuni mecanice: tracțiune suspensiei din spate, montarea cilindrului.
5. În cazul în care o defecțiune specifică a fost cauzată de accidente, incendii sau alte incidente.
6. În cazul în care buldoexcavatorul a fost implicat într-un accident rutier și din acest motiv urmează a fi restabilit sau va fi supus unei "decontări depline prin asigurare".
7. În cazul în care **Vânzătorul** nu a efectuat deservirea tehnică în termenul stabilit din vina **Cumpărătorului**, care nu l-a informat în mod intenționat.
8. În cazul în care buldoexcavatorul a funcționat mai mult de 2000 moto-ore în decurs de 2 ani.
9. În cazul în care a fost pierdută scrisoare de garanție, precum și carnetul pentru înregistrarea defecțiunilor buldoexcavatorului, și **Vânzătorul** nu a fost informat despre aceasta în termen de 5 zile lucrătoare.
10. În cazul în care buldoexcavatorul este vândut terților și **Vânzătorul** nu a fost informat despre aceasta în termen de 30 zile lucrătoare.

Asistența post-garanție

- **Vânzătorul** oferă asistență post-garanție pe toată durata de exploatare a buldoexcavatorului.
- Acest termen include în el asistența **Vânzătorului** pe durata de exploatare a buldoexcavatorului după ieșirea acestuia din perioada de garanție.
- În perioada de post-garanție, **Vânzătorul** se obligă să ofere tot suportul informațional, precum și îi va pune la dispoziție **Cumpărătorului** serviciile echipei mobile și a întregului departament de asistență tehnică.

Nume _____ Prenume _____ semnătura persoanei instruite _____

PRIMA DESERVIRE TEHNICĂ:

100 ore de funcționare

Lucrările standard

Se verifica toate conexiunile furtunelor sistemului de răcire și a sistemului hidraulic.
Se verifică nivelurile și, dacă este necesar, se adăugă lichid de răcire a motorului, ulei în motor, în sistemul hidraulic și în axa din față și spate, precum și în cutia de viteze.
Se curăță scutul radiatorului de răcire de deșeuri voluminoase.
Se verifică și se curăță filtrele de aer al motorului și cel din cabină.
Se verifică și, dacă este necesar, se curăță bateria de acumulator și clemenele acesteia.
Se lubrifică toate punctele de lubrifiere conform manualului de instrucțiuni și exploatare (în special a sistemului de ridicare a cupei, a brațului telescopic, a axei din față).
Se verifică gradul de uzură a cilindrilor hidraulici ai sistemului de lucru al cupei și al brațului telescopic.
Se verifică întinderea curelei ventilatorului.
Se verifică balansarea roților.

Data: 20 ____-____-____ ore/funcționare____	Înlocuirea filtrului de ulei	Înlocuirea filtrelor sistemei hidraulice	Curățarea filtrelor de aer	Lubrifierea punctelor de lubrifiere
Prima deservire tehnică după 50 ore de funcționare	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐
Poziția persoanei autorizate, semnătura				

A DOUA DESERVIRE TEHNICĂ:

250 ore de funcționare

Lucrările standard

Înlocuirea uleiului în motor
Înlocuirea filtrului de ulei la motor
Înlocuirea filtrului de combustibil
Se verifică și se curăță filtrele de aer al motorului și cel din cabină.
Se verifica toate conexiunile furtunelor sistemului de răcire și a sistemului hidraulic.
Se verifică nivelurile și, dacă este necesar, se adăugă lichid de răcire a motorului, în sistemul hidraulic și în axa din față și spate, precum și în cutia de viteze.
Se curăță scutul radiatorului de răcire de deșeuri voluminoase.
Se verifică și, dacă este necesar, se curăță bateria de acumulator și clemele acesteia.
Se lubrifică toate punctele de lubrifiere conform manualului de instrucțiuni și exploatare (în special a sistemului de ridicare a cupei, a brațului telescopic, a axei din față).
Se verifică gradul de uzură a cilindrilor hidraulici ai sistemului de lucru al cupei și al brațului telescopic.
Se verifică întinderea curelei ventilatorului.
Se verifică balansarea roților.

Data: 20__-__-__ ore/funcționare__	Care uleiuri se înlocuiesc	Înlocuirea filtrelor de ulei și de combustibil	Înlocuirea filtrelor sistemului hidraulic	Curățarea filtrelor de aer	Lubrifierea punctelor de lubrifiere
A doua deservire tehnică după 100 ore de funcționare		DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐
Poziția persoanei autorizate, semnătura					

Denumirea uleiului utilizat:

Motor _____

Sistemul hidraulic _____

Suspensia din față _____

A TREIA DESERVIRE TEHNICĂ:

500 ore de funcționare

Lucrările standard

Înlocuirea uleiului în motor.
Înlocuirea filtrului de ulei la motor.
Înlocuirea uleiului în sistemul hidraulic.
Înlocuirea tuturor filtrelor sistemului hidraulic.
Înlocuirea uleiului în puntea din față și din cea din spate.
Înlocuirea filtrului de combustibil.
Înlocuirea filtrelor de aer al motorului și cel din cabină.
Se verifică toate conexiunile furtunelor sistemului de răcire și a sistemului hidraulic.
Se verifică nivelurile și, dacă este necesar, se adăugă lichid de răcire a motorului.
Se curăță scutul radiatorului de răcire de deșeuri voluminoase.
Se verifică și, dacă este necesar, se curăță bateria de acumulator și clemele acesteia.
Se lubrifică toate punctele de lubrifiere conform manualului de instrucțiuni și exploatare (în special a sistemului de ridicare a cupei, a brațului telescopic, a axei din față).
Se verifică gradul de uzură a cilindrilor hidraulici ai sistemului de lucru al cupei și al brațului telescopic.
Se verifică întinderea curelei ventilatorului.
Se verifică balansarea roților.

Data: 20__-__-__ ore/funcționare__	Care uleiuri se înlocuiesc	Înlocuirea filtrelor de ulei și de combustibil	Înlocuirea filtrelor sistemului hidraulic	Curățarea filtrelor de aer	Lubrifierea punctelor de lubrifiere
A treia deservire tehnică după 500 ore de funcționare	Motor Sistemul hidraulic Axa din față	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐
Poziția persoanei autorizate, semnătura					

Denumirea uleiului utilizat:

Motor _____

Sistemul hidraulic _____

Suspensia din față _____

A PATRA DESERVIRE TEHNICĂ:

1000 ore de funcționare

Lucrările standard

Înlocuirea uleiului în motor.
Înlocuirea filtrului de ulei la motor.
Înlocuirea filtrului de combustibil.
Înlocuirea filtrelor de aer al motorului și cel din cabină.
Se verifică filtrul de deșeuri din țeava de eșapament.
Se verifică toate conexiunile furtunelor sistemului de răcire și a sistemului hidraulic.
Se verifică nivelurile și, dacă este necesar, se adăugă lichid de răcire a motorului, în sistemul hidraulic și în axa din față și spate, precum și în cutia de viteze.
Se verifică și, dacă este necesar, se curăță bateria de acumulator și clemele acesteia.
Se lubrifică toate punctele de lubrifiere conform manualului de instrucțiuni și exploatare (în special a sistemului de ridicare a cupei, a brațului telescopic, a axei din față).
Se verifică gradul de uzură a cilindrilor hidraulici ai sistemului de lucru al cupei și al brațului telescopic.
Se curăță scutul radiatorului de răcire de deșeuri voluminoase.
Se verifică întinderea curelei ventilatorului.
Se verifică balansarea roților.

Data: 20__-__-__ ore/funcționare__	Care uleiuri se înlocuiesc	Înlocuirea filtrelor de ulei și de combustibil	Înlocuirea filtrelor sistemului hidraulic	Curățarea filtrelor de aer	Lubrifierea punctelor de lubrifiere
A 4-a deservire tehnică după 1000 ore de funcționare	Motor Sistemul hidraulic Axa din față Axa din spate	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐
Poziția persoanei autorizate, semnătura					

Denumirea uleiului utilizat:

Motor _____

Sistemul hidraulic _____

Suspensia din față _____

A CINCEA DESERVIRE TEHNICĂ:

1500 ore de funcționare

Lucrările standard

Înlocuirea uleiului în motor.
Înlocuirea filtrului de ulei la motor.
Înlocuirea uleiului în sistemul hidraulic.
Înlocuirea tuturor filtrelor sistemului hidraulic.
Înlocuirea uleiului în puntea din față și din cea din spate.
Înlocuirea filtrului de combustibil.
Înlocuirea filtrelor de aer al motorului și cel din cabină.
Înlocuirea filtrului de deșeuri din țeava de eșapament.
Se verifică filtrul de deșeuri din țeava de eșapament.
Se verifică toate conexiunile furtunelor sistemului de răcire și a sistemului hidraulic.
Se verifică nivelurile și, dacă este necesar, se adăugă lichid de răcire a motorului.
Se curăță scutul radiatorului de răcire de deșeuri voluminoase.
Se verifică și, dacă este necesar, se curăță bateria de acumulator și clemele acesteia.
Se lubrifică toate punctele de lubrifiere conform manualului de instrucțiuni și exploatare (în special a sistemului de ridicare a cupei, a brațului telescopic, a axei din față).
Se verifică gradul de uzură a cilindrilor hidraulici ai sistemului de lucru al cupei și al brațului telescopic.
Se verifică întinderea curelei ventilatorului.
Se verifică balansarea roților.

Data: 20__-__-__ ore/funcționare__	Care uleiuri se înlocuiesc	Înlocuirea filtrelor de ulei și de combustibil	Înlocuirea filtrelor sistemului hidraulic	Curățarea filtrelor de aer	Lubrifierea punctelor de lubrifiere
A 5-a deservire tehnică după 1500 ore de funcționare	Motor Sistemul hidraulic Axa din față Axa din spate	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐
Poziția persoanei autorizate, semnătura					

Denumirea uleiului utilizat:

Motor _____

Sistemul hidraulic _____

Suspensia din față _____

A ȘASEA DESERVIRE TEHNICĂ:

2000 ore de funcționare

Lucrările standard

Înlocuirea uleiului în motor.
Înlocuirea filtrului de ulei la motor.
Înlocuirea filtrului de combustibil.
Înlocuirea filtrelor de aer al motorului și cel din cabină.
Înlocuirea filtrului din plasa din rezervorul de ulei hidraulic.
Înlocuirea filtrului cu magnet pentru impurități metalice din rezervorul de ulei hidraulic.
Înlocuirea lichidului de răcire a motorului.
Se verifică toate conexiunile furtunelor sistemului de răcire și a sistemului hidraulic.
Se verifică nivelurile și, dacă este necesar, se adăugă ulei în sistemul hidraulic și în axa din față și spate, precum și în cutia de viteze.
Se verifică și, dacă este necesar, se curăță bateria de acumulator și clemenele acesteia.
Se lubrifică toate punctele de lubrifiere conform manualului de instrucțiuni și exploatare (în special a sistemului de ridicare a cupei, a brațului telescopic, a axei din față).
Se verifică gradul de uzură a cilindrilor hidraulici ai sistemului de lucru al cupei și al brațului telescopic.
Se curăță scutul radiatorului de răcire de deșeuri voluminoase.
Se verifică starea curelei ventilatorului, în caz de necesitate va fi înlocuit.
Se verifică balansarea roților.

Data: 20__-__-__ ore/funcționare__	Care uleiuri se înlocuiesc	Înlocuirea filtrelor de ulei și de combustibil	Înlocuirea filtrelor sistemului hidraulic	Curățarea filtrelor de aer	Lubrifierea punctelor de lubrifiere
A 6-a deservire tehnică după 2000 ore de funcționare	Motor Sistemul hidraulic Axa din față Axa din spate	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐
Poziția persoanei autorizate, semnătura					

Denumirea uleiului utilizat:

Motor _____

Sistemul hidraulic _____

Suspensia din față _____

A ȘAPTEA DESERVIRE TEHNICĂ:

2500 ore de funcționare

Lucrările standard

Înlocuirea uleiului în motor.
Înlocuirea filtrului de ulei la motor.
Înlocuirea uleiului în sistemul hidraulic.
Înlocuirea tuturor filtrelor sistemului hidraulic.
Înlocuirea uleiului în puntea din față și din cea din spate.
Înlocuirea filtrului de combustibil.
Înlocuirea filtrelor de aer al motorului și cel din cabină.
Se verifică filtrul de deșeuri din țeava de eșapament.
Se verifică toate conexiunile furtunelor sistemului de răcire și a sistemului hidraulic.
Se verifică nivelurile și, dacă este necesar, se adăugă lichid de răcire a motorului.
Se curăță scutul radiatorului de răcire de deșeuri voluminoase.
Se verifică și, dacă este necesar, se curăță bateria de acumulator și clemenele acesteia.
Se lubrifică toate punctele de lubrifiere conform manualului de instrucțiuni și exploatare (în special a sistemului de ridicare a cupei, a brațului telescopic, a axei din față).
Se verifică gradul de uzură a cilindrilor hidraulici ai sistemului de lucru al cupei și al brațului telescopic.
Se verifică întinderea curelei ventilatorului.
Se verifică balansarea roților.

Data: 20__-__-__ ore/funcționare__	Care uleiuri se înlocuiesc	Înlocuirea filtrelor de ulei și de combustibil	Înlocuirea filtrelor sistemului hidraulic	Curățarea filtrelor de aer	Lubrifierea punctelor de lubrifiere
A 7-a deservire tehnică după 2500 ore de funcționare	Motor Sistemul hidraulic Axa din față Axa din spate	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐
Poziția persoanei autorizate, semnătura					

Denumirea uleiului utilizat:

Motor _____

Sistemul hidraulic _____

Suspensia din față _____

A OPTA DESERVIRE TEHNICĂ:

3000 ore de funcționare

Lucrările standard

Înlocuirea uleiului în motor.
Înlocuirea filtrului de ulei la motor.
Înlocuirea filtrului de combustibil.
Înlocuirea filtrelor de aer al motorului și cel din cabină.
Se verifică filtrul de deșeuri din țeava de eșapament.
Se verifică toate conexiunile furtunelor sistemului de răcire și a sistemului hidraulic.
Se verifică nivelurile și, dacă este necesar, se adăugă lichid de răcire a motorului, în sistemul hidraulic și în axa din față și spate, precum și în cutia de viteze.
Se verifică și, dacă este necesar, se curăță bateria de acumulator și clemele acesteia.
Se lubrifică toate punctele de lubrifiere conform manualului de instrucțiuni și exploatare (în special a sistemului de ridicare a cupei, a brațului telescopic, a axei din față).
Se verifică gradul de uzură a cilindrilor hidraulici ai sistemului de lucru al cupei și al brațului telescopic.
Se curăță scutul radiatorului de răcire de deșeuri voluminoase.
Se verifică întinderea curelei ventilatorului.
Se verifică balansarea roților.

Data: 20__-__-__ ore/funcționare__	Care uleiuri se înlocuiesc	Înlocuirea filtrelor de ulei și de combustibil	Înlocuirea filtrelor sistemului hidraulic	Curățarea filtrelor de aer	Lubrifierea punctelor de lubrifiere
A 8-a deservire tehnică după 3000 ore de funcționare	Motor Sistemul hidraulic Axa din față Axa din spate	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐
Poziția persoanei autorizate, semnătura					

Denumirea uleiului utilizat:

Motor _____

Sistemul hidraulic _____

Suspensia din față _____

A NOUA DESERVIRE TEHNICĂ:

3500 ore de funcționare

Lucrările standard

Înlocuirea uleiului în motor.
Înlocuirea filtrului de ulei la motor.
Înlocuirea uleiului în sistemul hidraulic.
Înlocuirea tuturor filtrelor sistemului hidraulic.
Înlocuirea uleiului în puntea din față și din cea din spate.
Înlocuirea filtrului de combustibil.
Înlocuirea filtrelor de aer al motorului și cel din cabină.
Înlocuirea filtrului de deșeuri din țeava de eșapament.
Se verifică filtrul de deșeuri din țeava de eșapament.
Se verifică toate conexiunile furtunelor sistemului de răcire și a sistemului hidraulic.
Se verifică nivelurile și, dacă este necesar, se adăugă lichid de răcire a motorului.
Se curăță scutul radiatorului de răcire de deșeuri voluminoase.
Se verifică și, dacă este necesar, se curăță bateria de acumulator și clemele acesteia.
Se lubrifică toate punctele de lubrifiere conform manualului de instrucțiuni și exploatare (în special a sistemului de ridicare a cupei, a brațului telescopic, a axei din față).
Se verifică gradul de uzură a cilindrilor hidraulici ai sistemului de lucru al cupei și al brațului telescopic.
Se verifică întinderea curelei ventilatorului.
Se verifică balansarea roților.

Data: 20__-__-__ ore/funcționare__	Care uleiuri se înlocuiesc	Înlocuirea filtrelor de ulei și de combustibil	Înlocuirea filtrelor sistemului hidraulic	Curățarea filtrelor de aer	Lubrifierea punctelor de lubrifiere
A 9-a deservire tehnică după 3500 ore de funcționare	Motor Sistemul hidraulic Axa din față Axa din spate	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐
Poziția persoanei autorizate, semnătura					

Denumirea uleiului utilizat:

Motor _____

Sistemul hidraulic _____

Suspensia din față _____

A ZECEA DESERVIRE TEHNICĂ:

4000 ore de funcționare

Lucrările standard

Înlocuirea uleiului în motor.
Înlocuirea filtrului de ulei la motor.
Înlocuirea filtrului de combustibil.
Înlocuirea filtrelor de aer al motorului și cel din cabină.
Înlocuirea filtrului din plasa din rezervorul de ulei hidraulic.
Înlocuirea filtrului cu magnet pentru impurități metalice din rezervorul de ulei hidraulic.
Înlocuirea lichidului de răcire a motorului.
Se verifică toate conexiunile furtunelor sistemului de răcire și a sistemului hidraulic.
Se verifică nivelurile și, dacă este necesar, se adăugă ulei în sistemul hidraulic și în axa din față și spate, precum și în cutia de viteze.
Se verifică și, dacă este necesar, se curăță bateria de acumulator și clemenele acesteia.
Se lubrifică toate punctele de lubrifiere conform manualului de instrucțiuni și exploatare (în special a sistemului de ridicare a cupei, a brațului telescopic, a axei din față).
Se verifică gradul de uzură a cilindrilor hidraulici ai sistemului de lucru al cupei și al brațului telescopic.
Se curăță scutul radiatorului de răcire de deșeuri voluminoase.
Se verifică starea curelei ventilatorului, în caz de necesitate va fi înlocuit.
Se verifică balansarea roților.

Data: 20__-__-__ ore/funcționare__	Care uleiuri se înlocuiesc	Înlocuirea filtrelor de ulei și de combustibil	Înlocuirea filtrelor sistemului hidraulic	Curățarea filtrelor de aer	Lubrifierea punctelor de lubrifiere
A 10-a deservire tehnică după 4000 ore de funcționare	Motor Sistemul hidraulic Axa din față Axa din spate	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐
Poziția persoanei autorizate, semnătura					

Denumirea uleiului utilizat:

Motor _____

Sistemul hidraulic _____

Suspensia din față _____

DESERVIREA TEHNICĂ POSTGARANȚIE:

_____ ore de funcționare

Data: 20__-__-__ ore/funcționare _____	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire	Care uleiuri se înlocuiesc	Înlocuirea filtrelor de ulei și de combustibil	Înlocuirea filtrelor sistemului hidraulic	Curățarea filtrelor de aer	Lubrifierea punctelor de lubrifiere
A 11-a deservire tehnică după 4500 ore de funcționare	DA ☐ NU ☐	Motor Sistemul hidraulic Axa din față Axa din spate	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐
Poziția persoanei autorizate, semnătura						

Denumirea uleiului utilizat:

Motor _____

Sistemul hidraulic _____

Suspensia din față _____

Activitățile suplimentare executate _____

DESERVIREA TEHNICĂ POSTGARANȚIE:

_____ ore de funcționare

Data:20__-__-__ ore/funcționare	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire	Care uleiuri se înlocuiesc	Înlocuirea filtrelor de ulei și de combustibil	Înlocuirea filtrelor sistemului hidraulic	Curățarea filtrelor de aer	Lubrifierea punctelor de lubrifiere
A 12-a deservire tehnică după 5000 ore de funcționare	DA ☐ NU ☐	Motor Sistemul hidraulic Axa din față Axa din spate	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐
Poziția persoanei autorizate, semnătura						

Denumirea uleiului utilizat:

Motor _____

Sistemul hidraulic _____

Suspensia din față _____

Activitățile suplimentare executate _____

DESERVIREA TEHNICĂ POSTGARANȚIE:

_____ ore de funcționare

Data: 20__-__-__ ore/funcționare _____	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire	Care uleiuri se înlocuiesc	Înlocuirea filtrelor de ulei și de combustibil	Înlocuirea filtrelor sistemului hidraulic	Curățarea filtrelor de aer	Lubrifierea punctelor de lubrifiere
A 13-a deservire tehnică după 5500 ore de funcționare	DA ☐ NU ☐	Motor ☐ Sistemul hidraulic ☐ Axa din față ☐ Axa din spate ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐
Poziția persoanei autorizate, semnătura						

Denumirea uleiului utilizat:

Motor _____

Sistemul hidraulic _____

Suspensia din față _____

Activitățile suplimentare executate _____

DESERVIREA TEHNICĂ POSTGARANȚIE:

_____ ore de funcționare

Data: 20__-__-__ ore/funcționare _____	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire	Care uleiuri se înlocuiesc	Înlocuirea filtrelor de ulei și de combustibil	Înlocuirea filtrelor sistemului hidraulic	Curățarea filtrelor de aer	Lubrifierea punctelor de lubrifiere
A 14-a deservire tehnică după 6000 ore de funcționare	DA ☐ NU ☐	Motor Sistemul hidraulic Axa din față Axa din spate	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐
Poziția persoanei autorizate, semnătura						

Denumirea uleiului utilizat:

Motor _____

Sistemul hidraulic _____

Suspensia din față _____

Activitățile suplimentare executate _____

DESERVIREA TEHNICĂ POSTGARANȚIE:

_____ ore de funcționare

Data: 20__-__-__ ore/funcționare _____	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire	Care uleiuri se înlocuiesc	Înlocuirea filtrelor de ulei și de combustibil	Înlocuirea filtrelor sistemului hidraulic	Curățarea filtrelor de aer	Lubrifierea punctelor de lubrifiere
A 15-a deservire tehnică după 6500 ore de funcționare	DA ☐ NU ☐	Motor Sistemul hidraulic Axa din față Axa din spate	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐
Poziția persoanei autorizate, semnătura						

Denumirea uleiului utilizat:

Motor _____

Sistemul hidraulic _____

Suspensia din față _____

Activitățile suplimentare executate _____

DESERVIREA TEHNICĂ POSTGARANȚIE:

_____ ore de funcționare

Data:20__-__-__ ore/funcționare	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire	Care uleiuri se înlocuiesc	Înlocuirea filtrelor de ulei și de combustibil	Înlocuirea filtrelor sistemului hidraulic	Curățarea filtrelor de aer	Lubrifierea punctelor de lubrifiere
A 16-a deservire tehnică după 7000 ore de funcționare	DA ☐ NU ☐	Motor Sistemul hidraulic Axa din față Axa din spate	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐
Poziția persoanei autorizate, semnătura						

Denumirea uleiului utilizat:

Motor _____

Sistemul hidraulic _____

Suspensia din față _____

Activitățile suplimentare executate _____

DESERVIREA TEHNICĂ POSTGARANȚIE:

_____ ore de funcționare

Data:20__-__-__ ore/funcționare	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire	Care uleiuri se înlocuiesc	Înlocuirea filtrelor de ulei și de combustibil	Înlocuirea filtrelor sistemului hidraulic	Curățarea filtrelor de aer	Lubrifierea punctelor de lubrifiere
A 17-a deservire tehnică după 7500 ore de funcționare	DA ☐ NU ☐	Motor Sistemul hidraulic Axa din față Axa din spate	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐
Poziția persoanei autorizate, semnătura						

Denumirea uleiului utilizat:

Motor _____

Sistemul hidraulic _____

Suspensia din față _____

Activitățile suplimentare executate _____

DESERVIREA TEHNICĂ POSTGARANȚIE:

_____ ore de funcționare

Data:20__-__-__ ore/funcționare	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire	Care uleiuri se înlocuiesc	Înlocuirea filtrelor de ulei și de combustibil	Înlocuirea filtrelor sistemului hidraulic	Curățarea filtrelor de aer	Lubrifierea punctelor de lubrifiere
A 18-a deservire tehnică după 8000 ore de funcționare	DA ☐ NU ☐	Motor Sistemul hidraulic Axa din față Axa din spate	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐
Poziția persoanei autorizate, semnătura						

Denumirea uleiului utilizat:

Motor _____

Sistemul hidraulic _____

Suspensia din față _____

Activitățile suplimentare executate _____

DESERVIREA TEHNICĂ POSTGARANȚIE:

_____ ore de funcționare

Data:20__-__-__ ore/funcționare	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire	Care uleiuri se înlocuiesc	Înlocuirea filtrelor de ulei și de combustibil	Înlocuirea filtrelor sistemului hidraulic	Curățarea filtrelor de aer	Lubrifierea punctelor de lubrifiere
A 19-a deservire tehnică după 8500 ore de funcționare	DA ☐ NU ☐	Motor Sistemul hidraulic Axa din față Axa din spate	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐
Poziția persoanei autorizate, semnătura						

Denumirea uleiului utilizat:

Motor _____

Sistemul hidraulic _____

Suspensia din față _____

Activitățile suplimentare executate _____

DESERVIREA TEHNICĂ POSTGARANȚIE:

_____ ore de funcționare

Data:20__-__-__ ore/funcționare	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire	Care uleiuri se înlocuiesc	Înlocuirea filtrelor de ulei și de combustibil	Înlocuirea filtrelor sistemului hidraulic	Curățarea filtrelor de aer	Lubrifierea punctelor de lubrifiere
A 20-a deservire tehnică după 9000 ore de funcționare	DA ☐ NU ☐	Motor Sistemul hidraulic Axa din față Axa din spate	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐
Poziția persoanei autorizate, semnătura						

Denumirea uleiului utilizat:

Motor _____

Sistemul hidraulic _____

Suspensia din față _____

Activitățile suplimentare executate _____

DESERVIREA TEHNICĂ POSTGARANȚIE:

_____ ore de funcționare

Data: 20__-__-__ ore/funcționare _____	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire	Care uleiuri se înlocuiesc	Înlocuirea filtrelor de ulei și de combustibil	Înlocuirea filtrelor sistemului hidraulic	Curățarea filtrelor de aer	Lubrifierea punctelor de lubrifiere
A 21-a deservire tehnică după 9500 ore de funcționare	DA ☐ NU ☐	Motor Sistemul hidraulic Axa din față Axa din spate	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐
Poziția persoanei autorizate, semnătura						

Denumirea uleiului utilizat:

Motor _____

Sistemul hidraulic _____

Suspensia din față _____

Activitățile suplimentare executate _____

DESERVIREA TEHNICĂ POSTGARANȚIE:

_____ ore de funcționare

Data:20__-__-__ ore/funcționare	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire	Care uleiuri se înlocuiesc	Înlocuirea filtrelor de ulei și de combustibil	Înlocuirea filtrelor sistemului hidraulic	Curățarea filtrelor de aer	Lubrifierea punctelor de lubrifiere
A 22-a deservire tehnică după 10.000 ore de funcționare	DA ☐ NU ☐	Motor Sistemul hidraulic Axa din față Axa din spate	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐
Poziția persoanei autorizate, semnătura						

Denumirea uleiului utilizat:

Motor _____

Sistemul hidraulic _____

Suspensia din față _____

Activitățile suplimentare executate _____

DESERVIREA TEHNICĂ POSTGARANȚIE:

_____ ore de funcționare

Data:20__-__-__ ore/funcționare	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire	Care uleiuri se înlocuiesc	Înlocuirea filtrelor de ulei și de combustibil	Înlocuirea filtrelor sistemului hidraulic	Curățarea filtrelor de aer	Lubrifierea punctelor de lubrifiere
A 23-a deservire tehnică după 10.500 ore de funcționare	DA ☐ NU ☐	Motor Sistemul hidraulic Axa din față Axa din spate	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐
Poziția persoanei autorizate, semnătura						

Denumirea uleiului utilizat:

Motor _____

Sistemul hidraulic _____

Suspensia din față _____

Activitățile suplimentare executate _____

DESERVIREA TEHNICĂ POSTGARANȚIE:

_____ ore de funcționare

Data:20__-__-__ ore/funcționare	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire	Care uleiuri se înlocuiesc	Înlocuirea filtrelor de ulei și de combustibil	Înlocuirea filtrelor sistemului hidraulic	Curățarea filtrelor de aer	Lubrifierea punctelor de lubrifiere
A 24-a deservire tehnică după 11.000 ore de funcționare	DA ☐ NU ☐	Motor Sistemul hidraulic Axa din față Axa din spate	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐
Poziția persoanei autorizate, semnătura						

Denumirea uleiului utilizat:

Motor _____

Sistemul hidraulic _____

Suspensia din față _____

Activitățile suplimentare executate _____

DESERVIREA TEHNICĂ POSTGARANȚIE:

_____ ore de funcționare

Data:20__-__-__ ore/funcționare _____	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire	Care uleiuri se înlocuiesc	Înlocuirea filtrelor de ulei și de combustibil	Înlocuirea filtrelor sistemului hidraulic	Curățarea filtrelor de aer	Lubrifierea punctelor de lubrifiere
A 25-a deservire tehnică după 11.500 ore de funcționare	DA ☐ NU ☐	Motor Sistemul hidraulic Axa din față Axa din spate	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐
Poziția persoanei autorizate, semnătura						

Denumirea uleiului utilizat:

Motor _____

Sistemul hidraulic _____

Suspensia din față _____

Activitățile suplimentare executate _____

DESERVIREA TEHNICĂ POSTGARANȚIE:

_____ ore de funcționare

Data: 20__-__-__ ore/funcționare _____	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire	Care uleiuri se înlocuiesc	Înlocuirea filtrelor de ulei și de combustibil	Înlocuirea filtrelor sistemului hidraulic	Curățarea filtrelor de aer	Lubrifierea punctelor de lubrifiere
A 26-a deservire tehnică după 12.000 ore de funcționare	DA ☐ NU ☐	Motor Sistemul hidraulic Axa din față Axa din spate	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐	DA ☐ NU ☐
Poziția persoanei autorizate, semnătura						

Denumirea uleiului utilizat:

Motor _____

Sistemul hidraulic _____

Suspensia din față _____

Activitățile suplimentare executate _____

Nr.	Data reparațiilor	Lucrările executate	Piese schimbate	Proprietarul

Nr.	Data reparațiilor	Lucrările executate	Piese schimbate	Proprietarul

