

## Specificații tehnice

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 5,]*

Numărul procedurii de achiziție nr. 21571699/ <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1771932289462</a> din <b>10.03.2026</b> (conform SIA RSAP)
Obiectul achiziției: <b>Canal cablu și accesorii de montare</b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
<b>LOT 1 CONDUCTE PENTRU CABLU ȘI ACCESORII</b>						
<b>1.1</b> Tub Gofrat D-20		Moldova	Tehelectro-SV	Țeavă din PVC ondulat. Diametrul de 20 mm. Culoare Gri. Cu sondă din oțel pentru tragerea cablului.	<b>Tub Gofrat PVC ignifug Ø20mm 320N (50m)</b> Diametrul de 20 mm. Culoare Gri. Cu sondă din oțel	
<b>1.2</b> Țeavă pentru comunicații (D-20 mm)	SR1 320 MF	Turcia	METALICO	Pentru cabluri și fire electrice D-20mm Lungime – 3000 mm Diametru – 20 mm Culoare – Alb	<b>Țeavă rigidă PVC alb/gri deschis, Ø20mm 320N, 3m</b> Pentru cabluri și fire electrice D-20mm Lungime – 3000 mm Diametru – 20 mm Culoare – <b>alb/gri RAL7035</b>	
<b>1.3</b> Cot pentru țeava (D-20 mm)	CRA-20-PVC	Turcia	METALICO	Cot 90 <sup>0</sup> pentru conectarea țevelor de comunicații D-20mm Diametru – 20 mm	<b>Cot pentru țeava (Ø20mm)</b> Diametru – 20 mm Tip material- Plastic	

				Tip material- Plastic Culoare – Alb Compatibilă cu țeava din poziția 1.2	Culoare – <b>alb/gri RAL7035</b>	
<b>1.4</b> Cot triplu pentru țeava D-20 mm		Turcia	METALICO	Cont tip T pentru conectarea țevilor D-20mm Diametru – 20 mm Tip material- Plastic Culoare – Alb Compatibilă cu țeava din poziția 1.2	<b>Cot triplu pentru țeava Ø20mm</b> Diametru – 20 mm Tip material- Plastic Culoare – <b>alb/gri RAL7035</b>	
<b>1.5</b> Mufă pentru țevi D-20 mm	GSS-20-PVC	Turcia	METALICO	Mufă pentru conectarea țevilor într-un singur lanț D-20mm Diametru – 20 mm Tip material- Plastic Culoare – Alb Cutie – 100 buc. Compatibilă cu țeava din poziția 1.2	<b>Mufă pentru țevi Ø20mm</b> Diametru – 20 mm Tip material- Plastic Culoare – <b>alb/gri RAL7035</b>	
<b>1.6</b> Clipsă pentru țeava D-20 mm	CYS-20-PP	Turcia	METALICO	Clipse pentru fixarea țevilor pe tavan D-20mm Diametru – 20 mm Tip material- Plastic Culoare – Alb Compatibilă cu țeava din poziția 1.2	<b>Clipsă pentru țeava Ø20mm</b> Diametru – 20 mm Tip material- Plastic Culoare – <b>alb/gri RAL7035</b>	

1.7 Cutie de distribuție	100x100x70 TY-RA IP55	Ucraina	АККО- УКРЕМ	Cutie pentru protejarea și organizarea conexiunilor electrice sau de rețea. Destinație pentru montare pe exterior Tip material – Plastic Lungime – 100 mm Lățime – 100 mm Înălțime – 70 mm Protecție – nu mai mică de IP55 Intrări pentru comunicații – 7 Cu capac cu fixare prin șuruburi autofiletate	<b>Cutie de distribuție 100x100x70 IP55</b> Tip material – Plastic Lungime – 100 mm Lățime – 100 mm Înălțime – 70 mm Protecție – nu mai mică de IP55 Intrări pentru comunicații – 7 presetupe din cauciuc Cu capac cu fixare prin șuruburi autofiletate	
--------------------------	--------------------------	---------	----------------	---	---	--

## LOT 2 CANAL CABLU DIN PLASTIC SI ACCESORII

2.1 Conduct pentru cablu (80x40 mm)	CKK40- 080-040-1- K01	China/Rusis	IEK	Conduct pentru cablu (80x40x2000 mm) cu capac cu ghidaje pentru amplasarea ascunsă a cablurilor de comunicații și montarea separatoarelor. Instalarea a până la 2 separatoare ce va permite să fie așezate cabluri corect și estetic într-o singură cutie/conduct. Conductul de plastic trebuie să fie protejat cu o peliculă pentru a preveni deteriorarea suprafeței în timpul instalării acestuia. Tip: poate fi DKC sau echivalent Lățime: 80 mm Adâncime: 40 mm Lungime: 2 m Material: plastic (PVC) Cu suport de cablu Design dreptunghiular Culoare: Alb pur Capac: 2 m în set Metoda de instalare a capacului - Inserare in interior	<b>Canal-cablu 80x40x2000mm PRAIMER de parapet</b> - capac si ghidaje pentru 2 separatoare - cu pelicula de protectie Lățime: 80 mm Adâncime: 40 mm Lungime: 2 m Material: plastic (PVC) Cu suport de cablu Design dreptunghiular Culoare: Alb pur Capac: 2 m în set Metoda de instalare a capacului - Inserare in interior	<a href="#">Кабель-канал парапетный 80x40 ПРАЙМЕР IEK (СКК40- 080-040-1- K01) - характеристи ки, документация , где купить</a>
-------------------------------------	-----------------------------	-------------	-----	---	--	--

<p><b>2.2</b> Mufă pentru finisaj 80x40</p>	<p>CKK-40D-Z-080-040-K01</p>	<p>China/Rusis</p>	<p>IEK</p>	<p>Mufă pentru finisaj 80x40 Mod de utilizare – pentru finisarea conductului pentru cablu(Capăt stop) Potriviri – Stânga și dreapta Compatibil pentru conduct cablu(80x40 mm) din poziția 2.1</p>	<p><b>Capac capat pentru PRAIMER 80x40</b> - stinga/dreapta</p>	<p><a href="#">PRIMER</a> <a href="#">Заглушка 80x40 IEK (CKK-40D-Z-080-040-K01)</a> - <a href="#">характеристики, документация, где купить</a></p>
<p><b>2.3</b> Ramă pentru 2 module</p>	<p>CKK-40D-RU2-K01</p>	<p>China/Rusis</p>	<p>IEK</p>	<p>Cadru suport pentru 2 module În set cu cadru suport pentru fixarea și rigiditatea conductului pentru cablu. Montare cu clemă fără șuruburi Compatibil pentru conduct cablu(80x40 mm) Potrivit pentru montaj încastrat Material: plastic Culoare: Alb pur Grad de protecție IP40 Compatibil pentru conduct cablu(80x40 mm) din poziția 2.1</p>	<p><b>Ramă cu suport universală pentru 2 module PRIMER</b> set cu cadru suport pentru fixare Montare prin clipsare Compatibil cu c/c Primer 80x40 mm montaj încastrat Plastic ABC Culoare: Alb pur Grad de protecție IP40</p>	<p><a href="#">PRIMER</a> <a href="#">Рамка и суппорт универсальный на 2 модуля белые IEK (CKK-40D-RU2-K01) - характеристики, документация, где купить</a></p>
<p><b>2.4</b> Ramă pentru 6 module</p>	<p>CKK-40D-RSU6-060-K01</p>	<p>China/Rusis</p>	<p>IEK</p>	<p>Cadru suport pentru 6 module În set cu cadru suport pentru fixarea și rigiditatea conductului pentru cablu. Montare cu clemă fără șuruburi Compatibil pentru conduct cablu(80x40 mm) Potrivit pentru montaj încastrat Material: plastic Culoare: Alb pur Grad de protecție IP40 Compatibil pentru conduct cablu(80x40 mm) din poziția 2.1</p>	<p><b>Ramă cu suport universală pentru 6 module PRIMER</b> set cu cadru suport pentru fixare Montare prin clipsare Compatibil cu c/c Primer 80x40 mm montaj încastrat Plastic ABC Culoare: Alb pur Grad de protecție IP40</p>	<p><a href="#">PRIMER</a> <a href="#">Рамка и суппорт на 6 модулей 60мм для кабель-каналов 80x40 и 150x60 белый IEK (CKK-40D-RSU6-060-K01) - характеристики, документация, где купить</a></p>

2.5 Priză electrică	CKK-40D-RSZB2-K01-K	China/Rusis	IEK	<p>Tip: Priză electrică cu contact cu pământul          Metoda de instalare - Conduct pentru cablu          Compatibil pentru rama din poziția 2.3 , 2.4.          Tensiune: 220V          Curent: 16A          Număr module: 2          Potrivit pentru montaj încadrat          Tip de montare - Fixare cu șuruburi          Cu perdele (protecție la atingere)          Cu ejector          Protecție la supratensiune          Material: plastic          Simboluri și indicații - Fără inscripții sau ștampile          Culoare: albă sau neagră          Grad de protecție min. IP20          Compatibil pentru conduct cablu(80x40 mm) din poziția 2.1</p>	<p><b>Priză electrică 2P+E PRIMER alb 16A 250V AC</b>          - cu contact inpamintare</p> <p>- metoda de instalare - conduct cablu          Tensiune: 250V          Curent: 16A          Număr module: 2          - instalare - prin clipsare          - conectare fir - cu șuruburi          - cu obturator protecție  <b>- fara ejector</b>  <b>- fara protecție la supratensiune</b>          Material: plastic          Simboluri și indicații - Fără inscripții sau ștampile          Culoare: albă          Grad de protecție IP40</p>	<p><a href="#">РКС-20-30-ПК Розетка с з/к 2к (на 2 модуля) ПРАЙМЕР белая IEK (СКК-40D-RSZB2-K01-K) - характеристики, документация, где купить</a></p>
2.6 Capac pentru închiderea golurilor	CKK-40D-Z01-K01	China/Rusis	IEK	<p>Închidere decorativa a deschiderilor goale și nefolosite (inclusiv rezerva), dimensiunea 1 modul          Compatibil pentru rama din poziția 2.3, 2.4.</p>	<p><b>Capac pentru 1 modul alb</b>          Obturator decorativ pentru inchiderea locurilor lobere          - dimensiunea 1 modul          Compatibil pentru rama din poziția 2.3, 2.4.</p>	<p><a href="#">Заглушка ЗК-00-01-П на 1 модуль белая IEK (СКК-40D-Z01-K01) - характеристики, документация, где купить</a></p>
2.7 Unghi fix intern (90°)	CKK-40D-X-080-040-K01	China/Rusis	IEK	<p>Unghi fix intern (90°) compatibil pentru conduct cablu(80x40 mm) din poziția 2.1          Culoare - Alb pur          Lățime - 80 mm          Adâncime – 40 mm</p>	<p><b>Unghi interior variabil pentru canal-cablu "Praimer" 80x40</b>          Unghi fix intern (90°) compatibil pentru conduct cablu(80x40 mm) din poziția 2.1          Culoare - Alb pur</p>	<p><a href="#">PRIMER Угол внутренний изменяемый 80x40 IEK (СКК-40D-X-</a></p>

				Material - Plastic Metoda de instalare - Inserare in interior Perforație în bază pentru montare Cu suport de cablu Cu conector de canal	Lățime - 80 mm Adâncime – 40 mm Material - Plastic Metoda de instalare - Inserare in interior Perforație în bază pentru montare Cu suport de cablu Cu conector de canal	<a href="#">080-040-K01</a> - <a href="#">характеристи</a> <a href="#">ки,</a> <a href="#">документация</a> <a href="#">, где купить</a>
<b>2.8</b> Unghi fix extern (90°)	CKK-40D-W-080-040-K01	China/Rusis	IEK	Unghi fix extern (90°) compatibil pentru conduct cablu(80x40 mm) din poziția 2.1 Culoare - Alb pur Lățime - 80 mm Adâncime – 40 mm Material - Plastic Metoda de instalare - Inserare in interior Perforație în bază pentru montare Cu suport de cablu Cu conector de canal	<b>Unghi exterior variabil pentru canal-cablu "PRAIMER" 80x40</b> Unghi <b>variabil</b> extern (90°) compatibil pentru conduct cablu(80x40 mm) din poziția 2.1 Culoare - Alb pur Lățime - 80 mm Adâncime – 40 mm Material - Plastic Metoda de instalare - Inserare in interior Perforație în bază pentru montare	<a href="#">PRIMER</a> <a href="#">Угол</a> <a href="#">внешний</a> <a href="#">изменяемый</a> <a href="#">80x40 IEK</a> <a href="#">(CKK-40D-W-080-040-K01)</a> - <a href="#">характеристи</a> <a href="#">ки,</a> <a href="#">документация</a> <a href="#">, где купить</a>
<b>2.9</b> Colț plat 80x40	CKK-40D-P-080-040-K01	China/Rusis	IEK	Colț plat 80x40 Culoare - Alb pur Fără halogen Adâncime – 40 mm Material - Plastic Metoda de instalare a capacului - Inserare in interior Direcție – Crescător și descrescător Folie protectoare Unghi – 90 Compatibil pentru conduct cablu(80x40 mm) din poziția 2.1	<b>Unghi plan variabil pentru canal-cablu "PRAIMER" 80x40</b> Culoare - Alb pur Fără halogen Adâncime – 40 mm Material - Plastic Metoda de instalare a capacului - Inserare in interior Direcție – Crescător și descrescător Folie protectoare Unghi – 90 Compatibil pentru conduct cablu(80x40 mm)	<a href="#">Угол внешний</a> <a href="#">изменяемый</a> <a href="#">80x40 IEK</a> <a href="#">(CKK-40D-W-080-040-K01)</a> - <a href="#">характеристик</a> <a href="#">и,</a> <a href="#">документация,</a> <a href="#">где купить</a>

<b>2.10</b> Adaptor pentru conectori de date Keystone	CKK-40D-RI1-K01 PR-KK40D-PLK-0-1-K01	China/Rusia	IEK	Adaptor pentru 1 modul, pentru 1 conector de informații (tip priză: LAN, HDMI, USB etc.), 1 modul. Tip priză: Keystone; Număr de module: 1; Culoare: alb; Compatibil pentru rama din poziția 2.3,2.4.	<b>Adaptor pentru conectori de date 1 mod</b> Adaptor pentru 1 modul, pentru 1 conector de informații (tip priză: LAN, HDMI, USB etc.), 1 modul. Tip priză: Keystone; Număr de module: 1; Culoare: alb; Compatibil pentru rama din poziția 2.3,2.4.	<a href="#">Adaptor 1 mod</a>
<b>2.11</b> Cutie modulară	25406	Italia	Bticino	Cutie modulară externă pentru instalarea modulelor LAN , electrice , HDMI . Material - Plastic Metoda de fixare – șurub auto filetat sau zăvor din plastic Număr de module – nu mai puțin de 6 Compatibil cu modulele din poziția 2.5, 2.6, 2.10.	<b>Cutie modulara aplicata 3+3 module Matix</b> Cutie modulară externă pentru instalarea modulelor LAN , electrice , HDMI . Material - Plastic Metoda de fixare – clipsare Număr de module – 3+3 Compatibil cu modulele din poziția 2.5, 2.6, 2.10.	<a href="https://catalogue.bticino.com/product/solution-for-residential-and-tertiary-building/matix/idrobox-enclosures/ip40-idrobox-enclosures/BT-I-25406-EN">https://catalogue.bticino.com/product/solution-for-residential-and-tertiary-building/matix/idrobox-enclosures/ip40-idrobox-enclosures/BT-I-25406-EN</a>
<b>LOT 4 CANAL CABLU DIN METAL ȘI ACCESORII</b>						
<b>4.1.</b> Cablu canal metalic neperforat (50 x 50)	FDK 505 05 PG	Turcia	METALICO	Jgheab metalic neperforat pentru gestionarea cablurilor de comunicații, realizat din oțel zincat de înaltă calitate . Tip material – oțel zincat Lungime - 3000 mm Lățime – 50 mm Înălțime – 50 mm Grosimea metalului – min. 0.5 , max.0.8 mm	<b>Jgheab metalic neperforat 50x50x3000mm</b> - neperforat - din oțel zincat de înaltă calitate . Tip material – oțel zincat Lungime - 3000 mm Lățime – 50 mm Înălțime – 50 mm Grosimea metalului – 0.5 mm	
<b>4.2.</b> Capac pentru jgheab metalic	FKK 05 05 PG	Turcia	METALICO	Capac pentru acoperirea și protecției jgheaburilor metalice , realizat din oțel zincat de înaltă calitate . Lungime - 3000 mm Lățime – 50 mm Înălțime – 15 mm	<b>Capac pentru jgheab metalic 50x3000mm</b> - din oțel zincat de înaltă calitate . Tip material – oțel zincat Lungime - 3000 mm Lățime – 50 mm Înălțime – 15 mm	

				Grosimea metalului – min. 0.5 , max.0.8 mm Compatibil cu Jgheabul metalic din poziția 4.1.	Grosimea metalului – 0.5 mm	
<b>4.3. Consolă metalică tip „L” 150 mm</b>	DKL 15 PG	Turcia	METALICO	Consolă metalică tip „L”, utilizată pentru susținerea jgheaburilor și tăvilor de cablu pe pereți sau structuri de montaj Lungimea brațului orizontal - 150 mm Tip material - Oțel zincat Grosimea metalului - 2 mm Tip perforații - fante longitudinale pentru reglaj și fixare Perforații compatibile cu șuruburi M6/M8 Sarcină minimă admisă – 20 kg per consolă Unghi fix 90°	<b>Consola metalica tip "L" 150mm</b> Lungimea brațului orizontal - 150 mm Tip material - Oțel zincat Grosimea metalului - 2 mm Tip perforații - fante longitudinale pentru reglaj și fixare Perforații compatibile cu șuruburi M6-M8, M10-M12 Sarcină maximala admisă – 102 kg (1kN) per consolă	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Petelca Viorel** \_\_\_\_\_ În calitate de: **Director** \_\_\_\_\_

Ofertantul: **Compania Tehelectro-SV SRL** \_ Adresa: **mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 9/1** \_\_\_\_\_