

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1690465912307</a>						
Obiectul achiziției: <b>Lămpi și iluminatoare, instrumente și inventar tehnic</b>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr.6: Lampă LED minim 16 W	AEI1200T8-18W-NW-IL	China	AVIDE	Lampă LED cu soclu G13, puterea minim 16 W, tensiune 220-250 V, frecvența 50 Hz, flux luminos minim 2000 lm, temperatura de culoare minim 4000 K, pentru corpul de iluminat cu lungimea 120 cm.	Lampă LED cu soclu G13, puterea 18 W, tensiune 220-250 V, frecvența 50 Hz, flux luminos 2160 lm, temperatura de culoare 4000 K, pentru corpul de iluminat cu lungimea 120 cm.	Conform standardelor producătorului
Lotul nr.7: Lampă LED minim 9 W	AEI600T8-9W-NW-IL	China	AVIDE	Lampă LED cu soclu G13, puterea minim 9 W, tensiune 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru corpul de iluminat cu lungimea de 60 cm, temperatura de culoare minim 4000 K, flux luminos minim 950 lm.	Lampă LED cu soclu G13, puterea 9 W, tensiune 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru corpul de iluminat cu lungimea de 60 cm, temperatura de culoare minim 4000 K, flux luminos 1080lm.	Conform standardelor producătorului
Lotul nr.8: Fir electric: 3 fire, 2.5 mm <sup>2</sup>	ABBГНГ	Ucraina	GAL-KAT	Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 3, secțiunea 2,5 mm <sup>2</sup> , cu conductori monofilari din aluminiu.	Fir electric AVVG 3x2.5 ng LS: izolație minim dublă, numărul de fire 3, secțiunea 2,5 mm <sup>2</sup> , cu conductori monofilari din aluminiu.	Conform standardelor producătorului
Lotul nr.14: Cutie pentru 3 - 4 întrerupătoare automate	91103	Turcia	DE-PA	Cutie pentru 3 - 4 întrerupătoare automate, montarea externă, gradul de protecție minim IP 20.	Box automate 3-4 aparent DE-PA, montarea externă, gradul de protecție minim IP 20.	Conform standardelor producătorului
Lotul nr.15: Senzor de mișcare	CR-CR7000-00	China/ Poland	GTV	Senzor de mișcare, puterea minimă 200 W, tensiunea de alimentare AC 220-250 V, 50 Hz, unghiul de detectare 3600, raza de acțiune minim 5 metri, gradul de protecție minim IP20.	Senzor de miscare CR-7, 800w, 360", 6m, IP20 ALB GTV	Conform standardelor producătorului

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_Cuzmina O\_\_\_ În calitate de: \_\_\_Director\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_SRL Lilitec-Prim\_\_\_ Adresa: \_\_\_Chisinau, str.Gh.Madan 87/7\_\_\_