

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ID21011094	Data: „19” septembrie 2019	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Mașină rutieră multifuncțională destinată pentru întreținerea drumurilor pe perioada de iarnă	Lot:	Pagina: 1 din 2

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri/Servicii:</b>							
34143000-1	Mașină rutieră multifuncțională destinată pentru întreținerea drumurilor pe perioada de iarnă	Mașină rutieră multifuncțională ЭД405А Sasiu KAMAZ-65115 (6x4)	Rusia	OOO «Завод КДМ»	<p>Automobil Autocamion – basculant; Capacitatea de încărcare – 15 000 kg; Formula roțiilor – 6x4; Transmisia – posibilitatea blocării între osii și între roți; Cutia de viteze – 8-10 trepte și micșorator de viteză Direcționarea la descărcare – în spate; Raza exteroară la cotire – 9 m Cabina – cu 2 uși, 2 locuri; Motor – diesel, minim 280 c.p. (min Euro-3), Pneuri – 11.00 R22,5 (11.00 R20) Viteză de deplasare – nu mai mică de 80 km/h; (automobil nou- anul de fabricare 2019) Utilajul de distribuire a materialului antiderapant, inclusiv umezit și lichid: Utilajul se fixează pe carosiera autobasculantului și este destinat pentru distribuirea amestecului de nisip cu sare, a reagenților umezit și lichizi; Darea amestecului de nisip și sare – cu lanț dublu de tip ancoră și conveier răzător cu plăci executat cu o rigiditate mare, având posibilitate de examinare a lanțului indiferent de existența amestecului de nisip cu sare în buncăr; Capacitatea de încărcare: -în benă 10-12 m3 -în distributiorul de nisip și sare 6 - 8 m3 -în rezervoarele de umezire – 2,0-3,5 m3 Buncărul distributiorului de material antiderapant va fi executat cu o rigiditate sporită din tablă de oțel cu grosimea de minim 3mm. Protecție de corozie: toate elementele care au contact direct cu amestecul de nisip și sare vor fi protejate împotriva coroziiei Lățimea fisiei prelucrate- în diapazonul 4– 10 m; Densitatea distribuirii materialului antiderapant, în limitele de la 5 pînă la 500 gr/m2; Declanșarea/decuplarea transportorului și discului de distribuire a materialului antiderapant - din cabină, prin utilaj hidraulic.</p>	<p>Automobil Autocamion – basculant; Capacitatea de încărcare – 15 000 kg; Formula roțiilor – 6x4; Transmisia – posibilitatea blocării între osii și între roți; Cutia de viteze – 8-10 trepte și micșorator de viteză Direcționarea la descărcare – în spate; Raza exteroară la cotire – 9 m Cabina – cu 2 uși, 2 locuri; Motor – diesel, 380 c.p. (Euro-5); Pneuri – 11.00 R22,5 Viteză de deplasare – 80 km/h; (automobil nou- anul de fabricare 2019) Utilajul de distribuire a materialului antiderapant, inclusiv umezit și lichid: Utilajul se fixează pe carosiera autobasculantului și este destinat pentru distribuirea amestecului de nisip cu sare, a reagenților umezit și lichizi; Darea amestecului de nisip și sare – cu lanț dublu de tip placă și conveier răzător cu plăci executat cu o rigiditate mare, având posibilitate de examinare a lanțului indiferent de existența amestecului de nisip cu sare în buncăr; Capacitatea de încărcare: -în benă 10 m3 -în distributiorul de nisip și sare 6 m3 -în rezervoarele de umezire – 3,5 m3 Buncărul distributiorului de material antiderapant va fi executat cu o rigiditate sporită din tablă de oțel cu grosimea de minim 3mm. Protecție de corozie: toate elementele care au contact direct cu amestecul de nisip și sare vor fi protejate împotriva coroziiei Lățimea fisiei prelucrate- în diapazonul 4– 10 m; Densitatea distribuirii materialului antiderapant, în limitele de la 5 pînă la 500 gr/m2; Declanșarea/decuplarea transportorului și discului de distribuire a materialului antiderapant - din cabină, prin utilaj hidraulic.</p>	FCA or. Smolensc

					Possibilitatea de reglare a densității și lățimii de distribuire. Disc de distribuție a materialului – fabricat din oțel rezistent la corozie și uzură; Diapazonul de reglare a înălțimii de montare a distribuitorului rotativ de distribuire – 250 – 400 mm; Utilajul de împrăștiat material antiderapant, se va monta/demonta pe/din caroseria camionului basculant fără antrenarea altor mecanisme de încărcare-descărcare; Lama pentru curățirea zăpezii: Înălțimea – 1500 mm cu cozoroc pentru protejarea nimeririi zăpezii pe parbriz; Materialul cuțitului lamei – cauciuc rezistent la uzură; Greutatea lamei – nu mai mare de 500 kg; Reglaj hidraulic din cabină la stînga dreapta sub un unghi de pînă la 43 grade; Constructiv rezistent, cu protejare a lamei la lovirea de obstacole; Viteza de lucru pînă la 30 km/h Sistemă de copiere a declivităților suprafeței drumului. Perie interaxală pentru măturarea carosabilului – lățimea fișiei prelucrate 2,3-2,5 m (utilaj și lama nouă) Termen de garanție – minim 2 ani Culoare: Oranj	Possibilitatea de reglare a densității și lățimii de distribuire. Disc de distribuție a materialului – fabricat din oțel rezistent la corozie și uzură; Diapazonul de reglare a înălțimii de montare a distribuitorului rotativ de distribuire – 250 – 400 mm; Utilajul de împrăștiat material antiderapant, se va monta/demonta pe/din caroseria camionului basculant fără antrenarea altor mecanisme de încărcare-descărcare; Lama pentru curățirea zăpezii: Înălțimea – 1500 mm cu cozoroc pentru protejarea nimeririi zăpezii pe parbriz; Materialul cuțitului lamei – cauciuc rezistent la uzură; Greutatea lamei – nu mai mare de 500 kg; Reglaj hidraulic din cabină la stînga dreapta sub un unghi de pînă la 43 grade; Constructiv rezistent, cu protejare a lamei la lovirea de obstacole; Viteza de lucru pînă la 30 km/h Sistemă de copiere a declivităților suprafeței drumului. Perie interaxală pentru măturarea carosabilului – lățimea fișiei prelucrate 2,5 m (utilaj și lama nouă) Termen de garanție – minim 2 ani Culoare: Oranj	
TOTAL							

Semnat: Numele, prenumele: **Luchianu Denis** În calitate de: **Administrator**  
Ofertantul: **J.C.S., CBS Motors" S.R.L.** Adresa: **MD-2072, mun. Chișinău, str. Grenoble, 257**

