




Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1776842795155 din 16.05.2026
Obiectul achiziției: Utilaj tehnologic pentru instituțiile subordonate DETS sectorului Buiucani

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 3						
Frigider cu congelator, cu două uși 	Frigider Electroplus ST 145	Turcia	Electrop lus	Caracteristici aproximative Frigider cu congelator, cu două uși, pentru probe și cabinetul medical 200-260 l, H 145-160,0 cm, Alb. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 3 ani	Caracteristici aproximative Frigider cu congelator, cu două uși, pentru probe și cabinetul medical 212 l, H 145 cm, Alb. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 3 ani	

						
<p>Lotul 4</p>						
<p>Ladă frigorifică</p>	<p>BL-200 Lada frigorifica "Bauer"</p>	<p>China</p>	<p>Bauer</p>	<p>Caracteristici aproximative. Ladă frigorifică. Volum 200-250 L. Clasa energetică E. Dimensiuni aproximative (ÎxLxA) cm 75x142x83. Alb. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 3 ani</p>	<p>Caracteristici aproximative. Ladă frigorifică. Volum 200 L. Clasa energetică E. Dimensiuni aproximative (ÎxLxA) cm 845x905x550. Alb. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 3 ani</p>	
<p>Lotul 9</p>						
<p>Val de călcat</p> 	<p>R2D25/100 - Danube International</p>	<p>Franta</p>	<p>Danube</p>	<p>Caracteristici aproximative Mașină de călcat profesională Diametrul arborelui 250 mm; Lățime de călcare 1000 mm; Încălzire: electric. Viteza de călcare m / min: 4,2; Productivitate de pina la 30 kg/h; Introducere și evacuare prin partea f rontală. Panouri laminate. Panouri superioare din oțel inoxidabil. Microprocesor electronic pentru controlul temperaturii. Încălzire electrică. Model standard: rulou acoperit cu poliester și bumbac Partea frontală este în aluminiu anodizat. Evacuare abur în partea de sus a mașinii. Înălțarea manuală a părții frontale. Pedala de control pornire Tensiune V: 380; Putere totala 5,13 kWt, Putere motor electric 0,18 kWt Dimesniuni 1462*484*985 mm. Greutate 86 kg Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.</p>	<p>Caracteristici aproximative Mașină de călcat profesională Diametrul arborelui 250 mm; Lățime de călcare 1000 mm; Încălzire: electric. Viteza de călcare m / min: 4,2; Productivitate de pina la 30 kg/h; Introducere și evacuare prin partea frontală. Panouri laminate. Panouri superioare din oțel inoxidabil. Microprocesor electronic pentru controlul temperaturii. Încălzire electrică. Model standard: rulou acoperit cu poliester și bumbac Partea frontală este în aluminiu anodizat. Evacuare abur în partea de sus a mașinii. Înălțarea manuală a părții frontale. Pedala de control pornire Tensiune V: 380; Putere totala 5,13 kWt, Putere motor electric 0,18 kWt Dimesniuni 1462*484*985 mm. Greutate 86 kg Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.</p>	
<p>Lotul 19</p>						

<p>Condiționar 9000 BTU</p>	<p>AND-J09HB/2</p>	<p>China</p>	<p>Ande</p>	<p>Caracteristici aproximative Tip sistem: Split inverter (unitate interioară + unitate exterioară), A++ răcire / A+ încălzire, montaj inclus (tubulatură, suporturi, vidare, testare), garanție 3+5 ani compresor, funcții: auto, sleep, filtru antibacterian</p> <p>Nivel de zgomot: silențios / low Funcții obligatorii minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inverter (reglare lină compresor pentru economie și stabilitate temperatură) - Mod AUTO, răcire, încălzire, deumidificare, ventilație - Filtru antibacterian / anti-praf / plasmă sau ionizator (pentru calitate aer în medii cu copii) - Timer programabil, restart automat după pene de curent - Mod sleep / silențios - Funcție self-clean / auto-curățare evaporator - Wi-Fi opțional (dar recomandat pentru control remote în instituții) <p>Interval temperatură funcționare: Răcire: -25°C ... +43°C exterior Încălzire: -25°C ... +24°C exterior (funcționare stabilă la temperaturi negative)</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare: întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Caracteristici aproximative Tip sistem: Split inverter (unitate interioară + unitate exterioară), A++ răcire / A+ încălzire, montaj inclus (tubulatură, suporturi, vidare, testare), garanție 5 ani compresor, funcții: auto, sleep, filtru antibacterian</p> <p>Nivel de zgomot: silențios / low Funcții obligatorii minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inverter (reglare lină compresor pentru economie și stabilitate temperatură) - Mod AUTO, răcire, încălzire, deumidificare, ventilație - Filtru antibacterian / anti-praf / plasmă sau ionizator (pentru calitate aer în medii cu copii) - Timer programabil, restart automat după pene de curent - Mod sleep / silențios - Funcție self-clean / auto-curățare evaporator - Wi-Fi opțional (dar recomandat pentru control remote în instituții) <p>Interval temperatură funcționare: Răcire: -25°C ... +43°C exterior Încălzire: -25°C ... +24°C exterior (funcționare stabilă la temperaturi negative)</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare: întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
<p>Lotul 20</p>						
<p>Condiționar 12000 BTU</p>	<p>AND-Q12HB/2</p>	<p>China</p>	<p>Ande</p>	<p>Caracteristici aproximative Tip sistem: Split inverter (unitate interioară + unitate exterioară), A++ răcire / A+ încălzire, montaj inclus</p>	<p>Caracteristici aproximative Tip sistem: Split inverter (unitate interioară + unitate exterioară), A++ răcire / A+ încălzire, montaj inclus</p>	

				<p>(tubulatură, suporturi, vidare, testare), garanție 3+5 ani compresor, funcții: auto, sleep, filtru antibacterian</p> <p>Nivel de zgomot: silențios / low Funcții obligatorii minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inverter (reglare lină compresor pentru economie și stabilitate temperatură) - Mod AUTO, răcire, încălzire, deumidificare, ventilație - Filtru antibacterian / anti-praf / plasmă sau ionizator (pentru calitate aer în medii cu copii) - Timer programabil, restart automat după pene de curent - Mod sleep / silențios - Funcție self-clean / auto-curățare evaporator - Wi-Fi opțional (dar recomandat pentru control remote în instituții) <p>Interval temperatură funcționare: Răcire: -25°C ... +43°C exterior Încălzire: -25°C ... +24°C exterior (funcționare stabilă la temperaturi negative)</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare: întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>(tubulatură, suporturi, vidare, testare), garanție 5 ani compresor, funcții: auto, sleep, filtru antibacterian</p> <p>Nivel de zgomot: silențios / low Funcții obligatorii minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inverter (reglare lină compresor pentru economie și stabilitate temperatură) - Mod AUTO, răcire, încălzire, deumidificare, ventilație - Filtru antibacterian / anti-praf / plasmă sau ionizator (pentru calitate aer în medii cu copii) - Timer programabil, restart automat după pene de curent - Mod sleep / silențios - Funcție self-clean / auto-curățare evaporator - Wi-Fi opțional (dar recomandat pentru control remote în instituții) <p>Interval temperatură funcționare: Răcire: -25°C ... +43°C exterior Încălzire: -25°C ... +24°C exterior (funcționare stabilă la temperaturi negative)</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare: întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
Lotul 21						
Condiționar 18000 BTU	AND-Q18HB/2	China	Ande	<p>Caracteristici aproximative Tip sistem: Split inverter (unitate interioară + unitate exterioară), A++ răcire / A+ încălzire, montaj inclus (tubulatură, suporturi, vidare, testare), garanție 3+5 ani compresor, funcții: auto, sleep, filtru antibacterian</p>	<p>Caracteristici aproximative Tip sistem: Split inverter (unitate interioară + unitate exterioară), A++ răcire / A+ încălzire, montaj inclus (tubulatură, suporturi, vidare, testare), garanție 5 ani compresor, funcții: auto, sleep, filtru antibacterian</p>	

				<p>Nivel de zgomot: silențios / low Funcții obligatorii minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inverter (reglare lină compresor pentru economie și stabilitate temperatură) - Mod AUTO, răcire, încălzire, deumidificare, ventilație - Filtru antibacterian / anti-praf / plasmă sau ionizator (pentru calitate aer în medii cu copii) - Timer programabil, restart automat după pene de curent - Mod sleep / silențios - Funcție self-clean / auto-curățare evaporator - Wi-Fi opțional (dar recomandat pentru control remote în instituții) <p>Interval temperatură funcționare: Răcire: -25°C ... +43°C exterior Încălzire: -25°C ... +24°C exterior (funcționare stabilă la temperaturi negative)</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare: întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Nivel de zgomot: silențios / low Funcții obligatorii minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inverter (reglare lină compresor pentru economie și stabilitate temperatură) - Mod AUTO, răcire, încălzire, deumidificare, ventilație - Filtru antibacterian / anti-praf / plasmă sau ionizator (pentru calitate aer în medii cu copii) - Timer programabil, restart automat după pene de curent - Mod sleep / silențios - Funcție self-clean / auto-curățare evaporator - Wi-Fi opțional (dar recomandat pentru control remote în instituții) <p>Interval temperatură funcționare: Răcire: -25°C ... +43°C exterior Încălzire: -25°C ... +24°C exterior (funcționare stabilă la temperaturi negative)</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare: întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
Lotul 22						
Condiționer 24000 BTU	AND-Q24HB	China	Ande	<p>Caracteristici aproximative Tip sistem: Split inverter (unitate interioară + unitate exterioară), A++ răcire / A+ încălzire, montaj inclus (tubulatură, suporturi, vidare, testare), garanție 3+5 ani compresor, funcții: auto, sleep, filtru antibacterian</p> <p>Nivel de zgomot: silențios / low Funcții obligatorii minime: Inverter (reglare lină compresor pentru economie și stabilitate temperatură)</p>	<p>Caracteristici aproximative Tip sistem: Split inverter (unitate interioară + unitate exterioară), A++ răcire / A+ încălzire, montaj inclus (tubulatură, suporturi, vidare, testare), garanție 5 ani compresor, funcții: auto, sleep, filtru antibacterian</p> <p>Nivel de zgomot: silențios / low Funcții obligatorii minime: Inverter (reglare lină compresor pentru economie și stabilitate temperatură)</p>	

			<p>Mod AUTO, răcire, încălzire, deumidificare, ventilație Filtru antibacterian / anti-praf / plasmă sau ionizator (pentru calitate aer în medii cu copii) Timer programabil, restart automat după pene de curent Mod sleep / silențios Funcție self-clean / auto-curățare evaporator Wi-Fi opțional (dar recomandat pentru control remote în instituții) Interval temperatură funcționare: Răcire: -25°C ... +43°C exterior Încălzire: -25°C ... +24°C exterior (funcționare stabilă la temperaturi negative) Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare: întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Mod AUTO, răcire, încălzire, deumidificare, ventilație Filtru antibacterian / anti-praf / plasmă sau ionizator (pentru calitate aer în medii cu copii) Timer programabil, restart automat după pene de curent Mod sleep / silențios Funcție self-clean / auto-curățare evaporator Wi-Fi opțional (dar recomandat pentru control remote în instituții) Interval temperatură funcționare: Răcire: -25°C ... +43°C exterior Încălzire: -25°C ... +24°C exterior (funcționare stabilă la temperaturi negative) Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare: întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
--	--	--	---	--	--

Semnat
 Administrator
 SRL”VicavitCom
 Andronic
 Vitalie
 13.05.2026

