

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție:		<b>21262589</b> , conform SIA RSAP / M-Tender				
Denumirea procedurii de achiziție:		<b>Scule &amp; unelte – 2024</b>				
Denumirea bunurilor/serviciilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnic deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Polizor unghiular 125mm	Углошлифовальная машина 125mm/1400W /11500rpm.Hikoki	Japonia	HIKOKI	Turație: minim 10 000 rot/min; Diametru discului: 125 mm; Putere: minim 1400W;	Polizorul unghiular G13SE3YHZ Hikoki .Greutate 2,5 kg, Numar maxim de rotatii pe minut 11500 rpm, Putere nominala 1400 W, Diametru disc 125 mm, Diametru interior 22.23 mm.	
2. Scara multifunctionala	Scară-transformer din aluminiu 4.7m BAU WELT	CHINA	BAU WELT	*Minim 4 compartimente a câte 3 trepte; *Carcasă - aluminiu sau inox; *Funcționalitate - pliabilă cu mecanisme de blocare în poziție de fixare; *Cu capete de cauciuc sau plastic la picioarele de contact cu solul / suprafața;	Scară-transformer din aluminiu 4.7m BAU WELT Material Aluminiu.	
4. Ciocan de lipit în 2 moduri de putere	Ciocan de lipit 30-70W Model LL-129, pistol	CHINA	Cupra	Mod de lucru: putere minimă în regim de așteptare pasiv, putere maximă prin buton de declanșare; *Putere minim 30 și 70W; *Tensiune de alimentare - 220V; *Tip de încălzire - cu inducție; *Capac din plastic ce se înșurubează pe elementul de încălzire (cu scop de protecție la transportare).	SPECIFICATIILE: - tensiune de alimentare: 220 V. - putere: 30/70 W. - dimensiuni: 165 x 115 mm. - lungime cablu: 1,1 ml. - greutate: 0,12 kg.	
5. Set surubelnițe	Set de sfaturi interschimbabile Ph/Pz/Sl.1/4".25mm. 60b.Graphite	POLONIA	Graphite	*Set șurubelnițe compus din minim 100 elemente; *Profil instrumente Cr-V / plastic; *Tip șurubelnițe cu vârfuri: SL/PH/PZ/HEX/TORX;	Set de sfaturi interschimbabile Ph/Pz/Sl.1/4".25mm. 60b.Graphite Suport magnetic, Material-otel.	
6. Clește tăietor lateral	Clește lateral 160mm Topex 32D106	POLONIA	Topex	Destinate pentru tăierea cablului și a sârmei; *Material: Metal / Plastic; *Dimensiuni: minim 150 mm;	Tip: freze diagonale / laterale Lungime: 160 mm Înveliș dielectric: nu Material fălci: oțel carbon Mânere: bicomponent Greutate: 0,204 kg Frezele laterale TOPEX sunt realizate din oțel călit, marginile de tăiere sunt călite prin inducție. Mânerele ergonomice acoperite cu material anti-alunecare asigură confort și siguranță în timpul lucrului. Instrumentul este perfect ajustat la forma palmei.	
7. Set chei hexagonale	Chei hex. lungi 1.5-10mm (1set-9buc) Topex 35D956	POLONIA	Topex	Profil Cr-V (număr piese în set minim 9 buc.)	Chei hex. lungi 1.5-10mm (1set-9buc) Topex 35D956	
8. Set chei torx	Chei Torx lungi T10-T50 (1set-9buc) Topex 35D961	POLONIA	Topex	Profil Cr-V (număr piese în set minim 9 buc.)	Chei Torx lungi T10-T50 (1set-9buc) Topex 35D961	
9. Cheie papagal (profesională)	Clește p/ă tevi cu izolare Ø0-38mm 250mm Topex 34D512	POLONIA	Topex	Reglabilă cu mecanism de blocare; Profil Cr-V cu mînere protejate din cauciuc; Dimensiune: 250mm	Caracteristici tehnice ale cleștilor TOPEX 34D512 Material CrV Lungime 250 mm Prindere maximă 35 mm Înveliș anti-alunecare al mânerelor Forma falcă dreaptă nu Greutate netă 0,3 kg	
11. Mașină de găurit / înșurubat cu acumulator	Masina de gaurit si insurubat Li-ion 18V/2x3.0Ah/1900 rt.min Makita DHP482RFE	Japonia	Makita	*Completație: minim 2 acumuloare, încărcător, valiză; *Mandrină: minim 1 - 13 mm; *Turații la mersul în gol: cel puțin 500-1900 rot/min; *Tensiune: minim 18 V; *Capacitate acumulator: minim 3 Ah.	Model DHP482RFE, Tensiune 18V, Numarul de acumuloare din set 2 buc., Tip acumulator Li-Ion, Capacitate acumulator 3.0 Ah, Capacitate gaurire max. in otel 13 mm, Capacitate gaurire max. in lemn 38mm, Capacitate gaurire max. in zidarie 13 mm, Control electronic al turatiei :da Moment de rotatie inalt / scazut 62/36 Nm, Capacitate acumulator 3.0 Ah, Numar maxim de rotatii pe minut	

					treapta 1: 600 rpm treapta 2: 1900 rpm, Frecventa batai treapta 1: 9000 batai/ min treapta 2: 28000 batai/ min.
12.Aspirator industrial	Aspirator 1000W/25l/7.8 kg.Hikoki	Japonia	HIKOKI	*Putere: minim 1200 W; *Tensiune de alimentare: 220V; *Volum sac colector de praf: minim 20 l; *Flux de aer maxim: minim 60 l/s; *Set accesorii (furtun, perie, tub, etc.)	Aspiratorul Hikoki RP250YDLWAZ este un aspirator profesional, robust si compact, utilizat atat pentru aspirarea murdariei uscate, a prafului, cat si a lichidelor. Putere 1000 W Alimentare 220 V Dimensiune 374 x 392 x 550 mm Greutate 7.8 kg Tensiune alimentare 230 V / 50 Hz Lungime cablu 7.5 m Diametru furtun 32 mm Volum net al rezervorului 25 l Putere aspirare 21 W Debit de aspiratie 3600 l/min Lungime furtun de aspiratie 3500 mm
13.Set chei combinate 6-32 mm	Chei combinate, 13 - 32 mm, set 12 buc., CrV, Topex	POLONIA	Topex	Mărime cheie 6-32 mm; Tip material: Crom vanadium; Nr. Chei: minim 25 buc.	Setul de chei combinate TOPEX 35D758 este conceput pentru a efectua lucrări mecanice, precum și lucrări efectuate de meșteri amatori. Partea captivă vă permite să apucați bine șurubul. Cheile sunt realizate din oțel crom-molibden durabil, care asigură o durată lungă de viață a sculei. 12 chei: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 (mm).
14.Set perii de sârmă	Perie din sârmă ondulată disc-conică cu tijă (5buc) Verto	POLONIA	Verto	Setul de perii de sârmă este un instrument esențial pentru curățarea și pregătirea suprafețelor înainte de aplicarea vopselei sau a lucrărilor de sudură; *Bucăți în set: minim 3 buc.; *Sârmă de oțel durabilă, rezistentă la coroziune;	Perie din sârmă ondulată disc-conică cu tijă (5buc) Verto Destinație pentru mașină de înșurubat și găurit Forma Rotundă Categorie Perie din sârmă ondulată disc Cantitatea în set 5 buc. Tip Cu tijă
17.Cablu de tensiune cu trei fire	ВВГп-нгд (LS) 3x1,5mm <sup>2</sup> cablu, (rola=100m) ОдецаГОСТ	UCRAINA	Kablex	*3x1.5 mm2 (element conductor Cupru); *Izolație dublă - fiecare fir în parte + izolația comună;	Cablul VVGng ОдецаГОСТ este un cablu de alimentare cu 3 conductoare de cupru, cu o secțiune de 1.5 mm2 izolate cu PVC si manta din PVC. Acesta se utilizeaza in instalatii fixe sau mobile sau la alimentarea aparatelor electrice care au o solicitare mecanica medie, fara a intra in contact cu partile calde sau radiante ale acestora. Cablul este prevazut cu elemente chimice de halogen, in stratul izolator, astfel impiedica arderea. Rezista la o tensiune nominala de 0.66 kV.
18.Vopsea neagra universal	Email spray CHAMPION UNIV. negru lucios 400ml (RAL 9017)			Recipient spray - 400 ml; Culoare: negru.	O linie modernă de vopsele lucioase luxoase, universale, cu uscare rapidă, într-o cutie de aerosoli. Compoziția unică a materiilor prime garantează durabilitate ridicată și repetabilitate a culorii, uniformitatea suprafeței și luciu de durată.  Spray Professional Universal Enamel este ideal: -ca vopsea de exterior și interior -pentru vopsirea obiectelor din metal și plastic, -pentru vopsirea tencuiei și tencuiei, -pentru vopsit tablă, caroserii auto și biciclete, -potrivit și pentru vopsirea lemnului, a mobilierului din scândură etc.
19.Vopsea argint-crom universal	Email spray CHAMPION UNIV. argint crom 400ml (RAL 9006)			Recipient spray - 400 ml; Culoare: argint-crom.	O linie modernă de vopsele lucioase luxoase, universale, cu uscare rapidă, într-o cutie de aerosoli. Compoziția unică a materiilor prime garantează durabilitate ridicată și repetabilitate a culorii, uniformitatea suprafeței și luciu de durată.  Spray Professional Universal Enamel este ideal: -ca vopsea de exterior și interior -pentru vopsirea obiectelor din metal și plastic, -pentru vopsirea tencuiei și tencuiei, -pentru vopsit tablă, caroserii auto și biciclete, -potrivit și pentru vopsirea lemnului, a mobilierului din scândură etc.

20.Vopsea alb universal	Email spray CHAMPION UNIV. alb lucios 400ml (RAL 9003)			Recipient spray - 400 ml; Culoare: alb.	O linie modernă de vopsele lucioase luxoase, universale, cu uscare rapidă, într-o cutie de aerosoli. Compoziția unică a materiilor prime garantează durabilitate ridicată și repetabilitate a culorii, uniformitatea suprafeței și luciu de durată. Spray Professional Universal Enamel este ideal: -ca vopsea de exterior și interior -pentru vopsirea obiectelor din metal și plastic, -pentru vopsirea tencuielii și tencuielii, -pentru vopsit tablă, caroserii auto și biciclete, -potrivit și pentru vopsirea lemnului, a mobilierului din scândură etc.
23.Sârmă (olov) de lipit elemente electronice	Fludor Sn60% , D=1mm, SW26, Topex	POLONIA	Topex	sârmă de lipit elemente electronice; Ø1mm; bobină 100g; Sn60Pb40; SW26/3/2,5%	Fludor Sn60% , D=1mm, SW26, Topex
25.Colier p/u fixare cabluri (Стандартные нейлоновые стяжки)	Coliere 3,6X300 mm, (100 buc), Horoz	TURCIA	Horoz	300*3.5 mm (pachet 100 buc.)	Coliere 3,6X300 mm, (100 buc), Horoz
26.Burghiu metal	Burghiu de metale HSS-CNC, 124 °, "Pro-Tec" set de 19 buc. (GRAPHITE)	POLONIA	Graphite	*Set compus din mărimi: minim 2,4,6,8,10,12,14 mm; *Standard HSS-G DIN 338; *Cutie / carcasă de păstrare burghiuri;	Burghiu de metale HSS-CNC, 124 °, "Pro-Tec" set de 19 buc. (GRAPHITE)
27.Bobina 0.8mm, metal	Sârmă de sudură cu suprafață placat cu cupru " G3Si1 " MONOLITH ø 0.8 mm: ambalaj 5 kg	UCRAINA	MONOLITH	Sarma de sudura Otel nealiat 0,8mm	Sârmă de sudură cu suprafață placat cu cupru " G3Si1 " MONOLITH ø 0.8 mm: ambalaj 5 kg
32.Furtun spiralat cuplare rapidă	Furtun Spiral pneumatic 8,0x12mm x 15m Neo	POLONIA	Neo	*Presiune de lucru: minim 12 bar; *Lungime furtun: minim 15 metri; *Tip material: (plastic / polipropilen / poliuretan); *Conexiuni rapide pe ambele capete: 1/4 "	Furtun Spiral pneumatic 8,0x12mm x 15m Neo
33.Pistol pentru suflat aer	Pistol pneumatică 2mm.170lpm.SomaFix	TURCIA	SomaFix Tools	Pistol pneumatic pentru îndepărtarea murdăriei de pe diferite suprafețe; Destinație: Pentru aer;	Pistol pneumatică 2mm.170lpm.SomaFix Diametru duza: 2 mm Consum de aer: 170 l/min
34.Pistol pentru suflat aer cu rezervor	Pistol de sablare pneumo 0.95L.Somafix	TURCIA	SomaFix Tools	Pistol pneumatic de spălat. Volumul rezervorului : minim 0,5 l; Destinație: Pentru aer;	Pistol de sablare pneumo 0.95L.Somafix Capacitate rezervor (l): 0.9 Diametru conexiune ("): 1/4 Tip: de spalare Alimentare si putere pneumatic.html une (bar): 3.5 Functii si specificatii Set: rezervor
<b>Total</b>					

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Sergiu Corcodei

În calitate de: Administrator

Ofertantul: "NANU MARKET" SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Constructorilor 1

