

Obiectivul: Gradinita de copii s.Mascauti

Obiectul: Lucrari de reparatie la gradinita de copii s.Mascauti

Devizul: Lucrari de reparatie

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.5.2

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
|-----|-----------------------------|---|------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1 | Vestiar | | |
| 1 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt) | m | 18,600 |
| 2 | CF61A | Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane. | m2 | 4,650 |
| 3 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 4,650 |
| 4 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri | m2 | 4,650 |
| 5 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez . | m2 | 20,000 |
| 6 | CD72A | Pereti Gips-carton ventilare | m2 | 4,300 |
| 7 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(k-amestec uscat) | m2 | 48,160 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. | m2 | 48,160 |
| 9 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 48,160 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 48,160 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor . | m2 | 19,200 |
| 12 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 10mm mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. (k-amestec uscat) | m2 | 19,200 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor. | m2 | 19,200 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 19,200 |
| | 1 | TOTAL Vestiar | | |
| | 2 | Sala de activitati | | |
| 15 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime. | m | 30,000 |
| 16 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt) | m | 53,400 |
| 17 | CF61A | Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane. | m2 | 11,800 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 11,800 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri | m2 | 11,800 |
| 20 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez . | m2 | 52,000 |
| 21 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(k-amestec uscat) | m2 | 71,700 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 71,700 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 71,700 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 71,700 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 51,000 |
| 26 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 10mm mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. (k-amestec uscat) | m2 | 51,000 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe | m2 | 51,000 |

| | | | | |
|----|-----------|--|-----|--------|
| | | suprafetele tavanelor. | | |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 51,000 |
| | 2 | TOTAL Sala de activitati | | |
| | 3 | Dormitor | | |
| 29 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt) | m | 15,500 |
| 30 | CF61A | Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane. | m2 | 4,950 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 4,950 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . - glafuri | m2 | 4,950 |
| 33 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex . | m2 | 50,600 |
| 34 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(k-amestec uscat) | m2 | 75,400 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 75,400 |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 75,400 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 75,400 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 50,200 |
| 39 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 10mm mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. (k-amestec uscat) | m2 | 50,200 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor. | m2 | 50,200 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 50,200 |
| | 3 | TOTAL Dormitor | | |
| | 4 | Bucatarie | | |
| 42 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica pereti. | m2 | 7,600 |
| 43 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt) | m | 10,000 |
| 44 | CF61A | Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane. | m2 | 1,500 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 1,500 |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . - glafuri | m2 | 1,500 |
| 47 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. | m2 | 3,500 |
| 48 | CK26D | Ghidaj din aluminiu pentru tencuieli | m | 18,000 |
| 49 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(k-amestec uscat) | m2 | 18,300 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor . | m2 | 8,100 |
| 51 | CI06C | Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. | m2 | 8,100 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor . | m2 | 10,200 |
| 53 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 10,200 |
| 54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 10,200 |
| 55 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 10mm mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. (k-amestec uscat) | m2 | 3,360 |
| 56 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor. | m2 | 3,360 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 3,360 |
| | 4 | TOTAL Bucatarie | | |
| | 5 | Bloc sanitar | | |
| 58 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. | buc | 3,000 |

| | | | | |
|----------|-----------|--|-----|--------|
| 59 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". | buc | 3,000 |
| 60 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. (Beneficiar) | buc | 2,000 |
| 61 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". | buc | 8,000 |
| 62 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt) | m | 36,000 |
| 63 | CF61A | Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane. | m2 | 2,500 |
| 64 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 2,500 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri | m2 | 2,500 |
| 66 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. | m2 | 15,750 |
| 67 | CK26D | Ghidaj din aluminiu pentru tencuieli | m | 36,000 |
| 68 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(k-amestec uscat) | m2 | 73,900 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor . | m2 | 37,400 |
| 70 | CI06C | Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. | m2 | 37,400 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor . | m2 | 39,000 |
| 72 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 39,000 |
| 73 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 39,000 |
| 74 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 10mm mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. (k-amestec uscat) | m2 | 15,450 |
| 75 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor. | m2 | 15,450 |
| 76 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 15,450 |
| 5 | | TOTAL Bloc sanitar | | |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor: Cooperativa Remontnic
Investitor: Primaria s.Mascauti r-ul Criuleni
Obiect: Lucrari de reparatie

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.5.2

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (Lei) | |
|----------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|----------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | Vestiar | | | | |
| 1 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt) | m | | | 15 |
| | | | | | | 4 |
| 1.1 | 2743123549027 | Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 1,000 | 7,90 | 8 |
| 1.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,000 | 0,50 | 3 |
| 1.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,090 | 38,00 | 3 |
| 1.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 | 38,00 | 0 |
| 1.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0 |
| 2 | CF61A | Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane. | m2 | | | 99 |
| | | | | | | 56 |
| 2.1 | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betocontact) | kg | 0,300 | 26,00 | 8 |
| 2.2 | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,610 | 2,30 | 34 |
| 2.3 | 20000883 | Muncitor | h-om | 1,486 | 38,00 | 56 |
| 2.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | 0 |
| 2.5 | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,030 | 10,00 | 0 |
| 3 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | | | 25 |
| | | | | | | 21 |
| 3.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,055 | 4,30 | 5 |
| 3.2 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 38,00 | 17 |
| 3.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 38,00 | 4 |
| 3.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 5,00 | 0 |
| 4 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri | m2 | | | 30 |
| | | | | | | 21 |
| 4.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 19,00 | 8 |
| 4.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,060 | 4,30 | 0 |
| 4.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 2,00 | 1 |
| 4.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 0,050 | 3,00 | 0 |
| 4.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 38,00 | 21 |
| 5 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex . | m2 | | | 177 |
| | | | | | | 42 |
| 5.1 | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 1,050 | 92,00 | 97 |
| 5.2 | 2430226101234 | Grund prenadex tip M | kg | 0,030 | 20,00 | 1 |
| 5.3 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 0,600 | 23,00 | 14 |
| 5.4 | 2430226109080 | Diluant prenadex | kg | 0,080 | 29,00 | 2 |
| 5.5 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 | 2,50 | 1 |
| 5.6 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,200 | 11,00 | 2 |
| 5.7 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,024 | 7,90 | 0 |
| 5.8 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 | 500,00 | 0 |
| 5.9 | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,000 | 16,00 | 16 |
| 5.10 | 2222222222992 | Material marunt (cuie, ticing, capace) | % | 1,500 | 0,00 | 0 |
| 5.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 38,00 | 4 |
| 5.12 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,000 | 38,00 | 38 |
| 5.13 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0 |
| 6 | CD72A | Pereti Gips-carton ventilare | m2 | | | 243 |
| | | | | | | 93 |
| 6.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton gros. 12,5 mm | m2 | 2,100 | 45,00 | 95 |
| 6.2 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf" | m | 1,220 | 7,00 | 9 |
| 6.3 | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 1,515 | 7,00 | 11 |
| 6.4 | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,542 | 4,30 | 2 |
| 6.5 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,175 | 4,30 | 1 |
| 6.6 | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,500 | 1,00 | 2 |
| 6.7 | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm | buc | 29,430 | 1,00 | 29 |
| 6.8 | 20028384 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,016 | 70,00 | 1 |
| 6.9 | 2222222222992 | Material marunt(apa, cirpe, etc) | % | 0,500 | 0,00 | 0 |
| 6.10 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,440 | 38,00 | 93 |
| 6.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,008 | 5,00 | 0 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|---|------|--------|--------|---------------|
| 6.12 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,065 | 10,00 | 1 |
| 7 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(k-amestec uscat) | m2 | | | 80 |
| | | | | | | 46 |
| 7.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 14,280 | 2,30 | 33 |
| 7.2 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 | 38,00 | 46 |
| 7.3 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | 0 |
| 7.4 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 5,00 | 0 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. | m2 | | | 3 |
| | | | | | | 1 |
| 8.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 11,00 | 2 |
| 8.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 2,00 | 0 |
| 8.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 38,00 | 1 |
| 9 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | | | 25 |
| | | | | | | 21 |
| 9.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,055 | 4,30 | 5 |
| 9.2 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 38,00 | 17 |
| 9.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 38,00 | 4 |
| 9.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 5,00 | 0 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | | | 30 |
| | | | | | | 21 |
| 10.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 19,00 | 8 |
| 10.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,060 | 4,30 | 0 |
| 10.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 2,00 | 1 |
| 10.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 0,050 | 3,00 | 0 |
| 10.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 38,00 | 21 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor . | m2 | | | 3 |
| | | | | | | 1 |
| 11.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 11,00 | 2 |
| 11.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 2,00 | 0 |
| 11.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 38,00 | 1 |
| 12 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 10mm mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. (k-amestec uscat) | m2 | | | 91 |
| | | | | | | 58 |
| 12.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 14,280 | 2,30 | 33 |
| 12.2 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,530 | 38,00 | 58 |
| 12.3 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | 0 |
| 12.4 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor. | m2 | | | 25 |
| | | | | | | 21 |
| 13.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,055 | 4,30 | 5 |
| 13.2 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 38,00 | 17 |
| 13.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 38,00 | 4 |
| 13.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 5,00 | 0 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | | | 30 |
| | | | | | | 21 |
| 14.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 19,00 | 8 |
| 14.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,060 | 4,30 | 0 |
| 14.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 2,00 | 1 |
| 14.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 0,050 | 3,00 | 0 |
| 14.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 38,00 | 21 |
| 1 | | TOTAL Vestiar | | | | 15 096 |
| 2 | | Sala de activitati | | | | |
| 15 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime. | m | | | 24 |
| | | | | | | 19 |
| 15.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,740 | 2,50 | 2 |
| 15.2 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,001 | 948,00 | 1 |
| 15.3 | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,004 | 0,00 | 0 |
| 15.4 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,005 | 500,00 | 2 |
| 15.5 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,320 | 38,00 | 12 |
| 15.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 | 38,00 | 7 |
| 15.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,001 | 10,00 | 0 |
| 15.8 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,001 | 10,00 | 0 |
| 16 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt) | m | | | 15 |
| | | | | | | 4 |
| 16.1 | 2743123549027 | Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 1,000 | 7,90 | 8 |
| 16.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,000 | 0,50 | 3 |
| 16.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,090 | 38,00 | 3 |
| 16.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 | 38,00 | 0 |
| 16.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------|----------------|---|------|--------|--|--------|------------|
| 17 | CF61A | Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane. | m2 | | | | 99 |
| | | | | | | | 56 |
| 17.1 | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betocontact) | kg | 0,300 | | 26,00 | 8 |
| 17.2 | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,610 | | 2,30 | 34 |
| 17.3 | 20000883 | Muncitor | h-om | 1,486 | | 38,00 | 56 |
| 17.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | | 5,00 | 0 |
| 17.5 | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,030 | | 10,00 | 0 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | | | | 25 |
| | | | | | | | 21 |
| 18.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,055 | | 4,30 | 5 |
| 18.2 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | | 38,00 | 17 |
| 18.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | | 38,00 | 4 |
| 18.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | | 5,00 | 0 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri | m2 | | | | 30 |
| | | | | | | | 21 |
| 19.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | | 19,00 | 8 |
| 19.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,060 | | 4,30 | 0 |
| 19.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | | 2,00 | 1 |
| 19.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 0,050 | | 3,00 | 0 |
| 19.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | | 38,00 | 21 |
| 20 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex . | m2 | | | | 177 |
| | | | | | | | 42 |
| 20.1 | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 1,050 | | 92,00 | 97 |
| 20.2 | 2430226101234 | Grund prenadex tip M | kg | 0,030 | | 20,00 | 1 |
| 20.3 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 0,600 | | 23,00 | 14 |
| 20.4 | 2430226109080 | Diluant prenadex | kg | 0,080 | | 29,00 | 2 |
| 20.5 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 | | 2,50 | 1 |
| 20.6 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,200 | | 11,00 | 2 |
| 20.7 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,024 | | 7,90 | 0 |
| 20.8 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 | | 500,00 | 0 |
| 20.9 | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,000 | | 16,00 | 16 |
| 20.10 | 2222222222992 | Material marunt (cuie, tiling, capace) | % | 1,500 | | 0,00 | 0 |
| 20.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | | 38,00 | 4 |
| 20.12 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,000 | | 38,00 | 38 |
| 20.13 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 | | 5,00 | 0 |
| 21 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(k-amestec uscat) | m2 | | | | 80 |
| | | | | | | | 46 |
| 21.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 14,280 | | 2,30 | 33 |
| 21.2 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 | | 38,00 | 46 |
| 21.3 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | | 5,00 | 0 |
| 21.4 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | | 5,00 | 0 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | | | | 3 |
| | | | | | | | 1 |
| 22.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | | 11,00 | 2 |
| 22.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | | 2,00 | 0 |
| 22.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | | 38,00 | 1 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | | | | 25 |
| | | | | | | | 21 |
| 23.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,055 | | 4,30 | 5 |
| 23.2 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | | 38,00 | 17 |
| 23.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | | 38,00 | 4 |
| 23.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | | 5,00 | 0 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | | | | 30 |
| | | | | | | | 21 |
| 24.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | | 19,00 | 8 |
| 24.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,060 | | 4,30 | 0 |
| 24.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | | 2,00 | 1 |
| 24.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 0,050 | | 3,00 | 0 |
| 24.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | | 38,00 | 21 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | | | | 3 |
| | | | | | | | 1 |
| 25.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | | 11,00 | 2 |
| 25.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | | 2,00 | 0 |
| 25.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | | 38,00 | 1 |
| 26 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 10mm mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. (k-amestec uscat) | m2 | | | | 91 |
| | | | | | | | 58 |
| 26.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 14,280 | | 2,30 | 33 |
| 26.2 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,530 | | 38,00 | 58 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|---|------|--------|--------|------------------|
| 26.3 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | 0 |
| 26.4 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor. | m2 | | | 25 21 |
| 27.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,055 | 4,30 | 5 |
| 27.2 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 38,00 | 17 |
| 27.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 38,00 | 4 |
| 27.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 5,00 | 0 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | | | 30 21 |
| 28.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 19,00 | 8 |
| 28.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,060 | 4,30 | 0 |
| 28.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 2,00 | 1 |
| 28.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 0,050 | 3,00 | 0 |
| 28.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 38,00 | 21 |
| 2 | | TOTAL Sala de activitati | | | | 30 065 |
| 3 | | Dormitor | | | | |
| 29 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt) | m | | | 15 4 |
| 29.1 | 2743123549027 | Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 1,000 | 7,90 | 8 |
| 29.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,000 | 0,50 | 3 |
| 29.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,090 | 38,00 | 3 |
| 29.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 | 38,00 | 0 |
| 29.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0 |
| 30 | CF61A | Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane. | m2 | | | 99 56 |
| 30.1 | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betocontact) | kg | 0,300 | 26,00 | 8 |
| 30.2 | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,610 | 2,30 | 34 |
| 30.3 | 20000883 | Muncitor | h-om | 1,486 | 38,00 | 56 |
| 30.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | 0 |
| 30.5 | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,030 | 10,00 | 0 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | | | 25 21 |
| 31.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,055 | 4,30 | 5 |
| 31.2 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 38,00 | 17 |
| 31.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 38,00 | 4 |
| 31.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 5,00 | 0 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri | m2 | | | 30 21 |
| 32.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 19,00 | 8 |
| 32.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,060 | 4,30 | 0 |
| 32.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 2,00 | 1 |
| 32.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 0,050 | 3,00 | 0 |
| 32.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 38,00 | 21 |
| 33 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex . | m2 | | | 177 42 |
| 33.1 | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 1,050 | 92,00 | 97 |
| 33.2 | 2430226101234 | Grund prenadex tip M | kg | 0,030 | 20,00 | 1 |
| 33.3 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 0,600 | 23,00 | 14 |
| 33.4 | 2430226109080 | Diluant prenadex | kg | 0,080 | 29,00 | 2 |
| 33.5 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 | 2,50 | 1 |
| 33.6 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,200 | 11,00 | 2 |
| 33.7 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,024 | 7,90 | 0 |
| 33.8 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 | 500,00 | 0 |
| 33.9 | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,000 | 16,00 | 16 |
| 33.10 | 2222222222992 | Material marunt (cuie, tiling, capace) | % | 1,500 | 0,00 | 0 |
| 33.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 38,00 | 4 |
| 33.12 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,000 | 38,00 | 38 |
| 33.13 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0 |
| 34 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(k-amestec uscat) | m2 | | | 80 46 |
| 34.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 14,280 | 2,30 | 33 |
| 34.2 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 | 38,00 | 46 |
| 34.3 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | 0 |
| 34.4 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 5,00 | 0 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | | | 3 1 |
| 35.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 11,00 | 2 |
| 35.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 2,00 | 0 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|---|------|--------|-------|---------------|
| 35.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 38,00 | 1 |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | | | 25 |
| | | | | | | 21 |
| 36.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,055 | 4,30 | 5 |
| 36.2 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 38,00 | 17 |
| 36.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 38,00 | 4 |
| 36.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 5,00 | 0 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | | | 30 |
| | | | | | | 21 |
| 37.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 19,00 | 8 |
| 37.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,060 | 4,30 | 0 |
| 37.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 2,00 | 1 |
| 37.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 0,050 | 3,00 | 0 |
| 37.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 38,00 | 21 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | | | 3 |
| | | | | | | 1 |
| 38.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 11,00 | 2 |
| 38.2 | 810741 | Hirtie pentru stefuit uscata | buc | 0,050 | 2,00 | 0 |
| 38.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 38,00 | 1 |
| 39 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 10mm mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. (k-amestec uscat) | m2 | | | 91 |
| | | | | | | 58 |
| 39.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 14,280 | 2,30 | 33 |
| 39.2 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,530 | 38,00 | 58 |
| 39.3 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | 0 |
| 39.4 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor. | m2 | | | 25 |
| | | | | | | 21 |
| 40.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,055 | 4,30 | 5 |
| 40.2 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 38,00 | 17 |
| 40.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 38,00 | 4 |
| 40.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 5,00 | 0 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | | | 30 |
| | | | | | | 21 |
| 41.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 19,00 | 8 |
| 41.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,060 | 4,30 | 0 |
| 41.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 2,00 | 1 |
| 41.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 0,050 | 3,00 | 0 |
| 41.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 38,00 | 21 |
| 3 | | TOTAL Dormitor | | | | 27 872 |
| 4 | | Bucatarie | | | | |
| 42 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica pereti. | m2 | | | 61 |
| | | | | | | 61 |
| 42.1 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,800 | 38,00 | 30 |
| 42.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,800 | 38,00 | 30 |
| 42.3 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 10,00 | 0 |
| 43 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt) | m | | | 15 |
| | | | | | | 4 |
| 43.1 | 2743123549027 | Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 1,000 | 7,90 | 8 |
| 43.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm | buc | 6,000 | 0,50 | 3 |
| 43.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,090 | 38,00 | 3 |
| 43.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 | 38,00 | 0 |
| 43.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0 |
| 44 | CF61A | Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane. | m2 | | | 99 |
| | | | | | | 56 |
| 44.1 | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betocontact) | kg | 0,300 | 26,00 | 8 |
| 44.2 | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,610 | 2,30 | 34 |
| 44.3 | 20000883 | Muncitor | h-om | 1,486 | 38,00 | 56 |
| 44.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | 0 |
| 44.5 | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,030 | 10,00 | 0 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | | | 25 |
| | | | | | | 21 |
| 45.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,055 | 4,30 | 5 |
| 45.2 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 38,00 | 17 |
| 45.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 38,00 | 4 |
| 45.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 5,00 | 0 |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri | m2 | | | 30 |
| | | | | | | 21 |
| 46.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 19,00 | 8 |

| | | | | | | |
|------|----------------|---|------|--------|--------|------------|
| 46.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,060 | 4,30 | 0 |
| 46.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 2,00 | 1 |
| 46.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 0,050 | 3,00 | 0 |
| 46.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 38,00 | 21 |
| 47 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. | m2 | | | 204 |
| | | | | | | 42 |
| 47.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,030 | 120,00 | 124 |
| 47.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,400 | 2,30 | 15 |
| 47.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,410 | 50,00 | 21 |
| 47.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,10 | 2 |
| 47.5 | 222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 1,000 | 0,00 | 0 |
| 47.6 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,100 | 38,00 | 42 |
| 47.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,002 | 5,00 | 0 |
| 47.8 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,017 | 10,00 | 0 |
| 48 | CK26D | Ghidaj din aluminiu pentru tencuieli | m | | | 15 |
| | | | | | | 4 |
| 48.1 | 27431235490127 | Ghidaj din aluminiu | m | 1,000 | 7,90 | 8 |
| 48.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,000 | 0,50 | 3 |
| 48.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,090 | 38,00 | 3 |
| 48.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 | 38,00 | 0 |
| 48.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0 |
| 49 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(k-amestec uscat) | m2 | | | 80 |
| | | | | | | 46 |
| 49.1 | 2653102100831 | Ameestec uscat | kg | 14,280 | 2,30 | 33 |
| 49.2 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 | 38,00 | 46 |
| 49.3 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | 0 |
| 49.4 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 5,00 | 0 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor . | m2 | | | 3 |
| | | | | | | 1 |
| 50.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 11,00 | 2 |
| 50.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 2,00 | 0 |
| 50.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 38,00 | 1 |
| 51 | CI06C | Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. | m2 | | | 226 |
| | | | | | | 93 |
| 51.1 | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,050 | 99,00 | 104 |
| 51.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 | 2,50 | 1 |
| 51.3 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,10 | 2 |
| 51.4 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,330 | 50,00 | 17 |
| 51.5 | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,000 | 2,30 | 9 |
| 51.6 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,250 | 38,00 | 86 |
| 51.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 | 38,00 | 8 |
| 51.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0 |
| 51.9 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 | 5,00 | 0 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor . | m2 | | | 3 |
| | | | | | | 1 |
| 52.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 11,00 | 2 |
| 52.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 2,00 | 0 |
| 52.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 38,00 | 1 |
| 53 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | | | 25 |
| | | | | | | 21 |
| 53.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,055 | 4,30 | 5 |
| 53.2 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 38,00 | 17 |
| 53.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 38,00 | 4 |
| 53.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 5,00 | 0 |
| 54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | | | 30 |
| | | | | | | 21 |
| 54.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 19,00 | 8 |
| 54.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,060 | 4,30 | 0 |
| 54.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 2,00 | 1 |
| 54.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 0,050 | 3,00 | 0 |
| 54.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 38,00 | 21 |
| 55 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 10mm mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. (k-amestec uscat) | m2 | | | 91 |
| | | | | | | 58 |
| 55.1 | 2653102100831 | Ameestec uscat | kg | 14,280 | 2,30 | 33 |
| 55.2 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,530 | 38,00 | 58 |
| 55.3 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | 0 |
| 55.4 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|---|------|--------|----------|--------------|
| 56 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor. | m2 | | | 25 |
| | | | | | | 21 |
| 56.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,055 | 4,30 | 5 |
| 56.2 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 38,00 | 17 |
| 56.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 38,00 | 4 |
| 56.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 5,00 | 0 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | | | 30 |
| | | | | | | 21 |
| 57.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 19,00 | 8 |
| 57.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 4,30 | 0 |
| 57.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 2,00 | 1 |
| 57.4 | 03720107306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 3,00 | 0 |
| 57.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 38,00 | 21 |
| 4 | | TOTAL Bucatarie | | | | 6 221 |
| 5 | | Bloc sanitar | | | | |
| 58 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. | buc | | | 1 364 |
| | | | | | | 72 |
| 58.1 | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,010 | 900,00 | 909 |
| 58.2 | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,000 | 60,00 | 60 |
| 58.3 | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 | 85,00 | 85 |
| 58.4 | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,300 | 35,00 | 11 |
| 58.5 | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,010 | 200,00 | 202 |
| 58.6 | 2222222222992 | Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc) | % | 2,000 | 0,00 | 0 |
| 58.7 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,900 | 38,00 | 72 |
| 59 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". | buc | | | 643 |
| | | | | | | 63 |
| 59.1 | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,000 | 450,00 | 450 |
| 59.2 | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 | 65,00 | 130 |
| 59.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 | 38,00 | 63 |
| 60 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. (Beneficiar) | buc | | | 2 577 |
| | | | | | | 179 |
| 60.1 | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,010 | 1 400,00 | 1 414 |
| 60.2 | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,000 | 300,00 | 300 |
| 60.3 | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,000 | 85,00 | 85 |
| 60.4 | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,000 | 85,00 | 85 |
| 60.5 | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,000 | 85,00 | 85 |
| 60.6 | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,000 | 35,00 | 35 |
| 60.7 | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,000 | 65,00 | 65 |
| 60.8 | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,000 | 50,00 | 50 |
| 60.9 | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,000 | 100,00 | 100 |
| 60.10 | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,000 | 65,00 | 65 |
| 60.11 | 2222222222992 | Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.) | % | 5,000 | 0,00 | 0 |
| 60.12 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,700 | 38,00 | 179 |
| 61 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". | buc | | | 106 |
| | | | | | | 6 |
| 61.1 | 2875274205100 | Robinet cu mufa | buc | 1,000 | 85,00 | 85 |
| 61.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 | 350,00 | 5 |
| 61.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 | 300,00 | 10 |
| 61.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 38,00 | 6 |
| 62 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt) | m | | | 15 |
| | | | | | | 4 |
| 62.1 | 2743123549027 | Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 1,000 | 7,90 | 8 |
| 62.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,000 | 0,50 | 3 |
| 62.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,090 | 38,00 | 3 |
| 62.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 | 38,00 | 0 |
| 62.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0 |
| 63 | CF61A | Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane. | m2 | | | 99 |
| | | | | | | 56 |
| 63.1 | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betocontact) | kg | 0,300 | 26,00 | 8 |
| 63.2 | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,610 | 2,30 | 34 |
| 63.3 | 20000883 | Muncitor | h-om | 1,486 | 38,00 | 56 |
| 63.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | 0 |
| 63.5 | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,030 | 10,00 | 0 |
| 64 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | | | 25 |
| | | | | | | 21 |
| 64.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,055 | 4,30 | 5 |
| 64.2 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 38,00 | 17 |
| 64.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 38,00 | 4 |

| | | | | | | |
|------|----------------|--|------|--------|--------|------------------|
| 64.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 5,00 | 0 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri | m2 | | | 30 21 |
| 65.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 19,00 | 8 |
| 65.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,060 | 4,30 | 0 |
| 65.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 2,00 | 1 |
| 65.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 0,050 | 3,00 | 0 |
| 65.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 38,00 | 21 |
| 66 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. | m2 | | | 204 42 |
| 66.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,030 | 120,00 | 124 |
| 66.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,400 | 2,30 | 15 |
| 66.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,410 | 50,00 | 21 |
| 66.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,10 | 2 |
| 66.5 | 222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 1,000 | 0,00 | 0 |
| 66.6 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,100 | 38,00 | 42 |
| 66.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,002 | 5,00 | 0 |
| 66.8 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,017 | 10,00 | 0 |
| 67 | CK26D | Ghidaj din aluminiu pentru tencuieli | m | | | 15 4 |
| 67.1 | 27431235490127 | Ghidaj din aluminiu | m | 1,000 | 7,90 | 8 |
| 67.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,000 | 0,50 | 3 |
| 67.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,090 | 38,00 | 3 |
| 67.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 | 38,00 | 0 |
| 67.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0 |
| 68 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(k-amestec uscat) | m2 | | | 80 46 |
| 68.1 | 2653102100831 | Ameștec uscat | kg | 14,280 | 2,30 | 33 |
| 68.2 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 | 38,00 | 46 |
| 68.3 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | 0 |
| 68.4 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 5,00 | 0 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor . | m2 | | | 3 1 |
| 69.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 11,00 | 2 |
| 69.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 2,00 | 0 |
| 69.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 38,00 | 1 |
| 70 | CI06C | Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. | m2 | | | 226 93 |
| 70.1 | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,050 | 99,00 | 104 |
| 70.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 | 2,50 | 1 |
| 70.3 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,10 | 2 |
| 70.4 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,330 | 50,00 | 17 |
| 70.5 | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,000 | 2,30 | 9 |
| 70.6 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,250 | 38,00 | 86 |
| 70.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 | 38,00 | 8 |
| 70.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0 |
| 70.9 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 | 5,00 | 0 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor . | m2 | | | 3 1 |
| 71.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 11,00 | 2 |
| 71.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 2,00 | 0 |
| 71.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 38,00 | 1 |
| 72 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | | | 25 21 |
| 72.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,055 | 4,30 | 5 |
| 72.2 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 38,00 | 17 |
| 72.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 38,00 | 4 |
| 72.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 5,00 | 0 |
| 73 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | | | 30 21 |
| 73.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 19,00 | 8 |
| 73.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,060 | 4,30 | 0 |
| 73.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 2,00 | 1 |
| 73.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 0,050 | 3,00 | 0 |
| 73.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 38,00 | 21 |
| 74 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 10mm mm grosime, executate manual, cu | m2 | | | 91 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|---|------|--------|-------|---------------|
| | | amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. (k-amestec uscat) | | | | 58 |
| 74.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 14,280 | 2,30 | 33 |
| 74.2 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,530 | 38,00 | 58 |
| 74.3 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | 0 |
| 74.4 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0 |
| 75 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor. | m2 | | | 25 |
| | | | | | | 21 |
| 75.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,055 | 4,30 | 5 |
| 75.2 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 38,00 | 17 |
| 75.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 38,00 | 4 |
| 75.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 5,00 | 0 |
| 76 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | | | 30 |
| | | | | | | 21 |
| 76.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 19,00 | 8 |
| 76.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 4,30 | 0 |
| 76.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 2,00 | 1 |
| 76.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,050 | 3,00 | 0 |
| 76.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 38,00 | 21 |
| 5 | | TOTAL Bloc sanitar | | | | 35 668 |

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria s.Mascauti r-ul Criuleni

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Gradinita de copii s.Mascauti

Obiectul: Lucrari de reparatie la gradinita de copii s.Mascauti

Devizul: Lucrari de reparatie

Deviz local Nr. 1.5.2

Intocmit in preturi curente 2022-04-02

Valoarea de deviz 177 062 (Lei)

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
|-----|-----------------------------------|---|------|--|-------------------------|----------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| | | | | | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1 | Vestiar | | | | |
| 1 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt) | m | 18,600 | 14,75 | 274 |
| | | | | | 3,80 | 71 |
| 2 | CF61A | Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane. | m2 | 4,650 | 98,56 | 458 |
| | | | | | 56,47 | 263 |
| 3 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 4,650 | 25,44 | 118 |
| | | | | | 20,90 | 97 |
| 4 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri | m2 | 4,650 | 29,91 | 139 |
| | | | | | 20,90 | 97 |
| 5 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez . | m2 | 20,000 | 177,21 | 3 544 |
| | | | | | 41,80 | 836 |
| 6 | CD72A | Pereti Gips-carton ventilare | m2 | 4,300 | 242,94 | 1 045 |
| | | | | | 92,73 | 399 |
| 7 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(k-amestec uscat) | m2 | 48,160 | 79,68 | 3 837 |
| | | | | | 46,36 | 2 233 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. | m2 | 48,160 | 2,89 | 139 |
| | | | | | 1,14 | 55 |
| 9 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 48,160 | 25,44 | 1 225 |
| | | | | | 20,90 | 1 007 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 48,160 | 29,91 | 1 440 |
| | | | | | 20,90 | 1 007 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor . | m2 | 19,200 | 2,89 | 55 |
| | | | | | 1,14 | 22 |
| 12 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 10mm mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. (k-amestec uscat) | m2 | 19,200 | 91,48 | 1 756 |
| | | | | | 58,14 | 1 116 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor. | m2 | 19,200 | 25,44 | 488 |
| | | | | | 20,90 | 401 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 19,200 | 29,91 | 574 |
| | | | | | 20,90 | 401 |
| | 1 | TOTAL Vestiar | | | | 15 096 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 8 004 |
| | 2 | Sala de activitati | | | | |
| 15 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime. | m | 30,000 | 24,08 | 722 |
| | | | | | 19,00 | 570 |
| 16 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt) | m | 53,400 | 14,75 | 788 |
| | | | | | 3,80 | 203 |
| 17 | CF61A | Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane. | m2 | 11,800 | 98,56 | 1 163 |
| | | | | | 56,47 | 666 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 11,800 | 25,44 | 300 |
| | | | | | 20,90 | 247 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate | m2 | 11,800 | 29,91 | 353 |

| | | | | | | |
|----------|-----------|---|----|--------|--------|---------------|
| | | manual .- glafuri | | | 20,90 | 247 |
| 20 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez . | m2 | 52,000 | 177,21 | 9 215 |
| | | | | | 41,80 | 2 174 |
| 21 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(k-amestec uscat) | m2 | 71,700 | 79,68 | 5 713 |
| | | | | | 46,36 | 3 324 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 71,700 | 2,89 | 207 |
| | | | | | 1,14 | 82 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 71,700 | 25,44 | 1 824 |
| | | | | | 20,90 | 1 499 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 71,700 | 29,91 | 2 144 |
| | | | | | 20,90 | 1 499 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 51,000 | 2,89 | 147 |
| | | | | | 1,14 | 58 |
| 26 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 10mm mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. (k-amestec uscat) | m2 | 51,000 | 91,48 | 4 665 |
| | | | | | 58,14 | 2 965 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor. | m2 | 51,000 | 25,44 | 1 297 |
| | | | | | 20,90 | 1 066 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 51,000 | 29,91 | 1 525 |
| | | | | | 20,90 | 1 066 |
| 2 | | TOTAL Sala de activitati | | | | 30 065 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 15 664 |
| 3 | | Dormitor | | | | |
| 29 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt) | m | 15,500 | 14,75 | 229 |
| | | | | | 3,80 | 59 |
| 30 | CF61A | Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane. | m2 | 4,950 | 98,56 | 488 |
| | | | | | 56,47 | 280 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 4,950 | 25,44 | 126 |
| | | | | | 20,90 | 103 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri | m2 | 4,950 | 29,91 | 148 |
| | | | | | 20,90 | 103 |
| 33 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez . | m2 | 50,600 | 177,21 | 8 967 |
| | | | | | 41,80 | 2 115 |
| 34 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(k-amestec uscat) | m2 | 75,400 | 79,68 | 6 008 |
| | | | | | 46,36 | 3 496 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 75,400 | 2,89 | 218 |
| | | | | | 1,14 | 86 |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 75,400 | 25,44 | 1 918 |
| | | | | | 20,90 | 1 576 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 75,400 | 29,91 | 2 255 |
| | | | | | 20,90 | 1 576 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 50,200 | 2,89 | 145 |
| | | | | | 1,14 | 57 |
| 39 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 10mm mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. (k-amestec uscat) | m2 | 50,200 | 91,48 | 4 592 |
| | | | | | 58,14 | 2 919 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor. | m2 | 50,200 | 25,44 | 1 277 |
| | | | | | 20,90 | 1 049 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 50,200 | 29,91 | 1 501 |
| | | | | | 20,90 | 1 049 |
| 3 | | TOTAL Dormitor | | | | 27 872 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 14 468 |
| 4 | | Bucatarie | | | | |
| 42 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica pereti. | m2 | 7,600 | 60,95 | 463 |
| | | | | | 60,80 | 462 |
| 43 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt) | m | 10,000 | 14,75 | 148 |

| | | | | | | |
|----------|--------------------------|--|-----|--------|----------|--------------|
| | | | | | 3,80 | 38 |
| 44 | CF61A | Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane. | m2 | 1,500 | 98,56 | 148 |
| | | | | | 56,47 | 85 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 1,500 | 25,44 | 38 |
| | | | | | 20,90 | 31 |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri | m2 | 1,500 | 29,91 | 45 |
| | | | | | 20,90 | 31 |
| 47 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. | m2 | 3,500 | 204,38 | 715 |
| | | | | | 41,80 | 146 |
| 48 | CK26D | Ghidaj din aluminiu pentru tencuieli | m | 18,000 | 14,75 | 266 |
| | | | | | 3,80 | 68 |
| 49 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(k-amestec uscat) | m2 | 18,300 | 79,68 | 1 458 |
| | | | | | 46,36 | 848 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor . | m2 | 8,100 | 2,89 | 23 |
| | | | | | 1,14 | 9 |
| 51 | CI06C | Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. | m2 | 8,100 | 225,89 | 1 830 |
| | | | | | 93,10 | 754 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor . | m2 | 10,200 | 2,89 | 29 |
| | | | | | 1,14 | 12 |
| 53 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 10,200 | 25,44 | 259 |
| | | | | | 20,90 | 213 |
| 54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 10,200 | 29,91 | 305 |
| | | | | | 20,90 | 213 |
| 55 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 10mm mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. (k-amestec uscat) | m2 | 3,360 | 91,48 | 307 |
| | | | | | 58,14 | 195 |
| 56 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor. | m2 | 3,360 | 25,44 | 85 |
| | | | | | 20,90 | 70 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 3,360 | 29,91 | 100 |
| | | | | | 20,90 | 70 |
| 4 | TOTAL Bucatarie | | | | | 6 221 |
| | Inclusiv salariul | | | | | 3 248 |
| 5 | Bloc sanitar | | | | | |
| 58 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. | buc | 3,000 | 1 364,03 | 4 092 |
| | | | | | 72,20 | 217 |
| 59 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". | buc | 3,000 | 642,70 | 1 928 |
| | | | | | 62,70 | 188 |
| 60 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. (Beneficiar) | buc | 2,000 | 2 576,80 | 5 154 |
| | | | | | 178,60 | 357 |
| 61 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". | buc | 8,000 | 105,55 | 844 |
| | | | | | 5,70 | 46 |
| 62 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt) | m | 36,000 | 14,75 | 531 |
| | | | | | 3,80 | 137 |
| 63 | CF61A | Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane. | m2 | 2,500 | 98,56 | 246 |
| | | | | | 56,47 | 141 |
| 64 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 2,500 | 25,44 | 64 |
| | | | | | 20,90 | 52 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri | m2 | 2,500 | 29,91 | 75 |
| | | | | | 20,90 | 52 |
| 66 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. | m2 | 15,750 | 204,38 | 3 219 |
| | | | | | 41,80 | 658 |
| 67 | CK26D | Ghidaj din aluminiu pentru tencuieli | m | 36,000 | 14,75 | 531 |

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|--------|--------|---------------|
| | | | | | 3,80 | 137 |
| 68 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(k-amestec uscat) | m2 | 73,900 | 79,68 | 5 888 |
| | | | | | 46,36 | 3 426 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor . | m2 | 37,400 | 2,89 | 108 |
| | | | | | 1,14 | 43 |
| 70 | CI06C | Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. | m2 | 37,400 | 225,89 | 8 448 |
| | | | | | 93,10 | 3 482 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor . | m2 | 39,000 | 2,89 | 113 |
| | | | | | 1,14 | 44 |
| 72 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 39,000 | 25,44 | 992 |
| | | | | | 20,90 | 815 |
| 73 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 39,000 | 29,91 | 1 166 |
| | | | | | 20,90 | 815 |
| 74 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 10mm mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. (k-amestec uscat) | m2 | 15,450 | 91,48 | 1 413 |
| | | | | | 58,14 | 898 |
| 75 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor. | m2 | 15,450 | 25,44 | 393 |
| | | | | | 20,90 | 323 |
| 76 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 15,450 | 29,91 | 462 |
| | | | | | 20,90 | 323 |
| | 5 | TOTAL Bloc sanitar | | | | 35 668 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 12 154 |

| | |
|--|------------------|
| Total manopera (ore) | 1 408,888 |
| Total greutate materiale (tone) | 0,000 |

| | | |
|-------------------------------|---------|---------|
| Total | | 114 922 |
| Asigurari sociale si medicale | 24,000% | 12 849 |
| Total | | 127 771 |
| Cheltuieli de transport | 10,000% | 6 112 |
| Total | | 133 883 |
| Cheltuieli de regie | 7,000% | 9 372 |
| Total | | 143 254 |
| Beneficiu de deviz | 3,000% | 4 298 |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Total General fara TVA | 147 552 |
| TVA (20%) | 29 510 |
| TOTAL GENERAL | 177 062 |
| Inclusiv salariul | 53 538 |

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Gradinita de copii s.Mascauti

Obiectul: Lucrari de reparatie la gradinita de copii s.Mascauti

Devizul: Lucrari de reparatie

Devizul local de resurse Nr. 1.5.2

Intocmit in preturi curente 2022-04-02

Valoarea de deviz 177 062 (Lei)

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
|-----------------------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Manopera | | | | | | |
| 1 | 20000883 | Muncitor | h-om | 37,744 | 38,00 | 1 434 |
| 2 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 184,082 | 38,00 | 6 995 |
| 3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 573,293 | 38,00 | 21 785 |
| 4 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 122,600 | 38,00 | 4 659 |
| 5 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 108,455 | 38,00 | 4 121 |
| 6 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 21,175 | 38,00 | 805 |
| 7 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 20,050 | 38,00 | 762 |
| 8 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,200 | 38,00 | 46 |
| 9 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 237,299 | 38,00 | 9 017 |
| 10 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 16,875 | 38,00 | 641 |
| 11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 75,622 | 38,00 | 2 874 |
| 12 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,493 | 38,00 | 399 |
| Total manopera | | | | | | 53 538 |
| Materiale | | | | | | |
| 1 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 20,454 | 3,00 | 61 |
| 2 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,074 | 500,00 | 37 |
| 3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,147 | 500,00 | 74 |
| 4 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,120 | 350,00 | 42 |
| 5 | 20028384 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,069 | 70,00 | 5 |
| 6 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 295,000 | 0,10 | 128 |
| 7 | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 6,450 | 1,00 | 6 |
| 8 | 222222222992 | Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc) | % | 2,000 | 0,00 | 76 |
| 9 | 222222222992 | Material marunt (cuie, ticling, capace) | % | 4,500 | 0,00 | 245 |
| 10 | 222222222992 | Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.) | % | 5,000 | 0,00 | 228 |
| 11 | 222222222992 | Material marunt(apa, cirpe, etc) | % | 0,500 | 0,00 | 3 |
| 12 | 222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 2,000 | 0,00 | 31 |
| 13 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 73,560 | 23,00 | 1 692 |
| 14 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 61,554 | 11,00 | 677 |
| 15 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 163,628 | 19,00 | 3 109 |
| 16 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,256 | 300,00 | 77 |
| 17 | 24302261000001 | Fuga | kg | 22,908 | 50,00 | 1 145 |
| 18 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,753 | 4,30 | 3 |
| 19 | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betocontact) | kg | 7,620 | 26,00 | 198 |
| 20 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 3,678 | 20,00 | 74 |
| 21 | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 2,331 | 4,30 | 10 |
| 22 | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 9,808 | 29,00 | 284 |
| 23 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 24,520 | 11,00 | 270 |
| 24 | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 182,000 | 2,30 | 419 |
| 25 | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 6,515 | 7,00 | 46 |
| 26 | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 2,000 | 65,00 | 130 |
| 27 | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 6,000 | 65,00 | 390 |
| 28 | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 2,000 | 65,00 | 130 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|---|------|-----------|----------|----------------|
| 29 | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 122,600 | 16,00 | 1 962 |
| 30 | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,900 | 35,00 | 32 |
| 31 | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,000 | 35,00 | 70 |
| 32 | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 128,730 | 92,00 | 11 843 |
| 33 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf" | m | 5,246 | 7,00 | 37 |
| 34 | 2622102438000 | Lavoar | buc | 3,030 | 900,00 | 2 727 |
| 35 | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 2,020 | 1 400,00 | 2 828 |
| 36 | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 2,000 | 300,00 | 600 |
| 37 | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 3,030 | 200,00 | 606 |
| 38 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 101,700 | 2,50 | 254 |
| 39 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,024 | 948,00 | 23 |
| 40 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 24,544 | 4,30 | 106 |
| 41 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 6 092,848 | 2,30 | 14 014 |
| 42 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 431,528 | 4,30 | 1 856 |
| 43 | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 371,094 | 2,30 | 854 |
| 44 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 19,828 | 120,00 | 2 379 |
| 45 | 2662102701000 | Placi ghips-carton gros.12,5 mm | m2 | 9,030 | 45,00 | 406 |
| 46 | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,120 | 0,00 | 0 |
| 47 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 123,200 | 2,30 | 283 |
| 48 | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 47,775 | 99,00 | 4 730 |
| 49 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 2,942 | 7,90 | 23 |
| 50 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 204,535 | 2,00 | 409 |
| 51 | 27431235490127 | Ghidaj din aluminiu | m | 54,000 | 7,90 | 427 |
| 52 | 2743123549027 | Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 133,500 | 7,90 | 1 055 |
| 53 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 1 125,000 | 0,50 | 563 |
| 54 | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm | buc | 126,549 | 1,00 | 127 |
| 55 | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 2,000 | 85,00 | 170 |
| 56 | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 2,000 | 50,00 | 100 |
| 57 | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 3,000 | 60,00 | 180 |
| 58 | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 3,000 | 85,00 | 255 |
| 59 | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 2,000 | 100,00 | 200 |
| 60 | 2875274205100 | Robinet cu mufa | buc | 8,000 | 85,00 | 680 |
| 61 | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 3,000 | 450,00 | 1 350 |
| 62 | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 2,000 | 85,00 | 170 |
| 63 | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 2,000 | 85,00 | 170 |
| 64 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 20,518 | 2,00 | 41 |
| Total materiale | | | | | | 61 116 |
| Utilaje | | | | | | |
| 1 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,030 | 10,00 | 0 |
| 2 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,114 | 10,00 | 1 |
| 3 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 42,653 | 5,00 | 213 |
| 4 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 7,860 | 5,00 | 39 |
| 5 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,030 | 10,00 | 0 |
| 6 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,323 | 10,00 | 3 |
| 7 | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,752 | 10,00 | 8 |
| 8 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,279 | 10,00 | 3 |
| Total utilaje | | | | | | 268 |
| Total | | | | | | 114 922 |
| Asigurari sociale si medicale | | | | 24,000% | | 12 849 |
| Total | | | | | | 127 771 |
| Cheltuieli de transport | | | | 10,000% | | 6 112 |
| Total | | | | | | 133 883 |
| Cheltuieli de regie | | | | 7,000% | | 9 372 |
| Total | | | | | | 143 254 |
| Beneficiu de deviz | | | | 3,000% | | 4 298 |
| TOTAL Deviz fara TVA | | | | | | 147 552 |

| | | |
|--------------------|-----|----------------|
| Total | | 147 552 |
| TVA | 20% | 29 510 |
| TOTAL Deviz | | 177 062 |

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;