

Anexa nr. 10  
 la Documentația standard nr.69  
 din 7 mai 2021

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

pe obiectul **„Lucrări de reparație capitală a trotuarului pe partea impară de pe str. B.P. Hașdeu (segmentul dintre str. A. Boico – A. Bernardazzi) din mun. Ungheni”**

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul					
		2023					
		Luna					
		IX					
1	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	X					
2	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic si a stratului de pietris h=8-10 cm	X					
3	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	X					
4	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (sub bordure)	X					
5	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	X					
6	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	X					
7	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	X					
8	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	X					
9	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	X					

10	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	X					
11	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ajustarea fintinilor) Alte utilaje=1,03	X					
12	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat (existente), circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02	X					
13	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	X					
14	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	X					

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Igor Gonța

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator-interimar

Denumirea întreprinderii: S. A. "Drumuri – Strășeni"