

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr.21291021 - MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1728454055516. Din 09/10/2024
Obiectul achiziției: Sistem supraveghere video

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2 – Instalare supraveghere video la OMF Recea situat la adresa raion.Striseni sat Recea						
Registrator video IP	DS-7604NXI-K1	China	Hikvision	Conform caiet de sarcini	DS-7604NXI-K1 NVR 4ch AcuSense NVR video recorder de rețea cu algoritm de inteligență artificială pentru a proteja perimetrul de alarme false sau de detectare a feței Suportă camere de până la 12 MP, bitrate de intrare 40Mbit/s. Bitrate de ieșire 80 Mbit/s. Protecție perimetru: Suport pentru analiza video Acusense pe 2 canale cu o rezoluție de până la 4MP. Recunoașterea intruziunii umane sau vehiculelor într-o zonă protejată și protecție împotriva alarmelor false. Suport Motion Detection 2.0 pe toate canalele. Căutare inteligentă în zona selectată a videoclipului. Împingeți notificarea de alarmă pe telefon. Recunoaștere feței: comparație imagini feței pe 2 canale, captură feței pe 1 canal, căutare după imaginea feței. Biblioteca de până la 20.000 de chipuri nu pot fi activate în același	

					timp. Activarea unei funcții va face ca cealaltă să nu fie disponibilă *Funcția ANR (recuperare automată a arhivei de pe carduri SD). Ieșiri: 4K HDMI (3840×2160), VGA (1920×1080). Compresie video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Redare sincronă. Interfețe: 2 × USB 2.0, 1 × Gigabit LAN. Intrare/ieșire audio: 1/1. 1 HDD SATA de până la 10 TB. Dimensiuni: 320x240x48mm. Alimentare 12V, 1,5 A. Interval de temperatură de la -10°C la +55°C. 3 ani garantie!	
IP Camera	DS-2CD1067G2-LUF	China	Hikvision	Conform caiet de sarcini	DS-2CD1067G2-LUF IP Camera (ColorVu, Motion Detection 2.0 Bullet 6Mpx 2.8 mm) 6 Megapixeli Color 24/7 cu microfon încorporat și detectie inteligentă MD 2.0 Rezoluție: 3200×1800, 6 MP 20 fps Inteligență: Detectare inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sporit). , sabotaj Matrix 1/2.4 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR. BLC, HLC. Lentila 2,8 mm (unghi de vizualizare 117°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot de mediu și MP2L2, codec audio AAC. Slot pentru carduri microSD de până la 512 GB. Iluminare albă caldă până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 5,5W) ± 25%, PoE (consum 6,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni: Ø77×164 mm. Folosit cu suportul DS-1280ZJ-XS (19166). 3 ani garantie!	
IP Camera	DS-2CD1367G2H-LIUF	China	Hikvision	Conform caiet de sarcini	DS-2CD1367G2H-LIUF IP Camera (ColorVu Hybrid + Acusense Dome 6Mpx 2.8 mm) 6 Megapixeli Color 24/7 cu microfon încorporat și detectie inteligentă MD 2.0 Rezoluție: 3200 × 1800, 6 MP 20 fps. Reglare pe trei axe: Detectare inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zona de interes (control crescut), sabotaj Matrix 1/2.4 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.0005 Lux (F1.0). Lentila 2,8 mm (unghi de vizualizare 115°). Codecuri de compresie H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR. BLC, HLC. Microfon sensibil încorporat cu filtru de	

					zgomot de mediu și MP2L2, codec audio AAC. Slot pentru carduri microSD de până la 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu dublă lumină cu comutare atunci când este detectată mișcare: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 6,6W) ± 25%, PoE (consum 8W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni: Ø110×93 mm. Folosit cu suportul DS-1280ZJ-S (19372). 3 ani garantie!	
Switch PoE 4port	DS-3E1106P-EI	China	Hikvision	Conform caiet de sarcini	DS-3E1106P-EI Switch PoE (4 Port Fast Ethernet Smart POE Switch + 2 RJ45 port) Comutator PoE+ pentru monitorizare SMART desktop. Transmitere de putere și semnal până la 300 m. 4 porturi 10/100Mbps PoE + 2 porturi uplink 100Mbps. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe POE este de 60 Watt. Vizualizați topologia rețelei, afișați starea rețelei (monitor de sănătate), statistici privind viteza, traficul, încărcarea liniei. Primirea alarmelor, repornirea de la distanță a unui comutator sau a unui dintre porturi, Vizualizare live de la camere, jurnale. Acceptă activarea cu un singur clic și gestionarea de la distanță prin Hik-Partner Pro. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 14 Gbps. Suportă standardele IEEE802.3af, IEEE802.3at, 802.1Q VLAN. Alimentare 54 VDC, 1.2A. Portul 1-2 este prioritar. Dimensiuni 121x83x28mm. Interval de temperatură de la 0°C la 40°C. Design fără ventilator. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garantie!	
HDD 4Tb	WD40PURX	China	Hikvision	Conform caiet de sarcini	HDD 4Tb WD40PURX HDD din seria specializată WD Purple, conceput pentru a funcționa în sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate 4TB, factor de formă 3,5", interfață SATA 6 Gb/s, AllFrame și Advanced Format Technology, consum de energie 5,10 W (max.), dimensiuni 101,6 x26,1x147 mm, greutate 680 g *Acest produs nu are garanție 2 ani!!!	
Cablu extern UTP Cat.5E	DS-1LN5EO-UU/E	China	Hikvision	Conform caiet de sarcini	Cablu extern DS-1LN5EO-UU/E Cablu extern UTP Cat.5E 4P CU Solid HIKVISION Cablu exterior fabricat de Hikvision, cablu UTP CAT5E cu 4 perechi, neecranat, cu conductori din cupru solid 24AWG (0,5 mm) (CU - 99,99%). Carcasa - polietilena de înaltă densitate (HDPE), culoare - negru. Golf 305 m	

					Temperatura de funcționare: de la -20°C la +60°C.	
Cablu intern UTP Cat.6E	DS-1LN6UTC0	China	Hikvision	Conform caiet de sarcini	Cablu intern DS-1LN6UTC0 Cablu UTP Cat.6E 4P CU Solid HIKVISION Cablu intern fabricat de Hikvision, neecranat, cablu Cat6 UTP cu 4 perechi cu conductori din cupru solid (CU - 99,95%) - 0,55 mm, 23 AWG. Carcasa din polietilena de inalta densitate, grosime 0,98 mm. Bobina 305m în ambalaj individual de carton. Conform RoHS 2.0.	
Box termoplast	116X116X57 LOTUS Wht CamBox	China	Hikvision	Conform caiet de sarcini	Box termoplast 116X116X57 LOTUS Wht CamBox Cutie universală de montare pentru camere CCTV. Carcasa durabila din plastic ABS. Dimensiune: 116x116x57mm.	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Ursu Dorina În calitate de: Administrator

Ofertantul: Visiotech Service SRL Adresa:mun. Chisinau, str. Cahul 8/1