




Specificații tehnice (F4.1)


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Mixer de mana 	MP 450 Ultra	Franta	Robot Coupe	destinat pentru prepararea sosurilor, cremelor din fructe - cu fixator mobil pentru castroane din inox cu diametrul 500-1000 mm - Dimensiuni L=840, diametru 125 MM - Putere electrica 500 W, 230 V - Viteza de rotire nu mai puțin de 9500 tur/min - Cutitul si bara de lucru total din inox - Pentru cratite cu volumul 100-110 litri - Blocul motorului din inox - Preconizat pentru lucru intensive Garantia nu mai puțin de 12 luni	destinat pentru prepararea sosurilor, cremelor din fructe - cu fixator mobil pentru castroane din inox cu diametrul 500-1000 mm - Dimensiuni L=840, diametru 125 MM - Putere electrica 500 W, 230 V - Viteza de rotire 9500 tur/min - Cutitul si bara de lucru total din inox - Pentru cratite cu volumul 100-110 litri - Blocul motorului din inox - Preconizat pentru lucru intensive Garantia 12 luni	

Lotul 2						
<p>Cuptor cu convective și cu carucior</p> 	XB 1083	Italia	Unox	<p>Puterea electrica 29,7 kW, 400 V - Dimensiuni 866x997x1863(+5mm) - Regimul de temperatura 30...260 °C - Reglarea umiditatii de la 0 la 100% - Capacitatea 16 tave 600x400 - Caruciorul să fie inclus in pret - Control – electromecanic - Panou de control lateral - Deschiderea usii de la dreapta spre stinga cu pozitii de fixare la 60°-120°-180° - Distanta dintre glisiere 80 mm - 5 ventilatoare cu miscare reversibila - Ventilator cu doua viteze - Eliminarea rapida a umiditatii din camera de lucru - Aprovizionare manuala cu umiditate in camera de lucru - să fie inclus setul cu 20 tave din aluminiu 400x600x20 mm si filtru dedurizator de 12 litri</p> <p>Garantia nu mai puțin de 12 luni</p>	<p>Puterea electrica 29,7 kW, 400 V - Dimensiuni 866x997x1863 - Regimul de temperatura 30...260 °C - Reglarea umiditatii de la 0 la 100% - Capacitatea 16 tave 600x400 - Caruciorul să fie inclus in pret - Control – electromecanic - Panou de control lateral - Deschiderea usii de la dreapta spre stinga cu pozitii de fixare la 60°-120°-180° - Distanta dintre glisiere 80 mm - 5 ventilatoare cu miscare reversibila - Ventilator cu doua viteze - Eliminarea rapida a umiditatii din camera de lucru - Aprovizionare manuala cu umiditate in camera de lucru - inclus setul cu 20 tave din aluminiu 400x600x20 mm si filtru dedurizator de 12 litri</p> <p>Garantia 12 luni</p>	

Lotul 3						
<p>Masina pentru curatirea cartofilor</p> 	<p>PPJ 20 SC Tf</p>	<p>Italia</p>	<p>Sirman</p>	<p>Puterea electrica 1,1 kW, 380V - Dimensiuni 560x880x1190 mm (+5mm) - Capacitatea de incarcare 20 kg , 35 litri - Viteza de rotatie 275 tur/min - Productivitate 340 kg/h - Executata din inox - Motor ventilat pentru lucru intensive - Partea inferioara a camerei din inox abraziv - Peretii camerei de lucru din material abraziv, - Descarcare automata a produsului din camera de lucru - Capac din inox cu inchidere ermetica - Să fie inclus set cu suport cu sita pentru filtrarea deseurilor Garantia nu mai putin de 12 luni</p>	<p>Puterea electrica 1,1 kW, 380V - Dimensiuni 560x880x1190 mm - Capacitatea de incarcare 20 kg , 35 litri - Viteza de rotatie 275 tur/min - Productivitate 340 kg/h - Executata din inox - Motor ventilat pentru lucru intensive - Partea inferioara a camerei din inox abraziv - Peretii camerei de lucru din material abraziv, - Descarcare automata a produsului din camera de lucru - Capac din inox cu inchidere ermetica - Să fie inclus set cu suport cu sita pentru filtrarea deseurilor Garantia 12 luni</p>	

Lotul 4						
<p>Tigaie basculanta electrica</p> 	OTE 130	Turcia	Ozti	<p>Puterea electrica 15 kW, 380 V - Volumul 130 L. - Corp din inox - Suprafata de gatire din inox cu colturi rotujite cu grosimea 8 mm - Controlul temperaturii in intervalul 50-300°C - Termostat pentru reglarea temperaturii de incalzire - Capac din 2 straturi cu contragreutate - Elemente de incalzire sub suprafata de gatit pentru incalzire uniforma - Roata pentru controlul pantei - Rasturnarea manuala - Intrerupator de sigurana - Robinetet pentru alimentare cu apa Garantia nu mai putin de 12 luni</p>	<p>Puterea electrica 15 kW, 380 V - Volumul 130 L. - Corp din inox - Suprafata de gatire din inox cu colturi rotujite cu grosimea 8 mm - Controlul temperaturii in intervalul 50-300°C - Termostat pentru reglarea temperaturii de incalzire - Capac din 2 straturi cu contragreutate - Elemente de incalzire sub suprafata de gatit pentru incalzire uniforma - Roata pentru controlul pantei - Rasturnarea manuala - Intrerupator de sigurana - Robinetet pentru alimentare cu apa Garantia 12 luni</p>	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Moscovici Mihail

În calitate de: director general

Ofertantul: FPC MGM SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Alba Iulia 75