

**CAIET DE SARCINI**  
**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria s.Ghidighici**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s.Ghidighici**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a strazii Stefan cel Mare din s.Ghidighici , mun.Chisinau**

Nº crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatie a strazii Stefan cel Mare din s.Ghidighici</b>		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	330,000
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,170
3	TsI51A5	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	39,000
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,390
5	TsI51A5	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	58,000
6	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 990,000
7	TsI51A5	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	199,000
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	13,000
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	330,000
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l x m2	t	0,360
11	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,000
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l x m2	t	0,600
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 990,000
14	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminile de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg. pe placă din B.A. prefabricata	buc	12,000