

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1783594823880** din **16.07.2026**

Obiectul de achiziție: **Camere de supraveghere video și accesorii (repetat)**

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ Servicii:						
Lotul 1						
Camă IP supraveghere video externă	WD64PURZ	SUA	Western Digital	• Tip echipament: Camă video IP fixă, pentru montaj exterior • Rezoluție senzor: Minimum 2 MP (rezoluție video minimă 1920 × 1080 px); • Regim filmare nocturnă: Iluminare IR integrată, distanță minimă de iluminare 20 m • Compresie video: H.265 și H.264 • Grad de protecție carcasă: Minimum IP66 • Interval temperatură de funcționare: Minimum de la -20 °C până la +40 °C • Interfață rețea: Ethernet 10/100 Mbps, RJ-45 • Alimentare: PoE și/sau adaptor extern 12V DC • Securitate acces: Autentificare pe bază de parolă	HDD 6Tb, 5400rpm, 256Mb, SATA-3 3.5" HDD 6.0TB -SATA-256MB Western Digital Purple Tip: HDD intern 3.5" • Capacitate: 6 TB • Destinație: pentru sisteme de supraveghere video, funcționare continuă 24/7 • Interfață: SATA III • Compatibilitate: optimizat pentru sisteme DVR/NVR • Număr fluxuri suportate: minim 16 camere https://www.westerndigital.com/products/internal-drives/wd-purple-sata-hdd?sku=WD64PURZ	
Camă IP supraveghere video internă	Uniarch IPC-B122-APF28	China	Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.	• Tip echipament: Camă video IP fixă internă • Rezoluție senzor: Minimum 2 MP (rezoluție video minimă 1920 × 1080 px); • Reglaj montaj: Posibilitate de reglare manuală • Regim filmare nocturnă: Iluminare IR integrată, distanță minimă de iluminare 15 m • Compresie video: H.265 și H.264 • Interfață rețea: Ethernet 10/100 Mbps, RJ-45 • Alimentare: PoE și/sau adaptor extern 12V DC • Securitate acces: Autentificare pe bază de parolă	Videocamera IP, externă IPC-B122-APF28, 2 Mpix, mic • Camă video IP fixă, pentru montaj exterior • Rezoluție senzor: 2 MP (rezoluție video 1920 × 1080 px); • Regim filmare nocturnă: Iluminare IR integrată, distanță de iluminare pînă la 30 m • Compresie video: H.265 și H.264 • Grad de protecție carcasă: IP67 • Interval temperatură de funcționare: de la -30 °C până la +60 °C • Interfață rețea: Ethernet 10/100 Mbps, RJ-45 • Alimentare: PoE și/sau adaptor extern 12V DC • Securitate acces: Autentificare pe bază de parolă https://www.uniarch.cn/res/202307/27/20230727_1884349_IPC-B122-APF28(40)%202MP%20Mini%20Fixed%20Bullet%20Network%20Camera_973720_575360_0.pdf	

Registrator video	Uniarch IPC-T122-APF28	China	Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.	• Tip echipament: Recorder video în rețea (NVR) • Număr canale video IP: Minimum 16 canale IP • Interfețe de stocare: Minimum 1 interfață SATA internă, suport minimum 1 HDD de până la 16 TB pe interfață • Compresie video: H.265 și H.264, pentru toate canalele • Ieșire video: Minim 1 port HDMI și minim 1 port VGA • Interfață rețea LAN: Minimum 1 port Ethernet 10/100/1000 Mbps • Porturi USB: Minimum 2 porturi USB • Interoperabilitate: Compatibilitate ONVIF • Management și acces: Interfață web de administrare, suport client software	Videocamera IP, semisfera IPC-T122-APF28, 2 Mpix/mic Cameră video IP fixă internă • Rezoluție senzor: 2 MP (rezoluție video 1920 × 1080 px); • Reglaj montaj: Posibilitate de reglare manuală • Regim filmare nocturnă: Iluminare IR integrată, distanță de iluminare pînă la 30 m • Compresie video: H.265 și H.264 • Interfață rețea: Ethernet 10/100 Mbps, RJ-45 • Alimentare: PoE și/sau adaptor extern 12V DC • Securitate acces: Autentificare pe bază de parolă https://www.uniview.com/us/Uniarch/Cameras/IPC-T122-PF28(40)/	
HDD 3.5"	Uniview NVR301-16B-IQ	China	Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.	• Tip: HDD intern 3.5" • Capacitate: minim 6 TB • Destinație: pentru sisteme de supraveghere video, funcționare continuă 24/7 • Interfață: SATA III • Compatibilitate: optimizat pentru sisteme DVR/NVR • Număr fluxuri suportate: minim 16 camere	Videoregistrator NVR Uniview NVR301-16B-IQ (16ch-12Mpix) • Recorder video în rețea (NVR) • Număr canale video IP: 16 canale IP • Interfețe de stocare: 1 interfață SATA internă, suport 1 HDD de până la 16 TB pe interfață • Compresie video: H.265 și H.264, pentru toate canalele • Ieșire video: 1 port HDMI și 1 port VGA • Interfață rețea LAN: 1 port Ethernet 10/100/1000 Mbps • Porturi USB: 2 porturi USB • Interoperabilitate: Compatibilitate ONVIF • Management și acces: Interfață web de administrare, suport client software • VCA Detection by IPC: Face Detection, Vehicle Detection, SIP (Intrusion Detection, Cross Line Detection, Enter Area, Leave Area), Ultra Motion Detection (UMD), People Counting (People Flow Counting, Crowd Density Monitoring), Traffic Monitoring • Smart by NVR: Face Detection, Smart Intrusion Prevention (SIP), Ultra Motion Detection (UMD) • VCA Search: Motor Vehicle Search, Non-Motor Vehicle Search, Human Body Search, General Search, People Counting Report, Heat Map, AcuSearch • Smart by IPC: All channels (up to 8 images/s in total)Face Detection, Vehicle Detection, SIP, UMD, Traffic Monitoring • Search by image: Support • Vehicle Picture Library: Up to 5 vehicle picture libraries, with up to 25. • SIP by NVR: 2-ch • UMD by NVR: 4-ch https://www.uniview.com/id/Products/NVR/Easy/NVR301-B-IQ-Series/	
Lotul 2						
Sursa de alimentare 12V/2A	(12V, 2A)	China		• Tip: alimentator stabilizat • Destinație: alimentare camere video • Tensiune intrare: ~220 V AC • Tensiune ieșire: 12V DC • Curent: minim 2A • Conector ieșire: jack standard DC • protecție la suprasarcină • protecție la supratensiune • protecție la scurtcircuit • protecție termică	Bloc de alimentare (12V, 2A) • Tip: alimentator stabilizat • Destinație: alimentare camere video • Tensiune intrare: ~220 V AC • Tensiune ieșire: 12V DC • Curent: 2A • Conector ieșire: jack standard DC • protecție la suprasarcină • protecție la supratensiune • protecție la scurtcircuit • protecție termică	

Sursa de alimentare 12V/10A	(12V, 10A) (perforat)	China		• Tip Carcasă: metalică perforată • Tensiune intrare: ~220 V AC • Tensiune ieșire: 12V DC • Curent: minim 10A • Reglaj tensiune: ajustare fină $\pm 10\%$ • Ieșiri: borne terminale pentru conexiuni multiple • protecție la scurtcircuit • protecție la suprasarcină • protecție la supratensiune	Bloc de alimentare (12V, 10A) (perforat) • Tip Carcasă: metalică perforată • Tensiune intrare: ~220 V AC • Tensiune ieșire: 12V DC • Curent: 10A • Reglaj tensiune: ajustare fină $\pm 10\%$ • Ieșiri: borne terminale pentru conexiuni multiple • protecție la scurtcircuit • protecție la suprasarcină • protecție la supratensiune	
Cablu canal	20x10 mm	China		• Tip: canal cablu PVC • Dimensiuni: 20 × 10 mm (lățime × înălțime) • Lungime element: minim 2 m • Culoare: alb • Montaj: cu capac detașabil • Fixare: montaj cu adeziv • Utilizare: organizare și protecție cabluri	Canal Plastic (20x10 mm) • Tip: canal cablu PVC • Dimensiuni: 20 × 10 mm (lățime × înălțime) • Lungime element: 2 m • Culoare: alb • Montaj: cu capac detașabil • Fixare: montaj cu adeziv • Utilizare: organizare și protecție cabluri	
Cablu extern FTP Cat. 5E cu tros (305m)	FTP Cat. 5E cu tros	China		• Tip: FTP cat. 5e exterior, cu tros • Categorie: Cat.5e • Număr perechi: 4 perechi • Element suplimentar: tros pentru montaj aerian • Destinație: montaj exterior • Lungime rolă: 305 m	Cablu extern FTP Cat. 5E cu tros (305m) • Tip: FTP cat. 5e exterior, cu tros • Categorie: Cat.5e • Număr perechi: 4 perechi • Element suplimentar: tros pentru montaj aerian • Destinație: montaj exterior • Lungime rolă: 305 m	
Cutie de distribuție	Box termoplastic (100x100)	China		• Tip: cutie de distribuție pentru conexiuni electrice • Dimensiuni: aproximativ 100 × 100 × 70 mm • Material: plastic rigid • Grad de protecție: minim IP65 pentru montaj exterior	Box termoplastic • Tip: cutie de distribuție pentru conexiuni electrice • Dimensiuni: 100 × 100 × 70 mm • Material: plastic rigid • Grad de protecție: minim IP65 pentru montaj exterior	
Conector RJ-45 Cat 6 EZ	RJ-45 Cat. 6	China		Conector RJ-45 Compatibil cu UTP, FTP (8P) Cat. 6 EZ	Conector RJ-45 Cat. 6 Conector RJ-45 Compatibil cu UTP, FTP (8P) EZ	

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Bodrug Andrei**

În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **"Xpert PC" SRL** Adresa: **str. 31 August 1989, nr.98**