

Destinatar: I.P. Centrul Republican de Diagnostică Veterinară
Adresa: Republica Moldova, MD-2051, mun.Chișinău, str. Murelor, 3

Specificații tehnice F.4.1

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1633179307959

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri privind achiziționarea Utilajului complementar de laborator

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
LOT 4 Distilator	DS 8012	Germania	DragLab	Capacitate 12 l / h Conductivitate aprox. 2,3 μ s / cm la 25 ° C Capacitate rezervor 24 l Apa de răcire necesară aprox. 198 l / h Presiunea minimă a apei de 3 bar până la max. 7 bari Dimensiuni exterioare (L x P x H) 780 x 410 x 670 mm Conexiune electrică 400 V / 50 ... 60 Hz / 9,0 kW, 3 Ph / N / PE cu trifazat (alte tensiuni la cerere) Greutate netă aprox. 43,0 kg, La momentul livrării trebuie să fie incluse următoarele certificate:	Capacitate 12 l / h Conductivitate aprox. 2,5 μ s / cm Capacitate rezervor 24 l Apa de răcire necesară aprox. 135 l / h Presiunea minimă a apei de 2 bar până la max. 10 bari Dimensiuni exterioare (L x P x H) 740 x 420 x 740 mm Conexiune electrică 400 V / 50 ... 60 Hz / 9,0 kW, 3 Ph / N / PE cu trifazat Greutate netă aprox. 40,0 kg, La momentul livrării vor fi incluse următoarele certificate: -Manual de operare	

				-Manual de operarea Instalarea Garantie 12 luni. Disponibilitatea unui service- centru local autorizat de producător	Instalarea Garantie 12 luni. Disponibilitatea unui service- centru local autorizat de producător	
LOT 14 Autoclav	AES-75	Spania	RAYPA	Control total prin microprocesor; Capacitate:, 75-150l; Temperatură de sterilizare: ajustabilă de la 100°C la 134°C; Presiune de sterilizare: 2.1- 4,5 bar; Timp de sterilizare: ajustabil de la 1 la 250 minute; Pornire programabilă; Mod agar; Evacuare automată a aerului de purjare prin prevacuum inițial; Carcasă externă, cameră de sterilizare și capac din oțel inoxidabil; 10 programe de sterilizare, Posibilitate de conectare la PC sau imprimantă externă prin intermediul portului RS-	Control total prin microprocesor; Capacitate:, 75l; Temperatură de sterilizare: ajustabilă de la 100°C la 134°C; Presiune de sterilizare: 2.1 bar; Timp de sterilizare: ajustabil de la 1 la 250 minute; Pornire programabilă; Mod agar; Evacuare automată a aerului de purjare prin prevacuum inițial; Carcasă externă, cameră de sterilizare și capac din oțel inoxidabil; 10 programe de sterilizare, Posibilitate de conectare la PC sau imprimantă externă prin intermediul portului RS-232; Grilă de protecție pentru elementele de încălzire; Buton pentru dezaburire;	

				232; Grilă de protecție pentru elementele de încălzire; Buton pentru dezaburire; Supapă manuală pentru drenaj; Dispozitive de siguranță pentru supratemperatură și suprapresiune și supapă de siguranță; Sistem hidraulic de siguranță, independent, pentru evitarea deschiderii capacului în timp ce există presiune în interiorul rezervorului; Senzor de ușa deschisă. La momentul livrării trebuie să fie incluse următoarele certificate: -Certificat ISO 9001 pentru producător Certificat ISO 9001 pentru participant -Autorizație de la producător Original. -Manual de operare Instalarea, instruirea;	Supapă manuală pentru drenaj; Dispozitive de siguranță pentru supratemperatură și suprapresiune și supapă de siguranță; Sistem hidraulic de siguranță, independent, pentru evitarea deschiderii capacului în timp ce există presiune în interiorul rezervorului; Senzor de ușa deschisă. La momentul livrării trebuie să fie incluse următoarele certificate: -Certificat ISO 9001 pentru producător Certificat ISO 9001 pentru participant -Autorizație de la producător Original. -Manual de operare Instalarea, instruirea; Garantie 12 luni. Disponibilitatea personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de post garanție: servicii de întreținere, consumabile și piese de schimb.	
--	--	--	--	--	--	--

				Garantie 12 luni. Disponibilitatea personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de post garanție: servicii de întreținere, consumabile și piese de schimb. Trebuie să fie oferită lista serviciilor de garanție și post garanții	Trebuie să fie oferită lista serviciilor de garanție și post garanții	
LOT 16 Sistemă pentru apă pură și ultrapură în laborator cu consumabile (Cartuș de prepurificare, Filtru steril 0,2 μm)	BOECO pure PLUS UV	Germania	Boeco	Starea apei este controlată de microprocesor, datele de rezistență la apă sunt afișate pe ecranul LCD Recircularea apei. Apa rămâne constant curată și gata de utilizare în orice moment Apa furnizată sistemului trebuie pre-purificată folosind osmoză inversă, distilare sau deionizare. Gradul de purificare a apei îndeplinește standardele ASTM, NCCLS și CAP rezervor de apă încorporat Filtrul cu fibre fine de 0,2	Starea apei este controlată de microprocesor, datele de rezistență la apă sunt afișate pe ecranul LCD. Recircularea apei. Apa rămâne constant curată și gata de utilizare în orice moment. Apa furnizată sistemului trebuie pre-purificată folosind osmoză inversă, distilare sau deionizare. Gradul de purificare a apei îndeplinește standardele ASTM, CLSI (NCCLS), ISO și USP, rezervor de apă încorporat. Filtrul cu fibre fine de 0,2 microni la ieșirea sistemului elimină bacteriile și particulele mici din	

				microni la ieșirea sistemului elimină bacteriile și particulele mici din apă Viteza de curățare este de 0,8-1,2 l de apă pe minut, în funcție de model Rezistență la apă de ieșire până la 18,2 MΩ / cm. Capacitatea de a conecta dozatorul pentru distribuirea apei purificate la un furtun de până la 2,5 metri lungime Modelele Ultrafilter spălare automată sau manuală a filtrelor și igienizare Modelele cu lampă UV utilizează două lungimi de undă (185 și 245 nm). Pompa integrată asigură montare pe perete pentru, gamă largă de opțiuni de poziționare a instrumentului	apă. Viteza de curățare este de până la 2 l de apă pe minut, în funcție de model. Rezistență la apă de ieșire până la 18,2 MΩ / cm. Capacitatea de a conecta dozatorul pentru distribuirea apei purificate la un furtun de până la 1 metru lungime. Modelele Ultrafilter spălare automată sau manuală a filtrelor și igienizare. Modelele cu lampă UV utilizează două lungimi de undă (185 și 245 nm). Pompa integrată, asigură montare pe perete pentru, gamă largă de opțiuni de poziționare a instrumentului.	
TOTAL						

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasîbaș** În calitate de: **Director**

Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova**