

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1709125500701
Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 Ciment M-400				Ciment M-400 în ambalaj de 40 kg		
Lotul nr. 2 Amestec uscat				Amestec uscat pe bază de ipsos în ambalaj de polietilenă; SM SR EN 13279-1:2010, alte standarde de referință		
Lotul nr. 3 Glet				Glet pe baza de ipsos, de tipul Eurofin		
Lotul nr. 4 Var stins				Var stins, hidratat, praf în ambalaj de 20 - 25 kg, CL 70-S		
Lotul nr. 5 Vopsea pe baza de copolimeri				Vopsea pe baza de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru interior, consum normat: 0.12 – 0.19 kg/m ² , densitatea: 1.4 – 1.7 g/cm ³ , pH: 7.0 – 10.0, COV limită UE: maxim 30g/l, COV produs: maxim 11g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și		

				Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință		
Lotul nr. 6 Amorsă-grund				Amorsă-grund, ambalat în căldări minim 10 kg		
Lotul nr. 7 Vopsea email, culoare gri				Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice		
Lotul nr. 8 Vopsea email, culoare alb				Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să		

				nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice		
Lotul nr. 9 Vopsea email, culoare verde deschis				Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice		
Lotul nr. 10 Vopsea email, culoare neagră				Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți.		

				Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice		
Lotul nr. 11 Vopsea email, culoare roșie				Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea		

				Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice		
Lotul nr. 12 Grund pe bază alchidică,gri				Grund pe bază alchidică, gri, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice		
Lotul nr. 13 Faianță 20 x 30 cm				Faianță 20 x 30 cm, monocromatică		
Lotul nr. 14 Gresie 30 x 30 cm				Gresie 30 x 30 cm, monocromatică		
Lotul nr. 15 Adeziv pentru teracotă				Adeziv pentru teracotă de tipul Baukol Extra, ambalat în saci 25 kg		
Lotul nr. 16 Linoleum				Linoleum comercial, lățimea 4 m, grosimea 3 - 4.5 mm, doar pe bază de <u>spumă</u> (clasa 31 - 34), ISO 10582		
Lotul nr. 17 Țeavă canalizare exterioară D110				Țeavă canalizare exterioară PVC SN2 110 x 2000 mm (mufe D110 x 2.2 mm, l = 2 m)		
Lotul nr. 18 Țeavă canalizare interioară D50				Țeavă din polietilenă pentru canalizare interioară cu mufe D50 x 1.8 mm, l = 1m		

Lotul nr. 19 Robinet dublu serviciu				Robinet dublu serviciu din alamă pentru lavoar cu ventil d.15 mm (1/2'')		
Lotul nr. 20 Țiglă profilată				Țiglă profilată (HC-35/1000, grosimea 0.50 – 0.55 mm, RAL 6005)		
Lotul nr. 21 Peliculă anticondesat pentru acoperiș				Peliculă anticondesat pentru acoperiș (densitatea 100 gr. / m²)		
Lotul nr. 22 Șurub WFD 4.8 x 35 mm				Șurub WFD 4.8 x 35 mm. RAZ6005		
Lotul nr. 23 Șurub autofiletant 3.5 x 45 mm				Șurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5 x 45 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD)		
Lotul nr. 24 Șurub autofiletant 4.8 x 100 mm				Șurub autofiletant pentru gips-lemn 4.8 x 100 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD)		
Lotul nr. 25 Cherestea ecarisată 50 mm	Cherestea ecarisată 50x150x6000 mm	Ucraina	Krolevetskiy Agroleskhokhz	Cherestea ecarisată grosimea 50 mm, lățimea 150 mm, lungimea 6.0 m	Cherestea ecarisată (tivita) de rasinoase, dimensiunea 50x150x6000 mm	SM SR EN 13556:2012; SM SR EN 975-1:2012
Lotul nr. 26 Cherestea ecarisată 25 mm	Cherestea ecarisată 25x120x4000-6000 mm	Ucraina	Krolevetskiy Agroleskhokhz	Cherestea ecarisată grosimea 25 mm, lățimea 120 mm, lungimea 4.0-6.0 m	Cherestea ecarisată (tivita) de rasinoase, dimensiunea 25x120x4000-6000 mm	SM SR EN 13556:2012; SM SR EN 975-1:2012
Lotul nr. 27 Mastică de bitum				Mastică de bitum pentru detașarea învelitorilor de acoperiș, ambalat în saci		
Lotul nr. 28 Membrană bituminoasă TKII				Membrană bituminoasă TKII, echivalent Linocrom		
Lotul nr. 29 Armatură d. 14 A-III				Armatură d. 14 A-III		
Lotul nr. 30 Armatura d. 5 A-I				Armatura d. 5 A-I		
Lotul nr. 31 Plasă sudată VR				Plasă sudată pentru armare VR 100 x 100 x 3 mm, lățimea - 1m, lungimea - 2 m		
Lotul nr. 32 Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm				Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm, lungimea 6 m		

Lotul nr. 33 Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm				Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm, lungimea 6 m		
Lotul nr. 34 Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm				Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm, lungimea 6 m		
Lotul nr. 35 Foaie de metal, gr. 3 mm				Foaie de metal, gr. 3 mm (1000 x 2000 mm)		
Lotul nr. 36 Cornier de metal 25 x 25 x 3 mm				Cornier de metal 25 x 25 x 3 mm, lungimea 6 m		
Lotul nr. 37 Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm				Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm, lungimea 6 m		
Lotul nr. 38 Disc pe metal 230 x 1.6 x 22.23 mm				Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 1.6 x 22.23 mm		
Lotul nr. 39 Disc pe metal 115 x 1.0 x 22.23 mm				Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 1.0 x 22.23 mm		
Lotul nr. 40 Electrod				Electrod pentru sudat, Dn 3.2 mm, pentru curent alternativ		
Lotul nr. 41 Egaza liniară				Egaza în formă liniară (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346))		
Lotul nr. 42 Egaza spiralată				Egaza în formă spiralată cu Dn 600 mm, conținând: 7 scoabe în circumferință, 11 spirale într-un m. l. (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346))		
Lotul nr. 43 Egaza VARAN				Egaza VARAN în formă de plasă rabiță (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346) cu ochiul 120 x 120 mm, lățimea ruloului 3,0 m)		
Lotul nr. 44 Lacăt de regim pe o direcție				Lacăt de regim p/u celule cu deschidere pe o direcție		
Lotul nr. 45 Lacăt de regim pe 2 direcții				Lacăt de regim p/u celule cu deschidere pe 2 direcții		

Lotul nr. 46 Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20 ALBĂ				Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 32 x 4,4 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă, grosimea peretelui 4,40 mm).		
Lotul nr. 47 Vată minerală				Vată minerală grosimea 10 cm acoperit cu un strat de folie de aluminiu (pentru termoizolarea țevilor sistemului de încălzire)		
Lotul nr. 48 Căramidă				Căramidă îngroșată cu goluri 250 x 120 x 88 mm		
Lotul nr. 49 Placă de ipsos				Placă de ipsos hidrofuga cu nut-feder 667 x 500 x 80 mm		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gustiuc Tatiana În calitate de: Administrator
Ofertantul: SOFINIC SRL Adresa: or.Cantemir, str.Stefan Voda 2