

nr. _____

din “ ____ ” _____ 20__

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ 21215948_din_08.05.2024
Obiectul achiziției:_ Materiale de construcție necesare instituțiilor de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2						
Vopsea Lavabila de Interior	Snejana/Flora	MD/UA	Supraten / Dneprocontact	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire, acoperire mare 98-100% conform EN/ISO (consum 12-15 m2/l) și rezistență la ștergere umedă/uscată Clasa 2-3 conform EN/ISO . Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 2 - 3 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire, acoperire mare 98-100% conform EN/ISO (consum 12-15 m2/l) și rezistență la ștergere umedă/uscată Clasa 2-3 conform EN/ISO . Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 2 - 3 conform	Conform Standardelor RM

				<p>pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 30 g/l.</p>	<p>standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore.</p>	
Vopsea Lavabilă de Exterior	Eurostil/ Flora	MD/UA	Supraten / Dneproc ontact	<p>Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fațade, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire (posibilitate de colorare), rezistentă la UV și intemperii, impermeabilă la vapori de apă , cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 10 -15 m2/l) și rezistentă la ștergere umedă/uscată Clasa 1-2 conform EN/ISO . Aderența maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistentă la spălare umedă si abraziune - Clasa 1 - 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 40 g/l.</p>	<p>Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fațade, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire (posibilitate de colorare), rezistentă la UV și intemperii, impermeabilă la vapori de apă , cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 10 -15 m2/l) și rezistentă la ștergere umedă/uscată Clasa 1-2 conform EN/ISO . Aderența maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistentă la spălare umedă si abraziune - Clasa 1 - 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 40 g/l.</p>	Conform Standardelor RM
Vopsea lavabilă de Exterior	Eurostil/ Flora	MD/UA	Supraten /	<p>Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată</p>	<p>Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru</p>	Conform Standardelor

culoarea ciocolată			Dneproc ontact	<p>pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fața de, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea ciocolată - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare rezistentă la decolorare (posibilitate de colorare), rezistentă la UV și intemperii, impermeabilă la vapori de apa, cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 10 -15 m2/l) și rezistentă la ștergere umedă/uscată Clasa 1-2 conform EN/ISO . Aderența maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 1 - 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 40 g/l.</p>	<p>acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fața de, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea ciocolată - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare rezistentă la decolorare (posibilitate de colorare), rezistentă la UV și intemperii, impermeabilă la vapori de apa, cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 10 -15 m2/l) și rezistentă la ștergere umedă/uscată Clasa 1-2 conform EN/ISO . Aderența maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 1 - 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 40 g/l.</p>	RM
Lotul 3						
Grund universal	Supraton	MD	Supraten	<p>Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mușcăiului; produs biocid. Capacitatea ambalajului 5-10 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității</p>	<p>Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mușcăiului; produs biocid. Capacitatea ambalajului 5-10 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia</p>	Conform Standardelor RM

				solicitate de autoritatea contractantă.	RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Lotul 4						
Perii de vopsea	Perii de vopsea	UA	Panciuk	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 40mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 40mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform Standardelor RM
Perii de vopsea universală	Perii de vopsea universală	UA	Panciuk	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 70mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 70mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform Standardelor RM
Perii de vopsea universală	Perii de vopsea universală	UA	Panciuk	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 90mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 90mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform Standardelor RM
Perii pentru var 1	Perii pentru var 1	UA	Panciuk	Perii pentru var cu mîner din lemn cu păr des 30-40x140-150mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii pentru var cu mîner din lemn cu păr des 30-40x140-150mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform Standardelor RM
Rulou mic	Rulou mic	PL	Multicolor or	Rulou cu mîner pentru vopsea din poliacril 100mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la	Rulou cu mîner pentru vopsea din poliacril 100mm*5-6mm.	Conform Standardelor

				fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	RM
Rulou	Rulou 150m	PL	Multicolor	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 150mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 150mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform Standardelor RM
Rulou mediu	Rulou 180mm	PL	Multicolor	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 180mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 180mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform Standardelor RM
Rulou mare	Rulou mare 230mm	PL	Multicolor	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 230mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 230mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform Standardelor RM
Lotul 6						
Linoleum 3m				Linoleum din clorură de polivinil semiindustrial – lățimea 3,0 metri, grosimea 2,5 – 3mm.stratul de protecție 0,5mm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.	Linoleum din clorură de polivinil semiindustrial – lățimea 3,0 metri, grosimea 2,5mm. stratul de protecție 0,6mm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.	Conform Standardelor RM
Linoleum 3,5m	Force	SB	Tarkett	Linoleum din clorură de polivinil	Linoleum din clorură de polivinil semiindustrial –	Conform Standardelor

				semiindustrial – lățimea 3,5 metri, grosimea 2,5 – 3mm.stratul de protecție 0,5mm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.	lățimea 3,5 metri, grosimea 2,5mm.stratul de protecție 0,6mm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.	RM
Linoleum 4,0 m	Force	SB	Tarkett	Linoleum din clorură de polivinil semiindustrial – lățimea 4,0 metri, grosimea 2,5 – 3mm stratul de protecție 0,5mm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.	Linoleum din clorură de polivinil semiindustrial – lățimea 4,0 metri, grosimea 2,5mm. stratul de protecție 0,6mm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.	Conform Standardelor RM
Linoleum 2,5m	Force	SB	Tarkett	Linoleum din clorură de polivinil semiindustrial – lățimea 2,5 metri, grosimea 2,5 – 3mm stratul de protecție 0,5mm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.	Linoleum din clorură de polivinil semiindustrial – lățimea 2,5 metri, grosimea 2,5mm. stratul de protecție 0,6mm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.	Conform Standardelor RM
Linoleum 1,5m	Force	SB	Tarkett	Linoleum din clorură de polivinil semiindustrial – lățimea 1,5 metri, grosimea 2,5 – 3mm stratul de protecție 0,5mm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.	Linoleum din clorură de polivinil semiindustrial – lățimea 1.5 metri, grosimea 2,5mm. stratul de protecție 0,6mm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic	Conform Standardelor RM

					v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.	
Adeziv pentru linoleum	Lincov	MD	Supraten	Adeziv acrilic cu dispersie pe bază de apă. Ambalat ă n căldare 10-15 kg. Pentru lipirea pe stratul adeziv umed, pre-uscat, linoleum PVC domestic ă n role și covoare cu diferite substraturi. Pentru uz casnic, necomercial pe substraturi absorbante din interior	Adeziv acrilic cu dispersie pe bază de apă. Ambalat ă n căldare 14kg. Pentru lipirea pe stratul adeziv umed, pre-uscat, linoleum PVC domestic ă n role și covoare cu diferite substraturi. Pentru uz casnic, necomercial pe substraturi absorbante din interior	Conform Standardelor RM
Lotul 7						
Parchet laminat	Parchet laminat	TR	Kastamoru/ Yaldyz	Laminat – Tip material MDF cu start de protecție. Clasa de abraziune 33; Grosimea – 12mm; rezistent la uzură, durabil, rezistent la fluctuații de temperaturi, ecologic. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de ă nvățămănt ă n parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Laminat – Tip material MDF cu start de protecție. Clasa de abraziune 33; Grosimea – 12mm; rezistent la uzură, durabil, rezistent la fluctuații de temperaturi, ecologic. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de ă nvățămănt ă n parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform Standardelor RM
Lotul 8						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Svenco Serghei_ ă n calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 ____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție_ 21215948_din_08.05.2024
	Obiectul achiziției:_ Materiale de construcție necesare instituțiilor de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii							15 zile de la înregistrarea contractului		
44000000-0	Lotul 2									
	Vopsea Lavabila de Interior	kg	2660,0	22	26.4	58520	70224			
	Vopsea Lavabilă de Exterior	kg	322,0	25	30	8050	9660			
	Vopsea lavabilă de Exterior culoarea ciocolată	kg	42,0	70	84	2940	3528			
	Total lot 2					69510	83412			
44000000-0	Lotul 3									
	Grund universal	kg	120,0	11	13.2	1320	1584			
	Total lot 3					1320	1584			
44000000-0	Lotul 4									
	Perii de vopsea	buc.	196	5	6	980	1176			
	Perii de vopsea universală	buc.	246	7	8.4	1722	2066.4			
	Perii de vopsea universală	buc.	153	9	10.8	1377	1652.4			
	Perii pentru var 1	buc.	110	18	21.6	1980	2376			
	Rulou mic	buc.	79	13	15.6	1027	1232.4			
	Rulou	buc.	42	19	22.8	798	957.6			
	Rulou mediu	buc.	34	32	38.4	1088	1305.6			

	Rulou mare	buc.	122	36	43.2	4392	5270.4			
	Total lot 4					13364	16036.8			
44000000 -0	Lotul 6									
	Linoleum 3m	m ²	3915	142	170.4	555930	667116			
	Linoleum 3,5m	m ²	65	142	170.4	9230	11076			
	Linoleum 4,0 m	m ²	60	142	170.4	8520	10224			
	Linoleum 2,5m	m ²	317	142	170.4	45014	54016.8			
	Linoleum 1,5m	m ²	116	142	170.4	16472	19766.4			
	Adeziv pentru linoleum	kg	435	51	61.2	22185	26622			
	Total lot 6					657351	788821.2			
44000000 -0	Lotul 7									
	Parchet laminat	m ²	30	203	243.6	6090	7308			
	Total lot 7					6090	7308			
	TOTAL					740225	888270			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Svenco Serghei_ În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau

