

Anexa nr.22
la Documentația standard nr.115
din “15” 09. 2021

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1753354213998
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional și tomberoane pentru implementarea sistemului de colectare a deșeurilor în comuna Toceni, raionul Cantemir

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1	PUBELĂ 120 litri culoare NEAGRA 300 buc.	TURCIA	NEMKAR PLASTIC	Starea: nou, Culoarea: neagră Dimensiuni orientative: 850 x 650 x 615 mm Greutate: de la 8 kg. achiziționarea de tomberoane de 44613800-8 gunoi conform necesităților Primăriei comunei Lipoveni, r. Cimișlia buc 458 Material: plastic de înaltă calitate, rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice. Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente. 190 834,00 Roți: cauciuc	Caracteristici: Volum: 120 L Greutate: 8,40 kg Dimensiuni: 73,8×58,0×100 cm (L x l x h) Diametru roata: 200 mm Material roți: cauciuc; roțile sunt solide și silentioase, fiind prevăzute cu ax din oțel zincat rezistent la tensiuni mari; Capac cu două manere pentru o mai bună manevrare, prins de pubela. Culoare:	Caracteristici: Volum: 120L Greutate: 8,40 kg Dimensiuni: 73,8×58,0×100 cm (L x l x h) Diametru roata: 200 mm Material roți: cauciuc; roțile sunt solide și silentioase, fiind prevăzute cu ax din oțel zincat rezistent la

				dens, diametru minim 200 mm. Ax roți: oțel zincat. Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, Garanție: min. 24 luni .	verde, galben la necesitate, negru Tehnologie constructie: modelare prin injectie; Material:– HDPE; Caracteristici speciale: protectie impotriva radiatiilor UV; rezistenta la caldura si la temperaturi sub 35 grade; rezistenta la zgariere, indoire, impact, socuri; absorbtie de lichid nula; rezistenta la coroziune; Europubela respecta toate normele specifice EN 840 si RAL GZ 951/1 Sistem de ridicare: articulatie, pubela fiind potrivita pentru toate tipurile de echipamente de ridicare mecanizata; Capacitatea de incarcare, recomandata, a europubelei este de -55kg (+/- 5%).	tensiuni mari; Capac cu doua manere pentru o mai buna manevrare, prins de pubela. Culoare: negru ,galben, verde la necesitate. Tehnologie constructie: modelare prin injectie; Material:– HDPE; Caracteristici speciale: protectie impotriva radiatiilor UV; rezistenta la caldura si la temperaturi sub 35 grade; rezistenta la zgariere, indoire, impact, socuri; absorbtie de lichid nula; rezistenta la
--	--	--	--	--	---	--

						coroziune; Europubela respecta toate normele specifice EN 840 si RAL GZ 951/1 Sistem de ridicare: articulatie, pubela fiind potrivita pentru toate tipurile de echipamente de ridicare mecanizata; Capacitatea de incarcare, recomandata, a europubelei este de -55kg (+/- 5%).
TOTAL	<i>300 BUC.</i>					

Data completării 12 August 2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

”VIVERE” SRL

Mun.Chișinău, str Miorita 1/1, ap. 30

Administrator: Savca Sergiu

(semnătura autorizată