

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1744882061535</u> din 17.04.2025
Obiectul achiziției: Ascensoare pentru pasageri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii	Ascensor electric pentru transportarea pasagerilor AEP-500 (Sarcina-500kg la 3 stații)	Republica Moldova	SRL Baslift	Ascensor electric pentru pasageri fără camera de mecanisme, capacitatea de ridicare 500 kg la 3 stații cu 3 uși. Troliu fără reductor.	Ascensor electric pentru pasageri fără camera de mecanisme, capacitatea de ridicare 500 kg la 3 stații cu 3 uși. Troliu fără reductor.	
Ascensor 1 buc				Viteza nominală de ridicare 1 m/s. Cabina ascensorului: podul, pereții și ușile executate din oțel inoxidabil. Tavan suspendat, iluminare LED. Podeaua- marmură artificială. Culoarea materialului pentru podea va fi coordonată preventiv cu Beneficiarul.	Viteza nominală de ridicare 1 m/s. Cabina ascensorului: podul, pereții și ușile executate din oțel inoxidabil. Tavan suspendat, iluminare LED. Podeaua- marmură artificială. Culoarea materialului pentru podea va fi coordonată preventiv cu Beneficiarul. Dotat cu balustradă din oțel	

				Dotat cu balustradă din oțel inoxidabil- BT2010, oglindă. Panou de comandă în cabină cu display LCD și sisteme de limitare a accesului la comnda cabinei prin CIP. Dimensiunile cabinei lățime 940 mm, adâncime 1300 mm, înălțime - 2100 mm. Butoanele de chemare - inox cu display de indicare a etajului și a direcției de deplasare a cabinei Sistem de operare - colectiv în ambele direcții. Ușile de acces glisante din oțel inoxidabil, deschidere telescopică în 2 foi. Dimensiunile minimale ale deschiderii ușilor 700 mm x2000 mm. Incadramentul ușilor de palier - din material identic ușilor; Inramarea ușilor din inox la toate stațiile. Sistem UPS -1000W {<i>de alimentare cu energie electrică în caz de pană de curent</i>) Legătură telefonică bidirecțională prin GSM pentru apel cu dispeceratul. Sistem de limitare sarcinii	inoxidabil- BT2010, oglindă. Panou de comandă în cabină cu display LCD și sisteme de limitare a accesului la comnda cabinei prin CIP. Dimensiunile cabinei lățime 940 mm, adâncime 1300 mm, înălțime - 2100 mm. Butoanele de chemare - inox cu display de indicare a etajului și a direcției de deplasare a cabinei Sistem de operare - colectiv în ambele direcții. Ușile de acces glisante din oțel inoxidabil, deschidere telescopică în 2 foi. Dimensiunile minimale ale deschiderii ușilor 700 mm x2000 mm. Incadramentul ușilor de palier - din material identic ușilor; Inramarea ușilor din inox la toate stațiile. Sistem UPS -1000W {<i>de alimentare cu energie electrică în caz de pană de curent</i>) Legătură telefonică bidirecțională prin GSM pentru apel cu dispeceratul. Sistem de limitare sarcinii cabinei. Mărimile minei	
--	--	--	--	---	--	--

				cabinei. Mărimile minei ascensorului: lățime 1700 mm, lungime 1700 mm, înălțime - 11000 mm	ascensorului: lățime 1700 mm, lungime 1700 mm, înălțime - 11000 mm	
Ascensor 1 buc	Ascensor electric pentru transportarea pasagerilor AEP-400 (Sarcina-400kg la 3 stații)	Republica Moldova	SRL Baslift	Ascensor electric pentru pasageri cu camera de mecanisme, capacitatea de ridicare 400kg la 3 stații cu 3 uși de acces, cabina trecătoare. Troliu fără reductor. Viteza nominală de ridicare 1 m/s. Cabina ascensorului : podul, pereții și ușile executate din oțel inoxidabil. Tavan suspendat, iluminare LED. Podeaua- marmură artificială. Culoarea materialului pentru podea va fi coordonată preventiv cu Beneficiarul. Dotat cu balustradă din oțel inoxidabil- BT2010, oglindă. Panou de comandă în cabină cu display LCD și sisteme de limitare a accesului la comnda cabinei prin CIP. Dimensiunile cabinei lățime 860 mm, adâncime 1170 mm, înălțime - 2100 mm. Butoanele de chemare	Ascensor electric pentru pasageri cu camera de mecanisme, capacitatea de ridicare 400kg la 3 stații cu 3 uși de acces, cabina trecătoare. Troliu fără reductor. Viteza nominală de ridicare 1 m/s. Cabina ascensorului : podul, pereții și ușile executate din oțel inoxidabil. Tavan suspendat, iluminare LED. Podeaua- marmură artificială. Culoarea materialului pentru podea va fi coordonată preventiv cu Beneficiarul. Dotat cu balustradă din oțel inoxidabil- BT2010, oglindă. Panou de comandă în cabină cu display LCD și sisteme de limitare a accesului la comnda cabinei prin CIP. Dimensiunile cabinei lățime 860 mm, adâncime 1170	

				antivandal cu sistema de limitare a accesului la chemarea cabinei prin CIP și LCD. sistem limitare a sarcinii cabinei. Ușile de acces glisante din oțel inoxidabil, deschidere telescopică în 2 foi. Dimensiunile minimale ale deschiderii ușilor 700 mm x2000 mm. Inramarea ușilor din inox la toate stațiile. Incadramentul ușilor de palier - din material identic ușilor; Sistem UPS -1000W {de alimentare cu energie electrică în caz de pană de curent). Legătură telefonică bidirecțională prin GSM pentru apel cu dispeceratul. Sistem de limitare sarcinii cabinei. Mărimile minei ascensorului: lățime 1580 mm, lungime 1690 mm, înălțime - 17790 mm	mm, înălțime - 2100 mm. Butoanele de chemare antivandal cu sistema de limitare a accesului la chemarea cabinei prin CIP și LCD. sistem limitare a sarcinii cabinei. Ușile de acces glisante din oțel inoxidabil, deschidere telescopică în 2 foi. Dimensiunile minimale ale deschiderii ușilor 700 mm x2000 mm. Inramarea ușilor din inox la toate stațiile. Incadramentul ușilor de palier - din material identic ușilor; Sistem UPS -1000W {de alimentare cu energie electrică în caz de pană de curent). Legătură telefonică bidirecțională prin GSM pentru apel cu dispeceratul. Sistem de limitare sarcinii cabinei. Mărimile minei ascensorului: lățime 1580 mm, lungime 1690 mm, înălțime - 17790 mm	
Lucrări aferente instalatiei bunurilor 2buc				-Demontarea ascensoarelor existente. -Montarea în puț a ascensoarelor noi cu uși glisante automate, cu viteză	-Demontarea ascensoarelor existente. -Montarea în puț a ascensoarelor noi cu uși glisante automate, cu viteză	

				cabinei pînă la 1,0m/s, capacitatea de ridicare de 500 kg si respectiv 400kg, reglarea-demararea și măsurarea electrică; -Cheltuielile pentru perfectarea documentației: Proiect de execuție a instalației ascensoarelor; Coordonarea proiectului cu organele abilitate; și alte instrucțiuni necesare pentru darea în exploatare și punerea în funcțiune a ascensoarelor.	cabinei pînă la 1,0m/s, capacitatea de ridicare de 500 kg si respectiv 400kg, reglarea-demararea și măsurarea electrică; -Cheltuielile pentru perfectarea documentației: Proiect de execuție a instalației ascensoarelor; Coordonarea proiectului cu organele abilitate; și alte instrucțiuni necesare pentru darea în exploatare și punerea în funcțiune a ascensoarelor.	
TOTAL	2 buc					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director
Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2